

SQ 300 LED PLUS AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	24.00 - 25.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2100 - 2800
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	E; F
Materiał korpusu:	ABS
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	300/300/58;

CHARAKTERYSTYKA

SQ 300 LED AW to nowa linia kwadratowych lamp typu plafon. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na uderzenia (IK08). Klosz wykonany z poliwęglanu PC zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. Linia opraw w wersji PLUS wyposażona jest w markowe komponenty uznanych światowych producentów. Charakteryzuje się wydłużoną żywotnością i gwarancją, podwyższoną skutecznością świetlną oraz optymalnym wykorzystaniem energii elektrycznej (Power Factor).

ZASTOSOWANIE

Lampa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne.

SQ 300 LED PLUS AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*	Rodzaj klosza	Kolor korpusu	Funkcja korytarzowa	Radiowy czujnik ruchu	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	DIMM DALI	Indeks
24	3000	2100	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 664373
24	3000	2100	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 664380
24	3000	2100	145	OPAL	biały			3		>> 664267
24	3000	2100	145	OPAL	czarny			3		>> 664304
24	4000	2300	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 664359
24	4000	2300	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 664366
24	4000	2300	145	OPAL	biały			3		>> 664175
24	4000	2300	145	OPAL	czarny			3		>> 664212
25	3000	2250	145	OPAL	biały			3		>> 665660
25	3000	2250	145	OPAL	czarny			3		>> 665677
25	3000	2250	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 665745
25	3000	2250	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 665752
25	3000	2400	145	OPAL	biały			3		>> 665905
25	3000	2400	145	OPAL	czarny			3		>> 665912
25	3000	2400	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 665981
25	3000	2400	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 665998
25	4000	2600	145	OPAL	biały			3		>> 665646
25	4000	2600	145	OPAL	czarny			3		>> 665653
25	4000	2600	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 665721
25	4000	2600	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 665738
25	4000	2800	145	OPAL	biały			3		>> 665882
25	4000	2800	145	OPAL	czarny			3		>> 665899
25	4000	2800	145	OPAL	biały	tak	tak	3	tak	>> 665967
25	4000	2800	145	OPAL	czarny	tak	tak	3	tak	>> 665974

SQ 300 LED PLUS AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SQ 300 LED

Data utworzenia karty: 09 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl