

SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	24.00 - 25.00
Lichtstrom [lm]*:	2100 - 2800
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E; F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/300/58;

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS AW ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparameter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IK08) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkompontenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.

SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Korridor	Bewegungs-sensor	Notfall-beleuchtung [h]	DIMM DALI	Index
24	3000	2100	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 664373
24	3000	2100	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 664380
24	3000	2100	145	OPAL	weiss			3		>> 664267
24	3000	2100	145	OPAL	schwarz			3		>> 664304
24	4000	2300	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 664359
24	4000	2300	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 664366
24	4000	2300	145	OPAL	weiss			3		>> 664175
24	4000	2300	145	OPAL	schwarz			3		>> 664212
25	3000	2250	145	OPAL	weiss			3		>> 665660
25	3000	2250	145	OPAL	schwarz			3		>> 665677
25	3000	2250	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665745
25	3000	2250	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 665752
25	3000	2400	145	OPAL	weiss			3		>> 665905
25	3000	2400	145	OPAL	schwarz			3		>> 665912
25	3000	2400	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665981
25	3000	2400	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 665998
25	4000	2600	145	OPAL	weiss			3		>> 665646
25	4000	2600	145	OPAL	schwarz			3		>> 665653
25	4000	2600	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665721
25	4000	2600	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 665738
25	4000	2800	145	OPAL	weiss			3		>> 665882
25	4000	2800	145	OPAL	schwarz			3		>> 665899
25	4000	2800	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665967
25	4000	2800	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 665974

SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



SQ 300 LED

Erstellungsdatum der Karte: 17 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 111/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl