SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



-#0

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP54
	• .

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Leistung [W]: 24.00 - 25.00

Lichtstrom [Im]*: 2100 - 2800

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

SDCM:

Energieeffizienzklasse: E; F

Material Gehäuse: ABS

Material Diffusor: PS

Typ Diffusor: OPAL

Montage: Anbau

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 300/300/58;

CHARAKTERISTIK

SQ 300 LED PLUS AW ist eine neue Linie quadratischer Deckenleuchten. Die von Grundlagen auf entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Leuchtparamter gewährleisten. Das Gehäuse wurde aus Kunststoff hergestellt, wodurch es sich durch ein niedriges Gewicht und hohe Schlagfestigkeit (IKO8) auszeichnet. Der Diffusor aus PC-Polycarbonat bietet eine universelle Verteilung von 120 Grad. Integriertes energiesparendes LED modul Garantiert niedrigen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Leuchten mit LED-Lichtquelle. Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufbauleuchte zur Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Einsatz im Innenbereich – in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Durchgängen, Treppenhäusern, als auch im Außenbereich als Fassadenbeleuchtung – gedacht.



SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details


	- -		-	•	•	<u>.</u>	1	-	•	
Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Typ Diffusor	Farbe Gehäuse	Korridor	Bewegungs- sensor	Notfall- beleuchtung [h]	DIMM DALI	Index
24	3000	2100	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 664373
24	3000	2100	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 664380
24	3000	2100	145	OPAL	weiss			3		<u>>> 664267</u>
24	3000	2100	145	OPAL	schwarz			3		<u>>> 664304</u>
24	4000	2300	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 664359
24	4000	2300	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 664366
24	4000	2300	145	OPAL	weiss			3		>> 664175
24	4000	2300	145	OPAL	schwarz			3		>> 664212
25	3000	2250	145	OPAL	weiss			3		>> 665660
25	3000	2250	145	OPAL	schwarz			3		<u>>> 665677</u>
25	3000	2250	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	<u>>> 665745</u>
25	3000	2250	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	<u>>> 665752</u>
25	3000	2400	145	OPAL	weiss			3		<u>>> 665905</u>
25	3000	2400	145	OPAL	schwarz			3		>> 665912
25	3000	2400	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665981
25	3000	2400	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	<u>>> 665998</u>
25	4000	2600	145	OPAL	weiss			3		<u>>> 665646</u>
25	4000	2600	145	OPAL	schwarz			3		<u>>> 665653</u>
25	4000	2600	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	>> 665721
25	4000	2600	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	>> 665738
25	4000	2800	145	OPAL	weiss			3		>> 665882
25	4000	2800	145	OPAL	schwarz			3		<u>>> 665899</u>
25	4000	2800	145	OPAL	weiss	ja	ja	3	ja	<u>>> 665967</u>
25	4000	2800	145	OPAL	schwarz	ja	ja	3	ja	<u>>> 665974</u>



SQ 300 LED PLUS AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



SQ 300 LED

Erstellungsdatum der Karte: 25 November 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



