SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Nominální výkon [W]:	18.00 - 73.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2650 - 10907
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3; 5
Energetická třída:	C; D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Materiál difuzoru:	PS
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM
Montážní verze:	přisazená, možná zapuštěná do modulových stropů
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	592/592/44;
CNBOP:	5152/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 600 LED AW je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED. Svítidlo je k dispozici ve dvou verzích: - s difuzorem OPAL - poskytuje měkké světlo; - s difuzorem PRM - s vyšší světelnou účinností a nízkým oslněním UGR <19 (18W, 24W, 32W verze). Dostupné možnosti: - Senzor RCR - senzor používaný pro detekci pohybu, bez možnosti detekce za soumraku; k detekci používá mikrovlny (aktivní senzor), - ovládání ve standardu DALI, - Funkce koridoru CORRIDOR (RCR + DALI). Ochrana proti vniknutí - závisí na způsobu instalace: - povrchová montáž - IP20, - montáž pod omítku - IP44/20.

APLIKACE

Povrchové svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (s použitím sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Barva těla	Index
18	3000	2650	200	PRM	3	bílý	>> 669439
18	3000	2650	200	PRM	3	černá mat	>> 669453
18	4000	2800	200	PRM	3	bílý	>> 669422
18	4000	2800	200	PRM	3	černá mat	>> 669446
24	3000	3400	200	PRM	3	černá mat	>> 669491
24	3000	3400	200	PRM	3	bílý	>> 669477
24	4000	3700	200	PRM	3	černá mat	>> 669484
24	4000	3700	200	PRM	3	bílý	>> 669460
29	3000	2900	200	OPÁL	3	bílý	>> 669316
29	3000	2900	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669330
29	4000	3100	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669323
29	4000	3100	200	OPÁL	3	bílý	>> 669309
32	3000	4400	200	PRM	3	černá mat	>> 669538
32	3000	4400	200	PRM	3	bílý	>> 669514
32	4000	4700	200	PRM	3	černá mat	>> 669521
32	4000	4700	200	PRM	3	bílý	>> 669507
37	3000	3500	200	OPÁL	3	bílý	>> 669354
37	3000	3500	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669378
37	4000	3700	200	OPÁL	3	bílý	>> 669347
37	4000	3700	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669361
42	3000	5600	200	PRM	3	bílý	>> 669552
42	3000	5600	200	PRM	3	černá mat	>> 669576
42	4000	6000	200	PRM	3	bílý	>> 669545
42	4000	6000	200	PRM	3	černá mat	>> 669569
45	3000	4100	200	OPÁL	3	bílý	>> 669392
45	3000	4100	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669415
45	4000	4400	200	OPÁL	3	černá mat	>> 669408

SQ 600 LED AW


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

45	4000	4400	200	OPÁL	3	bílý	>> 669385
52	3000	6350	200	PRM	3	černá mat	>> 669613
52	3000	6350	200	PRM	3	bílý	>> 669590
52	4000	6800	200	PRM	3	bílý	>> 669583
52	4000	6800	200	PRM	3	černá mat	>> 669606
60	4000	8400	200	PRM	3	černá mat	>> 669637
60	4000	8400	200	PRM	3	bílý	>> 669620
73	4000	10907	200	PRM	3	černá mat	>> 669651
73	4000	10907	200	PRM	3	bílý	>> 669644


SQ 600 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ 600 LED OPAL




SQ 600 LED PRM

SQ 600 LED AW


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
978395	Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)



Instalační sada SQ 600 Stropní systém H40 100x100 (978395)

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 110/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl