

RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| IP-Schutzart: | IP44/20 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 19.00; 22.00 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1700 - 2900 |
| Farbtemperatur [K]: | 3000; 4000 |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 |
| Energieeffizienzklasse: | D; E; F |
| Material Gehäuse: | ABS |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PC |
| Typ Diffusor: | MATT; OPAL; PRM |
| Montage: | Einbau |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 162/70; |
| CNBOP-Zertifikat: | 5152/2023 |

CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

| Nennleistung der Leuchte [W]* | Farbtemperatur [K] | Lichtstrom [lm]* | Lichtstrom im Notbetrieb [lm]* | Typ Diffusor | Notfall- beleuchtung [h] | Index |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 19 | 3000 | 1700 | 180 | MATT | 3 | >> 571510 |
| 19 | 4000 | 1800 | 180 | MATT | 3 | >> 571336 |
| 19 | 3000 | 1900 | 180 | OPAL | 3 | >> 571633 |
| 19 | 4000 | 2050 | 180 | OPAL | 3 | >> 571459 |
| 19 | 3000 | 2100 | 180 | PRM | 3 | >> 571572 |
| 19 | 4000 | 2200 | 180 | PRM | 3 | >> 571398 |
| 22 | 3000 | 2300 | 180 | MATT | 3 | >> 571541 |
| 22 | 4000 | 2450 | 180 | MATT | 3 | >> 571367 |
| 22 | 3000 | 2600 | 180 | OPAL | 3 | >> 571664 |
| 22 | 4000 | 2750 | 180 | OPAL | 3 | >> 571480 |
| 22 | 3000 | 2750 | 180 | PRM | 3 | >> 571602 |
| 22 | 4000 | 2900 | 180 | PRM | 3 | >> 571428 |


RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


LICHTVERTEILUNGSKURVEN



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Erstellungsdatum der Karte: 19 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023