

# RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/20
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	19.00; 22.00
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1700 - 2900
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000; 4000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D; E; F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	MATT; OPAL; PRM
<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	162/70;
<b>CNBOP-Zertifikat:</b>	5152/2023

## CHARAKTERISTIK

RQ 160 LED PLUS P AW ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Unterputzmontage in modularen Decken und Gipskartondecken wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

# RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Lichtstrom im Notbetrieb [lm]*	Typ Diffusor	Notfall- beleuchtung [h]	Index
19	3000	1700	180	MATT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571510</a>
19	4000	1800	180	MATT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571336</a>
19	3000	1900	180	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 571633</a>
19	4000	2050	180	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 571459</a>
19	3000	2100	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571572</a>
19	4000	2200	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571398</a>
22	3000	2300	180	MATT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571541</a>
22	4000	2450	180	MATT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571367</a>
22	3000	2600	180	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 571664</a>
22	4000	2750	180	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 571480</a>
22	3000	2750	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571602</a>
22	4000	2900	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571428</a>


# RQ 160 LED PLUS P AW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 322/2023