

# RQ 160 LED PLUS P AW

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP44/20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	19.00; 22.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700 - 2900
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	MAT; OPALE; PRM
Méthode de montage:	encastré
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/70;
Certificat CNBOP:	5152/2023

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

RQ 160 LED PLUS P AW est une nouvelle ligne de luminaires ronds de type downlight. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire pour le montage encastré dans les faux plafonds est particulièrement adapté aux bureaux, aux couloirs spacieux et aux espaces publics.

# RQ 160 LED PLUS P AW

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

## VERSIONS DISPONIBLES




Click index >>, to see details

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Flux lumineux en mode d'urgence [lm]*	Type de diffuseur	Module d'urgence - temps de travail [h]	Référence
19	3000	1700	180	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571510</a>
19	4000	1800	180	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571336</a>
19	3000	1900	180	OPALE	3	<a href="#">&gt;&gt; 571633</a>
19	4000	2050	180	OPALE	3	<a href="#">&gt;&gt; 571459</a>
19	3000	2100	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571572</a>
19	4000	2200	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571398</a>
22	3000	2300	180	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571541</a>
22	4000	2450	180	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571367</a>
22	3000	2600	180	OPALE	3	<a href="#">&gt;&gt; 571664</a>
22	4000	2750	180	OPALE	3	<a href="#">&gt;&gt; 571480</a>
22	3000	2750	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571602</a>
22	4000	2900	180	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571428</a>


# RQ 160 LED PLUS P AW

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


## COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE



RQ MAT



RQ Opal



RQ PRM

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.322/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl