RQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/20
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19.00; 22.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1700 - 2900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	162/70;
CNBOP:	5152/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rq 160 LED Plus P AW je nová řada kulatých svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádrokartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádrokartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

RQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE


Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
19	3000	1700	180	mat	3	>> 571510
19	4000	1800	180	mat	3	>> 571336
19	3000	1900	180	OPÁL	3	>> 571633
19	4000	2050	180	OPÁL	3	>> 571459
19	3000	2100	180	PRM	3	>> 571572
19	4000	2200	180	PRM	3	>> 571398
22	3000	2300	180	mat	3	>> 571541
22	4000	2450	180	mat	3	>> 571367
22	3000	2600	180	OPÁL	3	>> 571664
22	4000	2750	180	OPÁL	3	>> 571480
22	3000	2750	180	PRM	3	>> 571602
22	4000	2900	180	PRM	3	>> 571428


RQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



RQ MAT



RQ Opal




RQ PRM

RQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
897269	Krytovací rámeček pro RQ160 D205mm bílý RAL 9003



Krytovací rámeček pro RQ160
D205mm bílý RAL 9003 (897269)

Datum vytvoření karty: 26 srpen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 322/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl