

SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|---------------------------------|
| Stopień szczelności: | IP44/IP20 |
| Moc nominalna [W]: | 17.00; 21.00 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1800; 2050; 2200; 2450; 2900 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000; 4000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | D; E; F |
| Materiał korpusu: | ABS |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | MAT; OPAL; PRM |
| Sposób montażu: | podtynkowy |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 158/158/78; |
| CNBOP: | 5152/2023 |

CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P AW to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]* | Rodzaj klosza | Moduł awaryjny - czas pracy [h] | Indeks |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 17 | 3000 | 1700 | 165 | MAT | 3 | >> 572050 |
| 17 | 4000 | 1800 | 165 | MAT | 3 | >> 571879 |
| 17 | 3000 | 1900 | 165 | OPAL | 3 | >> 572203 |
| 17 | 4000 | 2050 | 165 | OPAL | 3 | >> 571992 |
| 17 | 3000 | 2100 | 165 | PRM | 3 | >> 572111 |
| 17 | 4000 | 2200 | 165 | PRM | 3 | >> 571930 |
| 21 | 3000 | 2300 | 165 | MAT | 3 | >> 572081 |
| 21 | 4000 | 2450 | 165 | MAT | 3 | >> 571909 |
| 21 | 3000 | 2600 | 165 | OPAL | 3 | >> 572234 |
| 21 | 4000 | 2750 | 165 | OPAL | 3 | >> 572029 |
| 21 | 3000 | 2750 | 165 | PRM | 3 | >> 572142 |
| 21 | 4000 | 2900 | 165 | PRM | 3 | >> 571961 |


SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

Data utworzenia karty: 28 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:14/2024