

# SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP44/IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	17.00; 21.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1800; 2050; 2200; 2450; 2900
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	D; E; F
<b>Materiał korpusu:</b>	ABS
<b>Kolor korpusu:</b>	biały
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT; OPAL; PRM
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	158/158/78;
<b>CNBOP:</b>	5152/2023

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 160 LED PLUS P AW to nowa linia kwadratowych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

# SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Strumień świetlny w trybie awaryjnym [lm]*	Rodzaj klosza	Moduł awaryjny - czas pracy [h]	Indeks
17	3000	1700	165	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 572050</a>
17	4000	1800	165	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571879</a>
17	3000	1900	165	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 572203</a>
17	4000	2050	165	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 571992</a>
17	3000	2100	165	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 572111</a>
17	4000	2200	165	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571930</a>
21	3000	2300	165	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 572081</a>
21	4000	2450	165	MAT	3	<a href="#">&gt;&gt; 571909</a>
21	3000	2600	165	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 572234</a>
21	4000	2750	165	OPAL	3	<a href="#">&gt;&gt; 572029</a>
21	3000	2750	165	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 572142</a>
21	4000	2900	165	PRM	3	<a href="#">&gt;&gt; 571961</a>


# SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

# SQ 160 LED PLUS P AW

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
998942	Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała RAL9016 struktura



Ramka kwadrat 220 do SQ160 biała  
RAL9016 struktura (998942)

Data utworzenia karty: 17 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 14/2024