

SQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Nominální výkon [W]:	17.00; 21.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1800; 2050; 2200; 2450; 2900
Teplota barvy [K]:	3000; 4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	D; E; F
Materiál karoserie:	ABS
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL; PRM; mat
Montážní verze:	zapuštěné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	158/158/78;
CNBOP:	5152/2023

VLASTNOSTI PRODUKTU

Sq 160 LED Plus P AW je nová řada čtvercových svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, a proto se vyznačuje nízkou hmotností. Difuzor zajišťuje vynikající přenos světla. Integrovaný modul LED zaručuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních světelných zdrojů LED.

APLIKACE

Zapuštěné svítidlo s možností zapuštěné montáže do modulových stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí sady pro zapuštění do sádkartonu) se doporučuje zejména do kanceláří, prostorných chodeb a veřejných prostor.

SQ 160 LED PLUS P AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Index
17	3000	1700	165	mat	3	>> 572050
17	4000	1800	165	mat	3	>> 571879
17	3000	1900	165	OPÁL	3	>> 572203
17	4000	2050	165	OPÁL	3	>> 571992
17	3000	2100	165	PRM	3	>> 572111
17	4000	2200	165	PRM	3	>> 571930
21	3000	2300	165	mat	3	>> 572081
21	4000	2450	165	mat	3	>> 571909
21	3000	2600	165	OPÁL	3	>> 572234
21	4000	2750	165	OPÁL	3	>> 572029
21	3000	2750	165	PRM	3	>> 572142
21	4000	2900	165	PRM	3	>> 571961


SQ 160 LED PLUS P AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


DSITRIBUCE SVĚTLA



SQ MAT



SQ OPAL



SQ PRM

SQ 160 LED PLUS P AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
998942	Rám čtvercový 220 pro strukturu SQ160 bílá RAL9016



Rám čtvercový 220 pro strukturu
SQ160 bílá RAL9016 (998942)

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 14/2024