

TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Nominální výkon [W]:	16.00 - 69.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	2450 - 11300
Teplota barvy [K]:	3000; 4000; 5000
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	mat
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1152/85/80; 1432/85/80;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED AW je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 155 lm/W, která zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení, založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má také mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru a nastavitelné montážní držáky, které zajišťují montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava svítidla: spony z nerezové oceli (INOX). Záruka až 5 let. Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úsporným LED řešením. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16	3000	2450	270	mat	3	1152/85/80	>> 941474
16	4000	2650	270	mat	3	1152/85/80	>> 941030
16	5000	2650	270	mat	3	1152/85/80	>> 941955
28	3000	4150	270	mat	3	1152/85/80	>> 941535
28	4000	4550	270	mat	3	1152/85/80	>> 941085
28	5000	4550	270	mat	3	1152/85/80	>> 942013
35	3000	5250	270	mat	3	1432/85/80	>> 941771
35	5000	5650	270	mat	3	1432/85/80	>> 942273
35	4000	5650	270	mat	3	1432/85/80	>> 941306
42	3000	6550	270	mat	3	1432/85/80	>> 941832
42	5000	7050	270	mat	3	1432/85/80	>> 942334
42	4000	7050	270	mat	3	1432/85/80	>> 941351
47	3000	7300	270	mat	3	1152/85/80	>> 941597
47	5000	7850	270	mat	3	1152/85/80	>> 942075
47	4000	7850	270	mat	3	1152/85/80	>> 941153
55	3000	8400	270	mat	3	1152/85/80	>> 941658
55	5000	9050	270	mat	3	1152/85/80	>> 942143
55	4000	9050	270	mat	3	1152/85/80	>> 941207
69	3000	10500	270	mat	3	1432/85/80	>> 941719
69	4000	11300	270	mat	3	1432/85/80	>> 941252
69	5000	11300	270	mat	3	1432/85/80	>> 942204

TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN 2 LED

TYTAN 2 LED AW

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
942358	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul
941375	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul
941856	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
941863	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul
942365	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul
941382	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul
941887	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul
941405	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul
942389	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul
941894	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul
942396	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul
941412	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul
941870	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul
942372	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul
942402	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul
941429	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul
941900	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 04 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 127/2023