

# TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Nominální výkon [W]:</b>	16.00 - 69.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2450 - 11300
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000; 5000
<b>Materiál karoserie:</b>	PC
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	MAT
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1152/85/80; 1432/85/80;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan 2 LED AW je svítidlo z řady NEXT GEN, což je nová generace svítidel v technologii LED. Svítidlo, navržené od začátku, umožňuje nová řešení pro zlepšení rozložení světla a teplotní rovnováhy. Značkové LED diody a nové LED moduly mají vliv na velmi vysokou světelnou účinnost: 155 lm/W, která zaručuje nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie až 68 %. Ve svítidle je aplikováno řešení, založené na integraci difuzoru a LED modulu. Svítidlo má také mnoho funkcí usnadňujících a urychlujících montáž: systém zavěšení difuzoru a nastavitelné montážní držáky, které zajišťují montážní toleranci +/-50 mm. Standardní výbava svítidla: spony z nerezové oceli (INOX). Záruka až 5 let. Tělo svítidla i difuzor jsou odolné vůči UV záření.

## APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na odolnost vůči prachu a vodě. Zvláště se doporučuje pro osvětlení veřejných zařízení, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, hal, garáží, pasáží, skladů, obchodů, potravinářského průmyslu, obchodních a průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních a víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace a zároveň nahrazuje tradiční zářivková svítidla energeticky úsporným LED řešením. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou montáž.

# TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelný tok v nouzovém režimu [lm]*	Typ difuzoru	Nouzový modul - provozní doba [h]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
16	3000	2450	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941474</a>
16	4000	2650	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941030</a>
16	5000	2650	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941955</a>
28	3000	4150	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941535</a>
28	4000	4550	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941085</a>
28	5000	4550	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942013</a>
35	3000	5250	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941771</a>
35	4000	5650	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941306</a>
35	5000	5650	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942273</a>
42	3000	6550	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941832</a>
42	4000	7050	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941351</a>
42	5000	7050	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942334</a>
47	3000	7300	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941597</a>
47	4000	7850	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941153</a>
47	5000	7850	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942075</a>
55	3000	8400	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941658</a>
55	4000	9050	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941207</a>
55	5000	9050	270	MAT	3	1152/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942143</a>
69	3000	10500	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941719</a>
69	4000	11300	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 941252</a>
69	5000	11300	270	MAT	3	1432/85/80	<a href="#">&gt;&gt; 942204</a>

# TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA




TYTAN 2 LED

# TYTAN 2 LED AW

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
<a href="#">942358</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 850 - světelný modul
908200	NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ - TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl (2 ks)
<a href="#">941375</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 - světelný modul
<a href="#">941856</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 2450lm 830 - světelný modul
60000006	Zaslepovací zátka M16 různá PA černá - BPM-21
<a href="#">941863</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4150lm 830 - světelný modul
<a href="#">942365</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 850 - světelný modul
<a href="#">941382</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 - světelný modul
<a href="#">941887</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5250lm 830 - světelný modul
<a href="#">941405</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 - světelný modul
<a href="#">942389</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 850 - světelný modul
<a href="#">941894</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 6550lm 830 - světelný modul
<a href="#">942396</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 850 - světelný modul
<a href="#">941412</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 7050lm 840 - světelný modul
<a href="#">941870</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7300/8400lm 830 - světelný modul
<a href="#">942372</a>	TYTAN 2 LED 1150mm 7850/9050lm 850 - světelný modul
<a href="#">942402</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 850 - světelný modul
<a href="#">941429</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 11300lm 840 - světelný modul
<a href="#">941900</a>	TYTAN 2 LED 1450mm 10500lm 830 - světelný modul



NASTAVITELNÁ RUKOJEŤ -  
TITANOVÁ LED. Sada LED pro průmysl  
(2 ks) (908200)



Zaslepovací zátka M16 různá PA černá  
- BPM-21 (60000006)

Datum vytvoření karty: 19 srpen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 127/2023