

# ASTRA LED S VD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	20.00 - 32.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2000 - 3750
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000; 4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I; II
<b>Optika:</b>	AR1; AR2; AR3
<b>Barva těla:</b>	šedá
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	99.00 - 117.00
<b>Energetická třída:</b>	D; E
<b>Materiál karoserie:</b>	PP+15% GF
<b>Typ difuzoru:</b>	Průhledná
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>SDCM:</b>	≤ 3

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo z polypropylenu (PP) se skelnými vlákny (FG), rukojeť z hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickým nárazům. Integrovaný držák, který je nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -5° až +15° (z boku, na výložníku). Standardně se dodává s 0,7m kabelem H07RN-F.

## APLIKACE

Silniční svítidlo vhodné pro osvětlení: ulic a obecních, místních, vnitřních a okolních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť, náměstí, soukromých pozemků a všech volných prostranství.

# ASTRA LED S VD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Energetická třída	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Třída ochrany	Optika	Index
20	2000	99	E	3000	>80	I	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433818</a>
20	2000	99	E	3000	>80	II	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433825</a>
20	2100	104	E	4000	>80	I	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433627</a>
20	2100	104	E	4000	>80	II	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433634</a>
20	2200	111	D	3000	>80	I	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433771</a>
20	2200	111	D	3000	>80	II	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433788</a>
20	2300	117	D	4000	>80	I	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433580</a>
20	2300	117	D	4000	>80	II	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433597</a>
32	3550	109	E	3000	>80	I	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433795</a>
32	3550	109	E	3000	>80	II	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433801</a>
32	3750	115	D	4000	>80	I	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433603</a>
32	3750	115	D	4000	>80	II	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433610</a>


# ASTRA LED S VD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


## DSITRIBUCE SVĚTLA



AR1



AR2



AR3

Datum vytvoření karty: 29 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 17/2024