

# CORONA 2 LED BASIC S

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	20.00 - 32.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	2100 - 3750
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000; 5700
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Optyka:</b>	AR1; AR2; AR3
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	104.00 - 117.00
<b>Klasa energetyczna:</b>	D; E
<b>Materiał korpusu:</b>	PP+15% GF
<b>Rodzaj klosza:</b>	clear
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Materiał optyki:</b>	PC
<b>SDCM:</b>	≤ 3

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym module LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne. Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0,2m.

## ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa odpowiednia do oświetlenia: ulic oraz dróg gminnych, lokalnych, wewnętrznych i osiedlowych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów, placów, prywatnych posesji oraz wszelkich otwartych przestrzeni.

# CORONA 2 LED BASIC S

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Klasa energetyczna	Temperatura barwowa [K]	Wskaźnik oddawania barw (Ra)	Klasa ochronności	Optyka	Indeks
20	2100	104	E	4000	>80	I	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433870</a>
20	2100	104	E	5700	>80	I	AR3	<a href="#">&gt;&gt; 433931</a>
20	2300	117	D	4000	>80	I	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433832</a>
20	2300	117	D	5700	>80	I	AR1	<a href="#">&gt;&gt; 433894</a>
32	3750	115	D	4000	>80	I	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433856</a>
32	3750	115	D	5700	>80	I	AR2	<a href="#">&gt;&gt; 433917</a>


# CORONA 2 LED BASIC S

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



AR1



AR2



AR3

Data utworzenia karty: 15 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:18/2024