



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	28.00 - 53.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3000 - 6300
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000; 4000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Klasa energetyczna:</b>	D; E
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1180/46/55;
<b>Sposób montażu:</b>	do profilu T sufitów podwieszanych

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Dodatkowym atutem lampy jest obrotowy układ świetlny w zakresie do 45°.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnym, minimalistycznym przestrzeni.

# TERRANO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3000	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937644</a>
28	4000	3200	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937729</a>
28	3000	3300	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937682</a>
28	4000	3500	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937767</a>
35	3000	3700	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937651</a>
35	4000	3900	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937736</a>
35	3000	4100	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937699</a>
35	4000	4300	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937774</a>
40	3000	4100	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937668</a>
40	4000	4400	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937743</a>
40	3000	4600	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937705</a>
40	4000	4800	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937781</a>
53	3000	5400	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937675</a>
53	4000	5700	czarny	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937750</a>
53	3000	5900	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937712</a>
53	4000	6300	biały	1180/46/55	<a href="#">&gt;&gt; 937798</a>

# TERRANO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



60D

Data utworzenia karty: 30 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 21/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl