



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	28.00 - 53.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3000 - 6300
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D; E
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1180/46/55;
Sposób montażu:	do profilu T sufitów podwieszanych

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż na konstrukcji nośnej sufitu modułowego. Równie szybko można zmienić miejsce montażu tej samej lampy. Zmiana lokalizacji nie pozostawi śladów po otworach montażowych. Dla zapewnienia wygody i estetyki lampę zaopatrzone w niezwykle cienki przewód zasilający, który mieści się pomiędzy konstrukcją a płytą sufitu. Dodatkowym atutem lampy jest obrotowy układ świetlny w zakresie do 45°.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano, mocowana bezpośrednio do profili sufitów modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnym, minimalistycznym przestrzeni.

TERRANO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	3000	3000	60	czarny	1180/46/55	>> 937644
28	4000	3200	60	czarny	1180/46/55	>> 937729
28	3000	3300	60	biały	1180/46/55	>> 937682
28	4000	3500	60	biały	1180/46/55	>> 937767
35	3000	3700	60	czarny	1180/46/55	>> 937651
35	4000	3900	60	czarny	1180/46/55	>> 937736
35	3000	4100	60	biały	1180/46/55	>> 937699
35	4000	4300	60	biały	1180/46/55	>> 937774
40	3000	4100	60	czarny	1180/46/55	>> 937668
40	4000	4400	60	czarny	1180/46/55	>> 937743
40	3000	4600	60	biały	1180/46/55	>> 937705
40	4000	4800	60	biały	1180/46/55	>> 937781
53	3000	5400	60	czarny	1180/46/55	>> 937675
53	4000	5700	60	czarny	1180/46/55	>> 937750
53	3000	5900	60	biały	1180/46/55	>> 937712
53	4000	6000	70	biały	1180/46/55	>> 420832
53	4000	6300	60	biały	1180/46/55	>> 937798

TERRANO R

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



60D

Data utworzenia karty: 31 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 21/2024

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl