



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	23.00 - 43.00
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 6300
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D; E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1180/46/55;
Montage:	an T-Profildecken ausgesetzt

CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Die Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Vor allem ist sie ausdrücklich für die Montage an der Tragstruktur einer Moduldecke konzipiert. Der Montageort der gleichen Leuchte kann ebenso schnell gewechselt werden. Der Wechsel des Montageortes hinterlässt keine Spuren von Befestigungslöchern. Aus Gründen des Komforts und der Ästhetik ist die Leuchte mit einem extrem dünnen Stromkabel ausgestattet, das zwischen der Struktur und der Deckenplatte passt. Ein zusätzliches Merkmal der Leuchte ist das schwenkbare Lichtsystem von bis zu 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano ist eine Leuchte, die direkt in modulare Deckenprofile eingebaut werden kann. Sie eignet sich ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch zur Beleuchtung ausgewählter Elemente eines Raumes eingesetzt werden. Terrano kann sowohl als effektives Element in modernen Arrangements eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

TERRANO R

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE


VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahl- winkel [°]	Farbe Gehäuse	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
23	3000	3000	60	schwarz	1180/46/55	>> 937644
23	4000	3200	60	schwarz	1180/46/55	>> 937729
23	3000	3300	60	weiss	1180/46/55	>> 937682
23	4000	3500	60	weiss	1180/46/55	>> 937767
29	3000	3700	60	schwarz	1180/46/55	>> 937651
29	4000	3900	60	schwarz	1180/46/55	>> 937736
29	3000	4100	60	weiss	1180/46/55	>> 937699
29	4000	4300	60	weiss	1180/46/55	>> 937774
34	3000	4100	60	schwarz	1180/46/55	>> 937668
34	4000	4400	60	schwarz	1180/46/55	>> 937743
34	3000	4600	60	weiss	1180/46/55	>> 937705
34	4000	4800	60	weiss	1180/46/55	>> 937781
43	3000	5400	60	schwarz	1180/46/55	>> 937675
43	4000	5700	60	schwarz	1180/46/55	>> 937750
43	3000	5900	60	weiss	1180/46/55	>> 937712
43	4000	6000	70	weiss	1180/46/55	>> 420832
43	4000	6300	60	weiss	1180/46/55	>> 937798

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



60D

Erstellungsdatum der Karte: 03 September 2025
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 64/2025