TERRANO S/R DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23.00 - 71.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3000 - 10100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	630/98/85; 1180/98/85;

CHARAKTERYSTYKA

Nowa oprawa liniowa Terrano S/R DUO dzięki zastosowaniu najnowszej generacji modułów LED charakteryzuje się energooszczędnością i znakomitymi parametrami technicznymi. Lampy Terrano S/R DUO wyposażone w soczewki skupiające, są przyjazna dla wzroku i skutecznie redukują stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Montowane w systemie szynoprzewodów dostępne są w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej. Wersja o długości 630mm i o długości 1180mm umożliwia obrót niezależnie dwóch układów świetlnych o 45°.

ZASTOSOWANIE

Montaż na systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań tej lampy i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika, także już po dokonanej instalacji. Lampa posiada adapter wyposażony w mechaniczne zaczepy, które ułatwiają wpinanie, wypinanie i przesuwanie lamp, gwarantując przy tym pewne trzymanie oprawy w szynie. Lampy wraz z odpowiednio dobranymi szynami i elementami pozwalają na montaż sufitowy lub naścienny. Lampa Terrano S/R DUO doskonale sprawdzi się jako źródło światła w pomieszczeniach biurowych, sklepowych, garderobach, w ciągach komunikacyjnych.

TERRANO S/R DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kolor korpusu	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	3000	3000	czarny	60		630/98/85	>> 583001
23	3000	3000	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583322
23	4000	3200	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583407
23	4000	3200	czarny	60		630/98/85	>> 583087
23	3000	3300	biały	60		630/98/85	>> 583049
23	3000	3300	biały	60	tak	630/98/85	>> 583360
23	4000	3500	biały	60	tak	630/98/85	>> 583445
23	4000	3500	biały	60		630/98/85	>> 583124
29	3000	3700	czarny	60		630/98/85	>> 583018
29	3000	3700	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583339
29	4000	3900	czarny	60		630/98/85	>> 583094
29	4000	3900	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583414
29	3000	4100	biały	60		630/98/85	>> 583056
29	3000	4100	biały	60	tak	630/98/85	>> 583377
29	4000	4300	biały	60		630/98/85	>> 583131
29	4000	4300	biały	60	tak	630/98/85	>> 583452
34	3000	4100	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583346
34	3000	4100	czarny	60		630/98/85	>> 583025
34	4000	4400	czarny	60		630/98/85	>> 583100
34	4000	4400	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583421
34	3000	4600	biały	60	tak	630/98/85	>> 583384
34	3000	4600	biały	60		630/98/85	>> 583063
34	4000	4800	biały	60	tak	630/98/85	>> 583469
34	4000	4800	biały	60		630/98/85	>> 583148
43	3000	5100	czarny	60		630/98/85	>> 583032
43	3000	5100	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583353
43	4000	5400	czarny	60	tak	630/98/85	>> 583438
43	4000	5400	czarny	60		630/98/85	>> 583117
43	3000	5600	biały	60	tak	630/98/85	>> 583391
43	3000	5600	biały	60		630/98/85	>> 583070
43	4000	5700	biały	70	tak	630/98/85	>> 420894
43	4000	5950	biały	60	tak	630/98/85	>> 583476
43	4000	5950	biały	60		630/98/85	>> 583155
45	3000	6000	czarny	60		1180/98/85	>> 583162
45	3000	6000	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583483

TERRANO S/R DUO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

45	4000	6400	czarny	60		1180/98/85	>> 583247
45	4000	6400	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583568
45	3000	6600	biały	60		1180/98/85	>> 583209
45	3000	6600	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583520
45	4000	7000	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583605
45	4000	7000	biały	60		1180/98/85	>> 583285
59	3000	7400	czarny	60		1180/98/85	>> 583179
59	3000	7400	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583490
59	4000	7800	czarny	60		1180/98/85	>> 583254
59	4000	7800	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583575
59	3000	8200	biały	60		1180/98/85	>> 583216
59	3000	8200	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583537
59	4000	8600	biały	60		1180/98/85	>> 583292
59	4000	8600	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583612
68	3000	8200	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583506
68	3000	8200	czarny	60		1180/98/85	>> 583186
68	4000	8800	czarny	60		1180/98/85	>> 583261
68	4000	8800	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583582
68	3000	9200	biały	60		1180/98/85	>> 583223
68	3000	9200	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583544
68	4000	9600	biały	60		1180/98/85	>> 583308
68	4000	9600	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583629
71	3000	8700	czarny	60		1180/98/85	>> 583193
71	3000	8700	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583513
71	4000	9150	czarny	60	tak	1180/98/85	>> 583599
71	4000	9150	czarny	60		1180/98/85	>> 583278
71	3000	9500	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583551
71	3000	9500	biały	60		1180/98/85	>> 583230
71	4000	9600	biały	70	tak	1180/98/85	>> 420887
71	4000	10100	biały	60		1180/98/85	>> 583315
71	4000	10100	biały	60	tak	1180/98/85	>> 583636

Data utworzenia karty: 25 marzec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 63/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

