LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	23.00 - 142.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3600 - 25800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	A; B; C; G
Materiał korpusu:	stal powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	588/60/50; 1181/60/50; 1495/60/50; 1769/60/50;
Certyfikat HACCP:	852/2004
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Znak D:	tak
Optyka:	2 rzędy

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED SINGLE to natynkowa i zwieszana wersja pojedynczej lampy w technologii LED powstałej na bazie linii świetlnej LINEA S LED, z której czerpie najnowsze technologie wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym. Zastosowana konstrukcja umożliwia wymianę modułów świetlnych i zasilaczy. Korpus wykonany ze stali powlekanej, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wysoki wskaźnik klasy szczelności IP54 pozwalana na montaż lamp w środowisku o zwiększonej wilgotności i zapyleniu. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Dostępne wersje z okablowaniem przelotowym.

Uwaga!
Zwiesia należy dobierać osobno, jako akcesorium, w zależności od przewidywanego sposobu montażu.
W zestawie z każdą oprawą znajdują się po 2 uchwyty natynkowe z elementem trójkątnym do zainstalowania dobranego zwiesia.
Montaż natynkowy nie wymaga dobierania akcesorium montażowego.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED Single IP54

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5727	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154652
35	5727	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154744
35	5727	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 158186
35	5727	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 158292
35	5650	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 158186/2
35	5650	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 158292/2
35	5650	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 165184
35	5650	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 165276
35	5650	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 165184/2
35	5650	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 165276/2
35	5750	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 198076
35	5750	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 198168
35	5750	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 198076/2
35	5750	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 198168/2
35	5750	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 186240
35	5750	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 186332
35	5850	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 203428
35	5850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 203886
35	5850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 203428/2
35	5850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 203886/2
35	6208	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154478
35	6208	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154560
35	6208	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157974
35	6208	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 158094
35	6150	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157974/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6150	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 158094/2
35	6150	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163999
35	6150	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 165092
35	6150	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163999/2
35	6150	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 165092/2
35	6200	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197888
35	6200	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197970
35	6200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197888/2
35	6200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197970/2
35	6200	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 186059
35	6200	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 186158
35	6350	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 203237
35	6350	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 203336
35	6350	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 203237/2
35	6350	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 203336/2
41	7652	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154133
41	7652	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154157
41	7652	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157639
41	7652	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 157653
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157639/2
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 157653/2
41	7600	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163654
41	7600	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 163678
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163654/2
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 163678/2
41	7652	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154140
41	7652	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154164
41	7652	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 157646
41	7652	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 157660

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 157646/2
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 157660/2
41	7600	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 163661
41	7600	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 163685
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 163661/2
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 163685/2
41	7650	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197543
41	7650	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197567
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197543/2
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197567/2
41	7650	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 184550
41	7650	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 184574
41	7650	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 197550
41	7650	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 197574
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 197550/2
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 197574/2
41	7650	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 184567
41	7650	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 184581
41	7850	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 202872
41	7850	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 202896
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 202872/2
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 202896/2
41	7850	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 202889
41	7850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 202919
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 202889/2
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 202919/2
48	8952	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154485
48	8952	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154577

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	8952	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157981
48	8952	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 158100
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157981/2
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 158100/2
48	8850	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 165016
48	8850	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 165108
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 165016/2
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 165108/2
48	8952	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154669
48	8952	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154751
48	8952	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 158193
48	8952	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 158308
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 158193/2
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 158308/2
48	8850	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 165191
48	8850	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 165283
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 165191/2
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 165283/2
48	8950	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197895
48	8950	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197987
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197895/2
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197987/2
48	8950	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 186066
48	8950	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 186165
48	8950	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 198083
48	8950	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 198175
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 198083/2
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 198175/2
48	8950	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 186257
48	8950	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 186349

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	9150	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 203244
48	9150	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 203343
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 203244/2
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 203343/2
48	9150	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 203435
48	9150	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 203893
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 203435/2
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 203893/2
58	0	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 159022
58	10684	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154195
58		IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 159022/2
58	10684	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157677
58	10684	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 157691
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157677/2
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 157691/2
58	10600	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163692
58	10600	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 163715
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163692/2
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 163715/2
58	10684	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154188
58	10684	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154201
58	10684	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 157684
58	10684	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 157707
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 157684/2
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 157707/2
58	10600	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 163708
58	10600	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 163722

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 163708/2
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 163722/2
58	10700	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197581
58	10700	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197604
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197581/2
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197604/2
58	10700	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 184598
58	10700	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 184611
58	10700	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 197598
58	10700	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 197611
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 197598/2
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 197611/2
58	10700	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 184604
58	10700	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 184628
58	10950	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 202926
58	10950	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 202940
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 202926/2
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 202940/2
58	10950	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 202933
58	10950	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 202957
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 202933/2
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 202957/2
63	11550	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154010
63	11550	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154034
63	11550	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157516
63	11550	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 157530
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157516/2
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 157530/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11450	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163531
63	11450	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 163555
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163531/2
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 163555/2
63	11550	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154027
63	11550	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154041
63	11550	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 157523
63	11550	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 157547
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 157523/2
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 157547/2
63	11450	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 163548
63	11450	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 163562
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 163548/2
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 163562/2
63	11550	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197420
63	11550	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197444
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197420/2
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197444/2
63	11550	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 184437
63	11550	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 184451
63	11550	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 197437
63	11550	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 197451
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 197437/2
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 197451/2
63	11550	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 184444
63	11550	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 184468
63	11800	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 202742
63	11800	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 202766
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 202742/2
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 202766/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11800	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 202759
63	11800	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 202773
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 202759/2
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 202773/2
73	13187	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154218
73	13187	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154232
73	13187	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157714
73	13187	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 157738
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157714/2
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 157738/2
73	13050	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163739
73	13050	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 163753
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163739/2
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 163753/2
73	13187	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154225
73	13187	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154249
73	13187	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 157721
73	13187	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 157745
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 157721/2
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 157745/2
73	13050	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 163746
73	13050	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 163760
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 163746/2
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 163760/2
73	13200	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197628
73	13200	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197642
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197628/2
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197642/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13200	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 184635
73	13200	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 184659
73	13200	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 197635
73	13200	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 197659
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 197635/2
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 197659/2
73	13200	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 184642
73	13200	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 184666
73	13500	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 202964
73	13500	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 202988
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 202964/2
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 202988/2
73	13500	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 202971
73	13500	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 202995
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 202971/2
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 202995/2
88	15497	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154256
88	15497	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154270
88	15497	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157752
88	15497	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 157776
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157752/2
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 157776/2
88	15350	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 163777
88	15350	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 163791
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 163777/2
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 163791/2
88	15497	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154263
88	15497	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154287

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	15497	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 157769
88	15497	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 157783
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 157769/2
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 157783/2
88	15350	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 163784
88	15350	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 163807
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 163784/2
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 163807/2
88	15500	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197666
88	15500	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197680
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197666/2
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197680/2
88	15500	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 184673
88	15500	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 184697
88	15500	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 197673
88	15500	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 197697
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 197673/2
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 197697/2
88	15500	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 184680
88	15500	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 184703
88	15850	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 203008
88	15850	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 203022
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 203008/2
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 203022/2
88	15850	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 203015
88	15850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 203039
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 203015/2
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 203039/2
92	16171	IP54		MW MAT				1181/60/50	>> 154492

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16171	IP54		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 154584
92	16171	IP54		SW MAT				1181/60/50	>> 157998
92	16171	IP54		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 158117
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 157998/2
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 158117/2
92	16000	IP54		VW MAT				1181/60/50	>> 165023
92	16000	IP54		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 165115
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 165023/2
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 165115/2
92	16171	IP54		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 154676
92	16171	IP54		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 154768
92	16171	IP54		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 158223
92	16171	IP54		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 158315
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 158223/2
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 158315/2
92	16000	IP54		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 165207
92	16000	IP54		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 165351
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 165207/2
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 165351/2
92	16200	IP54		SA MAT				1181/60/50	>> 197901
92	16200	IP54		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 197994
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 197901/2
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 197994/2
92	16200	IP54		SN MAT				1181/60/50	>> 186073
92	16200	IP54		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 186172
92	16200	IP54		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 198090
92	16200	IP54		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 198182
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 198090/2
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 198182/2
92	16200	IP54		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 186264

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16200	IP54		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 186356
92	16550	IP54		DAN MAT				1181/60/50	>> 203251
92	16550	IP54		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 203350
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 203251/2
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 203350/2
92	16550	IP54		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 203442
92	16550	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 203909
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 203442/2
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 203909/2
35	5727	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154683
35	5727	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154775
35	0	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 159039
35	5727	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 158322
35		IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 159039/2
35	5650	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 158322/2
35	5650	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 165214
35	5650	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 165368
35	5650	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 165214/2
35	5650	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 165368/2
35	5750	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 198106
35	5750	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 198199
35	5750	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 198106/2
35	5750	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 198199/2
35	5750	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 186271
35	5750	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 186363
35	5850	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203459
35	5850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203916
35	5850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203459/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203916/2
35	6208	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154508
35	6208	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154591
35	6208	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 158032
35	6208	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 158124
35	6150	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 158032/2
35	6150	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 158124/2
35	6150	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 165030
35	6150	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 165122
35	6150	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 165030/2
35	6150	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 165122/2
35	6200	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197918
35	6200	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 198014
35	6200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197918/2
35	6200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 198014/2
35	6200	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 186080
35	6200	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 186189
35	6350	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203268
35	6350	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203367
35	6350	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203268/2
35	6350	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203367/2
41	7652	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154294
41	7652	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154317
41	7652	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 157790
41	7652	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 157813
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 157790/2
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 157813/2
41	7600	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 163814
41	7600	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 163838

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 163814/2
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 163838/2
41	7652	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154300
41	7652	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154324
41	7652	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 157806
41	7652	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 157820
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 157806/2
41	7600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 157820/2
41	7600	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 163821
41	7600	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 163845
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 163821/2
41	7600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 163845/2
41	7650	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197703
41	7650	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 197727
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197703/2
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 197727/2
41	7650	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 184710
41	7650	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 184734
41	7650	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 197710
41	7650	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 197734
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 197710/2
41	7650	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 197734/2
41	7650	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 184727
41	7650	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 184741
41	7850	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203046
41	7850	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203060
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203046/2
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203060/2
41	7850	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203053

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203077
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203053/2
41	7850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203077/2
48	8952	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154515
48	8952	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154607
48	8952	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 158049
48	8952	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 158131
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 158049/2
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 158131/2
48	8850	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 165047
48	8850	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 165139
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 165047/2
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 165139/2
48	8952	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154690
48	8952	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154782
48	8952	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 158247
48	8952	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 158339
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 158247/2
48	8850	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 158339/2
48	8850	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 165221
48	8850	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 165375
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 165221/2
48	8850	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 165375/2
48	8950	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197925
48	8950	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 198021
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197925/2
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 198021/2
48	8950	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 186097
48	8950	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 186196

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	8950	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 198113
48	8950	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 198205
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 198113/2
48	8950	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 198205/2
48	8950	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 186288
48	8950	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 186370
48	9150	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203275
48	9150	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203374
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203275/2
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203374/2
48	9150	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203466
48	9150	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203923
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203466/2
48	9150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203923/2
58	10684	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154331
58	10684	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154355
58	10684	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 157837
58	10684	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 157851
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 157837/2
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 157851/2
58	10600	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 163852
58	10600	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 163876
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 163852/2
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 163876/2
58	10684	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154348
58	10684	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154362
58	10684	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 157844
58	10684	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 157868

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 157844/2
58	10600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 157868/2
58	10600	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 163869
58	10600	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 163883
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 163869/2
58	10600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 163883/2
58	10700	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197741
58	10700	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 197765
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197741/2
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 197765/2
58	10700	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 184888
58	10700	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 184901
58	10700	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 197758
58	10700	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 197772
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 197758/2
58	10700	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 197772/2
58	10700	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 184895
58	10700	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 184918
58	10950	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203084
58	10950	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203107
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203084/2
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203107/2
58	10950	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203091
58	10950	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203114
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203091/2
58	10950	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203114/2
63	11550	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154058
63	11550	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154072

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11550	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 157554
63	11550	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 157578
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 157554/2
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 157578/2
63	11450	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 163579
63	11450	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 163593
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 163579/2
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 163593/2
63	11550	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154065
63	11550	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154089
63	11550	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 157561
63	11550	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 157585
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 157561/2
63	11450	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 157585/2
63	11450	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 163586
63	11450	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 163609
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 163586/2
63	11450	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 163609/2
63	11550	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197468
63	11550	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 197482
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197468/2
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 197482/2
63	11550	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 184475
63	11550	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 184499
63	11550	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 197475
63	11550	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 197499
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 197475/2
63	11550	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 197499/2
63	11550	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 184482
63	11550	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 184505

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11800	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 202780
63	11800	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 202810
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 202780/2
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 202810/2
63	11800	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 202797
63	11800	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 202827
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 202797/2
63	11800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 202827/2
73	13187	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154379
73	13187	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154393
73	13187	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 157875
73	13187	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 157899
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 157875/2
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 157899/2
73	13050	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 163890
73	13050	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 163913
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 163890/2
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 163913/2
73	13187	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154386
73	13187	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154409
73	13187	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 157882
73	13187	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 157905
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 157882/2
73	13050	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 157905/2
73	13050	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 163906
73	13050	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 163920
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 163906/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13050	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 163920/2
73	13200	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197789
73	13200	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 197802
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197789/2
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 197802/2
73	13200	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 184925
73	13200	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 184949
73	13200	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 197796
73	13200	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 197819
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 197796/2
73	13200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 197819/2
73	13200	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 184932
73	13200	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 184956
73	13500	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203121
73	13500	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203145
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203121/2
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203145/2
73	13500	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203138
73	13500	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203169
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203138/2
73	13500	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203169/2
88	15497	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154416
88	15497	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154430
88	15497	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 157912
88	15497	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 157936
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 157912/2
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 157936/2
88	15350	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 163937
88	15350	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 163951

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 163937/2
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 163951/2
88	15497	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154423
88	15497	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154447
88	15497	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 157929
88	15497	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 157943
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 157929/2
88	15350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 157943/2
88	15350	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 163944
88	15350	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 163968
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 163944/2
88	15350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 163968/2
88	15500	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197826
88	15500	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 197840
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197826/2
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 197840/2
88	15500	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 184963
88	15500	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 184987
88	15500	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 197833
88	15500	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 197857
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 197833/2
88	15500	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 197857/2
88	15500	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 184970
88	15500	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 184994
88	15850	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203176
88	15850	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203190
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203176/2
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203190/2
88	15850	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203183

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	15850	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203206
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203183/2
88	15850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203206/2
92	16171	IP54		MW MAT				1495/60/50	>> 154522
92	16171	IP54		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 154614
92	16171	IP54		SW MAT				1495/60/50	>> 158056
92	16171	IP54		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 158148
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 158056/2
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 158148/2
92	16000	IP54		VW MAT				1495/60/50	>> 165054
92	16000	IP54		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 165146
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 165054/2
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 165146/2
92	16171	IP54		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 154706
92	16171	IP54		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 154799
92	16171	IP54		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 158254
92	16171	IP54		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 158346
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 158254/2
92	16000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 158346/2
92	16000	IP54		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 165238
92	16000	IP54		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 165382
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 165238/2
92	16000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 165382/2
92	16200	IP54		SA MAT				1495/60/50	>> 197932
92	16200	IP54		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 198038
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 197932/2
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 198038/2
92	16200	IP54		SN MAT				1495/60/50	>> 186110
92	16200	IP54		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 186202

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16200	IP54		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 198120
92	16200	IP54		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 198212
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 198120/2
92	16200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 198212/2
92	16200	IP54		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 186295
92	16200	IP54		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 186387
92	16550	IP54		DAN MAT				1495/60/50	>> 203282
92	16550	IP54		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 203381
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 203282/2
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 203381/2
92	16550	IP54		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 203473
92	16550	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 203930
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 203473/2
92	16550	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 203930/2
53	10107	IP54		MW MAT				1769/60/50	>> 154539
53	10107	IP54		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 154621
53	10107	IP54		SW MAT				1769/60/50	>> 158063
53	10107	IP54		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 158155
53	10000	IP54		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 158063/2
53	10000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 158155/2
53	10000	IP54		VW MAT				1769/60/50	>> 165061
53	10000	IP54		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 165153
53	10000	IP54		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 165061/2
53	10000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 165153/2
53	10107	IP54		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 154713
53	10107	IP54		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 154805
53	10107	IP54		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 158261
53	10107	IP54		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 158353

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
53	10000	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 158261/2
53	10000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 158353/2
53	10000	IP54		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 165245
53	10000	IP54		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 165399
53	10000	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 165245/2
53	10000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 165399/2
53	10100	IP54		SA MAT				1769/60/50	>> 197949
53	10100	IP54		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 198045
53	10100	IP54		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 197949/2
53	10100	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 198045/2
53	10100	IP54		SN MAT				1769/60/50	>> 186127
53	10100	IP54		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 186219
53	10100	IP54		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 198137
53	10100	IP54		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 198229
53	10100	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 198137/2
53	10100	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 198229/2
53	10100	IP54		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 186301
53	10100	IP54		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 186394
53	10350	IP54		DAN MAT				1769/60/50	>> 203299
53	10350	IP54		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 203398
53	10350	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 203299/2
53	10350	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 203398/2
53	10350	IP54		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 203480
53	10350	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 203947
53	10350	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 203480/2
53	10350	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 203947/2
70	13379	IP54		MW MAT				1769/60/50	>> 154546
70	13379	IP54		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 154638

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13379	IP54		SW MAT				1769/60/50	>> 158070
70	13379	IP54		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 158162
70	13250	IP54		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 158070/2
70	13250	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 158162/2
70	13250	IP54		VW MAT				1769/60/50	>> 165078
70	13250	IP54		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 165160
70	13250	IP54		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 165078/2
70	13250	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 165160/2
70	13379	IP54		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 154720
70	13379	IP54		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 154812
70	13379	IP54		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 158278
70	13379	IP54		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 158360
70	13250	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 158278/2
70	13250	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 158360/2
70	13250	IP54		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 165252
70	13250	IP54		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 165405
70	13250	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 165252/2
70	13250	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 165405/2
70	13400	IP54		SA MAT				1769/60/50	>> 197956
70	13400	IP54		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 198052
70	13400	IP54		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 197956/2
70	13400	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 198052/2
70	13400	IP54		SN MAT				1769/60/50	>> 186134
70	13400	IP54		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 186226
70	13400	IP54		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 198144
70	13400	IP54		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 198236
70	13400	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 198144/2
70	13400	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 198236/2
70	13400	IP54		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 186318
70	13400	IP54		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 186424

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13700	IP54		DAN MAT				1769/60/50	>> 203312
70	13700	IP54		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 203404
70	13700	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 203312/2
70	13700	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 203404/2
70	13700	IP54		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 203497
70	13700	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 203954
70	13700	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 203497/2
70	13700	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 203954/2
100	18192	IP54		MW MAT				1769/60/50	>> 154553
100	18192	IP54		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 154645
100	18192	IP54		SW MAT				1769/60/50	>> 158087
100	18192	IP54		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 158179
100	18000	IP54		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 158087/2
100	18000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 158179/2
100	18000	IP54		VW MAT				1769/60/50	>> 165085
100	18000	IP54		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 165177
100	18000	IP54		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 165085/2
100	18000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 165177/2
100	18192	IP54		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 154737
100	18192	IP54		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 154829
100	18192	IP54		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 158285
100	18192	IP54		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 158377
100	18000	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 158285/2
100	18000	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 158377/2
100	18000	IP54		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 165269
100	18000	IP54		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 165412
100	18000	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 165269/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18000	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 165412/2
100	18200	IP54		SA MAT				1769/60/50	>> 197963
100	18200	IP54		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 198069
100	18200	IP54		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 197963/2
100	18200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 198069/2
100	18200	IP54		SN MAT				1769/60/50	>> 186141
100	18200	IP54		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 186233
100	18200	IP54		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 198151
100	18200	IP54		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 198243
100	18200	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 198151/2
100	18200	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 198243/2
100	18200	IP54		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 186325
100	18200	IP54		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 186431
100	18600	IP54		DAN MAT				1769/60/50	>> 203329
100	18600	IP54		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 203411
100	18600	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 203329/2
100	18600	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 203411/2
100	18600	IP54		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 203879
100	18600	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 203961
100	18600	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 203879/2
100	18600	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 203961/2
142	24593	IP54		MW MAT				1769/60/50	>> 154096
142	24593	IP54		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 154119
142	24593	IP54		SW MAT				1769/60/50	>> 157592
142	24593	IP54		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 157615
142	24350	IP54		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 157592/2
142	24350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 157615/2
142	24350	IP54		VW MAT				1769/60/50	>> 163616
142	24350	IP54		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 163630

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
142	24350	IP54		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 163616/2
142	24350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 163630/2
142	24593	IP54		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 154102
142	24593	IP54		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 154126
142	24593	IP54		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 157608
142	24593	IP54		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 157622
142	24350	IP54		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 157608/2
142	24350	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 157622/2
142	24350	IP54		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 163623
142	24350	IP54		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 163647
142	24350	IP54		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 163623/2
142	24350	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 163647/2
142	24600	IP54		SA MAT				1769/60/50	>> 197505
142	24600	IP54		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 197529
142	24600	IP54		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 197505/2
142	24600	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 197529/2
142	24600	IP54		SN MAT				1769/60/50	>> 184512
142	24600	IP54		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 184536
142	24600	IP54		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 197512
142	24600	IP54		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 197536
142	24600	IP54		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 197512/2
142	24600	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 197536/2
142	24600	IP54		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 184529
142	24600	IP54		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 184543
142	25150	IP54		DAN MAT				1769/60/50	>> 202834
142	25150	IP54		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 202858
142	25150	IP54		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 202834/2
142	25150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 202858/2
142	25150	IP54		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 202841

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
142	25150	IP54		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 202865
142	25150	IP54		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 202841/2
142	25150	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 202865/2
23	3754	IP54		MW MAT				588/60/50	>> 154836
23	3754	IP54		MW MAT		tak		588/60/50	>> 154874
23	3754	IP54		SW MAT				588/60/50	>> 158384
23	3754	IP54		SW MAT		tak		588/60/50	>> 158421
23	3700	IP54		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 158384/2
23	3700	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 158421/2
23	3700	IP54		VW MAT				588/60/50	>> 165429
23	3700	IP54		VW MAT		tak		588/60/50	>> 165467
23	3700	IP54		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 165429/2
23	3700	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 165467/2
23	3750	IP54		SA MAT				588/60/50	>> 198250
23	3750	IP54		SA MAT		tak		588/60/50	>> 198298
23	3750	IP54		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 198250/2
23	3750	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 198298/2
23	3750	IP54		SN MAT				588/60/50	>> 186448
23	3750	IP54		SN MAT		tak		588/60/50	>> 186486
23	3850	IP54		DAN MAT				588/60/50	>> 203978
23	3850	IP54		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 204074
23	3850	IP54		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 203978/2
23	3850	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 204074/2
28	4668	IP54		MW MAT				588/60/50	>> 154843
28	4668	IP54		MW MAT		tak		588/60/50	>> 154881
28	4668	IP54		SW MAT				588/60/50	>> 158391
28	4668	IP54		SW MAT		tak		588/60/50	>> 158438
28	4600	IP54		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 158391/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 158438/2
28	4600	IP54		VW MAT				588/60/50	>> 165436
28	4600	IP54		VW MAT		tak		588/60/50	>> 165474
28	4600	IP54		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 165436/2
28	4600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 165474/2
28	4650	IP54		SA MAT				588/60/50	>> 198267
28	4650	IP54		SA MAT		tak		588/60/50	>> 198304
28	4650	IP54		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 198267/2
28	4650	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 198304/2
28	4650	IP54		SN MAT				588/60/50	>> 186455
28	4650	IP54		SN MAT		tak		588/60/50	>> 186493
28	4800	IP54		DAN MAT				588/60/50	>> 203985
28	4800	IP54		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 204081
28	4800	IP54		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 203985/2
28	4800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 204081/2
34	5679	IP54		MW MAT				588/60/50	>> 154850
34	5679	IP54		MW MAT		tak		588/60/50	>> 154898
34	5679	IP54		SW MAT				588/60/50	>> 158407
34	5679	IP54		SW MAT		tak		588/60/50	>> 158445
34	5600	IP54		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 158407/2
34	5600	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 158445/2
34	5600	IP54		VW MAT				588/60/50	>> 165443
34	5600	IP54		VW MAT		tak		588/60/50	>> 165481
34	5600	IP54		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 165443/2
34	5600	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 165481/2
34	5700	IP54		SA MAT				588/60/50	>> 198274
34	5700	IP54		SA MAT		tak		588/60/50	>> 198311
34	5700	IP54		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 198274/2
34	5700	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 198311/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
34	5700	IP54		SN MAT				588/60/50	>> 186462
34	5700	IP54		SN MAT		tak		588/60/50	>> 186639
34	5800	IP54		DAN MAT				588/60/50	>> 203992
34	5800	IP54		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 204098
34	5800	IP54		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 203992/2
34	5800	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 204098/2
40	6497	IP54		MW MAT				588/60/50	>> 154867
40	6497	IP54		MW MAT		tak		588/60/50	>> 154904
40	6497	IP54		SW MAT				588/60/50	>> 158414
40	6497	IP54		SW MAT		tak		588/60/50	>> 158452
40	6450	IP54		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 158414/2
40	6450	IP54		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 158452/2
40	6450	IP54		VW MAT				588/60/50	>> 165450
40	6450	IP54		VW MAT		tak		588/60/50	>> 165498
40	6450	IP54		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 165450/2
40	6450	IP54		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 165498/2
40	6500	IP54		SA MAT				588/60/50	>> 198281
40	6500	IP54		SA MAT		tak		588/60/50	>> 198328
40	6500	IP54		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 198281/2
40	6500	IP54		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 198328/2
40	6500	IP54		SN MAT				588/60/50	>> 186479
40	6500	IP54		SN MAT		tak		588/60/50	>> 186646
40	0	IP54		DAN MAT				588/60/50	>> 205132
40	6650	IP54		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 204104
40		IP54		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 205132/2
40	6650	IP54		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 204104/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED Single IP54 1

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	3750	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849206/2
23	3750	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 849244/2
23	3750	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 846809/2
23	3750	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 846847/2
23	3900	IP54	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 587177/2
23	3900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587214/2
23	3900	IP54	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 587092/2
23	3900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587139/2
23	3900	IP54	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 587252/2
23	3900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587290/2
23	3600	IP54	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587375
23	3600	IP54	105	symetryczny				588/60/50	>> 587337
23	3950	IP54	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587047
23	3950	IP54	120	symetryczny				588/60/50	>> 587009
23	3900	IP54	90	MW		tak		588/60/50	>> 587214
23	3900	IP54	90	MW				588/60/50	>> 587177
23	3900	IP54	80	SW		tak		588/60/50	>> 587139
23	3900	IP54	80	SW				588/60/50	>> 587092
23	3900	IP54	105	VW		tak		588/60/50	>> 587290
23	3900	IP54	105	VW				588/60/50	>> 587252
23	3750	IP54	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849206
23	3750	IP54	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 849244
23	3750	IP54	asymmetric	SA				588/60/50	>> 846809
23	3750	IP54	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 846847
23	3900	IP54	35/67	CN				588/60/50	>> 853845
23	3900	IP54	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 853883
23	3900	IP54	65	SN				588/60/50	>> 856167
23	3900	IP54	65	SN		tak		588/60/50	>> 856204
23	3900	IP54	30	VN				588/60/50	>> 851520
23	3900	IP54	30	VN		tak		588/60/50	>> 851568
23	3850	IP54	25x80	CW				588/60/50	>> 279461

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	3850	IP54	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 279027
28	4500	IP54	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587382
28	4500	IP54	105	symetryczny				588/60/50	>> 587344
28	4900	IP54	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587054
28	4900	IP54	120	symetryczny				588/60/50	>> 587016
28	4850	IP54	90	MW		tak		588/60/50	>> 587221
28	4850	IP54	90	MW				588/60/50	>> 587184
28	4850	IP54	80	SW		tak		588/60/50	>> 587146
28	4850	IP54	80	SW				588/60/50	>> 587108
28	4850	IP54	105	VW		tak		588/60/50	>> 587306
28	4850	IP54	105	VW				588/60/50	>> 587269
28	4650	IP54	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849213
28	4650	IP54	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 849251
28	4700	IP54	asymmetric	SA				588/60/50	>> 846816
28	4700	IP54	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 846854
28	4850	IP54	35/67	CN				588/60/50	>> 853852
28	4850	IP54	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 853890
28	4850	IP54	65	SN				588/60/50	>> 856174
28	4850	IP54	65	SN		tak		588/60/50	>> 856211
28	4850	IP54	30	VN				588/60/50	>> 851537
28	4850	IP54	30	VN		tak		588/60/50	>> 851575
28	4750	IP54	25x80	CW				588/60/50	>> 279478
28	4750	IP54	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 279034
28	4650	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849213/2
28	4650	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 849251/2
28	4700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 846816/2
28	4700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 846854/2
28	4850	IP54	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 587184/2
28	4850	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587221/2
28	4850	IP54	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 587108/2
28	4850	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587146/2
28	4850	IP54	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 587269/2
28	4850	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587306/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
34	5650	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849220/2
34	5650	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 849268/2
34	5650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 846823/2
34	5650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 846861/2
34	5900	IP54	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 587191/2
34	5900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587238/2
34	5900	IP54	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 587115/2
34	5900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587153/2
34	5900	IP54	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 587276/2
34	5900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587313/2
34	5550	IP54	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587399
34	5550	IP54	105	symetryczny				588/60/50	>> 587351
34	5950	IP54	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587061
34	5950	IP54	120	symetryczny				588/60/50	>> 587023
34	5900	IP54	90	MW		tak		588/60/50	>> 587238
34	5900	IP54	90	MW				588/60/50	>> 587191
34	5900	IP54	80	SW		tak		588/60/50	>> 587153
34	5900	IP54	80	SW				588/60/50	>> 587115
34	5900	IP54	105	VW		tak		588/60/50	>> 587313
34	5900	IP54	105	VW				588/60/50	>> 587276
34	5650	IP54	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849220
34	5650	IP54	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 849268
34	5650	IP54	asymmetric	SA				588/60/50	>> 846823
34	5650	IP54	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 846861
34	5850	IP54	35/67	CN				588/60/50	>> 853869
34	5850	IP54	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 853906
34	5850	IP54	65	SN				588/60/50	>> 856181
34	5850	IP54	65	SN		tak		588/60/50	>> 856228
34	5850	IP54	30	VN				588/60/50	>> 851544
34	5850	IP54	30	VN		tak		588/60/50	>> 851582
34	5800	IP54	25x80	CW				588/60/50	>> 279485
34	5800	IP54	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 279041
40	6250	IP54	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587405

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6250	IP54	105	symetryczny				588/60/50	>> 587368
40	7000	IP54	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 587078
40	7000	IP54	120	symetryczny				588/60/50	>> 587030
40	6750	IP54	90	MW		tak		588/60/50	>> 587245
40	6750	IP54	90	MW				588/60/50	>> 587207
40	6750	IP54	80	SW		tak		588/60/50	>> 587160
40	6750	IP54	80	SW				588/60/50	>> 587122
40	6750	IP54	105	VW		tak		588/60/50	>> 587320
40	6750	IP54	105	VW				588/60/50	>> 587283
40	6450	IP54	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849237
40	6450	IP54	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 849275
40	6500	IP54	asymmetric	SA				588/60/50	>> 846830
40	6500	IP54	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 846878
40	6700	IP54	35/67	CN				588/60/50	>> 853876
40	6700	IP54	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 853913
40	6700	IP54	65	SN				588/60/50	>> 856198
40	6700	IP54	65	SN		tak		588/60/50	>> 856235
40	6700	IP54	30	VN				588/60/50	>> 851551
40	6700	IP54	30	VN		tak		588/60/50	>> 851599
40	6600	IP54	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 279096
40	6450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849237/2
40	6450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 849275/2
40	6500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 846830/2
40	6500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 846878/2
40	6750	IP54	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 587207/2
40	6750	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587245/2
40	6750	IP54	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 587122/2
40	6750	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587160/2
40	6750	IP54	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 587283/2
40	6750	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 587320/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED Single IP54 2

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5950	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585906
35	5950	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586903
35	5950	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 585807
35	5950	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586804
35	6500	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585104
35	6500	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586101
35	6500	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 585005
35	6500	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586002
35	6450	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 585500
35	5950	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586507
35	6450	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 585401
35	5950	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 586408
35	6450	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 585302
35	5950	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586309
35	6450	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 585203
35	5950	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 586200
35	6450	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 585708
35	5950	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586705
35	6450	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 585609
35	5950	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 586606
35	6150	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848841
35	6150	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848933
35	6150	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849022
35	6150	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849114
35	6200	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846441
35	6200	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846533
35	6200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846625
35	6200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846717
35	6400	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853487
35	6400	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853579
35	6400	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855801
35	6400	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855894
35	6400	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 851162
35	6400	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 851254
35	6400	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853661
35	6400	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853753

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6400	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855986
35	6400	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856075
35	6400	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 851346
35	6400	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 851438
35	6350	IP54	25x80	CW				1181/60/50	>> 279492
35	6350	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279058
35	5850	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279072
35	5950	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586408/2
35	5950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586507/2
35	5950	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586200/2
35	5950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586309/2
35	5950	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586606/2
35	5950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586705/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848841/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848933/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849022/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849114/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846441/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846533/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846625/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846717/2
35	6450	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585401/2
35	6450	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585500/2
35	6450	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585203/2
35	6450	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585302/2
35	6450	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585609/2
35	6450	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585708/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7350	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007590
41	7350	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007606
41	7350	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 007576
41	7350	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007583
41	8050	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007156
41	8050	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007163
41	8050	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 007132
41	8050	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007149
41	7950	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 003196
41	7950	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003202
41	7950	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 003172
41	7950	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 003189
41	7950	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 005534
41	7950	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 005541
41	7950	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 005510
41	7950	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 005527
41	7950	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 003639
41	7950	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003646
41	7950	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 003615
41	7950	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 003622
41	7600	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848520
41	7600	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848544
41	7600	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 848537
41	7600	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 848551
41	7650	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846120
41	7650	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846144
41	7650	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846137
41	7650	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846151
41	7900	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853166
41	7900	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853180
41	7900	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855481
41	7900	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855504
41	7900	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 850844
41	7900	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 850868
41	7900	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853173
41	7900	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853197
41	7900	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855498
41	7900	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 855511

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7900	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 850851
41	7900	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 850875
41	7800	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279102
41	7800	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279126
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848520/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848544/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 848537/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 848551/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846120/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846144/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846137/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846151/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003172/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003196/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 005510/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 005534/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003615/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003639/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003189/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003202/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 005527/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 005541/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003622/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003646/2
48	8600	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585920
48	8600	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586927
48	8600	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 585814

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	8600	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586811
48	9400	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585128
48	9400	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586125
48	9400	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 585012
48	9400	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586019
48	9300	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 585524
48	9300	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586521
48	9300	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 585418
48	9300	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 586415
48	9300	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 585326
48	9300	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586323
48	9300	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 585210
48	9300	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 586217
48	9300	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 585722
48	9300	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586729
48	9300	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 585616
48	9300	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 586613
48	8900	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848858
48	8900	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848940
48	8900	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849039
48	8900	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849121
48	9000	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846458
48	9000	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846540
48	9000	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846632
48	9000	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846724
48	9300	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853494
48	9300	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853586
48	9300	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855818
48	9300	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855900
48	9300	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 851179
48	9300	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 851261
48	9300	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853678
48	9300	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853760
48	9300	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855993
48	9300	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856082
48	9300	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 851353
48	9300	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 851445
48	9100	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279140

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	9100	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279164
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848858/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848940/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849039/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849121/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846458/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846540/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846632/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846724/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585418/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585524/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585210/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585326/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585616/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585722/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586415/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586521/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586217/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586323/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586613/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586729/2
58	10300	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007637
58	10300	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007644
58	10300	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 007613
58	10300	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007620
58	11200	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007194
58	11200	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007200

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	11200	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 007170
58	11200	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007187
58	11100	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 003233
58	11100	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003240
58	11100	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 003219
58	11100	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 003226
58	11100	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 005572
58	11100	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 005589
58	11100	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 005558
58	11100	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 005565
58	11100	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 003677
58	11100	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003684
58	11100	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 003653
58	11100	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 003660
58	10600	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848568
58	10600	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848582
58	10600	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 848575
58	10600	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 848599
58	10700	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846168
58	10700	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846182
58	10700	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846175
58	10700	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846199
58	11100	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853203
58	11100	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853227
58	11100	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855528
58	11100	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855542
58	11100	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 850882
58	11100	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 850905
58	11100	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853210
58	11100	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853234
58	11100	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855535
58	11100	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 855559
58	11100	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 850899
58	11100	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 850912
58	10900	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279201
58	10900	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279225
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848568/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848582/2
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 848575/2
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 848599/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846168/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846182/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846175/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846199/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003219/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003233/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 005558/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 005572/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003653/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003677/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003226/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003240/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 005565/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 005589/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003660/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003684/2
63	11100	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007477
63	11100	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007484
63	11100	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 007453
63	11100	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007460
63	12100	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007033
63	12100	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007040
63	12100	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 007019
63	12100	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007026
63	12000	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 003073

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	12000	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003080
63	12000	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 003059
63	12000	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 003066
63	12000	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 983290
63	12000	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 983306
63	12000	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 983276
63	12000	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 983283
63	12000	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 003516
63	12000	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003523
63	12000	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 003493
63	12000	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 003509
63	12000	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853043
63	12000	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853067
63	12000	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855368
63	12000	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855382
63	12000	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 850721
63	12000	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 850745
63	12000	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853050
63	12000	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853074
63	12000	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855375
63	12000	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 855399
63	12000	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 850738
63	12000	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 850752
63	11400	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848407
63	11400	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848421
63	11400	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 848414
63	11400	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 848438
63	11600	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846007
63	11600	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846021
63	11600	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846014
63	11600	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846038
63	11750	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279249
63	11750	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279263
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848407/2
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848421/2
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 848414/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 848438/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846007/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846021/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846014/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846038/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003059/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003073/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 983276/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 983290/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003493/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003516/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003066/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003080/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 983283/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 983306/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003509/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003523/2
73	12700	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007675
73	12700	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007682
73	12700	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 007651
73	12700	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007668
73	13800	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007231
73	13800	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007248
73	13800	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 007217
73	13800	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007224
73	13700	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 003271
73	13700	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003288
73	13700	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 003257
73	13700	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 003264

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13700	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 005619
73	13700	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 005626
73	13700	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 005596
73	13700	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 005602
73	13700	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 003714
73	13700	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003721
73	13700	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 003691
73	13700	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 003707
73	13000	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848605
73	13000	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848629
73	13000	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 848612
73	13000	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 848636
73	13200	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846205
73	13200	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846229
73	13200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846212
73	13200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846236
73	13600	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853241
73	13600	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853265
73	13600	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855566
73	13600	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855580
73	13600	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 850929
73	13600	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 850943
73	13600	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853258
73	13600	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853272
73	13600	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855573
73	13600	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 855597
73	13600	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 850936
73	13600	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 850950
73	13450	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279287
73	13450	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279300
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848605/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848629/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 848612/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 848636/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846205/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846229/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846212/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846236/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003257/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003271/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 005596/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 005619/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003691/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003714/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003264/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003288/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 005602/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 005626/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003707/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003721/2
88	14850	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007712
88	14850	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007729
88	14850	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 007699
88	14850	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007705
88	16300	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 007279
88	16300	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 007286
88	16300	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 007255
88	16300	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 007262
88	16100	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 003318
88	16100	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003325
88	16100	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 003295
88	16100	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 003301
88	16100	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 005657
88	16100	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 005664
88	16100	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 005633

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	16100	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 005640
88	16100	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 003752
88	16100	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 003769
88	16100	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 003738
88	16100	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 003745
88	15450	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848643
88	15450	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848667
88	15450	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 848650
88	15450	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 848674
88	15500	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846243
88	15500	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846267
88	15500	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846250
88	15500	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846274
88	16050	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853289
88	16050	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853302
88	16050	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855603
88	16050	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855627
88	16050	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 850967
88	16050	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 850981
88	16050	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853296
88	16050	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853319
88	16050	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 855610
88	16050	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 855634
88	16050	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 850974
88	16050	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 850998
88	15800	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279348
88	15800	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279362
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848643/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848667/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 848650/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 848674/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846243/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846267/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846250/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846274/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003295/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003318/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 005633/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 005657/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 003738/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 003752/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003301/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003325/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 005640/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 005664/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 003745/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 003769/2
92	15600	IP54	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585937
92	15600	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586934
92	15600	IP54	105	symetryczny				1181/60/50	>> 585821
92	15600	IP54	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586828
92	17000	IP54	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 585135
92	17000	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 586132
92	17000	IP54	120	symetryczny				1181/60/50	>> 585029
92	17000	IP54	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 586026
92	16800	IP54	90	MW		tak		1181/60/50	>> 585531
92	16800	IP54	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586538
92	16800	IP54	90	MW				1181/60/50	>> 585425
92	16800	IP54	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 586422
92	16800	IP54	80	SW		tak		1181/60/50	>> 585333
92	16800	IP54	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586330
92	16800	IP54	80	SW				1181/60/50	>> 585227
92	16800	IP54	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 586224
92	16800	IP54	105	VW		tak		1181/60/50	>> 585739
92	16800	IP54	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 586736

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16800	IP54	105	VW				1181/60/50	>> 585623
92	16800	IP54	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 586620
92	16000	IP54	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 848865
92	16000	IP54	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 848957
92	16000	IP54	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849046
92	16000	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849138
92	16200	IP54	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 846465
92	16200	IP54	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 846557
92	16200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 846649
92	16200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 846731
92	16700	IP54	35/67	CN				1181/60/50	>> 853500
92	16700	IP54	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 853593
92	16700	IP54	65	SN				1181/60/50	>> 855825
92	16700	IP54	65	SN		tak		1181/60/50	>> 855917
92	16700	IP54	30	VN				1181/60/50	>> 851186
92	16700	IP54	30	VN		tak		1181/60/50	>> 851278
92	16700	IP54	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 853685
92	16700	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 853777
92	16700	IP54	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 856006
92	16700	IP54	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856099
92	16700	IP54	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 851360
92	16700	IP54	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 851452
92	16500	IP54	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 279386
92	16500	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 279409
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 848865/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 848957/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849046/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849138/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 846465/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 846557/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 846649/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 846731/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585425/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585531/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585227/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585333/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 585623/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 585739/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586422/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586538/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586224/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586330/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 586620/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 586736/2

Linea S LED Single IP54 3

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5950	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585944
35	5950	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586941
35	5950	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 585838
35	5950	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586835
35	6500	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585142
35	6500	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586149
35	6500	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 585036
35	6500	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586033
35	6450	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 585548
35	5950	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586545
35	6450	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 585432
35	5950	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 586439
35	6450	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 585340
35	5950	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586347
35	6450	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 585234
35	5950	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 586231
35	6450	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 585746
35	5950	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586743

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6450	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 585630
35	5950	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 586637
35	6150	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848872
35	6150	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848964
35	6150	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849053
35	6150	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849145
35	6200	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846472
35	6200	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846564
35	6200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846656
35	6200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846748
35	6400	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853517
35	6400	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853609
35	6400	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855832
35	6400	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855924
35	6400	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851193
35	6400	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851285
35	6400	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853692
35	6400	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853784
35	6400	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856013
35	6400	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856105
35	6400	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851377
35	6400	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851469
35	6350	IP54	25x80	CW				1495/60/50	>> 279508
35	6350	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279065
35	5850	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279089
35	5950	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586439/2
35	5950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586545/2
35	5950	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586231/2
35	5950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586347/2
35	5950	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586637/2
35	5950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586743/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848872/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848964/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849053/2
35	6150	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849145/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846472/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846564/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846656/2
35	6200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846748/2
35	6450	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585432/2
35	6450	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585548/2
35	6450	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585234/2
35	6450	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585340/2
35	6450	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585630/2
35	6450	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585746/2
41	7350	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007750
41	7350	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007767
41	7350	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 007736
41	7350	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007743
41	8050	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007316
41	8050	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007323
41	8050	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 007293
41	8050	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007309
41	7950	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 003356
41	7950	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003363
41	7950	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 003332
41	7950	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 003349
41	7950	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 005695
41	7950	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 005701
41	7950	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 005671
41	7950	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 005688
41	7950	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 003790
41	7950	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003806
41	7950	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 003776
41	7950	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 003783

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7600	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848681
41	7600	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848704
41	7600	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 848698
41	7600	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 848711
41	7650	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846281
41	7650	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846304
41	7650	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846298
41	7650	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846311
41	7900	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853326
41	7900	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853340
41	7900	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855641
41	7900	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855665
41	7900	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851001
41	7900	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851025
41	7900	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853333
41	7900	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853357
41	7900	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 855658
41	7900	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 855672
41	7900	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851018
41	7900	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851032
41	7800	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279119
41	7800	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279133
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848681/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848704/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 848698/2
41	7600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 848711/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846281/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846304/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846298/2
41	7650	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846311/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003332/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003356/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 005671/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 005695/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003776/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003790/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003349/2
41	7950	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003363/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 005688/2
41	7950	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 005701/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003783/2
41	7950	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003806/2
48	8600	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585951
48	8600	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586958
48	8600	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 585845
48	8600	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586842
48	9400	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585159
48	9400	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586156
48	9400	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 585043
48	9400	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586040
48	9300	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 585555
48	9300	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586552
48	9300	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 585449
48	9300	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 586446
48	9300	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 585357
48	9300	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586354
48	9300	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 585241
48	9300	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 586248
48	9300	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 585753
48	9300	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586750
48	9300	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 585647
48	9300	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 586644
48	8900	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848889
48	8900	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848971
48	8900	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849060

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	8900	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849152
48	9000	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846489
48	9000	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846571
48	9000	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846663
48	9000	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846755
48	9300	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853524
48	9300	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853616
48	9300	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855849
48	9300	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855931
48	9300	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851209
48	9300	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851292
48	9300	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853708
48	9300	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853791
48	9300	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856020
48	9300	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856112
48	9300	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851384
48	9300	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851476
48	9100	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279157
48	9100	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279171
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848889/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848971/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849060/2
48	8900	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849152/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846489/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846571/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846663/2
48	9000	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846755/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585449/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585555/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585241/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585357/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585647/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585753/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586446/2
48	9300	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586552/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586248/2
48	9300	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586354/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586644/2
48	9300	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586750/2
58	10300	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007798
58	10300	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007804
58	10300	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 007774
58	10300	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007781
58	11200	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007354
58	11200	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007361
58	11200	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 007330
58	11200	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007347
58	11100	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 003394
58	11100	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003400
58	11100	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 003370
58	11100	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 003387
58	11100	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 005732
58	11100	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 005749
58	11100	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 005718
58	11100	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 005725
58	11100	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 003837
58	11100	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003844
58	11100	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 003813
58	11100	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 003820
58	10600	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848728
58	10600	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848742
58	10600	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 848735
58	10600	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 848759
58	10700	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846328
58	10700	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846342

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	10700	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846335
58	10700	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846359
58	11100	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853364
58	11100	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853388
58	11100	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855689
58	11100	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855702
58	11100	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851049
58	11100	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851063
58	11100	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853371
58	11100	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853395
58	11100	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 855696
58	11100	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 855719
58	11100	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851056
58	11100	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851070
58	10900	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279218
58	10900	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279232
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848728/2
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848742/2
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 848735/2
58	10600	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 848759/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846328/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846342/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846335/2
58	10700	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846359/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003370/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003394/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 005718/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 005732/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003813/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003837/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003387/2
58	11100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003400/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 005725/2
58	11100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 005749/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003820/2
58	11100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003844/2
63	11100	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007514
63	11100	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007521
63	11100	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 007491
63	11100	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007507
63	12100	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007071
63	12100	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007088
63	12100	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 007057
63	12100	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007064
63	12000	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 003110
63	12000	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003127
63	12000	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 003097
63	12000	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 003103
63	12000	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 983337
63	12000	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 983344
63	12000	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 983313
63	12000	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 983320
63	12000	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 003554
63	12000	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003561
63	12000	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 003530
63	12000	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 003547
63	12000	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853081
63	12000	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853104
63	12000	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855405
63	12000	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855429
63	12000	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 850769
63	12000	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 850783
63	12000	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853098
63	12000	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853111
63	12000	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 855412

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	12000	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 855436
63	12000	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 850776
63	12000	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 850790
63	11400	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848445
63	11400	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848469
63	11400	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 848452
63	11400	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 848476
63	11600	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846045
63	11600	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846069
63	11600	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846052
63	11600	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846076
63	11750	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279256
63	11750	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279270
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848445/2
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848469/2
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 848452/2
63	11400	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 848476/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846045/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846069/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846052/2
63	11600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846076/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003097/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003110/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 983313/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 983337/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003530/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003554/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003103/2
63	12000	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003127/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 983320/2
63	12000	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 983344/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003547/2
63	12000	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003561/2
73	12700	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007835
73	12700	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007842
73	12700	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 007811
73	12700	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007828
73	13800	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007392
73	13800	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007408
73	13800	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 007378
73	13800	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007385
73	13700	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 003431
73	13700	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003448
73	13700	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 003417
73	13700	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 003424
73	13700	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 005770
73	13700	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 005787
73	13700	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 005756
73	13700	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 005763
73	13700	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 003875
73	13700	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003882
73	13700	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 003851
73	13700	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 003868
73	13000	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848766
73	13000	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848780
73	13000	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 848773
73	13000	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 848797
73	13200	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846366
73	13200	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846380
73	13200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846373
73	13200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846397
73	13600	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853401
73	13600	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853425
73	13600	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855726
73	13600	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855740

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13600	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851087
73	13600	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851100
73	13600	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853418
73	13600	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853432
73	13600	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 855733
73	13600	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 855757
73	13600	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851094
73	13600	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851117
73	13450	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279294
73	13450	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279317
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848766/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848780/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 848773/2
73	13000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 848797/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846366/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846380/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846373/2
73	13200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846397/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003417/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003431/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 005756/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 005770/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003851/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003875/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003424/2
73	13700	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003448/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 005763/2
73	13700	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 005787/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003868/2
73	13700	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003882/2
88	14850	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007873
88	14850	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007880
88	14850	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 007859
88	14850	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007866
88	16300	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 007439
88	16300	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 007446
88	16300	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 007415
88	16300	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 007422
88	16100	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 003479
88	16100	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003486
88	16100	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 003455
88	16100	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 003462
88	16100	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 005817
88	16100	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 005824
88	16100	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 005794
88	16100	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 005800
88	16100	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 003981
88	16100	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 003998
88	16100	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 003967
88	16100	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 003974
88	15450	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848803
88	15450	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848827
88	15450	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 848810
88	15450	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 848834
88	15500	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846403
88	15500	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846427
88	15500	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846410
88	15500	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846434
88	16050	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853449
88	16050	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853463
88	16050	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855764
88	16050	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855788
88	16050	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851124
88	16050	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851148
88	16050	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853456

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	16050	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853470
88	16050	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 855771
88	16050	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 855795
88	16050	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851131
88	16050	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851155
88	15800	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279355
88	15800	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279379
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848803/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848827/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 848810/2
88	15450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 848834/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846403/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846427/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846410/2
88	15500	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846434/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003455/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003479/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 005794/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 005817/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 003967/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 003981/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003462/2
88	16100	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003486/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 005800/2
88	16100	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 005824/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 003974/2
88	16100	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 003998/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	15600	IP54	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585968
92	15600	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586965
92	15600	IP54	105	symetryczny				1495/60/50	>> 585852
92	15600	IP54	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586859
92	17000	IP54	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 585166
92	17000	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 586163
92	17000	IP54	120	symetryczny				1495/60/50	>> 585050
92	17000	IP54	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 586057
92	16800	IP54	90	MW		tak		1495/60/50	>> 585562
92	16800	IP54	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586569
92	16800	IP54	90	MW				1495/60/50	>> 585456
92	16800	IP54	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 586453
92	16800	IP54	80	SW		tak		1495/60/50	>> 585364
92	16800	IP54	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586361
92	16800	IP54	80	SW				1495/60/50	>> 585258
92	16800	IP54	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 586255
92	16800	IP54	105	VW		tak		1495/60/50	>> 585760
92	16800	IP54	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 586767
92	16800	IP54	105	VW				1495/60/50	>> 585654
92	16800	IP54	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 586651
92	16000	IP54	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 848896
92	16000	IP54	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 848988
92	16000	IP54	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849077
92	16000	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849169
92	16200	IP54	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 846496
92	16200	IP54	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 846588
92	16200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 846670
92	16200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 846762
92	16700	IP54	35/67	CN				1495/60/50	>> 853531
92	16700	IP54	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 853623
92	16700	IP54	65	SN				1495/60/50	>> 855856
92	16700	IP54	65	SN		tak		1495/60/50	>> 855948
92	16700	IP54	30	VN				1495/60/50	>> 851216
92	16700	IP54	30	VN		tak		1495/60/50	>> 851308
92	16700	IP54	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 853715
92	16700	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 853807
92	16700	IP54	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856037
92	16700	IP54	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856129

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
92	16700	IP54	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 851391
92	16700	IP54	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 851483
92	16500	IP54	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 279393
92	16500	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 279416
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 848896/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 848988/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849077/2
92	16000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849169/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 846496/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 846588/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 846670/2
92	16200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 846762/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585456/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585562/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585258/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585364/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 585654/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 585760/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586453/2
92	16800	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586569/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586255/2
92	16800	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586361/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 586651/2
92	16800	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 586767/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED Single IP54 4

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
53	9700	IP54	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585975
53	9700	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586972
53	9700	IP54	105	symetryczny				1769/60/50	>> 585869
53	9700	IP54	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586866
53	10600	IP54	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585173
53	10600	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586170
53	10600	IP54	120	symetryczny				1769/60/50	>> 585067
53	10600	IP54	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586064
53	10500	IP54	90	MW		tak		1769/60/50	>> 585579
53	10500	IP54	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586576
53	10500	IP54	90	MW				1769/60/50	>> 585463
53	10500	IP54	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 586460
53	10500	IP54	80	SW		tak		1769/60/50	>> 585371
53	10500	IP54	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586378
53	10500	IP54	80	SW				1769/60/50	>> 585265
53	10500	IP54	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 586262
53	10500	IP54	105	VW		tak		1769/60/50	>> 585777
53	10500	IP54	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586774
53	10500	IP54	105	VW				1769/60/50	>> 585661
53	10500	IP54	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 586668
53	10050	IP54	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 848902
53	10050	IP54	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 848995
53	10050	IP54	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849084
53	10050	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849176
53	10100	IP54	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 846502
53	10100	IP54	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 846595
53	10100	IP54	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 846687
53	10100	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 846779
53	10450	IP54	35/67	CN				1769/60/50	>> 853548
53	10450	IP54	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 853630
53	10450	IP54	65	SN				1769/60/50	>> 855863
53	10450	IP54	65	SN		tak		1769/60/50	>> 855955
53	10450	IP54	30	VN				1769/60/50	>> 851223
53	10450	IP54	30	VN		tak		1769/60/50	>> 851315
53	10450	IP54	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 853722
53	10450	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 853814

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
53	10450	IP54	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856044
53	10450	IP54	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856136
53	10450	IP54	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 851407
53	10450	IP54	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 851490
53	10300	IP54	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279188
53	10300	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279195
53	10050	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 848902/2
53	10050	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 848995/2
53	10050	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849084/2
53	10050	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849176/2
53	10100	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 846502/2
53	10100	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 846595/2
53	10100	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 846687/2
53	10100	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 846779/2
53	10500	IP54	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585463/2
53	10500	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585579/2
53	10500	IP54	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585265/2
53	10500	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585371/2
53	10500	IP54	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585661/2
53	10500	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585777/2
53	10500	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586460/2
53	10500	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586576/2
53	10500	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586262/2
53	10500	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586378/2
53	10500	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586668/2
53	10500	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586774/2
70	12900	IP54	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585982

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	12900	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586989
70	12900	IP54	105	symetryczny				1769/60/50	>> 585876
70	12900	IP54	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586873
70	14000	IP54	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585180
70	14000	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586187
70	14000	IP54	120	symetryczny				1769/60/50	>> 585074
70	14000	IP54	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586071
70	13900	IP54	90	MW		tak		1769/60/50	>> 585586
70	13900	IP54	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586583
70	13900	IP54	90	MW				1769/60/50	>> 585470
70	13900	IP54	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 586477
70	13900	IP54	80	SW		tak		1769/60/50	>> 585388
70	13900	IP54	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586385
70	13900	IP54	80	SW				1769/60/50	>> 585272
70	13900	IP54	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 586279
70	13900	IP54	105	VW		tak		1769/60/50	>> 585784
70	13900	IP54	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586781
70	13900	IP54	105	VW				1769/60/50	>> 585678
70	13900	IP54	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 586675
70	13200	IP54	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 848919
70	13200	IP54	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 849008
70	13200	IP54	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849091
70	13200	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849183
70	13400	IP54	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 846519
70	13400	IP54	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 846601
70	13400	IP54	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 846694
70	13400	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 846786
70	13800	IP54	35/67	CN				1769/60/50	>> 853555
70	13800	IP54	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 853647
70	13800	IP54	65	SN				1769/60/50	>> 855870
70	13800	IP54	65	SN		tak		1769/60/50	>> 855962
70	13800	IP54	30	VN				1769/60/50	>> 851230
70	13800	IP54	30	VN		tak		1769/60/50	>> 851322
70	13800	IP54	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 853739
70	13800	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 853821
70	13800	IP54	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856051
70	13800	IP54	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856143
70	13800	IP54	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 851414

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
70	13800	IP54	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 851506
70	13650	IP54	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279324
70	13650	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279331
70	13200	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 848919/2
70	13200	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 849008/2
70	13200	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849091/2
70	13200	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849183/2
70	13400	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 846519/2
70	13400	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 846601/2
70	13400	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 846694/2
70	13400	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 846786/2
70	13900	IP54	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585470/2
70	13900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585586/2
70	13900	IP54	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585272/2
70	13900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585388/2
70	13900	IP54	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585678/2
70	13900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585784/2
70	13900	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586477/2
70	13900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586583/2
70	13900	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586279/2
70	13900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586385/2
70	13900	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586675/2
70	13900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586781/2
100	18000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 848926/2
100	18000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 849015/2
100	18000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849107/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18000	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849190/2
100	18200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 846526/2
100	18200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 846618/2
100	18200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 846700/2
100	18200	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 846793/2
100	18900	IP54	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585487/2
100	18900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585593/2
100	18900	IP54	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585289/2
100	18900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585395/2
100	18900	IP54	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 585685/2
100	18900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 585791/2
100	18900	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586484/2
100	18900	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586590/2
100	18900	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586286/2
100	18900	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586392/2
100	18900	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 586682/2
100	18900	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 586798/2
100	17500	IP54	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585999
100	17500	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586996
100	17500	IP54	105	symetryczny				1769/60/50	>> 585883
100	17500	IP54	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586880
100	19100	IP54	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 585197
100	19100	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 586194
100	19100	IP54	120	symetryczny				1769/60/50	>> 585081
100	19100	IP54	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 586088
100	18900	IP54	90	MW		tak		1769/60/50	>> 585593
100	18900	IP54	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586590
100	18900	IP54	90	MW				1769/60/50	>> 585487
100	18900	IP54	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 586484

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	18900	IP54	80	SW		tak		1769/60/50	>> 585395
100	18900	IP54	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586392
100	18900	IP54	80	SW				1769/60/50	>> 585289
100	18900	IP54	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 586286
100	18900	IP54	105	VW		tak		1769/60/50	>> 585791
100	18900	IP54	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 586798
100	18900	IP54	105	VW				1769/60/50	>> 585685
100	18900	IP54	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 586682
100	18000	IP54	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 848926
100	18000	IP54	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 849015
100	18000	IP54	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849107
100	18000	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849190
100	18200	IP54	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 846526
100	18200	IP54	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 846618
100	18200	IP54	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 846700
100	18200	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 846793
100	18800	IP54	35/67	CN				1769/60/50	>> 853562
100	18800	IP54	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 853654
100	18800	IP54	65	SN				1769/60/50	>> 855887
100	18800	IP54	65	SN		tak		1769/60/50	>> 855979
100	18800	IP54	30	VN				1769/60/50	>> 851247
100	18800	IP54	30	VN		tak		1769/60/50	>> 851339
100	18800	IP54	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 853746
100	18800	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 853838
100	18800	IP54	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856068
100	18800	IP54	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856150
100	18800	IP54	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 851421
100	18800	IP54	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 851513
100	18550	IP54	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279423
100	18550	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279430
142	23550	IP54	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 007552
142	23550	IP54	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 007569
142	23550	IP54	105	symetryczny				1769/60/50	>> 007538
142	23550	IP54	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 007545
142	25800	IP54	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 007118
142	25800	IP54	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 007125
142	25800	IP54	120	symetryczny				1769/60/50	>> 007095
142	25800	IP54	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 007101

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
142	25550	IP54	90	MW		tak		1769/60/50	>> 003158
142	25550	IP54	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 003165
142	25550	IP54	90	MW				1769/60/50	>> 003134
142	25550	IP54	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 003141
142	25550	IP54	80	SW		tak		1769/60/50	>> 983375
142	25550	IP54	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 983382
142	25550	IP54	80	SW				1769/60/50	>> 983351
142	25550	IP54	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 983368
142	25550	IP54	105	VW		tak		1769/60/50	>> 003592
142	25550	IP54	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 003608
142	25550	IP54	105	VW				1769/60/50	>> 003578
142	25550	IP54	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 003585
142	24450	IP54	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 848483
142	24450	IP54	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 848506
142	24450	IP54	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 848490
142	24450	IP54	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 848513
142	24600	IP54	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 846083
142	24600	IP54	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 846106
142	24600	IP54	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 846090
142	24600	IP54	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 846113
142	25400	IP54	35/67	CN				1769/60/50	>> 853128
142	25400	IP54	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 853142
142	25400	IP54	65	SN				1769/60/50	>> 855443
142	25400	IP54	65	SN		tak		1769/60/50	>> 855467
142	25400	IP54	30	VN				1769/60/50	>> 850806
142	25400	IP54	30	VN		tak		1769/60/50	>> 850820
142	25400	IP54	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 853135
142	25400	IP54	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 853159
142	25400	IP54	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 855450
142	25400	IP54	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 855474
142	25400	IP54	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 850813
142	25400	IP54	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 850837
142	25050	IP54	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279447
142	25050	IP54	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279454
142	24450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 848483/2
142	24450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 848506/2
142	24450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 848490/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
142	24450	IP54	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 848513/2
142	24600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 846083/2
142	24600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 846106/2
142	24600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 846090/2
142	24600	IP54	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 846113/2
142	25550	IP54	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 003134/2
142	25550	IP54	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 003158/2
142	25550	IP54	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 983351/2
142	25550	IP54	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 983375/2
142	25550	IP54	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 003578/2
142	25550	IP54	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 003592/2
142	25550	IP54	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 003141/2
142	25550	IP54	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 003165/2
142	25550	IP54	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 983368/2
142	25550	IP54	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 983382/2
142	25550	IP54	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 003585/2
142	25550	IP54	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 003608/2

Linea S LED Single IP54 869/2025

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5650	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154652/2
35	5650	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154744/2
35	6150	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154478/2
35	6150	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154560/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154133/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154157/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154140/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154164/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154485/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154577/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154669/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154751/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154195/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154188/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154201/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154010/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154034/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154027/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154041/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154218/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154232/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154225/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154249/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154256/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154270/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154263/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154287/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 154492/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 154584/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 154676/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 154768/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	5650	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154683/2
35	5650	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154775/2
35	6150	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154508/2
35	6150	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154591/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154294/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154317/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154300/2
41	7600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154324/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154515/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154607/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154690/2
48	8850	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154782/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154331/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154355/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154348/2
58	10600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154362/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154058/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154072/2
63	11550	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154065/2
63	11450	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154089/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154379/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154393/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154386/2
73	13050	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154409/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154416/2

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154430/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154423/2
88	15350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154447/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 154522/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 154614/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 154706/2
92	16000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 154799/2
53	10000	IP54		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 154539/2
53	10000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 154621/2
53	10000	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 154713/2
53	10000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 154805/2
70	13250	IP54		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 154546/2
70	13250	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 154638/2
70	13250	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 154720/2
70	13250	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 154812/2
100	18000	IP54		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 154553/2
100	18000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 154645/2
100	18000	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 154737/2
100	18000	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 154829/2
142	24350	IP54		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 154096/2
142	24350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 154119/2
142	24350	IP54		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 154102/2
142	24350	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 154126/2
23	3700	IP54		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 154836/2
23	3700	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 154874/2

LINEA S LED SINGLE IP54


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Stopień szczelności	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4600	IP54		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 154843/2
28	4600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 154881/2
34	5600	IP54		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 154850/2
34	5600	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 154898/2
40	6450	IP54		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 154867/2
40	6450	IP54		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 154904/2


LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




105D




120D




CN




DAN




MW




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawieś 1.5m
980077	LINEA S LED zawieś 3m
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
981418	LINEA S LED zwieś sm 1.5
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m



LINEA S LED zawieś 1.5m (981173)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)

LINEA S LED SINGLE IP54

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Linea S LED Single została wyposażona w nowe rozsyły światłości:

SW – soczewka typu standard wide (kąt umowny 80D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-8m.
MW – soczewka typu medium wide (kąt umowny 90D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-6m.
VW – soczewka typu very wide (kąt umowny 105D) o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach otwartych i niskich magazynach. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia (UGR<22, UGR<25), natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności w przypadku montażu systemu w niskich pomieszczeniach. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 2,5-5m.
SN - soczewka typu standard narrow (standardowy wąski, kąt umowny 65D) do oświetlenia ogólnego w powierzchniach otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach, a nawet - ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 8-12m.
VN - soczewka typu very narrow (bardzo wąski, kąt umowny 30D) do oświetlenia przestrzeni otwartych w obiektach, w których wysokość montażu opraw przekracza 13 m. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 13–20m.
CN - soczewka typu corridor narrow (korytarzowy wąski, kąt umowny 35/67D) do oświetlenia komunikacji w halach przemysłowych i alejek regałowych w halach magazynowym z wysokim składowaniem. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 7-12m.
DAN – soczewka typu butterfly, double asymmetric narrow (podwójnie asymetryczny wąski) do oświetlenia półek w obiektach handlowych, w których kluczowe jest ukierunkowanie światła na eksponowany towar. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA - soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.

UGR < 19
Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoliconej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 139/2025; 32/2024

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

