LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	15.00 - 135.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2500 - 25300
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	A; B; C
Matériau du corps:	acier galvanisé
Couleur du corps:	RAL9010
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1760/67/50; 1172/67/50;
HACCP:	852/2004
Certificat ENEC:	0331/ENEC/23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED IP54 est un système de ligne lumineuse en saillie et suspendue, représentant une nouvelle génération de lampes dédiées à la technologie LED. Le système de connexion innovant et le câblage en boucle permettent de connecter rapidement les lampes pour former une ligne lumineuse et de remplacer les modules d'éclairage de manière flexible pour répondre aux besoins actuels. Le design utilisé permet un montage et un branchement électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, assure la solidité et la robustesse de la lampe, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. L'indice d'étanchéité élevé IP54 permet d'installer les lampes dans des environnements où l'humidité et la poussière sont importantes. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules LED contribuent à l'efficacité lumineuse très élevée.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 15W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
15	4000	2700	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 854026
15	4000	2700	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854262
15	4000	2650	B		25x80	CW	1172/67/50	>> 277870
15	4000	2650	B	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277887
15	4000	2550	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849381
15	4000	2550	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849626
15	4000	2550	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849381/2
15	4000	2550	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849626/2
15	4000	2650	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204258
15	4000	2650	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204517
15	4000	2650	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204258/2
15	4000	2650	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204517/2
15	4000	2700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591242
15	4000	2700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590320
15	4000	2700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590320/2
15	4000	2700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591242/2
15	4000	2599	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155055
15	4000	2599	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155291
15	4000	2550	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155055/2
15	4000	2550	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155291/2
15	4000	2600	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198465
15	4000	2600	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198700
15	4000	2600	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198465/2
15	4000	2600	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198700/2
15	4000	2600	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846984
15	4000	2600	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847226
15	4000	2600	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846984/2
15	4000	2600	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847226/2
15	4000	2600	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255496
15	4000	2600	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255731
15	4000	2600	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255496/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
15	4000	2600	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255731/2
15	4000	2600	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857782
15	4000	2600	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858024
15	4000	2600	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857782/2
15	4000	2600	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858024/2
15	4000	2700	A		65	SN	1172/67/50	>> 856341
15	4000	2700	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856587
15	4000	2600	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186783
15	4000	2600	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 194092
15	4000	2700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591136
15	4000	2700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590108
15	4000	2700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590108/2
15	4000	2700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591136/2
15	4000	2599	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158599
15	4000	2599	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158858
15	4000	2550	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158599/2
15	4000	2550	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158858/2
15	4000	2500	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592171
15	4000	2500	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591938
15	4000	2750	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591730
15	4000	2750	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591471
15	4000	2700	A		30	VN	1172/67/50	>> 851704
15	4000	2700	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851940
15	4000	2700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590771
15	4000	2700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590542
15	4000	2700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590542/2
15	4000	2700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590771/2
15	4000	2550	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165757
15	4000	2550	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 166020
15	4000	2550	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165757/2
15	4000	2550	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 166020/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 19W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	4000	3400	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 854019
19	4000	3400	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854255

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	4000	3350	B		25x80	CW	1172/67/50	>> 277894
19	4000	3350	B	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277900
19	4000	3250	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849374
19	4000	3250	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849619
19	4000	3250	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849374/2
19	4000	3250	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849619/2
19	4000	3350	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204241
19	4000	3350	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204494
19	4000	3350	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204241/2
19	4000	3350	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204494/2
19	4000	3400	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591235
19	4000	3400	A		90	MW	1172/67/50	>> 590313
19	4000	3400	A		90	MW	1172/67/50	>> 590313/2
19	4000	3400	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591235/2
19	4000	3273	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155048
19	4000	3273	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155284
19	4000	3250	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155048/2
19	4000	3250	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155284/2
19	4000	3250	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198458
19	4000	3250	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198694
19	4000	3250	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198458/2
19	4000	3250	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198694/2
19	4000	3300	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846977
19	4000	3300	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847219
19	4000	3300	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846977/2
19	4000	3300	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847219/2
19	4000	3250	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255489
19	4000	3250	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255724
19	4000	3250	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255489/2
19	4000	3250	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255724/2
19	4000	3300	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857775
19	4000	3300	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858017
19	4000	3300	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857775/2
19	4000	3300	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858017/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
19	4000	3400	A		65	SN	1172/67/50	>> 856334
19	4000	3400	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856570
19	4000	3250	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186776
19	4000	3250	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 194085
19	4000	3400	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591099
19	4000	3400	A		80	SW	1172/67/50	>> 590092
19	4000	3400	A		80	SW	1172/67/50	>> 590092/2
19	4000	3400	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591099/2
19	4000	3273	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158582
19	4000	3273	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158841
19	4000	3250	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158582/2
19	4000	3250	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158841/2
19	4000	3200	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592164
19	4000	3200	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591921
19	4000	3450	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591723
19	4000	3450	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591464
19	4000	3400	A		30	VN	1172/67/50	>> 851698
19	4000	3400	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851933
19	4000	3400	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590764
19	4000	3400	A		105	VW	1172/67/50	>> 590535
19	4000	3400	A		105	VW	1172/67/50	>> 590535/2
19	4000	3400	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590764/2
19	4000	3250	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165740
19	4000	3250	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 166013
19	4000	3250	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165740/2
19	4000	3250	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 166013/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 20W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	3600	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854132
20	4000	3600	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854354
20	4000	3550	B		25x80	CW	1760/67/50	>> 278143
20	4000	3550	B	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278150
20	4000	3400	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849497
20	4000	3400	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849718
20	4000	3400	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849497/2
20	4000	3400	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849718/2
20	4000	3550	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204371

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	3550	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204609
20	4000	3550	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204371/2
20	4000	3550	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204609/2
20	4000	3600	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591341
20	4000	3600	A		90	MW	1760/67/50	>> 590436
20	4000	3600	A		90	MW	1760/67/50	>> 590436/2
20	4000	3600	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591341/2
20	4000	3465	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155161
20	4000	3465	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155383
20	4000	3450	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155161/2
20	4000	3450	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155383/2
20	4000	3450	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198571
20	4000	3450	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198793
20	4000	3450	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198571/2
20	4000	3450	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198793/2
20	4000	3500	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847097
20	4000	3500	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847318
20	4000	3500	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847097/2
20	4000	3500	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847318/2
20	4000	3450	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255601
20	4000	3450	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255823
20	4000	3450	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255601/2
20	4000	3450	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255823/2
20	4000	3500	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857898
20	4000	3500	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858116
20	4000	3500	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857898/2
20	4000	3500	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858116/2
20	4000	3600	A		65	SN	1760/67/50	>> 856457
20	4000	3600	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856679
20	4000	3450	B			SN MAT	1760/67/50	>> 186912
20	4000	3450	B	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194184
20	4000	3600	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591365
20	4000	3600	A		80	SW	1760/67/50	>> 590214
20	4000	3600	A		80	SW	1760/67/50	>> 590214/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
20	4000	3600	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591365/2
20	4000	3465	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158728
20	4000	3465	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158940
20	4000	3450	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158728/2
20	4000	3450	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158940/2
20	4000	3350	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592355
20	4000	3650	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 592331
20	4000	3350	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 592041
20	4000	3650	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591587
20	4000	3600	A		30	VN	1760/67/50	>> 851810
20	4000	3600	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 852039
20	4000	3600	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590863
20	4000	3600	A		105	VW	1760/67/50	>> 590665
20	4000	3600	A		105	VW	1760/67/50	>> 590665/2
20	4000	3600	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590863/2
20	4000	3450	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165863
20	4000	3450	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166136
20	4000	3450	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165863/2
20	4000	3450	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166136/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 23W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4000	4150	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 854002
23	4000	4150	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854149
23	4000	4050	B		25x80	CW	1172/67/50	>> 277917
23	4000	4050	B	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277924
23	4000	3950	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849367
23	4000	3950	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849503
23	4000	3950	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849367/2
23	4000	3950	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849503/2
23	4000	4100	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204234
23	4000	4100	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204388
23	4000	4100	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204234/2
23	4000	4100	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204388/2
23	4000	4150	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 590986
23	4000	4150	A		90	MW	1172/67/50	>> 590306
23	4000	4150	A		90	MW	1172/67/50	>> 590306/2
23	4000	4150	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 590986/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4000	3994	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155031
23	4000	3994	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155178
23	4000	3950	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155031/2
23	4000	3950	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155178/2
23	4000	4000	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198441
23	4000	4000	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198588
23	4000	4000	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198441/2
23	4000	4000	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198588/2
23	4000	4000	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846960
23	4000	4000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847103
23	4000	4000	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846960/2
23	4000	4000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847103/2
23	4000	4000	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255472
23	4000	4000	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255618
23	4000	4000	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255472/2
23	4000	4000	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255618/2
23	4000	4000	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857768
23	4000	4000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857904
23	4000	4000	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857768/2
23	4000	4000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857904/2
23	4000	4150	A		65	SN	1172/67/50	>> 856327
23	4000	4150	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856464
23	4000	4000	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186769
23	4000	4000	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186929
23	4000	4150	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590870
23	4000	4150	A		80	SW	1172/67/50	>> 590085
23	4000	4150	A		80	SW	1172/67/50	>> 590085/2
23	4000	4150	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590870/2
23	4000	3994	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158575
23	4000	3994	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158735
23	4000	3950	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158575/2
23	4000	3950	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158735/2
23	4000	3850	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592058
23	4000	3850	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591914

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4000	4200	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591594
23	4000	4200	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591457
23	4000	4150	A		30	VN	1172/67/50	>> 851681
23	4000	4150	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851827
23	4000	4150	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590757
23	4000	4150	A		105	VW	1172/67/50	>> 590528
23	4000	4150	A		105	VW	1172/67/50	>> 590528/2
23	4000	4150	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590757/2
23	4000	3950	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165733
23	4000	3950	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165870
23	4000	3950	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165733/2
23	4000	3950	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165870/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 29W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	4000	5200	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853999
29	4000	5200	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854248
29	4000	5200	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854125
29	4000	5200	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854347
29	4000	5100	B		25x80	CW	1172/67/50	>> 277931
29	4000	5100	B	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277948
29	4000	5100	B		25x80	CW	1760/67/50	>> 278167
29	4000	5100	B	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278174
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849350
29	4000	4950	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849602
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849480
29	4000	4950	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849701
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849350/2
29	4000	4950	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849602/2
29	4000	4950	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849480/2
29	4000	4950	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849701/2
29	4000	5100	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204227
29	4000	5100	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204487
29	4000	5100	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204227/2
29	4000	5100	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204487/2
29	4000	5100	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204364
29	4000	5100	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204593
29	4000	5100	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204364/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	4000	5100	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204593/2
29	4000	5200	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591334
29	4000	5200	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591228
29	4000	5200	A		90	MW	1760/67/50	>> 590429
29	4000	5200	A		90	MW	1172/67/50	>> 590290
29	4000	5200	A		90	MW	1172/67/50	>> 590290/2
29	4000	5200	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591228/2
29	4000	5200	A		90	MW	1760/67/50	>> 590429/2
29	4000	5200	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591334/2
29	4000	5005	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155024
29	4000	5005	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155277
29	4000	4950	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155024/2
29	4000	4950	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155277/2
29	4000	5005	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155154
29	4000	5005	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155376
29	4000	4950	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155154/2
29	4000	4950	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155376/2
29	4000	5000	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198434
29	4000	5000	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198687
29	4000	5000	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198434/2
29	4000	5000	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198687/2
29	4000	5000	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198564
29	4000	5000	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198786
29	4000	5000	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198564/2
29	4000	5000	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198786/2
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846953
29	4000	5000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847202
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847080
29	4000	5000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847301
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846953/2
29	4000	5000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847202/2
29	4000	5000	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847080/2
29	4000	5000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847301/2
29	4000	5000	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255465

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	4000	5000	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255700
29	4000	5000	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255465/2
29	4000	5000	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255700/2
29	4000	5000	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255595
29	4000	5000	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255816
29	4000	5000	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255595/2
29	4000	5000	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255816/2
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857751
29	4000	5000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858000
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857881
29	4000	5000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858109
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857751/2
29	4000	5000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 858000/2
29	4000	5000	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857881/2
29	4000	5000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858109/2
29	4000	5200	A		65	SN	1172/67/50	>> 856310
29	4000	5200	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856563
29	4000	5200	A		65	SN	1760/67/50	>> 856440
29	4000	5200	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856662
29	4000	5000	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186752
29	4000	5000	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 194078
29	4000	5000	B			SN MAT	1760/67/50	>> 186905
29	4000	5000	B	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194177
29	4000	5200	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590917
29	4000	5200	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590894
29	4000	5200	A		80	SW	1760/67/50	>> 590207
29	4000	5200	A		80	SW	1172/67/50	>> 590078
29	4000	5200	A		80	SW	1172/67/50	>> 590078/2
29	4000	5200	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590894/2
29	4000	5200	A		80	SW	1760/67/50	>> 590207/2
29	4000	5200	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590917/2
29	4000	5005	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158568
29	4000	5005	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158834
29	4000	4950	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158568/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
29	4000	4950	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158834/2
29	4000	5005	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158711
29	4000	5005	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158933
29	4000	4950	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158711/2
29	4000	4950	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158933/2
29	4000	4800	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592348
29	4000	5300	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 592324
29	4000	4800	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592157
29	4000	4800	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 592034
29	4000	4800	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591891
29	4000	5300	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591716
29	4000	5300	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591570
29	4000	5300	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591440
29	4000	5200	A		30	VN	1172/67/50	>> 851674
29	4000	5200	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851926
29	4000	5200	A		30	VN	1760/67/50	>> 851803
29	4000	5200	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 852022
29	4000	5200	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 591020
29	4000	5200	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590740
29	4000	5200	A		105	VW	1760/67/50	>> 590658
29	4000	5200	A		105	VW	1172/67/50	>> 590511
29	4000	5200	A		105	VW	1172/67/50	>> 590511/2
29	4000	5200	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590740/2
29	4000	5200	A		105	VW	1760/67/50	>> 590658/2
29	4000	5200	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 591020/2
29	4000	4950	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165726
29	4000	4950	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165993
29	4000	4950	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165726/2
29	4000	4950	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165993/2
29	4000	4950	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165856
29	4000	4950	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166129
29	4000	4950	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165856/2
29	4000	4950	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166129/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 35W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	6200	B		35/67	CN	1760/67/50	>> 854118
35	4000	6200	B	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854330

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	6100	B		25x80	CW	1760/67/50	>> 278181
35	4000	6100	B	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278198
35	4000	5900	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849473
35	4000	5900	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849695
35	4000	5900	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849473/2
35	4000	5900	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849695/2
35	4000	6100	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204357
35	4000	6100	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204586
35	4000	6100	B			DAN MAT	1760/67/50	>> 204357/2
35	4000	6100	B	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204586/2
35	4000	6200	B	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591327
35	4000	6200	B		90	MW	1760/67/50	>> 590412
35	4000	6200	B		90	MW	1760/67/50	>> 590412/2
35	4000	6200	B	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591327/2
35	4000	5968	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155147
35	4000	5968	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155369
35	4000	5900	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155147/2
35	4000	5900	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155369/2
35	4000	5950	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198557
35	4000	5950	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198779
35	4000	5950	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198557/2
35	4000	5950	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198779/2
35	4000	6000	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847073
35	4000	6000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847295
35	4000	6000	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847073/2
35	4000	6000	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847295/2
35	4000	5950	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255588
35	4000	5950	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255809
35	4000	5950	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255588/2
35	4000	5950	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255809/2
35	4000	6000	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857874
35	4000	6000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858093
35	4000	6000	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857874/2
35	4000	6000	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858093/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	6200	B		65	SN	1760/67/50	>> 856433
35	4000	6200	B	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856655
35	4000	5950	B			SN MAT	1760/67/50	>> 186899
35	4000	5950	B	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194160
35	4000	6200	B	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590924
35	4000	6200	B		80	SW	1760/67/50	>> 590191
35	4000	6200	B		80	SW	1760/67/50	>> 590191/2
35	4000	6200	B	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590924/2
35	4000	5968	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158704
35	4000	5968	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158926
35	4000	5900	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158704/2
35	4000	5900	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158926/2
35	4000	5700	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592249
35	4000	5700	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 592027
35	4000	6300	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591815
35	4000	6300	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591563
35	4000	6200	B		30	VN	1760/67/50	>> 851797
35	4000	6200	B	oui	30	VN	1760/67/50	>> 852015
35	4000	6200	B	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590856
35	4000	6200	B		105	VW	1760/67/50	>> 590641
35	4000	6200	B		105	VW	1760/67/50	>> 590641/2
35	4000	6200	B	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590856/2
35	4000	5900	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165849
35	4000	5900	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166112
35	4000	5900	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165849/2
35	4000	5900	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166112/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 43W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	4000	7700	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853982
43	4000	7700	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854231
43	4000	7550	B		25x80	CW	1172/67/50	>> 277955
43	4000	7550	B	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277962
43	4000	7300	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849343
43	4000	7300	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849596
43	4000	7300	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849343/2
43	4000	7300	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849596/2
43	4000	7600	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204210

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	4000	7600	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204470
43	4000	7600	B			DAN MAT	1172/67/50	>> 204210/2
43	4000	7600	B	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204470/2
43	4000	7700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591211
43	4000	7700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590283
43	4000	7700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590283/2
43	4000	7700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591211/2
43	4000	7411	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155017
43	4000	7411	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155260
43	4000	7350	B			MW MAT	1172/67/50	>> 155017/2
43	4000	7350	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155260/2
43	4000	7400	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198427
43	4000	7400	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198670
43	4000	7400	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198427/2
43	4000	7400	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198670/2
43	4000	7400	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846946
43	4000	7400	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847196
43	4000	7400	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846946/2
43	4000	7400	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847196/2
43	4000	7400	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255458
43	4000	7400	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255717
43	4000	7400	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255458/2
43	4000	7400	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255717/2
43	4000	7400	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857744
43	4000	7400	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857997
43	4000	7400	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857744/2
43	4000	7400	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857997/2
43	4000	7700	A		65	SN	1172/67/50	>> 856303
43	4000	7700	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856556
43	4000	7400	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186745
43	4000	7400	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 194061
43	4000	7700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590887
43	4000	7700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590061
43	4000	7700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590061/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
43	4000	7700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590887/2
43	4000	7411	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158551
43	4000	7411	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158827
43	4000	7350	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158551/2
43	4000	7350	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158827/2
43	4000	7100	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592140
43	4000	7100	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591884
43	4000	7800	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591693
43	4000	7800	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591433
43	4000	7700	A		30	VN	1172/67/50	>> 851667
43	4000	7700	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851919
43	4000	7700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590733
43	4000	7700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590504
43	4000	7700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590504/2
43	4000	7700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590733/2
43	4000	7350	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165719
43	4000	7350	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165986
43	4000	7350	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165719/2
43	4000	7350	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165986/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 44W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	4000	8600	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854101
44	4000	8600	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854323
44	4000	8450	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278204
44	4000	8450	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278211
44	4000	8200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849466
44	4000	8200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849688
44	4000	8200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849466/2
44	4000	8200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849688/2
44	4000	8450	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204340
44	4000	8450	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204579
44	4000	8450	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204340/2
44	4000	8450	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204579/2
44	4000	8600	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591310
44	4000	8600	A		90	MW	1760/67/50	>> 590405
44	4000	8600	A		90	MW	1760/67/50	>> 590405/2
44	4000	8600	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591310/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	4000	8278	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155130
44	4000	8278	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155352
44	4000	8200	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155130/2
44	4000	8200	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155352/2
44	4000	8300	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198540
44	4000	8300	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198762
44	4000	8300	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198540/2
44	4000	8300	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198762/2
44	4000	8300	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847066
44	4000	8300	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847288
44	4000	8300	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847066/2
44	4000	8300	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847288/2
44	4000	8300	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255571
44	4000	8300	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255793
44	4000	8300	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255571/2
44	4000	8300	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255793/2
44	4000	8300	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857867
44	4000	8300	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858086
44	4000	8300	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857867/2
44	4000	8300	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858086/2
44	4000	8600	A		65	SN	1760/67/50	>> 856426
44	4000	8600	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856648
44	4000	8300	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186882
44	4000	8300	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194153
44	4000	8600	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590948
44	4000	8600	A		80	SW	1760/67/50	>> 590184
44	4000	8600	A		80	SW	1760/67/50	>> 590184/2
44	4000	8600	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590948/2
44	4000	8278	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158698
44	4000	8278	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158919
44	4000	8200	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158698/2
44	4000	8200	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158919/2
44	4000	8000	A	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592232
44	4000	8000	A		105	symétrique	1760/67/50	>> 592010

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
44	4000	8700	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591792
44	4000	8700	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591556
44	4000	8600	A		30	VN	1760/67/50	>> 851780
44	4000	8600	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 852008
44	4000	8600	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 591037
44	4000	8600	A		105	VW	1760/67/50	>> 590634
44	4000	8600	A		105	VW	1760/67/50	>> 590634/2
44	4000	8600	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 591037/2
44	4000	8200	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165832
44	4000	8200	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166105
44	4000	8200	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165832/2
44	4000	8200	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166105/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 48W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4000	9300	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853975
48	4000	9300	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854156
48	4000	9100	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277979
48	4000	9100	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277986
48	4000	8900	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849336
48	4000	8900	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849510
48	4000	8900	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849336/2
48	4000	8900	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849510/2
48	4000	9150	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204203
48	4000	9150	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204395
48	4000	9150	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204203/2
48	4000	9150	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204395/2
48	4000	9300	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 590993
48	4000	9300	A		90	MW	1172/67/50	>> 590276
48	4000	9300	A		90	MW	1172/67/50	>> 590276/2
48	4000	9300	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 590993/2
48	4000	8952	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154997
48	4000	8952	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155185
48	4000	8850	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154997/2
48	4000	8850	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155185/2
48	4000	8950	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198410
48	4000	8950	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198595
48	4000	8950	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198410/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4000	8950	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198595/2
48	4000	9000	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846939
48	4000	9000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847110
48	4000	9000	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846939/2
48	4000	9000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847110/2
48	4000	8950	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255441
48	4000	8950	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255625
48	4000	8950	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255441/2
48	4000	8950	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255625/2
48	4000	9000	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857737
48	4000	9000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857911
48	4000	9000	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857737/2
48	4000	9000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857911/2
48	4000	9300	A		65	SN	1172/67/50	>> 856297
48	4000	9300	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856471
48	4000	8950	A			SN MAT	1172/67/50	>> 186738
48	4000	8950	A	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186936
48	4000	9300	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591082
48	4000	9300	A		80	SW	1172/67/50	>> 590054
48	4000	9300	A		80	SW	1172/67/50	>> 590054/2
48	4000	9300	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591082/2
48	4000	8952	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158544
48	4000	8952	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158742
48	4000	8850	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158544/2
48	4000	8850	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158742/2
48	4000	8600	A	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592065
48	4000	8600	A		105	symétrique	1172/67/50	>> 591877
48	4000	9400	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591617
48	4000	9400	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591426
48	4000	9300	A		30	VN	1172/67/50	>> 851650
48	4000	9300	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851834
48	4000	9300	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590726
48	4000	9300	A		105	VW	1172/67/50	>> 590498
48	4000	9300	A		105	VW	1172/67/50	>> 590498/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4000	9300	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590726/2
48	4000	8850	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165702
48	4000	8850	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165887
48	4000	8850	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165702/2
48	4000	8850	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165887/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 58W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	4000	11100	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853968
58	4000	11100	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854224
58	4000	10900	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277740
58	4000	10900	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277788
58	4000	10600	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849329
58	4000	10600	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849589
58	4000	10600	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849329/2
58	4000	10600	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849589/2
58	4000	10950	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204197
58	4000	10950	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204463
58	4000	10950	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204197/2
58	4000	10950	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204463/2
58	4000	11100	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591204
58	4000	11100	A		90	MW	1172/67/50	>> 590269
58	4000	11100	A		90	MW	1172/67/50	>> 590269/2
58	4000	11100	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591204/2
58	4000	10684	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154980
58	4000	10684	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155253
58	4000	10600	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154980/2
58	4000	10600	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155253/2
58	4000	10700	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198403
58	4000	10700	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198663
58	4000	10700	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198403/2
58	4000	10700	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198663/2
58	4000	10700	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846922
58	4000	10700	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847189
58	4000	10700	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846922/2
58	4000	10700	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847189/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
58	4000	10700	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255434
58	4000	10700	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255694
58	4000	10700	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255434/2
58	4000	10700	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255694/2
58	4000	10700	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857720
58	4000	10700	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857980
58	4000	10700	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857720/2
58	4000	10700	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857980/2
58	4000	11100	A		65	SN	1172/67/50	>> 856280
58	4000	11100	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856549
58	4000	10700	A			SN MAT	1172/67/50	>> 186721
58	4000	10700	A	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 194054
58	4000	11100	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591075
58	4000	11100	A		80	SW	1172/67/50	>> 590047
58	4000	11100	A		80	SW	1172/67/50	>> 590047/2
58	4000	11100	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591075/2
58	4000	10684	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158537
58	4000	10684	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158810
58	4000	10600	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158537/2
58	4000	10600	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158810/2
58	4000	10300	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592133
58	4000	10300	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591860
58	4000	11200	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591686
58	4000	11200	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591419
58	4000	11100	A		30	VN	1172/67/50	>> 851643
58	4000	11100	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851902
58	4000	11100	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590719
58	4000	11100	A		105	VW	1172/67/50	>> 590481
58	4000	11100	A		105	VW	1172/67/50	>> 590481/2
58	4000	11100	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590719/2
58	4000	10600	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165696
58	4000	10600	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165979
58	4000	10600	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165696/2
58	4000	10600	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165979/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 63W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
63	4000	12000	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853951
63	4000	12000	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854217
63	4000	11750	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277795
63	4000	11750	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277801
63	4000	11400	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849312
63	4000	11400	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849572
63	4000	11400	A		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849312/2
63	4000	11400	A	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849572/2
63	4000	11800	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204180
63	4000	11800	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204456
63	4000	11800	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204180/2
63	4000	11800	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204456/2
63	4000	12000	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591198
63	4000	12000	A		90	MW	1172/67/50	>> 590252
63	4000	12000	A		90	MW	1172/67/50	>> 590252/2
63	4000	12000	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591198/2
63	4000	11550	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154973
63	4000	11550	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155246
63	4000	11450	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154973/2
63	4000	11450	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155246/2
63	4000	11550	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198397
63	4000	11550	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198656
63	4000	11550	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198397/2
63	4000	11550	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198656/2
63	4000	11600	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846915
63	4000	11600	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847172
63	4000	11600	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846915/2
63	4000	11600	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847172/2
63	4000	11550	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255427
63	4000	11550	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255687
63	4000	11550	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255427/2
63	4000	11550	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255687/2
63	4000	11600	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857713

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
63	4000	11600	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857973
63	4000	11600	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857713/2
63	4000	11600	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857973/2
63	4000	12000	A		65	SN	1172/67/50	>> 856273
63	4000	12000	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856532
63	4000	11550	A			SN MAT	1172/67/50	>> 186714
63	4000	11550	A	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186998
63	4000	12000	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590900
63	4000	12000	A		80	SW	1172/67/50	>> 590030
63	4000	12000	A		80	SW	1172/67/50	>> 590030/2
63	4000	12000	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 590900/2
63	4000	11550	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158520
63	4000	11550	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158803
63	4000	11450	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158520/2
63	4000	11450	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158803/2
63	4000	11100	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592126
63	4000	11100	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591853
63	4000	12100	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591679
63	4000	12100	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591402
63	4000	12000	A		30	VN	1172/67/50	>> 851636
63	4000	12000	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851896
63	4000	12000	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590702
63	4000	12000	A		105	VW	1172/67/50	>> 590474
63	4000	12000	A		105	VW	1172/67/50	>> 590474/2
63	4000	12000	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590702/2
63	4000	11450	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165689
63	4000	11450	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165962
63	4000	11450	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165689/2
63	4000	11450	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165962/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 66W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	4000	12300	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854095
66	4000	12300	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854316
66	4000	12150	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 277993
66	4000	12150	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278013

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	4000	11800	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849459
66	4000	11800	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849671
66	4000	11800	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849459/2
66	4000	11800	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849671/2
66	4000	12200	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204333
66	4000	12200	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204562
66	4000	12200	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204333/2
66	4000	12200	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204562/2
66	4000	12400	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591297
66	4000	12400	A		90	MW	1760/67/50	>> 590399
66	4000	12400	A		90	MW	1760/67/50	>> 590399/2
66	4000	12400	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591297/2
66	4000	11935	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155123
66	4000	11935	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155345
66	4000	11800	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155123/2
66	4000	11800	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155345/2
66	4000	11950	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198533
66	4000	11950	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198755
66	4000	11950	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198533/2
66	4000	11950	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198755/2
66	4000	12000	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847059
66	4000	12000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847271
66	4000	12000	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847059/2
66	4000	12000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847271/2
66	4000	11950	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255564
66	4000	11950	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255786
66	4000	11950	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255564/2
66	4000	11950	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255786/2
66	4000	12000	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857850
66	4000	12000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858079
66	4000	12000	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857850/2
66	4000	12000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858079/2
66	4000	12300	A		65	SN	1760/67/50	>> 856419
66	4000	12300	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856631

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
66	4000	11950	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186875
66	4000	11950	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194146
66	4000	12400	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590931
66	4000	12400	A		80	SW	1760/67/50	>> 590177
66	4000	12400	A		80	SW	1760/67/50	>> 590177/2
66	4000	12400	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590931/2
66	4000	11935	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158681
66	4000	11935	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158902
66	4000	11800	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158681/2
66	4000	11800	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158902/2
66	4000	11500	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592225
66	4000	11500	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 592003
66	4000	12500	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591785
66	4000	12500	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591549
66	4000	12300	A		30	VN	1760/67/50	>> 851773
66	4000	12300	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851995
66	4000	12400	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590849
66	4000	12400	A		105	VW	1760/67/50	>> 590627
66	4000	12400	A		105	VW	1760/67/50	>> 590627/2
66	4000	12400	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590849/2
66	4000	11800	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165825
66	4000	11800	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166099
66	4000	11800	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165825/2
66	4000	11800	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166099/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 70W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	4000	13800	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854088
70	4000	13800	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854163
70	4000	13650	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278020
70	4000	13650	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278037
70	4000	13200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849442
70	4000	13200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849527
70	4000	13200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849442/2
70	4000	13200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849527/2
70	4000	13700	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204326
70	4000	13700	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204401
70	4000	13700	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204326/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	4000	13700	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204401/2
70	4000	13900	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591006
70	4000	13900	A		90	MW	1760/67/50	>> 590382
70	4000	13900	A		90	MW	1760/67/50	>> 590382/2
70	4000	13900	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591006/2
70	4000	13379	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155116
70	4000	13379	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155192
70	4000	13250	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155116/2
70	4000	13250	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155192/2
70	4000	13400	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198526
70	4000	13400	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198601
70	4000	13400	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198526/2
70	4000	13400	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198601/2
70	4000	13400	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847042
70	4000	13400	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847127
70	4000	13400	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847042/2
70	4000	13400	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847127/2
70	4000	13400	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255557
70	4000	13400	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255632
70	4000	13400	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255557/2
70	4000	13400	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255632/2
70	4000	13400	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857843
70	4000	13400	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857928
70	4000	13400	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857843/2
70	4000	13400	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857928/2
70	4000	13800	A		65	SN	1760/67/50	>> 856402
70	4000	13800	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856488
70	4000	13400	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186844
70	4000	13400	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 186943
70	4000	13900	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590955
70	4000	13900	A		80	SW	1760/67/50	>> 590160
70	4000	13900	A		80	SW	1760/67/50	>> 590160/2
70	4000	13900	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590955/2
70	4000	13379	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158674

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
70	4000	13379	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158759
70	4000	13250	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158674/2
70	4000	13250	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158759/2
70	4000	12900	A	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592072
70	4000	12900	A		105	symétrique	1760/67/50	>> 591990
70	4000	14000	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591624
70	4000	14000	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591532
70	4000	13800	A		30	VN	1760/67/50	>> 851766
70	4000	13800	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851841
70	4000	13900	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590832
70	4000	13900	A		105	VW	1760/67/50	>> 590610
70	4000	13900	A		105	VW	1760/67/50	>> 590610/2
70	4000	13900	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590832/2
70	4000	13250	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165818
70	4000	13250	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 165894
70	4000	13250	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165818/2
70	4000	13250	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 165894/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 73W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	4000	13600	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853944
73	4000	13600	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854200
73	4000	13450	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277818
73	4000	13450	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277825
73	4000	13000	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849305
73	4000	13000	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849565
73	4000	13000	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849305/2
73	4000	13000	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849565/2
73	4000	13500	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204173
73	4000	13500	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204449
73	4000	13500	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204173/2
73	4000	13500	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204449/2
73	4000	13700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591181
73	4000	13700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590245
73	4000	13700	A		90	MW	1172/67/50	>> 590245/2
73	4000	13700	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591181/2
73	4000	13187	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154966
73	4000	13187	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155239

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	4000	13050	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154966/2
73	4000	13050	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155239/2
73	4000	13200	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198380
73	4000	13200	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198649
73	4000	13200	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198380/2
73	4000	13200	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198649/2
73	4000	13200	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846908
73	4000	13200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847165
73	4000	13200	A		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846908/2
73	4000	13200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847165/2
73	4000	13200	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255410
73	4000	13200	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255670
73	4000	13200	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255410/2
73	4000	13200	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255670/2
73	4000	13200	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857706
73	4000	13200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857966
73	4000	13200	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857706/2
73	4000	13200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857966/2
73	4000	13600	A		65	SN	1172/67/50	>> 856266
73	4000	13600	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856525
73	4000	13200	A			SN MAT	1172/67/50	>> 186707
73	4000	13200	A	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186981
73	4000	13700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591068
73	4000	13700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590023
73	4000	13700	A		80	SW	1172/67/50	>> 590023/2
73	4000	13700	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591068/2
73	4000	13187	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158513
73	4000	13187	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158797
73	4000	13050	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158513/2
73	4000	13050	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158797/2
73	4000	12700	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592119
73	4000	12700	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591846
73	4000	13800	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591662
73	4000	13800	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591396

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
73	4000	13600	A		30	VN	1172/67/50	>> 851629
73	4000	13600	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851889
73	4000	13700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590696
73	4000	13700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590467
73	4000	13700	A		105	VW	1172/67/50	>> 590467/2
73	4000	13700	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590696/2
73	4000	13050	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165672
73	4000	13050	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165955
73	4000	13050	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165672/2
73	4000	13050	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165955/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 80W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	4000	15050	B		35/67	CN	1172/67/50	>> 853937
80	4000	15050	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854194
80	4000	14850	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277832
80	4000	14850	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277849
80	4000	14500	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849299
80	4000	14500	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849558
80	4000	14500	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849299/2
80	4000	14500	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849558/2
80	4000	14900	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204166
80	4000	14900	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204432
80	4000	14900	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204166/2
80	4000	14900	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204432/2
80	4000	15150	C	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591174
80	4000	15150	B		90	MW	1172/67/50	>> 590238
80	4000	15150	B		90	MW	1172/67/50	>> 590238/2
80	4000	15150	C	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591174/2
80	4000	14582	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154959
80	4000	14582	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155222
80	4000	14450	A			MW MAT	1172/67/50	>> 154959/2
80	4000	14450	A	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155222/2
80	4000	14600	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198373
80	4000	14600	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198632
80	4000	14600	A			SA MAT	1172/67/50	>> 198373/2
80	4000	14600	A	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198632/2
80	4000	14600	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846892

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	4000	14600	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847158
80	4000	14600	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846892/2
80	4000	14600	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847158/2
80	4000	14600	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255403
80	4000	14600	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255663
80	4000	14600	A			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255403/2
80	4000	14600	A	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255663/2
80	4000	14600	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857690
80	4000	14600	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857959
80	4000	14600	A		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857690/2
80	4000	14600	A	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857959/2
80	4000	15050	A		65	SN	1172/67/50	>> 856259
80	4000	15050	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856518
80	4000	14600	A			SN MAT	1172/67/50	>> 186691
80	4000	14600	A	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186974
80	4000	15150	B	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591051
80	4000	15150	B		80	SW	1172/67/50	>> 590016
80	4000	15150	B		80	SW	1172/67/50	>> 590016/2
80	4000	15150	B	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591051/2
80	4000	14582	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158506
80	4000	14582	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158780
80	4000	14450	A			SW MAT	1172/67/50	>> 158506/2
80	4000	14450	A	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158780/2
80	4000	14050	C	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592102
80	4000	14050	C		105	symétrique	1172/67/50	>> 591839
80	4000	15300	C	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591655
80	4000	15300	C		120	symétrique	1172/67/50	>> 591389
80	4000	15050	B		30	VN	1172/67/50	>> 851612
80	4000	15050	B	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851872
80	4000	15150	B	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590689
80	4000	15150	B		105	VW	1172/67/50	>> 590450
80	4000	15150	B		105	VW	1172/67/50	>> 590450/2
80	4000	15150	B	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590689/2
80	4000	14450	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165665

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
80	4000	14450	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165948
80	4000	14450	A			VW MAT	1172/67/50	>> 165665/2
80	4000	14450	A	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165948/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 82W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
82	4000	15700	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854071
82	4000	15700	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854170
82	4000	15500	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278044
82	4000	15500	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278051
82	4000	15000	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849435
82	4000	15000	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849534
82	4000	15000	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849435/2
82	4000	15000	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849534/2
82	4000	15550	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204319
82	4000	15550	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204418
82	4000	15550	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204319/2
82	4000	15550	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204418/2
82	4000	15800	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591013
82	4000	15800	A		90	MW	1760/67/50	>> 590375
82	4000	15800	A		90	MW	1760/67/50	>> 590375/2
82	4000	15800	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591013/2
82	4000	15208	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155109
82	4000	15208	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155208
82	4000	15050	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155109/2
82	4000	15050	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155208/2
82	4000	15200	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198519
82	4000	15200	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198618
82	4000	15200	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198519/2
82	4000	15200	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198618/2
82	4000	15200	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847035
82	4000	15200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847134
82	4000	15200	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847035/2
82	4000	15200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847134/2
82	4000	15200	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255540
82	4000	15200	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255649

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
82	4000	15200	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255540/2
82	4000	15200	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255649/2
82	4000	15200	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857836
82	4000	15200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857935
82	4000	15200	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857836/2
82	4000	15200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857935/2
82	4000	15700	A		65	SN	1760/67/50	>> 856396
82	4000	15700	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856495
82	4000	15200	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186837
82	4000	15200	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 186950
82	4000	15800	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590962
82	4000	15800	A		80	SW	1760/67/50	>> 590153
82	4000	15800	A		80	SW	1760/67/50	>> 590153/2
82	4000	15800	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590962/2
82	4000	15208	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158643
82	4000	15208	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158766
82	4000	15050	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158643/2
82	4000	15050	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158766/2
82	4000	14600	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592089
82	4000	14600	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 591983
82	4000	16000	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591631
82	4000	16000	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591525
82	4000	15700	A		30	VN	1760/67/50	>> 851759
82	4000	15700	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851858
82	4000	15800	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590825
82	4000	15800	A		105	VW	1760/67/50	>> 590603
82	4000	15800	A		105	VW	1760/67/50	>> 590603/2
82	4000	15800	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590825/2
82	4000	15050	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165801
82	4000	15050	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 165924
82	4000	15050	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165801/2
82	4000	15050	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 165924/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 88W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	4000	16900	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854064

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	4000	16900	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854309
88	4000	16700	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278068
88	4000	16700	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278075
88	4000	16200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849428
88	4000	16200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849664
88	4000	16200	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849428/2
88	4000	16200	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849664/2
88	4000	16750	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204296
88	4000	16750	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204555
88	4000	16750	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204296/2
88	4000	16750	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204555/2
88	4000	17000	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591280
88	4000	17000	A		90	MW	1760/67/50	>> 590368
88	4000	17000	A		90	MW	1760/67/50	>> 590368/2
88	4000	17000	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591280/2
88	4000	16363	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155093
88	4000	16363	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155338
88	4000	16200	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155093/2
88	4000	16200	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155338/2
88	4000	16350	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198502
88	4000	16350	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198748
88	4000	16350	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198502/2
88	4000	16350	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198748/2
88	4000	16400	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847028
88	4000	16400	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847264
88	4000	16400	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847028/2
88	4000	16400	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847264/2
88	4000	16350	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255533
88	4000	16350	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255779
88	4000	16350	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255533/2
88	4000	16350	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255779/2
88	4000	16400	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857829
88	4000	16400	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858062
88	4000	16400	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857829/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
88	4000	16400	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858062/2
88	4000	16900	A		65	SN	1760/67/50	>> 856389
88	4000	16900	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856624
88	4000	16350	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186820
88	4000	16350	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194139
88	4000	17000	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590979
88	4000	17000	A		80	SW	1760/67/50	>> 590146
88	4000	17000	A		80	SW	1760/67/50	>> 590146/2
88	4000	17000	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 590979/2
88	4000	16363	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158636
88	4000	16363	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158896
88	4000	16200	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158636/2
88	4000	16200	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158896/2
88	4000	15700	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592218
88	4000	15700	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 591976
88	4000	17200	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591778
88	4000	17200	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591518
88	4000	16900	A		30	VN	1760/67/50	>> 851742
88	4000	16900	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851988
88	4000	17000	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590818
88	4000	17000	A		105	VW	1760/67/50	>> 590580
88	4000	17000	A		105	VW	1760/67/50	>> 590580/2
88	4000	17000	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590818/2
88	4000	16200	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165795
88	4000	16200	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166082
88	4000	16200	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165795/2
88	4000	16200	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166082/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 92W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
92	4000	16700	A		35/67	CN	1172/67/50	>> 853920
92	4000	16700	A	oui	35/67	CN	1172/67/50	>> 854187
92	4000	16500	A		25x80	CW	1172/67/50	>> 277856
92	4000	16500	A	oui	25x80	CW	1172/67/50	>> 277863
92	4000	16000	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849282
92	4000	16000	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849541
92	4000	16000	B		butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849282/2
92	4000	16000	B	oui	butterfly	DAN	1172/67/50	>> 849541/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
92	4000	16550	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204142
92	4000	16550	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204425
92	4000	16550	A			DAN MAT	1172/67/50	>> 204142/2
92	4000	16550	A	oui		DAN MAT	1172/67/50	>> 204425/2
92	4000	16800	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591167
92	4000	16800	A		90	MW	1172/67/50	>> 590221
92	4000	16800	A		90	MW	1172/67/50	>> 590221/2
92	4000	16800	A	oui	90	MW	1172/67/50	>> 591167/2
92	4000	16171	B			MW MAT	1172/67/50	>> 154942
92	4000	16171	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155215
92	4000	16000	B			MW MAT	1172/67/50	>> 154942/2
92	4000	16000	B	oui		MW MAT	1172/67/50	>> 155215/2
92	4000	16200	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198366
92	4000	16200	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198625
92	4000	16200	B			SA MAT	1172/67/50	>> 198366/2
92	4000	16200	B	oui		SA MAT	1172/67/50	>> 198625/2
92	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846885
92	4000	16200	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847141
92	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 846885/2
92	4000	16200	B	oui	asymmetric left	SA-L	1172/67/50	>> 847141/2
92	4000	16200	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255397
92	4000	16200	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255656
92	4000	16200	B			SA-L MAT	1172/67/50	>> 255397/2
92	4000	16200	B	oui		SA-L MAT	1172/67/50	>> 255656/2
92	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857683
92	4000	16200	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857942
92	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857683/2
92	4000	16200	B	oui	asymmetric right	SA-R	1172/67/50	>> 857942/2
92	4000	16700	A		65	SN	1172/67/50	>> 856242
92	4000	16700	A	oui	65	SN	1172/67/50	>> 856501
92	4000	16200	B			SN MAT	1172/67/50	>> 186684
92	4000	16200	B	oui		SN MAT	1172/67/50	>> 186967
92	4000	16800	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591044
92	4000	16800	A		80	SW	1172/67/50	>> 590009

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
92	4000	16800	A		80	SW	1172/67/50	>> 590009/2
92	4000	16800	A	oui	80	SW	1172/67/50	>> 591044/2
92	4000	16171	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158490
92	4000	16171	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158773
92	4000	16000	B			SW MAT	1172/67/50	>> 158490/2
92	4000	16000	B	oui		SW MAT	1172/67/50	>> 158773/2
92	4000	15600	B	oui	105	symétrique	1172/67/50	>> 592096
92	4000	15600	B		105	symétrique	1172/67/50	>> 591822
92	4000	17000	A	oui	120	symétrique	1172/67/50	>> 591648
92	4000	17000	A		120	symétrique	1172/67/50	>> 591372
92	4000	16700	A		30	VN	1172/67/50	>> 851605
92	4000	16700	A	oui	30	VN	1172/67/50	>> 851865
92	4000	16800	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590672
92	4000	16800	A		105	VW	1172/67/50	>> 590443
92	4000	16800	A		105	VW	1172/67/50	>> 590443/2
92	4000	16800	A	oui	105	VW	1172/67/50	>> 590672/2
92	4000	16000	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165658
92	4000	16000	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165931
92	4000	16000	B			VW MAT	1172/67/50	>> 165658/2
92	4000	16000	B	oui		VW MAT	1172/67/50	>> 165931/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 100W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	4000	18800	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854057
100	4000	18800	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854293
100	4000	18550	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278082
100	4000	18550	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278099
100	4000	18000	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849411
100	4000	18000	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849657
100	4000	18000	A		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849411/2
100	4000	18000	A	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849657/2
100	4000	18600	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204289
100	4000	18600	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204548
100	4000	18600	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204289/2
100	4000	18600	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204548/2
100	4000	18900	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591273
100	4000	18900	A		90	MW	1760/67/50	>> 590351
100	4000	18900	A		90	MW	1760/67/50	>> 590351/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	4000	18900	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591273/2
100	4000	18192	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155086
100	4000	18192	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155321
100	4000	18000	A			MW MAT	1760/67/50	>> 155086/2
100	4000	18000	A	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155321/2
100	4000	18200	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198496
100	4000	18200	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198731
100	4000	18200	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198496/2
100	4000	18200	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198731/2
100	4000	18200	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847011
100	4000	18200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847257
100	4000	18200	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847011/2
100	4000	18200	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847257/2
100	4000	18200	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255526
100	4000	18200	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255762
100	4000	18200	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255526/2
100	4000	18200	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255762/2
100	4000	18200	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857812
100	4000	18200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858055
100	4000	18200	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857812/2
100	4000	18200	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858055/2
100	4000	18800	A		65	SN	1760/67/50	>> 856372
100	4000	18800	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856617
100	4000	18200	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186813
100	4000	18200	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194122
100	4000	18900	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591358
100	4000	18900	A		80	SW	1760/67/50	>> 590139
100	4000	18900	A		80	SW	1760/67/50	>> 590139/2
100	4000	18900	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591358/2
100	4000	18192	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158629
100	4000	18192	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158889
100	4000	18000	A			SW MAT	1760/67/50	>> 158629/2
100	4000	18000	A	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158889/2
100	4000	17500	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592201

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
100	4000	17500	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 591969
100	4000	19100	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591761
100	4000	19100	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591501
100	4000	18800	A		30	VN	1760/67/50	>> 851735
100	4000	18800	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851971
100	4000	18900	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590801
100	4000	18900	A		105	VW	1760/67/50	>> 590573
100	4000	18900	A		105	VW	1760/67/50	>> 590573/2
100	4000	18900	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590801/2
100	4000	18000	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165788
100	4000	18000	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166075
100	4000	18000	A			VW MAT	1760/67/50	>> 165788/2
100	4000	18000	A	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166075/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 117W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
117	4000	21700	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854040
117	4000	21700	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854286
117	4000	21400	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278105
117	4000	21400	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278112
117	4000	20800	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849404
117	4000	20800	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849640
117	4000	20800	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849404/2
117	4000	20800	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849640/2
117	4000	21450	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204272
117	4000	21450	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204531
117	4000	21450	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204272/2
117	4000	21450	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204531/2
117	4000	21800	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591266
117	4000	21800	A		90	MW	1760/67/50	>> 590344
117	4000	21800	A		90	MW	1760/67/50	>> 590344/2
117	4000	21800	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591266/2
117	4000	20983	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155079
117	4000	20983	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155314
117	4000	20800	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155079/2
117	4000	20800	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155314/2
117	4000	21000	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198489
117	4000	21000	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198724

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
117	4000	21000	A			SA MAT	1760/67/50	>> 198489/2
117	4000	21000	A	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198724/2
117	4000	21000	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847004
117	4000	21000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847240
117	4000	21000	A		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847004/2
117	4000	21000	A	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847240/2
117	4000	21000	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255519
117	4000	21000	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255755
117	4000	21000	A			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255519/2
117	4000	21000	A	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255755/2
117	4000	21000	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857805
117	4000	21000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858048
117	4000	21000	A		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857805/2
117	4000	21000	A	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858048/2
117	4000	21700	A		65	SN	1760/67/50	>> 856365
117	4000	21700	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856600
117	4000	21000	A			SN MAT	1760/67/50	>> 186806
117	4000	21000	A	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194115
117	4000	21800	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591150
117	4000	21800	A		80	SW	1760/67/50	>> 590122
117	4000	21800	A		80	SW	1760/67/50	>> 590122/2
117	4000	21800	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591150/2
117	4000	20983	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158612
117	4000	20983	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158872
117	4000	20800	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158612/2
117	4000	20800	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158872/2
117	4000	20200	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592195
117	4000	20200	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 591952
117	4000	22000	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591754
117	4000	22000	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591495
117	4000	21700	A		30	VN	1760/67/50	>> 851728
117	4000	21700	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851964
117	4000	21800	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590795
117	4000	21800	A		105	VW	1760/67/50	>> 590566

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
117	4000	21800	A		105	VW	1760/67/50	>> 590566/2
117	4000	21800	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590795/2
117	4000	20800	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165771
117	4000	20800	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166044
117	4000	20800	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165771/2
117	4000	20800	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166044/2

Linea S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE 135W

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	4000	24900	A		35/67	CN	1760/67/50	>> 854033
135	4000	24900	A	oui	35/67	CN	1760/67/50	>> 854279
135	4000	24550	A		25x80	CW	1760/67/50	>> 278129
135	4000	24550	A	oui	25x80	CW	1760/67/50	>> 278136
135	4000	23800	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849398
135	4000	23800	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849633
135	4000	23800	B		butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849398/2
135	4000	23800	B	oui	butterfly	DAN	1760/67/50	>> 849633/2
135	4000	24650	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204265
135	4000	24650	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204524
135	4000	24650	A			DAN MAT	1760/67/50	>> 204265/2
135	4000	24650	A	oui		DAN MAT	1760/67/50	>> 204524/2
135	4000	25000	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591259
135	4000	25000	A		90	MW	1760/67/50	>> 590337
135	4000	25000	A		90	MW	1760/67/50	>> 590337/2
135	4000	25000	A	oui	90	MW	1760/67/50	>> 591259/2
135	4000	24063	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155062
135	4000	24063	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155307
135	4000	23850	B			MW MAT	1760/67/50	>> 155062/2
135	4000	23850	B	oui		MW MAT	1760/67/50	>> 155307/2
135	4000	24100	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198472
135	4000	24100	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198717
135	4000	24100	B			SA MAT	1760/67/50	>> 198472/2
135	4000	24100	B	oui		SA MAT	1760/67/50	>> 198717/2
135	4000	24100	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 846991
135	4000	24100	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847233
135	4000	24100	B		asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 846991/2

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
135	4000	24100	B	oui	asymmetric left	SA-L	1760/67/50	>> 847233/2
135	4000	24100	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255502
135	4000	24100	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255748
135	4000	24100	B			SA-L MAT	1760/67/50	>> 255502/2
135	4000	24100	B	oui		SA-L MAT	1760/67/50	>> 255748/2
135	4000	24100	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857799
135	4000	24100	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858031
135	4000	24100	B		asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 857799/2
135	4000	24100	B	oui	asymmetric right	SA-R	1760/67/50	>> 858031/2
135	4000	24900	A		65	SN	1760/67/50	>> 856358
135	4000	24900	A	oui	65	SN	1760/67/50	>> 856594
135	4000	24100	B			SN MAT	1760/67/50	>> 186790
135	4000	24100	B	oui		SN MAT	1760/67/50	>> 194108
135	4000	25000	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591143
135	4000	25000	A		80	SW	1760/67/50	>> 590115
135	4000	25000	A		80	SW	1760/67/50	>> 590115/2
135	4000	25000	A	oui	80	SW	1760/67/50	>> 591143/2
135	4000	24063	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158605
135	4000	24063	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158865
135	4000	23850	B			SW MAT	1760/67/50	>> 158605/2
135	4000	23850	B	oui		SW MAT	1760/67/50	>> 158865/2
135	4000	23100	B	oui	105	symétrique	1760/67/50	>> 592188
135	4000	23100	B		105	symétrique	1760/67/50	>> 591945
135	4000	25300	A	oui	120	symétrique	1760/67/50	>> 591747
135	4000	25300	A		120	symétrique	1760/67/50	>> 591488
135	4000	24900	A		30	VN	1760/67/50	>> 851711
135	4000	24900	A	oui	30	VN	1760/67/50	>> 851957
135	4000	25000	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590788
135	4000	25000	A		105	VW	1760/67/50	>> 590559
135	4000	25000	A		105	VW	1760/67/50	>> 590559/2
135	4000	25000	A	oui	105	VW	1760/67/50	>> 590788/2
135	4000	23850	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165764
135	4000	23850	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166037
135	4000	23850	B			VW MAT	1760/67/50	>> 165764/2
135	4000	23850	B	oui		VW MAT	1760/67/50	>> 166037/2


LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


COURBES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE




105D




120D




CN




DAN




MW




SA-L




SA-R




SN



SW



VN



VW

LINEA S LED IP54 MODULE D'ÉCLAIRAGE

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
981173	LINEA S LED pendentif 1.5m
592294	LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54
	LINEA S Suspension LED 3m
592300	LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54
981425	Suspension de chaîne LINEA S LED
981418	LINEA S LED pendentif sm 1.5
592317	LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54
980961	LINEA S LED pendentif sm 3m
980954	Support de montage en surface Linea S LED
592270	LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54
592287	LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation
980084	LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P
980978	Bloc d'alimentation LED Linea S 7P
981388	LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P




LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)




Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)




Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)

Date de création de la carte: 23 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 45/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

La Linea S LED a été équipée de nouvelles distributions lumineuses :

SW - une lentille large standard (angle conventionnel 80D) avec une large gamme d'applications dans les bâtiments commerciaux, les halls industriels et même - en raison de son faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les zones de bureaux du bâtiment. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences strictes de la norme EN 12464-1 en matière d'indice d'éblouissement, d'éclairement et d'uniformité élevée sur les surfaces des allées et des rayonnages. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 8 mètres.
MW - lentille moyennement large (90D angle conventionnel) avec une large gamme d'applications dans les bâtiments commerciaux, les halls industriels et même - en raison du faible éblouissement UGR<19 - dans les zones de bureaux du bâtiment. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences strictes de la norme EN 12464-1 en matière d'indice d'éblouissement, d'éclairement et d'uniformité élevée sur les surfaces des allées et des rayonnages. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 6 mètres.
VW - lentille très large (105D angle conventionnel) avec une large application dans les espaces ouverts et les entrepôts bas. Elle offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement (UGR<22, UGR<25), d'éclairement et d'uniformité élevée lorsque le système est installé dans des espaces bas. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 2,5 à 5 mètres.
SN - lentille standard étroite (standard étroite, angle conventionnel 65D) pour l'éclairage général des zones ouvertes dans les halls industriels et de stockage, les ateliers et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR zones de bureaux de l'établissement. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 8 à 12 mètres.
VN - lentille très étroite (très étroite, angle conventionnel 30D) pour l'éclairage des espaces ouverts dans les locaux où la hauteur de montage des luminaires dépasse 13m. Particulièrement recommandée pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 13 à 20 m.
CN - lentille étroite pour corridor (corridor étroit, angle conventionnel 35/67D) pour l'éclairage de communication dans les halls industriels et les allées de rayonnages dans les entrepôts à haut niveau de stockage. Particulièrement adaptée aux pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 7 à 12 m.
DAN - lentille papillon, double asymétrique étroite, pour l'éclairage des rayons dans les magasins où il est essentiel de diriger la lumière sur les produits exposés. Particulièrement recommandé pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.
SA-L - Lentille asymétrique simple (asymétrique simple, vue de gauche) pour l'éclairage unilatéral des rayons dans les magasins, des enseignes, des surfaces publicitaires sur les murs des bâtiments, l'éclairage des surfaces de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus d'elles. Particulièrement adapté aux pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.
SA-R - lentille asymétrique simple, droite - vue du côté de l'alimentation, pour l'éclairage unilatéral des rayons dans les espaces commerciaux, des enseignes, des surfaces publicitaires sur les murs d'un bâtiment, l'éclairage des zones de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus d'elles. Particulièrement adapté aux espaces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.