LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	22.00 - 138.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3200 - 21350
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	B; C; D
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	588/60/50; 1181/60/50; 1495/60/50; 1769/60/50;
Certyfikat HACCP:	852/2004
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Optyka:	2 rzędy

CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Single IP40 to natynkowa i zwieszana wersja pojedynczej lampy w technologii LED powstałej na bazie linii świetlnej LINEA S LED, z której czerpie najnowsze technologie wykorzystywane w oświetleniu przemysłowym. Zastosowana konstrukcja umożliwia wymianę modułów świetlnych i zasilaczy. Korpus wykonany ze stali powlekanej, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną. Dostępne wersje z okablowaniem przelotowym.

Uwaga!
Zwiesia należy dobierać osobno, jako akcesorium, w zależności od przewidywanego sposobu montażu.
W zestawie z każdą oprawą znajdują się po 2 uchwyty natynkowe z elementem trójkątnym do zainstalowania dobranego zwiesia.
Montaż natynkowy nie wymaga dobierania akcesorium montażowego.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED Single IP40

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	3400		DAN MAT				588/60/50	>> 207693
22	3400		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 207853
22	3400		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 207693/2
22	3400		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 207853/2
27	4100		DAN MAT				588/60/50	>> 207709
27	4100		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 207860
27	4100		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 207709/2
27	4100		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 207860/2
33	4850		DAN MAT				588/60/50	>> 207716
33	4850		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 207877
33	4850		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 207716/2
33	4850		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 207877/2
37	5400		DAN MAT				588/60/50	>> 207723
37	5400		DAN MAT		tak		588/60/50	>> 207884
37	5400		DAN MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 207723/2
37	5400		DAN MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 207884/2
40	6200		DAN MAT				1181/60/50	>> 207730
40	6200		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 207891
40	6200		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 207730/2
40	6200		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 207891/2
40	6200		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 207457
40	6200		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 207570
40	6200		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 207457/2
40	6200		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 207570/2
40	6200		DAN MAT				1495/60/50	>> 207778
40	6200		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 207938

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6200		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 207778/2
40	6200		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 207938/2
40	6200		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 207495
40	6200		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 207617
40	6200		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 207495/2
40	6200		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 207617/2
49	7750		DAN MAT				1181/60/50	>> 207747
49	7750		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 207907
49	7750		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 207747/2
49	7750		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 207907/2
49	7750		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 207464
49	7750		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 207587
49	7750		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 207464/2
49	7750		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 207587/2
49	7750		DAN MAT				1495/60/50	>> 207785
49	7750		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 207945
49	7750		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 207785/2
49	7750		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 207945/2
49	7750		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 207501
49	7750		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 207624
49	7750		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 207501/2
49	7750		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 207624/2
57	9500		DAN MAT				1769/60/50	>> 207815
57	9500		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 207976
57	9500		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 207815/2
57	9500		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 207976/2
57	9500		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 207532
57	9500		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 207655
57	9500		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 207532/2
57	9500		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 207655/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	11750		DAN MAT				1769/60/50	>> 207822
72	11750		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 207983
72	11750		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 207822/2
72	11750		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 207983/2
72	11750		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 207549
72	11750		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 207662
72	11750		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 207549/2
72	11750		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 207662/2
75	11100		DAN MAT				1181/60/50	>> 207754
75	11100		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 207914
75	11100		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 207754/2
75	11100		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 207914/2
75	11100		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 207471
75	11100		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 207594
75	11100		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 207471/2
75	11100		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 207594/2
75	11100		DAN MAT				1495/60/50	>> 207792
75	11100		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 207952
75	11100		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 207792/2
75	11100		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 207952/2
75	11100		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 207518
75	11100		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 207631
75	11100		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 207518/2
75	11100		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 207631/2
100	14350		DAN MAT				1181/60/50	>> 207761
100	14350		DAN MAT		tak		1181/60/50	>> 207921
100	14350		DAN MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 207761/2
100	14350		DAN MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 207921/2
100	14350		DAN MAT			LS2	1181/60/50	>> 207488
100	14350		DAN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 207600

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14350		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 207488/2
100	14350		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 207600/2
100	14350		DAN MAT				1495/60/50	>> 207808
100	14350		DAN MAT		tak		1495/60/50	>> 207969
100	14350		DAN MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 207808/2
100	14350		DAN MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 207969/2
100	14350		DAN MAT			LS2	1495/60/50	>> 207525
100	14350		DAN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 207648
100	14350		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 207525/2
100	14350		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 207648/2
104	16250		DAN MAT				1769/60/50	>> 207839
104	16250		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 207990
104	16250		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 207839/2
104	16250		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 207990/2
104	16250		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 207556
104	16250		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 207679
104	16250		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 207556/2
104	16250		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 207679/2
138	20850		DAN MAT				1769/60/50	>> 207846
138	20850		DAN MAT		tak		1769/60/50	>> 208010
138	20850		DAN MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 207846/2
138	20850		DAN MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 208010/2
138	20850		DAN MAT			LS2	1769/60/50	>> 207563
138	20850		DAN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 207686
138	20850		DAN MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 207563/2
138	20850		DAN MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 207686/2
22	3300		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 156465/2
22	3300		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 156625/2
22	3321		MW MAT				588/60/50	>> 156465
22	3321		MW MAT		tak		588/60/50	>> 156625

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	3950		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 156472/2
27	3950		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 156632/2
27	3994		MW MAT				588/60/50	>> 156472
27	3994		MW MAT		tak		588/60/50	>> 156632
33	4650		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 156489/2
33	4650		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 156649/2
33	4716		MW MAT				588/60/50	>> 156489
33	4716		MW MAT		tak		588/60/50	>> 156649
37	5250		MW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 156496/2
37	5250		MW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 156656/2
37	5294		MW MAT				588/60/50	>> 156496
37	5294		MW MAT		tak		588/60/50	>> 156656
40	6000		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 156502/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 156663/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 156342/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 156540/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 156700/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 156267/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 156380/2
40	6064		MW MAT				1181/60/50	>> 156502
40	6064		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 156663
40	6064		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 156229
40	6064		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 156342
40	6064		MW MAT				1495/60/50	>> 156540
40	6064		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 156700
40	6064		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 156267
40	6064		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 156380
49	7500		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 156519/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 156670/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 156359/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	7500		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 156557/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 156717/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 156274/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 156397/2
49	7556		MW MAT				1181/60/50	>> 156519
49	7556		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 156670
49	7556		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 156236
49	7556		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 156359
49	7556		MW MAT				1495/60/50	>> 156557
49	7556		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 156717
49	7556		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 156274
49	7556		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 156397
57	9200		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 156588/2
57	9200		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 156748/2
57	9200		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 156304/2
57	9200		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 156427/2
57	9288		MW MAT				1769/60/50	>> 156588
57	9288		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 156748
57	9288		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 156304
57	9288		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 156427
72	11400		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 156595/2
72	11400		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 156755/2
72	11400		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 156311/2
72	11400		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 156434/2
72	11502		MW MAT				1769/60/50	>> 156595
72	11502		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 156755
72	11502		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 156311
72	11502		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 156434
75	10700		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 156526/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 156687/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10700		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 156366/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 156564/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 156724/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 156281/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 156403/2
75	10828		MW MAT				1181/60/50	>> 156526
75	10828		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 156687
75	10828		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 156243
75	10828		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 156366
75	10828		MW MAT				1495/60/50	>> 156564
75	10828		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 156724
75	10828		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 156281
75	10828		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 156403
100	13850		MW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 156533/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 156694/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 156373/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 156571/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 156731/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 156298/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 156410/2
100	14005		MW MAT				1181/60/50	>> 156533
100	14005		MW MAT		tak		1181/60/50	>> 156694
100	14005		MW MAT			LS2	1181/60/50	>> 156250
100	14005		MW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 156373
100	14005		MW MAT				1495/60/50	>> 156571
100	14005		MW MAT		tak		1495/60/50	>> 156731
100	14005		MW MAT			LS2	1495/60/50	>> 156298
100	14005		MW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 156410
104	15700		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 156601/2
104	15700		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 156762/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
104	15700		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 156328/2
104	15700		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 156441/2
104	15882		MW MAT				1769/60/50	>> 156601
104	15882		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 156762
104	15882		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 156328
104	15882		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 156441
138	20150		MW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 156618/2
138	20150		MW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 156779/2
138	20150		MW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 156335/2
138	20150		MW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 156458/2
138	20358		MW MAT				1769/60/50	>> 156618
138	20358		MW MAT		tak		1769/60/50	>> 156779
138	20358		MW MAT			LS2	1769/60/50	>> 156335
138	20358		MW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 156458
22	3300		SA MAT				588/60/50	>> 200939
22	3300		SA MAT		tak		588/60/50	>> 201202
22	3300		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 200939/2
22	3300		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 201202/2
27	4000		SA MAT				588/60/50	>> 200946
27	4000		SA MAT		tak		588/60/50	>> 201219
27	4000		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 200946/2
27	4000		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 201219/2
33	4700		SA MAT				588/60/50	>> 200953
33	4700		SA MAT		tak		588/60/50	>> 201226
33	4700		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 200953/2
33	4700		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 201226/2
37	5300		SA MAT				588/60/50	>> 200960
37	5300		SA MAT		tak		588/60/50	>> 201233
37	5300		SA MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 200960/2
37	5300		SA MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 201233/2
40	6050		SA MAT				1181/60/50	>> 200977

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6050		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 201240
40	6050		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 200977/2
40	6050		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 201240/2
40	6050		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 200694
40	6050		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 200816
40	6050		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 200694/2
40	6050		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 200816/2
40	6050		SA MAT				1495/60/50	>> 201080
40	6050		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 201325
40	6050		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 201080/2
40	6050		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 201325/2
40	6050		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 200731
40	6050		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 200854
40	6050		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 200731/2
40	6050		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 200854/2
49	7550		SA MAT				1181/60/50	>> 200984
49	7550		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 201295
49	7550		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 200984/2
49	7550		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 201295/2
49	7550		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 200700
49	7550		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 200823
49	7550		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 200700/2
49	7550		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 200823/2
49	7550		SA MAT				1495/60/50	>> 201097
49	7550		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 201332
49	7550		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 201097/2
49	7550		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 201332/2
49	7550		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 200748
49	7550		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 200861
49	7550		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 200748/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	7550		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 200861/2
57	9300		SA MAT				1769/60/50	>> 201127
57	9300		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 201363
57	9300		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 201127/2
57	9300		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 201363/2
57	9300		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 200779
57	9300		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 200892
57	9300		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 200779/2
57	9300		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 200892/2
72	11500		SA MAT				1769/60/50	>> 201172
72	11500		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 201370
72	11500		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 201172/2
72	11500		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 201370/2
72	11500		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 200786
72	11500		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 200908
72	11500		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 200786/2
72	11500		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 200908/2
75	10850		SA MAT				1181/60/50	>> 200991
75	10850		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 201301
75	10850		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 200991/2
75	10850		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 201301/2
75	10850		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 200717
75	10850		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 200830
75	10850		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 200717/2
75	10850		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 200830/2
75	10850		SA MAT				1495/60/50	>> 201103
75	10850		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 201349
75	10850		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 201103/2
75	10850		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 201349/2
75	10850		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 200755

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10850		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 200878
75	10850		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 200755/2
75	10850		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 200878/2
100	14000		SA MAT				1181/60/50	>> 201073
100	14000		SA MAT		tak		1181/60/50	>> 201318
100	14000		SA MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 201073/2
100	14000		SA MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 201318/2
100	14000		SA MAT			LS2	1181/60/50	>> 200724
100	14000		SA MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 200847
100	14000		SA MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 200724/2
100	14000		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 200847/2
100	14000		SA MAT				1495/60/50	>> 201110
100	14000		SA MAT		tak		1495/60/50	>> 201356
100	14000		SA MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 201110/2
100	14000		SA MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 201356/2
100	14000		SA MAT			LS2	1495/60/50	>> 200762
100	14000		SA MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 200885
100	14000		SA MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 200762/2
100	14000		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 200885/2
104	15900		SA MAT				1769/60/50	>> 201189
104	15900		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 201387
104	15900		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 201189/2
104	15900		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 201387/2
104	15900		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 200793
104	15900		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 200915
104	15900		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 200793/2
104	15900		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 200915/2
138	20350		SA MAT				1769/60/50	>> 201196
138	20350		SA MAT		tak		1769/60/50	>> 201394
138	20350		SA MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 201196/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
138	20350		SA MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 201394/2
138	20350		SA MAT			LS2	1769/60/50	>> 200809
138	20350		SA MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 200922
138	20350		SA MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 200809/2
138	20350		SA MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 200922/2
22	3300		SN MAT				588/60/50	>> 195334
22	3300		SN MAT		tak		588/60/50	>> 195495
27	4000		SN MAT				588/60/50	>> 195341
27	4000		SN MAT		tak		588/60/50	>> 195501
33	4700		SN MAT				588/60/50	>> 195358
33	4700		SN MAT		tak		588/60/50	>> 195518
37	5300		SN MAT				588/60/50	>> 195365
37	5300		SN MAT		tak		588/60/50	>> 195525
40	6050		SN MAT				1181/60/50	>> 195372
40	6050		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 195532
40	6050		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 195051
40	6050		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 195211
40	6050		SN MAT				1495/60/50	>> 195419
40	6050		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 195570
40	6050		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 195099
40	6050		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 195259
49	7550		SN MAT				1181/60/50	>> 195389
49	7550		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 195549
49	7550		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 195068
49	7550		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 195228
49	7550		SN MAT				1495/60/50	>> 195426
49	7550		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 195587
49	7550		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 195136
49	7550		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 195266
57	9300		SN MAT				1769/60/50	>> 195457
57	9300		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 195617
57	9300		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 195167
57	9300		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 195297
72	11500		SN MAT				1769/60/50	>> 195464
72	11500		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 195624
72	11500		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 195174
72	11500		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 195303

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10850		SN MAT				1181/60/50	>> 195396
75	10850		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 195556
75	10850		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 195075
75	10850		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 195235
75	10850		SN MAT				1495/60/50	>> 195433
75	10850		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 195594
75	10850		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 195143
75	10850		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 195273
100	14000		SN MAT				1181/60/50	>> 195402
100	14000		SN MAT		tak		1181/60/50	>> 195563
100	14000		SN MAT			LS2	1181/60/50	>> 195082
100	14000		SN MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 195242
100	14000		SN MAT				1495/60/50	>> 195440
100	14000		SN MAT		tak		1495/60/50	>> 195600
100	14000		SN MAT			LS2	1495/60/50	>> 195150
100	14000		SN MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 195280
104	15900		SN MAT				1769/60/50	>> 195471
104	15900		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 195631
104	15900		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 195181
104	15900		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 195310
138	20350		SN MAT				1769/60/50	>> 195488
138	20350		SN MAT		tak		1769/60/50	>> 195648
138	20350		SN MAT			LS2	1769/60/50	>> 195198
138	20350		SN MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 195327
22	3300		SW MAT				588/60/50	>> 161438
22	3300		SW MAT		tak		588/60/50	>> 161612
22	3300		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 161438/2
22	3300		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 161612/2
27	3950		SW MAT				588/60/50	>> 161445
27	3950		SW MAT		tak		588/60/50	>> 161629
27	3950		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 161445/2
27	3950		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 161629/2
33	4650		SW MAT				588/60/50	>> 161452
33	4650		SW MAT		tak		588/60/50	>> 161636
33	4650		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 161452/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4650		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 161636/2
37	5250		SW MAT				588/60/50	>> 161469
37	5250		SW MAT		tak		588/60/50	>> 161643
37	5250		SW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 161469/2
37	5250		SW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 161643/2
40	6000		SW MAT				1181/60/50	>> 161476
40	6000		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 161650
40	6000		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 161476/2
40	6000		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 161650/2
40	6000		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 161186
40	6000		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 161315
40	6000		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 161186/2
40	6000		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 161315/2
40	6000		SW MAT				1495/60/50	>> 161520
40	6000		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 161698
40	6000		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 161520/2
40	6000		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 161698/2
40	6000		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 161223
40	6000		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 161353
40	6000		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 161223/2
40	6000		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 161353/2
49	7500		SW MAT				1181/60/50	>> 161483
49	7500		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 161667
49	7500		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 161483/2
49	7500		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 161667/2
49	7500		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 161193
49	7500		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 161322
49	7500		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 161193/2
49	7500		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 161322/2
49	7500		SW MAT				1495/60/50	>> 161537

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	7500		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 161711
49	7500		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 161537/2
49	7500		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 161711/2
49	7500		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 161230
49	7500		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 161360
49	7500		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 161230/2
49	7500		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 161360/2
57	9200		SW MAT				1769/60/50	>> 161568
57	9200		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 161742
57	9200		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 161568/2
57	9200		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 161742/2
57	9200		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 161261
57	9200		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 161391
57	9200		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 161261/2
57	9200		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 161391/2
72	11400		SW MAT				1769/60/50	>> 161575
72	11400		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 161759
72	11400		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 161575/2
72	11400		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 161759/2
72	11400		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 161278
72	11400		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 161407
72	11400		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 161278/2
72	11400		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 161407/2
75	10700		SW MAT				1181/60/50	>> 161490
75	10700		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 161674
75	10700		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 161490/2
75	10700		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 161674/2
75	10700		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 161209
75	10700		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 161339
75	10700		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 161209/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10700		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 161339/2
75	10700		SW MAT				1495/60/50	>> 161544
75	10700		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 161728
75	10700		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 161544/2
75	10700		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 161728/2
75	10700		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 161247
75	10700		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 161377
75	10700		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 161247/2
75	10700		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 161377/2
100	13850		SW MAT				1181/60/50	>> 161513
100	13850		SW MAT		tak		1181/60/50	>> 161681
100	13850		SW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 161513/2
100	13850		SW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 161681/2
100	13850		SW MAT			LS2	1181/60/50	>> 161216
100	13850		SW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 161346
100	13850		SW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 161216/2
100	13850		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 161346/2
100	13850		SW MAT				1495/60/50	>> 161551
100	13850		SW MAT		tak		1495/60/50	>> 161735
100	13850		SW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 161551/2
100	13850		SW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 161735/2
100	13850		SW MAT			LS2	1495/60/50	>> 161254
100	13850		SW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 161384
100	13850		SW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 161254/2
100	13850		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 161384/2
104	15700		SW MAT				1769/60/50	>> 161582
104	15700		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 161766
104	15700		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 161582/2
104	15700		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 161766/2
104	15700		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 161285

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
104	15700		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 161414
104	15700		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 161285/2
104	15700		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 161414/2
138	20150		SW MAT				1769/60/50	>> 161599
138	20150		SW MAT		tak		1769/60/50	>> 161773
138	20150		SW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 161599/2
138	20150		SW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 161773/2
138	20150		SW MAT			LS2	1769/60/50	>> 161292
138	20150		SW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 161421
138	20150		SW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 161292/2
138	20150		SW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 161421/2
22	3300		VW MAT				588/60/50	>> 175770
22	3300		VW MAT		tak		588/60/50	>> 175930
22	3300		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 175770/2
22	3300		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 175930/2
27	3950		VW MAT				588/60/50	>> 175787
27	3950		VW MAT		tak		588/60/50	>> 175947
27	3950		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 175787/2
27	3950		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 175947/2
33	4650		VW MAT				588/60/50	>> 175794
33	4650		VW MAT		tak		588/60/50	>> 175954
33	4650		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 175794/2
33	4650		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 175954/2
37	5250		VW MAT				588/60/50	>> 175800
37	5250		VW MAT		tak		588/60/50	>> 175961
37	5250		VW MAT	2 rzędy			588/60/50	>> 175800/2
37	5250		VW MAT	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 175961/2
40	6000		VW MAT				1181/60/50	>> 175817
40	6000		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 175978
40	6000		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 175817/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6000		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 175978/2
40	6000		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 166990
40	6000		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 175657
40	6000		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 166990/2
40	6000		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 175657/2
40	6000		VW MAT				1495/60/50	>> 175855
40	6000		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 176449
40	6000		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 175855/2
40	6000		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 176449/2
40	6000		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 175572
40	6000		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 175695
40	6000		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 175572/2
40	6000		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 175695/2
49	7500		VW MAT				1181/60/50	>> 175824
49	7500		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 175985
49	7500		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 175824/2
49	7500		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 175985/2
49	7500		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 175541
49	7500		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 175664
49	7500		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 175541/2
49	7500		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 175664/2
49	7500		VW MAT				1495/60/50	>> 175862
49	7500		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 176456
49	7500		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 175862/2
49	7500		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 176456/2
49	7500		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 175589
49	7500		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 175701
49	7500		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 175589/2
49	7500		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 175701/2
57	9200		VW MAT				1769/60/50	>> 175893

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
57	9200		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 176487
57	9200		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 175893/2
57	9200		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 176487/2
57	9200		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 175619
57	9200		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 175732
57	9200		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 175619/2
57	9200		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 175732/2
72	11400		VW MAT				1769/60/50	>> 175909
72	11400		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 176494
72	11400		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 175909/2
72	11400		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 176494/2
72	11400		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 175626
72	11400		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 175749
72	11400		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 175626/2
72	11400		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 175749/2
75	10700		VW MAT				1181/60/50	>> 175831
75	10700		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 175992
75	10700		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 175831/2
75	10700		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 175992/2
75	10700		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 175558
75	10700		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 175671
75	10700		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 175558/2
75	10700		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 175671/2
75	10700		VW MAT				1495/60/50	>> 175879
75	10700		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 176463
75	10700		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 175879/2
75	10700		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 176463/2
75	10700		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 175596
75	10700		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 175718
75	10700		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 175596/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10700		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 175718/2
100	13850		VW MAT				1181/60/50	>> 175848
100	13850		VW MAT		tak		1181/60/50	>> 176432
100	13850		VW MAT	2 rzędy			1181/60/50	>> 175848/2
100	13850		VW MAT	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 176432/2
100	13850		VW MAT			LS2	1181/60/50	>> 175565
100	13850		VW MAT		tak	LS2	1181/60/50	>> 175688
100	13850		VW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 175565/2
100	13850		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 175688/2
100	13850		VW MAT				1495/60/50	>> 175886
100	13850		VW MAT		tak		1495/60/50	>> 176470
100	13850		VW MAT	2 rzędy			1495/60/50	>> 175886/2
100	13850		VW MAT	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 176470/2
100	13850		VW MAT			LS2	1495/60/50	>> 175602
100	13850		VW MAT		tak	LS2	1495/60/50	>> 175725
100	13850		VW MAT	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 175602/2
100	13850		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 175725/2
104	15700		VW MAT				1769/60/50	>> 175916
104	15700		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 176500
104	15700		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 175916/2
104	15700		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 176500/2
104	15700		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 175633
104	15700		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 175756
104	15700		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 175633/2
104	15700		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 175756/2
138	20150		VW MAT				1769/60/50	>> 175923
138	20150		VW MAT		tak		1769/60/50	>> 176517
138	20150		VW MAT	2 rzędy			1769/60/50	>> 175923/2
138	20150		VW MAT	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 176517/2
138	20150		VW MAT			LS2	1769/60/50	>> 175640

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
138	20150		VW MAT		tak	LS2	1769/60/50	>> 175763
138	20150		VW MAT	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 175640/2
138	20150		VW MAT	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 175763/2
40	6000		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 156229/2
49	7500		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 156236/2
75	10700		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 156243/2
100	13850		MW MAT	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 156250/2

Linea S LED Single IP40 1

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
22	3350	35/67	CN				588/60/50	>> 854606
22	3350	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 854767
27	4050	35/67	CN				588/60/50	>> 854613
27	4050	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 854774
33	4800	35/67	CN				588/60/50	>> 854620
33	4800	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 854781
37	5400	35/67	CN				588/60/50	>> 854637
37	5400	35/67	CN		tak		588/60/50	>> 854798
22	3400	25x80	CW				588/60/50	>> 278228
22	3400	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 278235
27	4050	25x80	CW				588/60/50	>> 278242
27	4050	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 278259
33	4800	25x80	CW				588/60/50	>> 278266
33	4800	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 278273
37	5400	25x80	CW				588/60/50	>> 278280
37	5400	25x80	CW		tak		588/60/50	>> 278297
22	3250	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849961
22	3250	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 850127
22	3250	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849961/2
22	3250	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 850127/2
27	3900	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849978
27	3900	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 850134
27	3900	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849978/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	3900	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 850134/2
33	4650	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849985
33	4650	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 850141
33	4650	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849985/2
33	4650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 850141/2
37	5200	butterfly	DAN				588/60/50	>> 849992
37	5200	butterfly	DAN		tak		588/60/50	>> 850158
37	5200	butterfly	DAN	2 rzędy			588/60/50	>> 849992/2
37	5200	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 850158/2
22	3450	90	MW				588/60/50	>> 760280
22	3450	90	MW		tak		588/60/50	>> 760440
22	3450	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 760280/2
22	3450	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760440/2
27	4150	90	MW				588/60/50	>> 760297
27	4150	90	MW		tak		588/60/50	>> 760457
27	4150	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 760297/2
27	4150	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760457/2
33	4900	90	MW				588/60/50	>> 760303
33	4900	90	MW		tak		588/60/50	>> 760464
33	4900	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 760303/2
33	4900	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760464/2
37	5500	90	MW				588/60/50	>> 760310
37	5500	90	MW		tak		588/60/50	>> 760471
37	5500	90	MW	2 rzędy			588/60/50	>> 760310/2
37	5500	90	MW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760471/2
22	3300	asymmetric	SA				588/60/50	>> 847646
22	3300	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 847806
22	3300	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 847646/2
22	3300	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 847806/2
27	4000	asymmetric	SA				588/60/50	>> 847653

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 847813
27	4000	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 847653/2
27	4000	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 847813/2
33	4700	asymmetric	SA				588/60/50	>> 847660
33	4700	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 847820
33	4700	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 847660/2
33	4700	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 847820/2
37	5300	asymmetric	SA				588/60/50	>> 847677
37	5300	asymmetric	SA		tak		588/60/50	>> 847837
37	5300	asymmetric	SA	2 rzędy			588/60/50	>> 847677/2
37	5300	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 847837/2
22	3350	65	SN				588/60/50	>> 856921
22	3350	65	SN		tak		588/60/50	>> 857089
27	4050	65	SN				588/60/50	>> 856938
27	4050	65	SN		tak		588/60/50	>> 857096
33	4800	65	SN				588/60/50	>> 856945
33	4800	65	SN		tak		588/60/50	>> 857102
37	5400	65	SN				588/60/50	>> 856952
37	5400	65	SN		tak		588/60/50	>> 857119
22	3450	80	SW				588/60/50	>> 759635
22	3450	80	SW		tak		588/60/50	>> 759802
22	3450	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 759635/2
22	3450	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 759802/2
27	4150	80	SW				588/60/50	>> 759642
27	4150	80	SW		tak		588/60/50	>> 759819
27	4150	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 759642/2
27	4150	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 759819/2
33	4900	80	SW				588/60/50	>> 759659
33	4900	80	SW		tak		588/60/50	>> 759826
33	4900	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 759659/2
33	4900	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 759826/2
37	5500	80	SW				588/60/50	>> 759666

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	5500	80	SW		tak		588/60/50	>> 759833
37	5500	80	SW	2 rzędy			588/60/50	>> 759666/2
37	5500	80	SW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 759833/2
22	3200	105	symetryczny				588/60/50	>> 760921
22	3200	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 761089
22	3500	120	symetryczny				588/60/50	>> 759963
22	3500	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 760129
27	3850	105	symetryczny				588/60/50	>> 760938
27	3850	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 761096
27	4200	120	symetryczny				588/60/50	>> 759970
27	4200	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 760136
33	4550	105	symetryczny				588/60/50	>> 760945
33	4550	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 761102
33	5000	120	symetryczny				588/60/50	>> 759987
33	5000	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 760143
37	5050	105	symetryczny				588/60/50	>> 760952
37	5050	105	symetryczny		tak		588/60/50	>> 761119
37	5550	120	symetryczny				588/60/50	>> 759994
37	5550	120	symetryczny		tak		588/60/50	>> 760150
22	3350	30	VN				588/60/50	>> 852282
22	3350	30	VN		tak		588/60/50	>> 852442
27	4050	30	VN				588/60/50	>> 852299
27	4050	30	VN		tak		588/60/50	>> 852459
33	4800	30	VN				588/60/50	>> 852305
33	4800	30	VN		tak		588/60/50	>> 852466
37	5400	30	VN				588/60/50	>> 852312
37	5400	30	VN		tak		588/60/50	>> 852473
22	3450	105	VW				588/60/50	>> 760600
22	3450	105	VW		tak		588/60/50	>> 760761
22	3450	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 760600/2
22	3450	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760761/2
27	4150	105	VW				588/60/50	>> 760617
27	4150	105	VW		tak		588/60/50	>> 760778
27	4150	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 760617/2
27	4150	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760778/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4900	105	VW				588/60/50	>> 760624
33	4900	105	VW		tak		588/60/50	>> 760785
33	4900	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 760624/2
33	4900	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760785/2
37	5500	105	VW				588/60/50	>> 760631
37	5500	105	VW		tak		588/60/50	>> 760792
37	5500	105	VW	2 rzędy			588/60/50	>> 760631/2
37	5500	105	VW	2 rzędy	tak		588/60/50	>> 760792/2

Linea S LED Single IP40 2

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6200	35/67	CN				1181/60/50	>> 854644
40	6200	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 854804
40	6200	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 854361
40	6200	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 854484
49	7700	35/67	CN				1181/60/50	>> 854651
49	7700	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 854811
49	7700	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 854378
49	7700	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 854491
75	11050	35/67	CN				1181/60/50	>> 854668
75	11050	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 854828
75	11050	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 854385
75	11050	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 854507
100	14300	35/67	CN				1181/60/50	>> 854675
100	14300	35/67	CN		tak		1181/60/50	>> 854835
100	14300	35/67	CN			LS2	1181/60/50	>> 854392
100	14300	35/67	CN		tak	LS2	1181/60/50	>> 854514
40	6200	25x80	CW				1181/60/50	>> 278303
40	6200	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 278310
40	6200	25x80	CW			LS2	1181/60/50	>> 278327
40	6200	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 278334
49	7700	25x80	CW				1181/60/50	>> 278389
49	7700	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 278396
49	7700	25x80	CW			LS2	1181/60/50	>> 278402
49	7700	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 278419
75	11050	25x80	CW				1181/60/50	>> 278549

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	11050	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 278556
75	11050	25x80	CW			LS2	1181/60/50	>> 278563
75	11050	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 278570
100	14250	25x80	CW				1181/60/50	>> 278624
100	14250	25x80	CW		tak		1181/60/50	>> 278631
100	14250	25x80	CW			LS2	1181/60/50	>> 278648
100	14250	25x80	CW		tak	LS2	1181/60/50	>> 278655
40	5950	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 850004
40	5950	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 850165
40	5950	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849725
40	5950	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849848
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 850004/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 850165/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849725/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849848/2
49	7450	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 850011
49	7450	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 850172
49	7450	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849732
49	7450	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849855
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 850011/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 850172/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849732/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849855/2
75	10650	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 850028
75	10650	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 850189
75	10650	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849749
75	10650	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849862
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 850028/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 850189/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849749/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849862/2
100	13800	butterfly	DAN				1181/60/50	>> 850035

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	13800	butterfly	DAN		tak		1181/60/50	>> 850196
100	13800	butterfly	DAN			LS2	1181/60/50	>> 849756
100	13800	butterfly	DAN		tak	LS2	1181/60/50	>> 849879
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy			1181/60/50	>> 850035/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 850196/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 849756/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 849879/2
40	6300	90	MW				1181/60/50	>> 760327
40	6300	90	MW		tak		1181/60/50	>> 760488
40	6300	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 758683
40	6300	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758843
40	6300	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760327/2
40	6300	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760488/2
40	6300	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758683/2
40	6300	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758843/2
49	7850	90	MW				1181/60/50	>> 760334
49	7850	90	MW		tak		1181/60/50	>> 760495
49	7850	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 758690
49	7850	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758850
49	7850	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760334/2
49	7850	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760495/2
49	7850	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758690/2
49	7850	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758850/2
75	11250	90	MW				1181/60/50	>> 760341
75	11250	90	MW		tak		1181/60/50	>> 760501
75	11250	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 758706
75	11250	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758867
75	11250	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760341/2
75	11250	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760501/2
75	11250	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758706/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	11250	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758867/2
100	14550	90	MW				1181/60/50	>> 760358
100	14550	90	MW		tak		1181/60/50	>> 760518
100	14550	90	MW			LS2	1181/60/50	>> 758713
100	14550	90	MW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758874
100	14550	90	MW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760358/2
100	14550	90	MW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760518/2
100	14550	90	MW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758713/2
100	14550	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758874/2
40	6050	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 847684
40	6050	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 847844
40	6050	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 847363
40	6050	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 847523
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 847684/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 847844/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 847363/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 847523/2
49	7550	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 847691
49	7550	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 847851
49	7550	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 847370
49	7550	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 847530
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 847691/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 847851/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 847370/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 847530/2
75	10850	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 847707
75	10850	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 847868
75	10850	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 847387
75	10850	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 847547
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 847707/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 847868/2
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 847387/2
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 847547/2
100	14000	asymmetric	SA				1181/60/50	>> 847714
100	14000	asymmetric	SA		tak		1181/60/50	>> 847875
100	14000	asymmetric	SA			LS2	1181/60/50	>> 847394
100	14000	asymmetric	SA		tak	LS2	1181/60/50	>> 847554
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy			1181/60/50	>> 847714/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 847875/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 847394/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 847554/2
40	6200	65	SN				1181/60/50	>> 856969
40	6200	65	SN		tak		1181/60/50	>> 857126
40	6200	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 856686
40	6200	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856808
49	7700	65	SN				1181/60/50	>> 856976
49	7700	65	SN		tak		1181/60/50	>> 857133
49	7700	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 856693
49	7700	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856815
75	11050	65	SN				1181/60/50	>> 856983
75	11050	65	SN		tak		1181/60/50	>> 857140
75	11050	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 856709
75	11050	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856822
100	14300	65	SN				1181/60/50	>> 856990
100	14300	65	SN		tak		1181/60/50	>> 857157
100	14300	65	SN			LS2	1181/60/50	>> 856716
100	14300	65	SN		tak	LS2	1181/60/50	>> 856839
40	6300	80	SW				1181/60/50	>> 759673
40	6300	80	SW		tak		1181/60/50	>> 759840
40	6300	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 758041
40	6300	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758201
40	6300	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 759673/2
40	6300	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 759840/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6300	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758041/2
40	6300	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758201/2
49	7850	80	SW				1181/60/50	>> 759680
49	7850	80	SW		tak		1181/60/50	>> 759857
49	7850	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 758058
49	7850	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758218
49	7850	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 759680/2
49	7850	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 759857/2
49	7850	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758058/2
49	7850	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758218/2
75	11250	80	SW				1181/60/50	>> 759697
75	11250	80	SW		tak		1181/60/50	>> 759864
75	11250	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 758065
75	11250	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758225
75	11250	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 759697/2
75	11250	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 759864/2
75	11250	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758065/2
75	11250	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758225/2
100	14550	80	SW				1181/60/50	>> 759703
100	14550	80	SW		tak		1181/60/50	>> 759871
100	14550	80	SW			LS2	1181/60/50	>> 758072
100	14550	80	SW		tak	LS2	1181/60/50	>> 758232
100	14550	80	SW	2 rzędy			1181/60/50	>> 759703/2
100	14550	80	SW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 759871/2
100	14550	80	SW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 758072/2
100	14550	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 758232/2
40	5800	105	symetryczny				1181/60/50	>> 760969
40	5800	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 761126
40	5800	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 759352
40	5800	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 759512
40	6350	120	symetryczny				1181/60/50	>> 760006

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6350	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 760167
40	6350	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 758362
40	6350	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 758522
49	7250	105	symetryczny				1181/60/50	>> 760976
49	7250	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 761133
49	7250	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 759369
49	7250	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 759529
49	7950	120	symetryczny				1181/60/50	>> 760013
49	7950	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 760174
49	7950	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 758379
49	7950	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 758539
75	10400	105	symetryczny				1181/60/50	>> 760983
75	10400	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 761140
75	10400	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 759376
75	10400	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 759536
75	11400	120	symetryczny				1181/60/50	>> 760020
75	11400	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 760181
75	11400	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 758386
75	11400	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 758546
100	11700	120	symetryczny				1181/60/50	>> 760037
100	11700	120	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 760198
100	11700	120	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 758393
100	11700	120	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 758553
100	13400	105	symetryczny				1181/60/50	>> 760990
100	13400	105	symetryczny		tak		1181/60/50	>> 761157
100	13400	105	symetryczny			LS2	1181/60/50	>> 759383
100	13400	105	symetryczny		tak	LS2	1181/60/50	>> 759543
40	6200	30	VN				1181/60/50	>> 852329
40	6200	30	VN		tak		1181/60/50	>> 852480
40	6200	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 852046
40	6200	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 852169
49	7700	30	VN				1181/60/50	>> 852336
49	7700	30	VN		tak		1181/60/50	>> 852497
49	7700	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 852053
49	7700	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 852176
75	11050	30	VN				1181/60/50	>> 852343
75	11050	30	VN		tak		1181/60/50	>> 852503
75	11050	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 852060

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	11050	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 852183
100	14300	30	VN				1181/60/50	>> 852350
100	14300	30	VN		tak		1181/60/50	>> 852510
100	14300	30	VN			LS2	1181/60/50	>> 852077
100	14300	30	VN		tak	LS2	1181/60/50	>> 852190
40	6300	105	VW				1181/60/50	>> 760648
40	6300	105	VW		tak		1181/60/50	>> 760808
40	6300	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 759000
40	6300	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 759185
40	6300	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760648/2
40	6300	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760808/2
40	6300	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 759000/2
40	6300	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 759185/2
49	7850	105	VW				1181/60/50	>> 760655
49	7850	105	VW		tak		1181/60/50	>> 760815
49	7850	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 759017
49	7850	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 759192
49	7850	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760655/2
49	7850	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760815/2
49	7850	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 759017/2
49	7850	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 759192/2
75	11250	105	VW				1181/60/50	>> 760662
75	11250	105	VW		tak		1181/60/50	>> 760822
75	11250	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 759024
75	11250	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 759208
75	11250	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760662/2
75	11250	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760822/2
75	11250	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 759024/2
75	11250	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 759208/2
100	14550	105	VW				1181/60/50	>> 760679
100	14550	105	VW		tak		1181/60/50	>> 760839
100	14550	105	VW			LS2	1181/60/50	>> 759048

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14550	105	VW		tak	LS2	1181/60/50	>> 759215
100	14550	105	VW	2 rzędy			1181/60/50	>> 760679/2
100	14550	105	VW	2 rzędy	tak		1181/60/50	>> 760839/2
100	14550	105	VW	2 rzędy		LS2	1181/60/50	>> 759048/2
100	14550	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1181/60/50	>> 759215/2

Linea S LED Single IP40 3

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6200	35/67	CN				1495/60/50	>> 854682
40	6200	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 854842
40	6200	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 854408
40	6200	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 854521
49	7700	35/67	CN				1495/60/50	>> 854699
49	7700	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 854859
49	7700	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 854415
49	7700	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 854538
75	11050	35/67	CN				1495/60/50	>> 854705
75	11050	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 854866
75	11050	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 854422
75	11050	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 854545
100	14300	35/67	CN				1495/60/50	>> 854712
100	14300	35/67	CN		tak		1495/60/50	>> 854873
100	14300	35/67	CN			LS2	1495/60/50	>> 854439
100	14300	35/67	CN		tak	LS2	1495/60/50	>> 854552
40	6200	25x80	CW				1495/60/50	>> 278341
40	6200	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 278358
40	6200	25x80	CW			LS2	1495/60/50	>> 278365
40	6200	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 278372
49	7700	25x80	CW				1495/60/50	>> 278426
49	7700	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 278433
49	7700	25x80	CW			LS2	1495/60/50	>> 278440
49	7700	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 278457
75	11050	25x80	CW				1495/60/50	>> 278587
75	11050	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 278594
75	11050	25x80	CW			LS2	1495/60/50	>> 278600
75	11050	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 278617

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14250	25x80	CW				1495/60/50	>> 278662
100	14250	25x80	CW		tak		1495/60/50	>> 278679
100	14250	25x80	CW			LS2	1495/60/50	>> 278686
100	14250	25x80	CW		tak	LS2	1495/60/50	>> 278693
40	5950	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 850042
40	5950	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 850202
40	5950	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849763
40	5950	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849886
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 850042/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 850202/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849763/2
40	5950	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849886/2
49	7450	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 850059
49	7450	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 850219
49	7450	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849770
49	7450	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849893
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 850059/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 850219/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849770/2
49	7450	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849893/2
75	10650	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 850066
75	10650	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 850226
75	10650	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849787
75	10650	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849909
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 850066/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 850226/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849787/2
75	10650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849909/2
100	13800	butterfly	DAN				1495/60/50	>> 850073
100	13800	butterfly	DAN		tak		1495/60/50	>> 850233
100	13800	butterfly	DAN			LS2	1495/60/50	>> 849794
100	13800	butterfly	DAN		tak	LS2	1495/60/50	>> 849916

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy			1495/60/50	>> 850073/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 850233/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 849794/2
100	13800	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 849916/2
40	6300	90	MW				1495/60/50	>> 760365
40	6300	90	MW		tak		1495/60/50	>> 760525
40	6300	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 758720
40	6300	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758881
40	6300	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760365/2
40	6300	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760525/2
40	6300	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758720/2
40	6300	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758881/2
49	7850	90	MW				1495/60/50	>> 760372
49	7850	90	MW		tak		1495/60/50	>> 760532
49	7850	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 758737
49	7850	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758898
49	7850	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760372/2
49	7850	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760532/2
49	7850	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758737/2
49	7850	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758898/2
75	11250	90	MW				1495/60/50	>> 760389
75	11250	90	MW		tak		1495/60/50	>> 760549
75	11250	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 758744
75	11250	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758904
75	11250	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760389/2
75	11250	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760549/2
75	11250	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758744/2
75	11250	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758904/2
100	14550	90	MW				1495/60/50	>> 760396
100	14550	90	MW		tak		1495/60/50	>> 760556

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14550	90	MW			LS2	1495/60/50	>> 758751
100	14550	90	MW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758911
100	14550	90	MW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760396/2
100	14550	90	MW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760556/2
100	14550	90	MW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758751/2
100	14550	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758911/2
40	6050	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 847721
40	6050	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 847882
40	6050	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 847400
40	6050	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 847561
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 847721/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 847882/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 847400/2
40	6050	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 847561/2
49	7550	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 847738
49	7550	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 847899
49	7550	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 847417
49	7550	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 847578
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 847738/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 847899/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 847417/2
49	7550	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 847578/2
75	10850	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 847745
75	10850	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 847905
75	10850	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 847424
75	10850	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 847585
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 847745/2
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 847905/2
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 847424/2
75	10850	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 847585/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14000	asymmetric	SA				1495/60/50	>> 847752
100	14000	asymmetric	SA		tak		1495/60/50	>> 847912
100	14000	asymmetric	SA			LS2	1495/60/50	>> 847431
100	14000	asymmetric	SA		tak	LS2	1495/60/50	>> 847592
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy			1495/60/50	>> 847752/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 847912/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 847431/2
100	14000	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 847592/2
40	6200	65	SN				1495/60/50	>> 857003
40	6200	65	SN		tak		1495/60/50	>> 857164
40	6200	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856723
40	6200	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856846
49	7700	65	SN				1495/60/50	>> 857010
49	7700	65	SN		tak		1495/60/50	>> 857171
49	7700	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856730
49	7700	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856853
75	11050	65	SN				1495/60/50	>> 857027
75	11050	65	SN		tak		1495/60/50	>> 857188
75	11050	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856747
75	11050	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856860
100	14300	65	SN				1495/60/50	>> 857034
100	14300	65	SN		tak		1495/60/50	>> 857195
100	14300	65	SN			LS2	1495/60/50	>> 856754
100	14300	65	SN		tak	LS2	1495/60/50	>> 856877
40	6300	80	SW				1495/60/50	>> 759710
40	6300	80	SW		tak		1495/60/50	>> 759888
40	6300	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 758089
40	6300	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758249
40	6300	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 759710/2
40	6300	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 759888/2
40	6300	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758089/2
40	6300	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758249/2
49	7850	80	SW				1495/60/50	>> 759727
49	7850	80	SW		tak		1495/60/50	>> 759895

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	7850	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 758096
49	7850	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758256
49	7850	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 759727/2
49	7850	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 759895/2
49	7850	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758096/2
49	7850	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758256/2
75	11250	80	SW				1495/60/50	>> 759741
75	11250	80	SW		tak		1495/60/50	>> 759901
75	11250	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 758102
75	11250	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758263
75	11250	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 759741/2
75	11250	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 759901/2
75	11250	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758102/2
75	11250	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758263/2
100	14550	80	SW				1495/60/50	>> 759758
100	14550	80	SW		tak		1495/60/50	>> 759918
100	14550	80	SW			LS2	1495/60/50	>> 758119
100	14550	80	SW		tak	LS2	1495/60/50	>> 758270
100	14550	80	SW	2 rzędy			1495/60/50	>> 759758/2
100	14550	80	SW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 759918/2
100	14550	80	SW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 758119/2
100	14550	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 758270/2
40	5800	105	symetryczny				1495/60/50	>> 761003
40	5800	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 761164
40	5800	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 759390
40	5800	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 759550
40	6350	120	symetryczny				1495/60/50	>> 760044
40	6350	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 760204
40	6350	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 758409
40	6350	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 758560
49	7250	105	symetryczny				1495/60/50	>> 761010
49	7250	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 761171

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	7250	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 759406
49	7250	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 759567
49	7950	120	symetryczny				1495/60/50	>> 760051
49	7950	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 760211
49	7950	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 758416
49	7950	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 758577
75	10400	105	symetryczny				1495/60/50	>> 761027
75	10400	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 761188
75	10400	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 759413
75	10400	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 759574
75	11400	120	symetryczny				1495/60/50	>> 760068
75	11400	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 760228
75	11400	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 758423
75	11400	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 758584
100	11700	120	symetryczny				1495/60/50	>> 760075
100	11700	120	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 760235
100	11700	120	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 758430
100	11700	120	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 758591
100	13400	105	symetryczny				1495/60/50	>> 761034
100	13400	105	symetryczny		tak		1495/60/50	>> 761195
100	13400	105	symetryczny			LS2	1495/60/50	>> 759420
100	13400	105	symetryczny		tak	LS2	1495/60/50	>> 759581
40	6200	30	VN				1495/60/50	>> 852367
40	6200	30	VN		tak		1495/60/50	>> 852527
40	6200	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 852084
40	6200	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 852206
49	7700	30	VN				1495/60/50	>> 852374
49	7700	30	VN		tak		1495/60/50	>> 852534
49	7700	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 852091
49	7700	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 852213
75	11050	30	VN				1495/60/50	>> 852381
75	11050	30	VN		tak		1495/60/50	>> 852541
75	11050	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 852107
75	11050	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 852220
100	14300	30	VN				1495/60/50	>> 852398
100	14300	30	VN		tak		1495/60/50	>> 852558
100	14300	30	VN			LS2	1495/60/50	>> 852114
100	14300	30	VN		tak	LS2	1495/60/50	>> 852237

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
40	6300	105	VW				1495/60/50	>> 760686
40	6300	105	VW		tak		1495/60/50	>> 760846
40	6300	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 759055
40	6300	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 759222
40	6300	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760686/2
40	6300	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760846/2
40	6300	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 759055/2
40	6300	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 759222/2
49	7850	105	VW				1495/60/50	>> 760693
49	7850	105	VW		tak		1495/60/50	>> 760853
49	7850	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 759062
49	7850	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 759239
49	7850	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760693/2
49	7850	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760853/2
49	7850	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 759062/2
49	7850	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 759239/2
75	11250	105	VW				1495/60/50	>> 760709
75	11250	105	VW		tak		1495/60/50	>> 760860
75	11250	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 759079
75	11250	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 759246
75	11250	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760709/2
75	11250	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760860/2
75	11250	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 759079/2
75	11250	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 759246/2
100	14550	105	VW				1495/60/50	>> 760716
100	14550	105	VW		tak		1495/60/50	>> 760877
100	14550	105	VW			LS2	1495/60/50	>> 759086
100	14550	105	VW		tak	LS2	1495/60/50	>> 759253
100	14550	105	VW	2 rzędy			1495/60/50	>> 760716/2
100	14550	105	VW	2 rzędy	tak		1495/60/50	>> 760877/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
100	14550	105	VW	2 rzędy		LS2	1495/60/50	>> 759086/2
100	14550	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1495/60/50	>> 759253/2

Linea S LED Single IP40 4

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
57	9500	35/67	CN				1769/60/50	>> 854729
57	9500	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 854880
57	9500	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 854446
57	9500	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 854569
72	11750	35/67	CN				1769/60/50	>> 854736
72	11750	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 854897
72	11750	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 854453
72	11750	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 854576
104	16250	35/67	CN				1769/60/50	>> 854743
104	16250	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 854903
104	16250	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 854460
104	16250	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 854583
138	20800	35/67	CN				1769/60/50	>> 854750
138	20800	35/67	CN		tak		1769/60/50	>> 854910
138	20800	35/67	CN			LS2	1769/60/50	>> 854477
138	20800	35/67	CN		tak	LS2	1769/60/50	>> 854590
57	9450	25x80	CW				1769/60/50	>> 278464
57	9450	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 278471
57	9450	25x80	CW			LS2	1769/60/50	>> 278488
57	9450	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 278495
72	11700	25x80	CW				1769/60/50	>> 278501
72	11700	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 278518
72	11700	25x80	CW			LS2	1769/60/50	>> 278525
72	11700	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 278532
104	16200	25x80	CW				1769/60/50	>> 279515
104	16200	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279539
104	16200	25x80	CW			LS2	1769/60/50	>> 279553
104	16200	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279577
138	20750	25x80	CW				1769/60/50	>> 279522
138	20750	25x80	CW		tak		1769/60/50	>> 279546
138	20750	25x80	CW			LS2	1769/60/50	>> 279560
138	20750	25x80	CW		tak	LS2	1769/60/50	>> 279584

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
57	9150	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 850080
57	9150	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 850240
57	9150	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849800
57	9150	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849923
57	9150	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 850080/2
57	9150	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 850240/2
57	9150	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849800/2
57	9150	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849923/2
72	11350	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 850097
72	11350	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 850257
72	11350	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849817
72	11350	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849930
72	11350	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 850097/2
72	11350	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 850257/2
72	11350	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849817/2
72	11350	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849930/2
104	15650	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 850103
104	15650	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 850264
104	15650	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849824
104	15650	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849947
104	15650	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 850103/2
104	15650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 850264/2
104	15650	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849824/2
104	15650	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849947/2
138	20050	butterfly	DAN				1769/60/50	>> 850110
138	20050	butterfly	DAN		tak		1769/60/50	>> 850271
138	20050	butterfly	DAN			LS2	1769/60/50	>> 849831
138	20050	butterfly	DAN		tak	LS2	1769/60/50	>> 849954
138	20050	butterfly	DAN	2 rzędy			1769/60/50	>> 850110/2
138	20050	butterfly	DAN	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 850271/2

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
138	20050	butterfly	DAN	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 849831/2
138	20050	butterfly	DAN	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 849954/2
57	9650	90	MW				1769/60/50	>> 760402
57	9650	90	MW		tak		1769/60/50	>> 760563
57	9650	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 758768
57	9650	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758928
57	9650	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760402/2
57	9650	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760563/2
57	9650	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758768/2
57	9650	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758928/2
72	11950	90	MW				1769/60/50	>> 760419
72	11950	90	MW		tak		1769/60/50	>> 760570
72	11950	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 758775
72	11950	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758935
72	11950	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760419/2
72	11950	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760570/2
72	11950	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758775/2
72	11950	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758935/2
104	16500	90	MW				1769/60/50	>> 760426
104	16500	90	MW		tak		1769/60/50	>> 760587
104	16500	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 758782
104	16500	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758942
104	16500	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760426/2
104	16500	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760587/2
104	16500	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758782/2
104	16500	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758942/2
138	21150	90	MW				1769/60/50	>> 760433
138	21150	90	MW		tak		1769/60/50	>> 760594
138	21150	90	MW			LS2	1769/60/50	>> 758799
138	21150	90	MW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758959

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
138	21150	90	MW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760433/2
138	21150	90	MW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760594/2
138	21150	90	MW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758799/2
138	21150	90	MW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758959/2
57	9300	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 847769
57	9300	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 847929
57	9300	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 847448
57	9300	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 847608
57	9300	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 847769/2
57	9300	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 847929/2
57	9300	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 847448/2
57	9300	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 847608/2
72	11500	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 847776
72	11500	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 847936
72	11500	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 847455
72	11500	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 847615
72	11500	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 847776/2
72	11500	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 847936/2
72	11500	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 847455/2
72	11500	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 847615/2
104	15900	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 847783
104	15900	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 847943
104	15900	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 847462
104	15900	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 847622
104	15900	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 847783/2
104	15900	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 847943/2
104	15900	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 847462/2
104	15900	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 847622/2
138	20400	asymmetric	SA				1769/60/50	>> 847790
138	20400	asymmetric	SA		tak		1769/60/50	>> 847950

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
138	20400	asymmetric	SA			LS2	1769/60/50	>> 847479
138	20400	asymmetric	SA		tak	LS2	1769/60/50	>> 847639
138	20400	asymmetric	SA	2 rzędy			1769/60/50	>> 847790/2
138	20400	asymmetric	SA	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 847950/2
138	20400	asymmetric	SA	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 847479/2
138	20400	asymmetric	SA	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 847639/2
57	9500	65	SN				1769/60/50	>> 857041
57	9500	65	SN		tak		1769/60/50	>> 857201
57	9500	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856761
57	9500	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856884
72	11750	65	SN				1769/60/50	>> 857058
72	11750	65	SN		tak		1769/60/50	>> 857218
72	11750	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856778
72	11750	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856891
104	16250	65	SN				1769/60/50	>> 857065
104	16250	65	SN		tak		1769/60/50	>> 857225
104	16250	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856785
104	16250	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856907
138	20800	65	SN				1769/60/50	>> 857072
138	20800	65	SN		tak		1769/60/50	>> 857232
138	20800	65	SN			LS2	1769/60/50	>> 856792
138	20800	65	SN		tak	LS2	1769/60/50	>> 856914
57	9650	80	SW				1769/60/50	>> 759765
57	9650	80	SW		tak		1769/60/50	>> 759925
57	9650	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 758126
57	9650	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758287
57	9650	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 759765/2
57	9650	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 759925/2
57	9650	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758126/2
57	9650	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758287/2
72	11950	80	SW				1769/60/50	>> 759772
72	11950	80	SW		tak		1769/60/50	>> 759932
72	11950	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 758133
72	11950	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758294

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	11950	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 759772/2
72	11950	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 759932/2
72	11950	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758133/2
72	11950	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758294/2
104	16500	80	SW				1769/60/50	>> 759789
104	16500	80	SW		tak		1769/60/50	>> 759949
104	16500	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 758140
104	16500	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758300
104	16500	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 759789/2
104	16500	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 759949/2
104	16500	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758140/2
104	16500	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758300/2
138	21150	80	SW				1769/60/50	>> 759796
138	21150	80	SW		tak		1769/60/50	>> 759956
138	21150	80	SW			LS2	1769/60/50	>> 758157
138	21150	80	SW		tak	LS2	1769/60/50	>> 758317
138	21150	80	SW	2 rzędy			1769/60/50	>> 759796/2
138	21150	80	SW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 759956/2
138	21150	80	SW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 758157/2
138	21150	80	SW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 758317/2
57	8900	105	symetryczny				1769/60/50	>> 761041
57	8900	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 761201
57	8900	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 759437
57	8900	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 759598
57	9750	120	symetryczny				1769/60/50	>> 760082
57	9750	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 760242
57	9750	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 758447
57	9750	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 758607
72	11050	105	symetryczny				1769/60/50	>> 761058
72	11050	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 761218
72	11050	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 759444
72	11050	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 759604

LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
72	12100	120	symetryczny				1769/60/50	>> 760099
72	12100	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 760259
72	12100	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 758454
72	12100	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 758614
104	16000	105	symetryczny				1769/60/50	>> 761065
104	16000	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 761225
104	16000	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 759451
104	16000	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 759611
104	16700	120	symetryczny				1769/60/50	>> 760105
104	16700	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 760266
104	16700	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 758461
104	16700	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 75861
138	19500	105	symetryczny				1769/60/50	>> 761072
138	19500	105	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 761232
138	19500	105	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 759468
138	19500	105	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 759628
138	21350	120	symetryczny				1769/60/50	>> 760112
138	21350	120	symetryczny		tak		1769/60/50	>> 760273
138	21350	120	symetryczny			LS2	1769/60/50	>> 758478
138	21350	120	symetryczny		tak	LS2	1769/60/50	>> 758638
57	9500	30	VN				1769/60/50	>> 852404
57	9500	30	VN		tak		1769/60/50	>> 852565
57	9500	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 852121
57	9500	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 852244
72	11750	30	VN				1769/60/50	>> 852411
72	11750	30	VN		tak		1769/60/50	>> 852572
72	11750	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 852138
72	11750	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 852251
104	16250	30	VN				1769/60/50	>> 852428
104	16250	30	VN		tak		1769/60/50	>> 852589
104	16250	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 852145
104	16250	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 852268
138	20800	30	VN				1769/60/50	>> 852435
138	20800	30	VN		tak		1769/60/50	>> 852596
138	20800	30	VN			LS2	1769/60/50	>> 852152
138	20800	30	VN		tak	LS2	1769/60/50	>> 852275
57	9650	105	VW				1769/60/50	>> 760723
57	9650	105	VW		tak		1769/60/50	>> 760884

LINEA S LED SINGLE IP40


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Optyka	DIMM DALI	Okablowanie przelotowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
57	9650	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 759093
57	9650	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 759260
57	9650	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760723/2
57	9650	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760884/2
57	9650	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 759093/2
57	9650	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 759260/2
72	11950	105	VW				1769/60/50	>> 760730
72	11950	105	VW		tak		1769/60/50	>> 760891
72	11950	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 759109
72	11950	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 759277
72	11950	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760730/2
72	11950	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760891/2
72	11950	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 759109/2
72	11950	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 759277/2
104	16500	105	VW				1769/60/50	>> 760747
104	16500	105	VW		tak		1769/60/50	>> 760907
104	16500	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 759116
104	16500	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 759284
104	16500	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760747/2
104	16500	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760907/2
104	16500	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 759116/2
104	16500	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 759284/2
138	21150	105	VW				1769/60/50	>> 760754
138	21150	105	VW		tak		1769/60/50	>> 760914
138	21150	105	VW			LS2	1769/60/50	>> 759123
138	21150	105	VW		tak	LS2	1769/60/50	>> 759291
138	21150	105	VW	2 rzędy			1769/60/50	>> 760754/2
138	21150	105	VW	2 rzędy	tak		1769/60/50	>> 760914/2
138	21150	105	VW	2 rzędy		LS2	1769/60/50	>> 759123/2
138	21150	105	VW	2 rzędy	tak	LS2	1769/60/50	>> 759291/2


LINEA S LED SINGLE IP40

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW


ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




105D




120D




CN




DAN




MW




SN



SW



VN



VW

Data utworzenia karty: 23 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 57/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Linea S LED Single została wyposażona w nowe rozsyły światłości:

SW – soczewka typu standard wide (kąt umowny 80D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-8m.
MW – soczewka typu medium wide (kąt umowny 90D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-6m.
VW – soczewka typu very wide (kąt umowny 105D) o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach otwartych i niskich magazynach. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia (UGR<22, UGR<25), natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności w przypadku montażu systemu w niskich pomieszczeniach. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 2,5-5m.
SN - soczewka typu standard narrow (standardowy wąski, kąt umowny 65D) do oświetlenia ogólnego w powierzchniach otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach, a nawet - ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 8-12m.
VN - soczewka typu very narrow (bardzo wąski, kąt umowny 30D) do oświetlenia przestrzeni otwartych w obiektach, w których wysokość montażu opraw przekracza 13 m. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 13–20m.
CN - soczewka typu corridor narrow (korytarzowy wąski, kąt umowny 35/67D) do oświetlenia komunikacji w halach przemysłowych i alejek regałowych w halach magazynowym z wysokim składowaniem. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 7-12m.
DAN – soczewka typu butterfly, double asymmetric narrow (podwójnie asymetryczny wąski) do oświetlenia półek w obiektach handlowych, w których kluczowe jest ukierunkowanie światła na eksponowany towar. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA - soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.

UGR < 19
Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednoliconej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie.