

LINEA S LED IP54 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał korpusu:	blacha powlekana stal
Kolor korpusu:	RAL9010
Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK03
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, sufit modułowy zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	3528/67/50; 1764/67/50; 5292/67/50; 1176/67/50;

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED IP54 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED IP54 profil nośny 1176/67/50mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
blacha powlekana stal	5x2,5+2x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/67/50	>> 587603
blacha powlekana stal	5x2,5+2x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/67/50	>> 587610
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 1	1176/67/50	>> 587627
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 2	1176/67/50	>> 587634
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/67/50	>> 587641
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/67/50	>> 587658
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 1	1176/67/50	>> 587665
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 2	1176/67/50	>> 587672

Linea S LED IP54 profil nośny 1764/67/50mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 1	1764/67/50	>> 587443
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 1	1764/67/50	>> 587474
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 3	1764/67/50	>> 587481
blacha powlekana stal	5x2,5+2x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/67/50	>> 587498
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 1	1764/67/50	>> 587528
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/67/50	>> 587559
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 1	1764/67/50	>> 587566
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 3	1764/67/50	>> 587597

Linea S LED IP54 profil nośny 3528/67/50mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 2	3528/67/50	>> 587450
blacha powlekana stal	5x2,5+2x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/67/50	>> 587504
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/67/50	>> 587535
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 2	3528/67/50	>> 587573

Linea S LED IP54 profil nośny 5292/67/50mm

Materiał korpusu	Przewód - typ	Uwagi	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
blacha powlekana stal	5x2,5	Liczba konektorów: 3	5292/67/50	>> 587467
blacha powlekana stal	5x2,5+2x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/67/50	>> 587511
blacha powlekana stal	5x2,5+4x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/67/50	>> 587542
blacha powlekana stal	5x2,5+6x1,5	Liczba konektorów: 3	5292/67/50	>> 587580

LINEA S LED IP54 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawiesz 1.5m
592294	LINEA S LED - maskownica metalowa 584mm IP54
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
981425	LINEA S LED zawiesz tańczuchowy
592300	LINEA S LED - maskownica metalowa 1172mm IP54
981418	LINEA S LED zwiész sm 1.5
592317	LINEA S LED - maskownica metalowa 1760mm IP54
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
592270	LINEA S LED -łącznik profili LED IP54
592287	LINEA S LED -łącznik profili NOŚNYCH IP54
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Przyrząd do demontażu złączy zasilających
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)



LINEA S LED zawiesz tańczuchowy (981425)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zestaw zasilający 5P (980084)



Linea S LED zestaw zasilający 7P (980978)



LINEA S LED zestaw zasilający 11P (981388)

LINEA S LED IP54 PROFIL NOŚNY

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Data utworzenia karty: 09 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl