

# LINEA S LED IP54 TRÄGERPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Material Gehäuse:</b>	beschichtetes Stahlblech
<b>Farbe Gehäuse:</b>	RAL9010
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Montage:</b>	Anbau-, Hänge-, modular abgehängte Decke
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	3528/67/50; 1764/67/50; 5292/67/50; 1176/67/50;

## CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtersystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

# LINEA S LED IP54 TRÄGERPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

### Linea S LED IP54 Trägerprofil 1176/67/50mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587603</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587610</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587627</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587634</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587641</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587658</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587665</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	1176/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587672</a>

### Linea S LED IP54 Trägerprofil 1764/67/50mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587443</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587474</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587481</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587498</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587528</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587559</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 1	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587566</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	1764/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587597</a>

### Linea S LED IP54 Trägerprofil 3528/67/50mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587450</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587504</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587535</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 2	3528/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587573</a>

### Linea S LED IP54 Trägerprofil 5292/67/50mm

Material Gehäuse	Kabeltyp	Bemerkungen	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
beschichtetes Stahlblech	5x2,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587467</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+2x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587511</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+4x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587542</a>
beschichtetes Stahlblech	5x2,5+6x1,5	Anzahl der Anschlüsse: 3	5292/67/50	<a href="#">&gt;&gt; 587580</a>

# LINEA S LED IP54 TRÄGERPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
981173	LINEA S LED-Hängeleuchte 1.5m
592294	LINEA S LED - Metallgitter 584 mm IP54
980077	LINEA S LED-Hänger 3m
981425	LINEA S LED Kettenaufhängung
592300	LINEA S LED - Metallgitter 1172 mm IP54
981418	LINEA S LED-Pendelleuchte sm 1.5
592317	LINEA S LED - Metallgitter 1760 mm IP54
980961	LINEA S LED-Hängeleuchte sm 3m
980954	Linea S LED Aufputzmontagehalterung
592270	LINEA S LED - IP54 LED-Profilverbinder
592287	LINEA S LED - IP54 SUPPORT-Profilverbinder
592263	LINEA S LED - end cap IP54
592256	LINEA S LED - end cap IP54 LS2
592362	LINEA S LED - Werkzeug zur Demontage von Stromanschlüssen
980084	LINEA S LED-Netzteil 5P
980978	Linea S LED-Netzteil 7P
981388	LINEA S LED-Netzteil 11P



LINEA S LED-Hängeleuchte  
1.5m (981173)



LINEA S LED  
Kettenaufhängung (981425)



Linea S LED  
Aufputzmontagehalterung (980954)



LINEA S LED-Netzteil 5P (980084)



Linea S LED-Netzteil 7P (980978)



LINEA S LED-Netzteil 11P (981388)

# LINEA S LED IP54 TRÄGERPROFIL

---

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 09 August 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl