

LINEA S LED IP54 TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|------------------------------------|--|
| Material Gehäuse: | verzinkter beschichteter Stahl |
| Farbe Gehäuse: | RAL9010 |
| IP-Schutzart: | IP54 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK03 |
| Montage: | Anbau-, Hänge-, modular abgehängte Decke |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 3528/67/50; 1764/67/50; 5292/67/50; 1176/67/50; |

CHARAKTERISTIK

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtersystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Lampe für den Innenbereich, besonders geeignet für die Beleuchtung von großen Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen. Eine Lampe, die sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen geeignet ist.

LINEA S LED IP54 TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Linea S LED IP54 Tragprofil 1176/67/50mm

| Material Gehäuse | Kabeltyp | Bemerkungen | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 1176/67/50 | >> 587672 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1176/67/50 | >> 587665 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 1176/67/50 | >> 587658 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1176/67/50 | >> 587641 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 1176/67/50 | >> 587634 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1176/67/50 | >> 587627 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+2x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 1176/67/50 | >> 587610 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+2x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1176/67/50 | >> 587603 |

Linea S LED IP54 Tragprofil 1764/67/50mm

| Material Gehäuse | Kabeltyp | Bemerkungen | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1764/67/50 | >> 587566 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 1764/67/50 | >> 587597 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 1764/67/50 | >> 587559 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1764/67/50 | >> 587528 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+2x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 1764/67/50 | >> 587498 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 1764/67/50 | >> 587481 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1764/67/50 | >> 587474 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 1 | 1764/67/50 | >> 587443 |

Linea S LED IP54 Tragprofil 3528/67/50mm

| Material Gehäuse | Kabeltyp | Bemerkungen | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 3528/67/50 | >> 587450 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 3528/67/50 | >> 587573 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 3528/67/50 | >> 587535 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+2x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 2 | 3528/67/50 | >> 587504 |

Linea S LED IP54 Tragprofil 5292/67/50mm

| Material Gehäuse | Kabeltyp | Bemerkungen | Abmessungen (H/B/T/H) [mm] | Index |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+4x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 5292/67/50 | >> 587542 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+6x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 5292/67/50 | >> 587580 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5+2x1,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 5292/67/50 | >> 587511 |
| verzinkter beschichteter Stahl | 5x2,5 | Anzahl der Anschlüsse: 3 | 5292/67/50 | >> 587467 |

LINEA S LED IP54 TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|---|
| 981173 | LINEA S LED - Aufhängung 1.5m |
| 592294 | LINEA S LED - Metallabdeckung 584mm IP54 |
| | LINEA S LED - Aufhängung 3m |
| 592300 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1172mm IP54 |
| 981425 | LINEA S LED - Kettenaufhängung |
| 981418 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 1.5m |
| 592317 | LINEA S LED - Metallabdeckung 1760mm IP54 |
| 980961 | LINEA S LED - Aufhängung Rasterdecke 3m |
| 980954 | LINEA S LED - Deckenhalter |
| 592270 | LINEA S LED - LED-Profilverbinder IP54 |
| 592287 | LINEA S LED - Tragprofilverbinder IP54 |
| 592263 | LINEA S LED - Endkappe IP54 |
| 592256 | LINEA S LED - Endkappe IP54 LS2 |
| 592362 | LINEA S LED - Werkzeug zur Demontage des Stromanschlusses |
| 980084 | LINEA S LED - Einspeisung 5P |
| 980978 | LINEA S LED - Einspeisung 7P |
| 981388 | LINEA S LED - Einspeisung 11P |



LINEA S LED - Aufhängung
1.5m (981173)



LINEA S LED -
Kettenaufhängung (981425)



LINEA S LED - Deckenhalter (980954)



LINEA S LED - Einspeisung
5P (980084)



LINEA S LED - Einspeisung
7P (980978)



LINEA S LED - Einspeisung 11P (981388)

LINEA S LED IP54 TRAGPROFIL

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Erstellungsdatum der Karte: 29 Mai 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl