

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Matériau du corps: | tôle d'acier revêtue |
| Couleur du corps: | RAL9010 |
| Degré d'étanchéité: | IP54 |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Méthode de montage: | en saillie, en suspension, plafond suspendu modulaire |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 3528/67/50; 1764/67/50; 5292/67/50; 1176/67/50; |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

LINEA S LED ist ein Anbau- und Pendelleuchtensystem, das eine neue Generation von Leuchten für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgeschleifte Verkabelung ermöglichen eine schnelle Montage der Leuchten zu einer Lichtlinie und einen flexiblen Austausch der Lichtmodule je nach aktuellem Bedarf. Das verwendete Design ermöglicht eine einfache Montage und einen einfachen Stromanschluss. Das von Grund auf neu konzipierte Stahlgehäuse gewährleistet die Festigkeit und Robustheit der Leuchte, während das schmale Seitenprofil die Installation in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.

APPLICATION

Une lampe LED polyvalente pour une utilisation intérieure, particulièrement adaptée à l'éclairage de grandes installations commerciales, de fabrication et d'entrepôt. Une lampe destinée à la fois aux nouvelles applications et au remplacement des luminaires T8 et T5 traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique.

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Linea S LED IP54 profil de soutien 1176/67/50mm

| Matériau du corps | Câble - type | Remarques | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+2x1,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1176/67/50 | >> 587603 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+2x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 1176/67/50 | >> 587610 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1176/67/50 | >> 587627 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 1176/67/50 | >> 587634 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1176/67/50 | >> 587641 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 1176/67/50 | >> 587658 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1176/67/50 | >> 587665 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 1176/67/50 | >> 587672 |

Linea S LED IP54 profil de soutien 1764/67/50mm

| Matériau du corps | Câble - type | Remarques | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1764/67/50 | >> 587443 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1764/67/50 | >> 587474 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 1764/67/50 | >> 587481 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+2x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 1764/67/50 | >> 587498 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1764/67/50 | >> 587528 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 1764/67/50 | >> 587559 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 1 | 1764/67/50 | >> 587566 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 1764/67/50 | >> 587597 |

Linea S LED IP54 profil de soutien 3528/67/50mm

| Matériau du corps | Câble - type | Remarques | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 3528/67/50 | >> 587450 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+2x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 3528/67/50 | >> 587504 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 3528/67/50 | >> 587535 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 2 | 3528/67/50 | >> 587573 |

Linea S LED IP54 profil de soutien 5292/67/50mm

| Matériau du corps | Câble - type | Remarques | Dimensions (H/L/P/S) [mm] | Référence |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 5292/67/50 | >> 587467 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+2x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 5292/67/50 | >> 587511 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+4x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 5292/67/50 | >> 587542 |
| tôle d'acier revêtue | 5x2,5+6x1,5 | Nombre de connecteurs : 3 | 5292/67/50 | >> 587580 |

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 981173 | LINEA S LED pendentif 1.5m |
| 592294 | LINEA S LED - grille métallique 584mm IP54 |
| 980077 | LINEA S Suspension LED 3m |
| 981425 | Suspension de chaîne LINEA S LED |
| 592300 | LINEA S LED - grille métallique 1172mm IP54 |
| 981418 | LINEA S LED pendentif sm 1.5 |
| 592317 | LINEA S LED - grille métallique 1760mm IP54 |
| 980961 | LINEA S LED pendentif sm 3m |
| 980954 | Support de montage en surface Linea S LED |
| 592270 | LINEA S LED - Connecteur profilé LED IP54 |
| 592287 | LINEA S LED - Connecteur profilé SUPPORT IP54 |
| 592263 | LINEA S LED - end cap IP54 |
| 592256 | LINEA S LED - end cap IP54 LS2 |
| 592362 | LINEA S LED - Outil de démontage des connecteurs d'alimentation |
| 980084 | LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P |
| 980978 | Bloc d'alimentation LED Linea S 7P |
| 981388 | LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P |



LINEA S LED pendentif 1.5m (981173)



Suspension de chaîne LINEA S LED (981425)



Support de montage en surface Linea S LED (980954)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 5P (980084)



Bloc d'alimentation LED Linea S 7P (980978)



LINEA S Bloc d'alimentation LED 11P (981388)

LINEA S LED IP54 PROFIL DE SOUTIEN

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Date de création de la carte: 09 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl