

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	7.00 - 143.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000 - 25600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	powlekana stal
Kolor korpusu:	RAL9010
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	588/53/54; 1176/53/54; 1764/53/54; 2940/53/54; 3528/53/54
HACCP:	852/2004

CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED Eco 1

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
7	4000	1000	105		588/53/54	>> 594069
7	4000	1000	105	tak	588/53/54	>> 594076
7	4000	1100	120		588/53/54	>> 594021
7	4000	1100	120	tak	588/53/54	>> 594038
25	4000	3850	105		588/53/54	>> 594045
25	4000	3850	105	tak	588/53/54	>> 594052
25	4000	4250	120		588/53/54	>> 594007
25	4000	4250	120	tak	588/53/54	>> 594014

Linea S LED Eco 2

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	4000	1900	105		1176/53/54	>> 594144
13	4000	1900	105	tak	1176/53/54	>> 594151
13	4000	2100	120		1176/53/54	>> 594106
13	4000	2100	120	tak	1176/53/54	>> 594113
50	4000	7450	105		1176/53/54	>> 594120
50	4000	7450	105	tak	1176/53/54	>> 594137
50	4000	8150	120		1176/53/54	>> 594083
50	4000	8150	120	tak	1176/53/54	>> 594090

Linea S LED Eco 3

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	3350	105		1764/53/54	>> 594229
21	4000	3350	105	tak	1764/53/54	>> 594236
21	4000	3650	120		1764/53/54	>> 594182
21	4000	3650	120	tak	1764/53/54	>> 594199
75	4000	11950	105		1764/53/54	>> 594205
75	4000	11950	105	tak	1764/53/54	>> 594212
75	4000	13100	120		1764/53/54	>> 594168
75	4000	13100	120	tak	1764/53/54	>> 594175

Linea S LED Eco 4

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5200	105		2940/53/54	>> 594304
31	4000	5200	105	tak	2940/53/54	>> 594311

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5700	120		2940/53/54	>> 594267
31	4000	5700	120	tak	2940/53/54	>> 594274
111	4000	18250	105		2940/53/54	>> 594281
111	4000	18250	105	tak	2940/53/54	>> 594298
111	4000	20000	120		2940/53/54	>> 594243
111	4000	20000	120	tak	2940/53/54	>> 594250


Linea S LED Eco 5

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	6200	105		3528/53/54	>> 594380
37	4000	6200	105	tak	3528/53/54	>> 594397
37	4000	6800	120		3528/53/54	>> 594342
37	4000	6800	120	tak	3528/53/54	>> 594359
143	4000	23350	105		3528/53/54	>> 594366
143	4000	23350	105	tak	3528/53/54	>> 594373
143	4000	25600	120		3528/53/54	>> 594328
143	4000	25600	120	tak	3528/53/54	>> 594335


LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



105D



120D

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawiesz 1.5m
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981418	LINEA S LED zwiesz sm 1.5
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
594403	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm
594410	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - zestaw zakończeniowy

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW




LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)




LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED zawiesz
łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY
840 20W (594472)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW
DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



Linea S LED uchwyt montażowy
(980954)

Data utworzenia karty: 07 październik 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 62/2024