

# LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP40
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	7.00 - 143.00
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1000 - 25600
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	A; B; C
<b>Materiał korpusu:</b>	powlekana stal
<b>Kolor korpusu:</b>	RAL9010
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa
<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	588/53/54; 1176/53/54; 1764/53/54; 2940/53/54; 3528/53/54

## CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

## ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

# LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### Linea S LED Eco 1

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
7	4000	1000	105		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594069</a>
7	4000	1000	105	tak	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594076</a>
7	4000	1100	120		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594021</a>
7	4000	1100	120	tak	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594038</a>
25	4000	3850	105		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594045</a>
25	4000	3850	105	tak	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594052</a>
25	4000	4250	120		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594007</a>
25	4000	4250	120	tak	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594014</a>

### Linea S LED Eco 2

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	4000	1900	105		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594144</a>
13	4000	1900	105	tak	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594151</a>
13	4000	2100	120		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594106</a>
13	4000	2100	120	tak	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594113</a>
50	4000	7450	105		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594120</a>
50	4000	7450	105	tak	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594137</a>
50	4000	8150	120		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594083</a>
50	4000	8150	120	tak	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594090</a>

### Linea S LED Eco 3

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	3350	105		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594229</a>
21	4000	3350	105	tak	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594236</a>
21	4000	3650	120		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594182</a>
21	4000	3650	120	tak	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594199</a>
75	4000	11950	105		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594205</a>
75	4000	11950	105	tak	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594212</a>
75	4000	13100	120		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594168</a>
75	4000	13100	120	tak	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594175</a>

### Linea S LED Eco 4

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5200	105		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594304</a>
31	4000	5200	105	tak	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594311</a>

# LINEA S LED ECO

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5700	120		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594267</a>
31	4000	5700	120	tak	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594274</a>
111	4000	18250	105		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594281</a>
111	4000	18250	105	tak	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594298</a>
111	4000	20000	120		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594243</a>
111	4000	20000	120	tak	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594250</a>


### Linea S LED Eco 5

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Kąt świecenia [°]	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	6200	105		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594380</a>
37	4000	6200	105	tak	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594397</a>
37	4000	6800	120		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594342</a>
37	4000	6800	120	tak	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594359</a>
143	4000	23350	105		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594366</a>
143	4000	23350	105	tak	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594373</a>
143	4000	25600	120		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594328</a>
143	4000	25600	120	tak	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594335</a>


# LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



105D



120D

# LINEA S LED ECO


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
981173	LINEA S LED zawiesz 1.5m
<a href="#">594465</a>	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
980077	LINEA S LED zawiesz 3m
981425	LINEA S LED zawiesz łańcuchowy
<a href="#">594472</a>	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981418	LINEA S LED zwiesz sm 1.5
<a href="#">594458</a>	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
980961	LINEA S LED zawiesz- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
980060	LINEA S LED – end cap IP40 na wcisk
981166	LINEA S LED – end cap IP40 na wkręty



LINEA S LED zawiesz 1,5m (981173)




LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)



LINEA S LED zawiesz łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)



LINEA S LED zakończenie IP40 (980060)

Data utworzenia karty: 14 sierpień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:62/2024