LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP40
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	7.00 - 143.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1000 - 25600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	stal powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	588/53/54; 1176/53/54; 1764/53/54; 2940/53/54; 3528/53/54
Certyfikat HACCP:	852/2004
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23

CHARAKTERYSTYKA

Linea S LED Eco to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Wersja ECO dedykowana jest na inwestycje, gdzie długość pojedynczych linii świetlnych zasilanych z pojedynczego przewodu (nie wliczając modułów z maskownicami i nie uwzględniając zabezpieczenia prądowego) nie przekracza 40m. Moduły świetlne połączone są z modułami nośnymi na stałe za pomocą dedykowanych kostek. Możliwe są optyki stosowane w pozostałych oprawach rodziny LINEA S.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, ewentualnie w niskich halach produkcyjnych i magazynowych.

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S LED Eco

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
8	4000	1150	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155529/2
8	4000	1150	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155680/2
8	4000	1150	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255946/2
8	4000	1150	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256127/2
8	4000	1150	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198946/2
8	4000	1150	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200113/2
8	4000	1150	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160448/2
8	4000	1150	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160615/2
8	4000	1150	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166273/2
8	4000	1150	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166464/2
8	4000	1200	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204746/2
8	4000	1200	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204906/2
10	4000	1450	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155536/2
10	4000	1450	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155697/2
10	4000	1450	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255953/2
10	4000	1450	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256134/2
10	4000	1450	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198953/2
10	4000	1450	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200120/2
10	4000	1450	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160455/2
10	4000	1450	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160622/2
10	4000	1450	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166280/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1450	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166471/2
10	4000	1500	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204753/2
10	4000	1500	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204913/2
12	4000	1700	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155543/2
12	4000	1700	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155703/2
12	4000	1700	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160462/2
12	4000	1700	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160639/2
12	4000	1700	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166297/2
12	4000	1700	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166488/2
12	4000	1750	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204760/2
12	4000	1750	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204920/2
12	4000	1750	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255960/2
12	4000	1750	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256141/2
12	4000	1750	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198960/2
12	4000	1750	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200182/2
13	4000	1950	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155550/2
13	4000	1950	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155710/2
13	4000	1950	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255977/2
13	4000	1950	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256158/2
13	4000	1950	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198977/2
13	4000	1950	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200199/2
13	4000	1950	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160479/2
13	4000	1950	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160646/2
13	4000	1950	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166334/2
13	4000	1950	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166495/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	4000	2000	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204777/2
13	4000	2000	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204937/2
16	4000	2450	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155512/2
16	4000	2450	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155673/2
16	4000	2450	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255939/2
16	4000	2450	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256110/2
16	4000	2450	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198939/2
16	4000	2450	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200106/2
16	4000	2450	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160431/2
16	4000	2450	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160608/2
16	4000	2450	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166266/2
16	4000	2450	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166457/2
16	4000	2500	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204739/2
16	4000	2500	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204890/2
17	4000	2450	C			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155604/2
17	4000	2450	C	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155765/2
17	4000	2450	C			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256028/2
17	4000	2450	C	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256257/2
17	4000	2450	C			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200038/2
17	4000	2450	C	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200243/2
17	4000	2450	C			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160530/2
17	4000	2450	C	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160691/2
17	4000	2450	C			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166389/2
17	4000	2450	C	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166549/2
17	4000	2500	C			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204821/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
17	4000	2500	C	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204982/2
20	4000	3000	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155505/2
20	4000	3000	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155666/2
20	4000	3000	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160424/2
20	4000	3000	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160592/2
20	4000	3000	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166259/2
20	4000	3000	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166440/2
20	4000	3050	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255922/2
20	4000	3050	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256103/2
20	4000	3050	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198922/2
20	4000	3050	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200090/2
20	4000	3100	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204722/2
20	4000	3100	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204883/2
21	4000	3050	C			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155611/2
21	4000	3050	C	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155772/2
21	4000	3050	C			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160547/2
21	4000	3050	C	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160707/2
21	4000	3050	C			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166396/2
21	4000	3050	C	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166556/2
21	4000	3100	C			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256035/2
21	4000	3100	C	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256264/2
21	4000	3100	C			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200045/2
21	4000	3100	C	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200250/2
21	4000	3150	C			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204838/2
21	4000	3150	C	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204999/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3500	C			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155499/2
23	4000	3500	C	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155659/2
23	4000	3500	C			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255915/2
23	4000	3500	C	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256097/2
23	4000	3500	C			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198915/2
23	4000	3500	C	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200083/2
23	4000	3500	C			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160417/2
23	4000	3500	C	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160585/2
23	4000	3500	C			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166242/2
23	4000	3500	C	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166433/2
23	4000	3600	C			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204715/2
23	4000	3600	C	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204876/2
23	4000	3750	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155802/2
23	4000	3750	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155840/2
23	4000	3750	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160738/2
23	4000	3750	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160776/2
23	4000	3750	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166587/2
23	4000	3750	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166624/2
23	4000	3800	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256295/2
23	4000	3800	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256332/2
23	4000	3800	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200281/2
23	4000	3800	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200328/2
23	4000	3900	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207044/2
23	4000	3900	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207082/2
25	4000	3600	C			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155628/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	3600	C	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155789/2
25	4000	3600	C			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160554/2
25	4000	3600	C	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160714/2
25	4000	3600	C			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166402/2
25	4000	3600	C	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166563/2
25	4000	3650	C			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256042/2
25	4000	3650	C	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256271/2
25	4000	3650	C			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200052/2
25	4000	3650	C	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200267/2
25	4000	3750	C			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204845/2
25	4000	3750	C	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 207020/2
25	4000	4000	B			MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155482/2
25	4000	4000	B	tak		MW MAT R2	R2	588/53/54	>> 155642/2
25	4000	4000	B			SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160400/2
25	4000	4000	B	tak		SW MAT R2	R2	588/53/54	>> 160578/2
25	4000	4000	B			VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166235/2
25	4000	4000	B	tak		VW MAT R2	R2	588/53/54	>> 166426/2
25	4000	4050	B			SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 255908/2
25	4000	4050	B	tak		SA-L MAT R2	R2	588/53/54	>> 256080/2
25	4000	4050	B			SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 198908/2
25	4000	4050	B	tak		SA MAT R2	R2	588/53/54	>> 200076/2
25	4000	4150	B			DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204708/2
25	4000	4150	B	tak		DAN MAT R2	R2	588/53/54	>> 204869/2
28	4000	4650	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155819/2
28	4000	4650	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155857/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	4650	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160745/2
28	4000	4650	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160783/2
28	4000	4650	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166594/2
28	4000	4650	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166631/2
28	4000	4700	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256301/2
28	4000	4700	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256349/2
28	4000	4700	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200298/2
28	4000	4700	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200335/2
28	4000	4850	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207051/2
28	4000	4850	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207099/2
29	4000	4200	C			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155635/2
29	4000	4200	C	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155796/2
29	4000	4200	C			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160561/2
29	4000	4200	C	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160721/2
29	4000	4200	C			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166419/2
29	4000	4200	C	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166570/2
29	4000	4250	C			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256073/2
29	4000	4250	C	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256288/2
29	4000	4250	C			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200069/2
29	4000	4250	C	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200274/2
29	4000	4350	C			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204852/2
29	4000	4350	C	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 207037/2
29	4000	4650	B			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155598/2
29	4000	4650	B	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155758/2
29	4000	4650	B			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160523/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	4000	4650	B	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160684/2
29	4000	4650	B			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166372/2
29	4000	4650	B	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166532/2
29	4000	4700	B			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256011/2
29	4000	4700	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256240/2
29	4000	4700	B			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200021/2
29	4000	4700	B	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200236/2
29	4000	4850	B			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204814/2
29	4000	4850	B	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204975/2
33	4000	5700	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155956/2
33	4000	5700	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156045/2
33	4000	5700	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160882/2
33	4000	5700	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160967/2
33	4000	5700	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166730/2
33	4000	5700	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166815/2
33	4000	5800	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256448/2
33	4000	5800	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256530/2
33	4000	5800	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200434/2
33	4000	5800	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200519/2
33	4000	5900	A			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207198/2
33	4000	5900	A	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207273/2
34	4000	5600	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155826/2
34	4000	5600	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155864/2
34	4000	5600	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160752/2
34	4000	5600	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160790/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
34	4000	5600	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166600/2
34	4000	5600	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166648/2
34	4000	5700	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256318/2
34	4000	5700	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256356/2
34	4000	5700	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200304/2
34	4000	5700	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200342/2
34	4000	5800	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207068/2
34	4000	5800	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207105/2
36	4000	5850	B			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155581/2
36	4000	5850	B	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155741/2
36	4000	5850	B			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160516/2
36	4000	5850	B	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160677/2
36	4000	5850	B			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166365/2
36	4000	5850	B	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166525/2
36	4000	5900	B			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256004/2
36	4000	5900	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256233/2
36	4000	5900	B			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200014/2
36	4000	5900	B	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200229/2
36	4000	6050	B			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204807/2
36	4000	6050	B	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204968/2
39	4000	6550	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155833/2
39	4000	6550	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155871/2
39	4000	6550	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160769/2
39	4000	6550	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160806/2
39	4000	6550	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166617/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	4000	6550	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166655/2
39	4000	6600	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256325/2
39	4000	6600	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256363/2
39	4000	6600	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200311/2
39	4000	6600	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200359/2
39	4000	6750	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207075/2
39	4000	6750	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207112/2
40	4000	6900	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156137/2
40	4000	6900	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156175/2
40	4000	6900	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161063/2
40	4000	6900	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161131/2
40	4000	6900	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166907/2
40	4000	6900	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166945/2
40	4000	7000	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258138/2
40	4000	7000	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258176/2
40	4000	7000	B			SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200601/2
40	4000	7000	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200649/2
40	4000	7150	A			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207365/2
40	4000	7150	A	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207402/2
41	4000	6600	B			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155574/2
41	4000	6600	B	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155734/2
41	4000	6600	B			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160493/2
41	4000	6600	B	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160660/2
41	4000	6600	B			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166358/2
41	4000	6600	B	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166518/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	4000	6650	B			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 255991/2
41	4000	6650	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256226/2
41	4000	6650	B			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 198991/2
41	4000	6650	B	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200212/2
41	4000	6800	B			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204791/2
41	4000	6800	B	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204951/2
42	4000	7100	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155963/2
42	4000	7100	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156052/2
42	4000	7100	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160899/2
42	4000	7100	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160974/2
42	4000	7100	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166747/2
42	4000	7100	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166822/2
42	4000	7150	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256455/2
42	4000	7150	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256547/2
42	4000	7150	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200441/2
42	4000	7150	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200526/2
42	4000	7350	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207204/2
42	4000	7350	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207280/2
45	4000	7550	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155437/2
45	4000	7550	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155901/2
45	4000	7550	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 158995/2
45	4000	7550	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160837/2
45	4000	7550	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166181/2
45	4000	7550	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166686/2
45	4000	7600	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 255854/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
45	4000	7600	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256394/2
45	4000	7600	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 198847/2
45	4000	7600	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200380/2
45	4000	7800	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 204654/2
45	4000	7800	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207143/2
49	4000	7650	C			MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155567/2
49	4000	7650	C	tak		MW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 155727/2
49	4000	7650	C			SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160486/2
49	4000	7650	C	tak		SW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 160653/2
49	4000	7650	C			VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166341/2
49	4000	7650	C	tak		VW MAT R2	R2	1176/53/54	>> 166501/2
49	4000	7750	B			SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 255984/2
49	4000	7750	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1176/53/54	>> 256165/2
49	4000	7750	B			SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 198984/2
49	4000	7750	B	tak		SA MAT R2	R2	1176/53/54	>> 200205/2
49	4000	7950	B			DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204784/2
49	4000	7950	B	tak		DAN MAT R2	R2	1176/53/54	>> 204944/2
50	4000	8500	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155970/2
50	4000	8500	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156069/2
50	4000	8500	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160905/2
50	4000	8500	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160981/2
50	4000	8500	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166754/2
50	4000	8500	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166839/2
50	4000	8550	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256462/2
50	4000	8550	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256554/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
50	4000	8550	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200458/2
50	4000	8550	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200533/2
50	4000	8600	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156144/2
50	4000	8600	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156182/2
50	4000	8600	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161070/2
50	4000	8600	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161148/2
50	4000	8600	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166914/2
50	4000	8600	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166952/2
50	4000	8650	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258145/2
50	4000	8650	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258183/2
50	4000	8650	B			SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200618/2
50	4000	8650	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200656/2
50	4000	8750	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207211/2
50	4000	8750	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207297/2
50	4000	8850	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207372/2
50	4000	8850	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207419/2
58	4000	9750	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155987/2
58	4000	9750	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156076/2
58	4000	9750	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160912/2
58	4000	9750	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160998/2
58	4000	9750	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166761/2
58	4000	9750	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166846/2
58	4000	9850	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256479/2
58	4000	9850	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256561/2
58	4000	9850	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200465/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
58	4000	9850	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200540/2
58	4000	10100	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207228/2
58	4000	10100	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207303/2
61	4000	10300	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156151/2
61	4000	10300	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156199/2
61	4000	10300	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161087/2
61	4000	10300	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161155/2
61	4000	10300	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166921/2
61	4000	10300	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166969/2
61	4000	10400	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258152/2
61	4000	10400	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258190/2
61	4000	10400	B			SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200625/2
61	4000	10400	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200663/2
61	4000	10650	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207389/2
61	4000	10650	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207426/2
62	4000	10250	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155420/2
62	4000	10250	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155895/2
62	4000	10250	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 158988/2
62	4000	10250	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160820/2
62	4000	10250	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166174/2
62	4000	10250	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166679/2
62	4000	10350	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 255847/2
62	4000	10350	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256387/2
62	4000	10350	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 198830/2
62	4000	10350	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200373/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
62	4000	10600	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 204647/2
62	4000	10600	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207136/2
63	4000	10800	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155949/2
63	4000	10800	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156038/2
63	4000	10800	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160875/2
63	4000	10800	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160950/2
63	4000	10800	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166723/2
63	4000	10800	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166808/2
63	4000	10950	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256431/2
63	4000	10950	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256516/2
63	4000	10950	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200427/2
63	4000	10950	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200502/2
63	4000	11200	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207181/2
63	4000	11200	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207266/2
71	4000	11900	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156168/2
71	4000	11900	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156205/2
71	4000	11900	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161094/2
71	4000	11900	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161162/2
71	4000	11900	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166938/2
71	4000	11900	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166976/2
71	4000	12050	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258169/2
71	4000	12050	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 258237/2
71	4000	12050	B			SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200632/2
71	4000	12050	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200670/2
71	4000	12300	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207396/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
71	4000	12300	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207433/2
75	4000	12300	B			MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155413/2
75	4000	12300	B	tak		MW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 155888/2
75	4000	12300	B			SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 158971/2
75	4000	12300	B	tak		SW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 160813/2
75	4000	12300	B			VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166167/2
75	4000	12300	B	tak		VW MAT R2	R2	1764/53/54	>> 166662/2
75	4000	12400	B			SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 255830/2
75	4000	12400	B	tak		SA-L MAT R2	R2	1764/53/54	>> 256370/2
75	4000	12400	B			SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 198823/2
75	4000	12400	B	tak		SA MAT R2	R2	1764/53/54	>> 200366/2
75	4000	12700	B			DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 204630/2
75	4000	12700	B	tak		DAN MAT R2	R2	1764/53/54	>> 207129/2
79	4000	13500	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155932/2
79	4000	13500	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156021/2
79	4000	13500	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160868/2
79	4000	13500	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160943/2
79	4000	13500	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166716/2
79	4000	13500	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166792/2
79	4000	13650	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256424/2
79	4000	13650	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256509/2
79	4000	13650	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200410/2
79	4000	13650	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200496/2
79	4000	13950	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207174/2
79	4000	13950	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207259/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
82	4000	13700	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 155468/2
82	4000	13700	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156120/2
82	4000	13700	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 160387/2
82	4000	13700	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161056/2
82	4000	13700	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166211/2
82	4000	13700	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166891/2
82	4000	13800	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 255885/2
82	4000	13800	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 256776/2
82	4000	13800	B			SA MAT R2	R2	3528/53/54	>> 198885/2
82	4000	13800	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200595/2
82	4000	14150	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 204685/2
82	4000	14150	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207358/2
95	4000	16050	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155925/2
95	4000	16050	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 156014/2
95	4000	16050	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160851/2
95	4000	16050	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160936/2
95	4000	16050	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166709/2
95	4000	16050	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166785/2
95	4000	16250	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256417/2
95	4000	16250	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256493/2
95	4000	16250	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200403/2
95	4000	16250	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200489/2
95	4000	16600	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207167/2
95	4000	16600	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207242/2
103	4000	17150	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156083/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
103	4000	17150	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156113/2
103	4000	17150	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161018/2
103	4000	17150	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161049/2
103	4000	17150	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166853/2
103	4000	17150	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166884/2
103	4000	17350	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 256578/2
103	4000	17350	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 256769/2
103	4000	17350	B			SA MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200557/2
103	4000	17350	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200588/2
103	4000	17750	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207310/2
103	4000	17750	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207341/2
111	4000	18800	B			MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155918/2
111	4000	18800	B	tak		MW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 155994/2
111	4000	18800	B			SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160844/2
111	4000	18800	B	tak		SW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 160929/2
111	4000	18800	B			VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166693/2
111	4000	18800	B	tak		VW MAT R2	R2	2940/53/54	>> 166778/2
111	4000	19000	B			SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256400/2
111	4000	19000	B	tak		SA-L MAT R2	R2	2940/53/54	>> 256486/2
111	4000	19000	B			SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200397/2
111	4000	19000	B	tak		SA MAT R2	R2	2940/53/54	>> 200472/2
111	4000	19450	B			DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207150/2
111	4000	19450	B	tak		DAN MAT R2	R2	2940/53/54	>> 207235/2
123	4000	20550	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 155451/2
123	4000	20550	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156106/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
123	4000	20550	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 160370/2
123	4000	20550	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161032/2
123	4000	20550	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166204/2
123	4000	20550	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166877/2
123	4000	20750	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 255878/2
123	4000	20750	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 256592/2
123	4000	20750	B			SA MAT R2	R2	3528/53/54	>> 198878/2
123	4000	20750	B	tak		SA-R MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200571/2
123	4000	21250	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 204678/2
123	4000	21250	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207334/2
143	4000	24000	B			MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 155444/2
143	4000	24000	B	tak		MW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 156090/2
143	4000	24000	B			SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 159046/2
143	4000	24000	B	tak		SW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 161025/2
143	4000	24000	B			VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166198/2
143	4000	24000	B	tak		VW MAT R2	R2	3528/53/54	>> 166860/2
143	4000	24250	B			SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 255861/2
143	4000	24250	B	tak		SA-L MAT R2	R2	3528/53/54	>> 256585/2
143	4000	24250	B			SA MAT R2	R2	3528/53/54	>> 198854/2
143	4000	24250	B	tak		SA MAT R2	R2	3528/53/54	>> 200564/2
143	4000	24800	B			DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 204661/2
143	4000	24800	B	tak		DAN MAT R2	R2	3528/53/54	>> 207327/2

Linea S LED Eco 1

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
7	4000	1000	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 594069

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
7	4000	1000	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 594076
7	4000	1100	C		120	symetryczny		588/53/54	>> 594021
7	4000	1100	C	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 594038
8	4000	1150	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666476
8	4000	1150	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667534
8	4000	1150	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686047
8	4000	1150	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686207
8	4000	1150	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666513
8	4000	1150	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667572
8	4000	1150	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666476/2
8	4000	1150	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667534/2
8	4000	1150	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686047/2
8	4000	1150	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686207/2
8	4000	1150	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666513/2
8	4000	1150	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667572/2
8	4000	1200	C		35/67	CN		588/53/54	>> 666438
8	4000	1200	C	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667497
8	4000	1200	C		90	MW		588/53/54	>> 666353
8	4000	1200	C	tak	90	MW		588/53/54	>> 667411
8	4000	1200	C		105	VW		588/53/54	>> 666391
8	4000	1200	C	tak	105	VW		588/53/54	>> 667459
8	4000	1200	C		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666353/2
8	4000	1200	C	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667411/2
8	4000	1200	C		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666391/2
8	4000	1200	C	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667459/2
9	4000	1350	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666322
9	4000	1350	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667381
9	4000	1450	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 666292
9	4000	1450	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667350
10	4000	1450	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666483
10	4000	1450	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667541
10	4000	1450	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686054
10	4000	1450	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686214

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1450	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666520
10	4000	1450	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667589
10	4000	1450	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666483/2
10	4000	1450	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667541/2
10	4000	1450	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686054/2
10	4000	1450	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686214/2
10	4000	1450	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666520/2
10	4000	1450	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667589/2
10	4000	1500	C		35/67	CN		588/53/54	>> 666445
10	4000	1500	C	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667503
10	4000	1500	C		90	MW		588/53/54	>> 666360
10	4000	1500	C	tak	90	MW		588/53/54	>> 667428
10	4000	1500	C		105	VW		588/53/54	>> 666407
10	4000	1500	C	tak	105	VW		588/53/54	>> 667466
10	4000	1500	C		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666360/2
10	4000	1500	C	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667428/2
10	4000	1500	C		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666407/2
10	4000	1500	C	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667466/2
11	4000	1600	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666339
11	4000	1600	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667398
11	4000	1700	C		120	symetryczny		588/53/54	>> 666308
11	4000	1700	C	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667367
12	4000	1700	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666490
12	4000	1700	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667558
12	4000	1700	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686061
12	4000	1700	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686221
12	4000	1700	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666537
12	4000	1700	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667596
12	4000	1700	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666490/2
12	4000	1700	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667558/2
12	4000	1700	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686061/2
12	4000	1700	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686221/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
12	4000	1700	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666537/2
12	4000	1700	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667596/2
12	4000	1800	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666346
12	4000	1800	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667404
12	4000	1800	C		35/67	CN		588/53/54	>> 666452
12	4000	1800	C	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667510
12	4000	1800	C		90	MW		588/53/54	>> 666377
12	4000	1800	C	tak	90	MW		588/53/54	>> 667435
12	4000	1800	C		105	VW		588/53/54	>> 666414
12	4000	1800	C	tak	105	VW		588/53/54	>> 667473
12	4000	1800	C		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666377/2
12	4000	1800	C	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667435/2
12	4000	1800	C		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666414/2
12	4000	1800	C	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667473/2
12	4000	1950	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 666315
12	4000	1950	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667374
13	4000	1950	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666506
13	4000	1950	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667565
13	4000	1950	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686078
13	4000	1950	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686238
13	4000	1950	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666544
13	4000	1950	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667602
13	4000	1950	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666506/2
13	4000	1950	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667565/2
13	4000	1950	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686078/2
13	4000	1950	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686238/2
13	4000	1950	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666544/2
13	4000	1950	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667602/2
13	4000	2050	B		35/67	CN		588/53/54	>> 666469
13	4000	2050	B	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667527
13	4000	2050	B		90	MW		588/53/54	>> 666384
13	4000	2050	B	tak	90	MW		588/53/54	>> 667442
13	4000	2050	B		105	VW		588/53/54	>> 666421

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	4000	2050	B	tak	105	VW		588/53/54	>> 667480
13	4000	2050	B		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666384/2
13	4000	2050	B	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667442/2
13	4000	2050	B		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666421/2
13	4000	2050	B	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667480/2
16	4000	2400	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666056
16	4000	2400	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667138
16	4000	2450	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666247
16	4000	2450	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667305
16	4000	2450	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686030
16	4000	2450	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686191
16	4000	2450	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666285
16	4000	2450	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667343
16	4000	2450	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666247/2
16	4000	2450	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667305/2
16	4000	2450	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686030/2
16	4000	2450	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686191/2
16	4000	2450	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666285/2
16	4000	2450	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667343/2
16	4000	2550	B		35/67	CN		588/53/54	>> 666193
16	4000	2550	B	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667268
16	4000	2550	B		90	MW		588/53/54	>> 666094
16	4000	2550	B	tak	90	MW		588/53/54	>> 667176
16	4000	2550	B		105	VW		588/53/54	>> 666155
16	4000	2550	B	tak	105	VW		588/53/54	>> 667213
16	4000	2550	B		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666094/2
16	4000	2550	B	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667176/2
16	4000	2550	B		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666155/2
16	4000	2550	B	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667213/2
16	4000	2600	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 666025
16	4000	2600	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667091
20	4000	2950	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666049
20	4000	2950	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667114
20	4000	3050	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666223

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
20	4000	3050	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667299
20	4000	3050	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686023
20	4000	3050	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686184
20	4000	3050	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666278
20	4000	3050	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667336
20	4000	3050	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666223/2
20	4000	3050	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667299/2
20	4000	3050	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686023/2
20	4000	3050	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686184/2
20	4000	3050	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666278/2
20	4000	3050	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667336/2
20	4000	3150	B		35/67	CN		588/53/54	>> 666186
20	4000	3150	B	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667251
20	4000	3150	B		90	MW		588/53/54	>> 666087
20	4000	3150	B	tak	90	MW		588/53/54	>> 667169
20	4000	3150	B		105	VW		588/53/54	>> 666148
20	4000	3150	B	tak	105	VW		588/53/54	>> 667206
20	4000	3150	B		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666087/2
20	4000	3150	B	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667169/2
20	4000	3150	B		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666148/2
20	4000	3150	B	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667206/2
20	4000	3200	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 666018
20	4000	3200	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667084
23	4000	3400	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 666032
23	4000	3400	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 667107
23	4000	3500	C		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666216
23	4000	3500	C	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667282
23	4000	3500	C		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686016
23	4000	3500	C	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686177
23	4000	3500	C		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666261
23	4000	3500	C	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667329
23	4000	3500	C		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666216/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3500	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667282/2
23	4000	3500	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686016/2
23	4000	3500	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686177/2
23	4000	3500	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666261/2
23	4000	3500	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667329/2
23	4000	3650	B		35/67	CN		588/53/54	>> 666179
23	4000	3650	B	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667244
23	4000	3650	B		90	MW		588/53/54	>> 666070
23	4000	3650	B	tak	90	MW		588/53/54	>> 667152
23	4000	3650	B		105	VW		588/53/54	>> 666117
23	4000	3650	B	tak	105	VW		588/53/54	>> 667190
23	4000	3650	B		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666070/2
23	4000	3650	B	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667152/2
23	4000	3650	B		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666117/2
23	4000	3650	B	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667190/2
23	4000	3700	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 666001
23	4000	3700	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 667077
25	4000	3850	C		105	symetryczny		588/53/54	>> 594045
25	4000	3850	C	tak	105	symetryczny		588/53/54	>> 594052
25	4000	4050	B		butterfly	DAN		588/53/54	>> 666209
25	4000	4050	B	tak	butterfly	DAN		588/53/54	>> 667275
25	4000	4050	B		asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686009
25	4000	4050	B	tak	asymmetric left	SA-L		588/53/54	>> 686160
25	4000	4050	B		asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 666254
25	4000	4050	B	tak	asymmetric right	SA-R		588/53/54	>> 667312
25	4000	4050	B		butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 666209/2
25	4000	4050	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	588/53/54	>> 667275/2
25	4000	4050	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686009/2
25	4000	4050	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	588/53/54	>> 686160/2
25	4000	4050	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 666254/2
25	4000	4050	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	588/53/54	>> 667312/2
25	4000	4200	B		35/67	CN		588/53/54	>> 666162

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
25	4000	4200	B	tak	35/67	CN		588/53/54	>> 667220
25	4000	4200	B		90	MW		588/53/54	>> 666063
25	4000	4200	B	tak	90	MW		588/53/54	>> 667145
25	4000	4200	B		105	VW		588/53/54	>> 666100
25	4000	4200	B	tak	105	VW		588/53/54	>> 667183
25	4000	4200	B		90	MW R2	R2	588/53/54	>> 666063/2
25	4000	4200	B	tak	90	MW R2	R2	588/53/54	>> 667145/2
25	4000	4200	B		105	VW R2	R2	588/53/54	>> 666100/2
25	4000	4200	B	tak	105	VW R2	R2	588/53/54	>> 667183/2
25	4000	4250	B		120	symetryczny		588/53/54	>> 594007
25	4000	4250	B	tak	120	symetryczny		588/53/54	>> 594014

Linea S LED Eco 2

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
13	4000	1900	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 594144
13	4000	1900	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 594151
13	4000	2100	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 594106
13	4000	2100	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 594113
17	4000	2450	C		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 666995
17	4000	2450	C	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 671692
17	4000	2450	C		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686122
17	4000	2450	C	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686283
17	4000	2450	C		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667039
17	4000	2450	C	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 671739
17	4000	2450	C		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 666995/2
17	4000	2450	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 671692/2
17	4000	2450	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686122/2
17	4000	2450	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686283/2
17	4000	2450	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667039/2
17	4000	2450	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 671739/2
17	4000	2550	C		35/67	CN		1176/53/54	>> 666957
17	4000	2550	C	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 671654
17	4000	2550	C		90	MW		1176/53/54	>> 666872
17	4000	2550	C	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667930

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
17	4000	2550	C		105	VW		1176/53/54	>> 666919
17	4000	2550	C	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667978
17	4000	2550	C		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666872/2
17	4000	2550	C	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667930/2
17	4000	2550	C		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666919/2
17	4000	2550	C	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667978/2
19	4000	2800	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666841
19	4000	2800	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667909
19	4000	3050	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666810
19	4000	3050	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667879
21	4000	3050	C		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667008
21	4000	3050	C	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 671708
21	4000	3050	C		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686139
21	4000	3050	C	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686290
21	4000	3050	C		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667046
21	4000	3050	C	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 671746
21	4000	3050	C		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667008/2
21	4000	3050	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 671708/2
21	4000	3050	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686139/2
21	4000	3050	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686290/2
21	4000	3050	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667046/2
21	4000	3050	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 671746/2
21	4000	3150	C		35/67	CN		1176/53/54	>> 666964
21	4000	3150	C	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 671661
21	4000	3200	C		90	MW		1176/53/54	>> 666889
21	4000	3200	C	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667947
21	4000	3200	C		105	VW		1176/53/54	>> 666926
21	4000	3200	C	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667985
21	4000	3200	C		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666889/2
21	4000	3200	C	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667947/2
21	4000	3200	C		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666926/2
21	4000	3200	C	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667985/2
23	4000	3350	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666858
23	4000	3350	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667916

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3700	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666827
23	4000	3700	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667886
25	4000	3650	C		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667015
25	4000	3650	C	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 671715
25	4000	3650	C		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686146
25	4000	3650	C	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686306
25	4000	3650	C		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667053
25	4000	3650	C	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 671753
25	4000	3650	C		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667015/2
25	4000	3650	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 671715/2
25	4000	3650	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686146/2
25	4000	3650	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686306/2
25	4000	3650	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667053/2
25	4000	3650	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 671753/2
25	4000	3800	C		35/67	CN		1176/53/54	>> 666971
25	4000	3800	C	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 671678
25	4000	3800	C		90	MW		1176/53/54	>> 666896
25	4000	3800	C	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667954
25	4000	3800	C		105	VW		1176/53/54	>> 666933
25	4000	3800	C	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667992
25	4000	3800	C		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666896/2
25	4000	3800	C	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667954/2
25	4000	3800	C		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666933/2
25	4000	3800	C	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667992/2
26	4000	3850	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666865
26	4000	3850	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667923
26	4000	4250	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666834
26	4000	4250	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667893
29	4000	4200	C		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667022
29	4000	4200	C	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 671722
29	4000	4200	C		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686153
29	4000	4200	C	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686313

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	4000	4200	C		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667060
29	4000	4200	C	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 671760
29	4000	4200	C		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667022/2
29	4000	4200	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 671722/2
29	4000	4200	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686153/2
29	4000	4200	C	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686313/2
29	4000	4200	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667060/2
29	4000	4200	C	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 671760/2
29	4000	4350	C		35/67	CN		1176/53/54	>> 666988
29	4000	4350	C	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 671685
29	4000	4400	C		90	MW		1176/53/54	>> 666902
29	4000	4400	C	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667961
29	4000	4400	C		105	VW		1176/53/54	>> 666940
29	4000	4400	C	tak	105	VW		1176/53/54	>> 671647
29	4000	4400	C		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666902/2
29	4000	4400	C	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667961/2
29	4000	4400	C		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666940/2
29	4000	4400	C	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 671647/2
29	4000	4700	B		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 666766
29	4000	4700	B	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667824
29	4000	4700	B		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 666766/2
29	4000	4700	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667824/2
29	4000	4750	B		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686115
29	4000	4750	B	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686276
29	4000	4750	B		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 666803
29	4000	4750	B	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667862
29	4000	4750	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686115/2
29	4000	4750	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686276/2
29	4000	4750	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 666803/2
29	4000	4750	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667862/2
29	4000	4900	B		35/67	CN		1176/53/54	>> 666728

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
29	4000	4900	B	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 667787
29	4000	4900	B		90	MW		1176/53/54	>> 666643
29	4000	4900	B	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667701
29	4000	4900	B		105	VW		1176/53/54	>> 666681
29	4000	4900	B	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667749
29	4000	4900	B		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666643/2
29	4000	4900	B	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667701/2
29	4000	4900	B		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666681/2
29	4000	4900	B	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667749/2
30	4000	4350	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666605
30	4000	4350	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667664
30	4000	4750	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666575
30	4000	4750	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667633
36	4000	5900	B		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 666759
36	4000	5900	B	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667817
36	4000	5900	B		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 666759/2
36	4000	5900	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667817/2
36	4000	5950	B		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686108
36	4000	5950	B	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686269
36	4000	5950	B		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 666797
36	4000	5950	B	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667855
36	4000	5950	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686108/2
36	4000	5950	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686269/2
36	4000	5950	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 666797/2
36	4000	5950	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667855/2
36	4000	6150	B		35/67	CN		1176/53/54	>> 666711
36	4000	6150	B	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 667770
36	4000	6150	B		90	MW		1176/53/54	>> 666636
36	4000	6150	B	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667695
36	4000	6150	B		105	VW		1176/53/54	>> 666674
36	4000	6150	B	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667732
36	4000	6150	B		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666636/2
36	4000	6150	B	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667695/2
36	4000	6150	B		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666674/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
36	4000	6150	B	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667732/2
38	4000	5450	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666599
38	4000	5450	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667657
38	4000	5950	C		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666568
38	4000	5950	C	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667626
41	4000	6600	B		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 666742
41	4000	6600	B	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667800
41	4000	6600	B		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 666742/2
41	4000	6600	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667800/2
41	4000	6650	B		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686092
41	4000	6650	B	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686252
41	4000	6650	B		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 666780
41	4000	6650	B	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667848
41	4000	6650	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686092/2
41	4000	6650	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686252/2
41	4000	6650	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 666780/2
41	4000	6650	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667848/2
41	4000	6850	B		35/67	CN		1176/53/54	>> 666704
41	4000	6850	B	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 667763
41	4000	6900	B		90	MW		1176/53/54	>> 666629
41	4000	6900	B	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667688
41	4000	6900	B		105	VW		1176/53/54	>> 666667
41	4000	6900	B	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667725
41	4000	6900	B		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666629/2
41	4000	6900	B	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667688/2
41	4000	6900	B		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666667/2
41	4000	6900	B	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667725/2
46	4000	6400	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 666582
46	4000	6400	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 667640
46	4000	7000	C		120	symetryczny		1176/53/54	>> 666551
46	4000	7000	C	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 667619
49	4000	7700	C		butterfly	DAN		1176/53/54	>> 666735
49	4000	7700	C	tak	butterfly	DAN		1176/53/54	>> 667794
49	4000	7700	C		butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 666735/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
49	4000	7700	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	1176/53/54	>> 667794/2
49	4000	7750	B		asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686085
49	4000	7750	B	tak	asymmetric left	SA-L		1176/53/54	>> 686245
49	4000	7750	B		asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 666773
49	4000	7750	B	tak	asymmetric right	SA-R		1176/53/54	>> 667831
49	4000	7750	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686085/2
49	4000	7750	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1176/53/54	>> 686245/2
49	4000	7750	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 666773/2
49	4000	7750	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1176/53/54	>> 667831/2
49	4000	8000	B		35/67	CN		1176/53/54	>> 666698
49	4000	8000	B	tak	35/67	CN		1176/53/54	>> 667756
49	4000	8050	B		90	MW		1176/53/54	>> 666612
49	4000	8050	B	tak	90	MW		1176/53/54	>> 667671
49	4000	8050	B		105	VW		1176/53/54	>> 666650
49	4000	8050	B	tak	105	VW		1176/53/54	>> 667718
49	4000	8050	B		90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 666612/2
49	4000	8050	B	tak	90	MW R2	R2	1176/53/54	>> 667671/2
49	4000	8050	B		105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 666650/2
49	4000	8050	B	tak	105	VW R2	R2	1176/53/54	>> 667718/2
50	4000	7450	C		105	symetryczny		1176/53/54	>> 594120
50	4000	7450	C	tak	105	symetryczny		1176/53/54	>> 594137
50	4000	8150	B		120	symetryczny		1176/53/54	>> 594083
50	4000	8150	B	tak	120	symetryczny		1176/53/54	>> 594090

Linea S LED Eco 3

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
21	4000	3350	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 594229
21	4000	3350	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 594236
21	4000	3650	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 594182
21	4000	3650	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 594199
23	4000	3750	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686597
23	4000	3750	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686986
23	4000	3750	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686597/2
23	4000	3750	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686986/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3800	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686672
23	4000	3800	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 687068
23	4000	3800	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 686634
23	4000	3800	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687020
23	4000	3800	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686672/2
23	4000	3800	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 687068/2
23	4000	3800	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 686634/2
23	4000	3800	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687020/2
23	4000	3900	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 686559
23	4000	3900	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 686948
23	4000	3950	B		90	MW		1764/53/54	>> 686474
23	4000	3950	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 686863
23	4000	3950	B		105	VW		1764/53/54	>> 686511
23	4000	3950	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 686900
23	4000	3950	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686474/2
23	4000	3950	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686863/2
23	4000	3950	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686511/2
23	4000	3950	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686900/2
26	4000	4200	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 686443
26	4000	4200	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686832
26	4000	4600	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686412
26	4000	4600	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686801
28	4000	4700	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686603
28	4000	4700	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686993
28	4000	4700	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686603/2
28	4000	4700	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686993/2
28	4000	4750	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686689
28	4000	4750	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 687075
28	4000	4750	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 686641
28	4000	4750	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687037
28	4000	4750	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686689/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
28	4000	4750	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 687075/2
28	4000	4750	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 686641/2
28	4000	4750	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687037/2
28	4000	4850	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 686566
28	4000	4850	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 686955
28	4000	4900	B		90	MW		1764/53/54	>> 686481
28	4000	4900	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 686870
28	4000	4900	B		105	VW		1764/53/54	>> 686528
28	4000	4900	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 686917
28	4000	4900	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686481/2
28	4000	4900	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686870/2
28	4000	4900	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686528/2
28	4000	4900	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686917/2
31	4000	5050	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 686450
31	4000	5050	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686849
31	4000	5550	A		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686429
31	4000	5550	A	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686818
34	4000	5650	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686610
34	4000	5650	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 687006
34	4000	5650	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686696
34	4000	5650	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 687082
34	4000	5650	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 686658
34	4000	5650	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687044
34	4000	5650	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686610/2
34	4000	5650	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 687006/2
34	4000	5650	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686696/2
34	4000	5650	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 687082/2
34	4000	5650	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 686658/2
34	4000	5650	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687044/2
34	4000	5850	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 686573
34	4000	5850	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 686962
34	4000	5900	B		90	MW		1764/53/54	>> 686498

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
34	4000	5900	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 686887
34	4000	5900	B		105	VW		1764/53/54	>> 686535
34	4000	5900	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 686924
34	4000	5900	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686498/2
34	4000	5900	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686887/2
34	4000	5900	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686535/2
34	4000	5900	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686924/2
36	4000	5950	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 686467
36	4000	5950	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686856
36	4000	6500	A		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686436
36	4000	6500	A	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686825
39	4000	6600	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 686627
39	4000	6600	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 687013
39	4000	6600	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686702
39	4000	6600	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 687099
39	4000	6600	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 686665
39	4000	6600	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687051
39	4000	6600	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 686627/2
39	4000	6600	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 687013/2
39	4000	6600	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686702/2
39	4000	6600	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 687099/2
39	4000	6600	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 686665/2
39	4000	6600	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687051/2
39	4000	6850	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 686580
39	4000	6850	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 686979
39	4000	6850	B		90	MW		1764/53/54	>> 686504
39	4000	6850	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 686894
39	4000	6850	B		105	VW		1764/53/54	>> 686542
39	4000	6850	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 686931
39	4000	6850	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686504/2
39	4000	6850	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 686894/2
39	4000	6850	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686542/2
39	4000	6850	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 686931/2
41	4000	6700	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 594564

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
41	4000	6700	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686764
41	4000	7300	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686344
41	4000	7300	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686733
45	4000	7550	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 594724
45	4000	7550	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 687211
45	4000	7550	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686405
45	4000	7550	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686795
45	4000	7550	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 594786
45	4000	7550	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687242
45	4000	7550	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 594724/2
45	4000	7550	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 687211/2
45	4000	7550	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686405/2
45	4000	7550	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686795/2
45	4000	7550	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 594786/2
45	4000	7550	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687242/2
45	4000	7850	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 594960
45	4000	7850	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 687181
45	4000	7900	B		90	MW		1764/53/54	>> 594847
45	4000	7900	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 687129
45	4000	7900	B		105	VW		1764/53/54	>> 594908
45	4000	7900	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 687150
45	4000	7900	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 594847/2
45	4000	7900	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 687129/2
45	4000	7900	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 594908/2
45	4000	7900	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 687150/2
52	4000	8450	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 686368
52	4000	8450	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686757
52	4000	9200	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686337
52	4000	9200	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686726
62	4000	10000	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 594557
62	4000	10000	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 686740
62	4000	10300	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 594717
62	4000	10300	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 687204
62	4000	10300	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 594717/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
62	4000	10300	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 687204/2
62	4000	10350	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686399
62	4000	10350	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686788
62	4000	10350	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 594779
62	4000	10350	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687235
62	4000	10350	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686399/2
62	4000	10350	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686788/2
62	4000	10350	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 594779/2
62	4000	10350	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687235/2
62	4000	10700	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 594953
62	4000	10700	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 687174
62	4000	10750	B		90	MW		1764/53/54	>> 594830
62	4000	10750	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 687112
62	4000	10750	B		105	VW		1764/53/54	>> 594892
62	4000	10750	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 687143
62	4000	10750	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 594830/2
62	4000	10750	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 687112/2
62	4000	10750	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 594892/2
62	4000	10750	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 687143/2
62	4000	10900	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 686320
62	4000	10900	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 686719
75	4000	11950	B		105	symetryczny		1764/53/54	>> 594205
75	4000	11950	B	tak	105	symetryczny		1764/53/54	>> 594212
75	4000	12350	B		butterfly	DAN		1764/53/54	>> 594700
75	4000	12350	B	tak	butterfly	DAN		1764/53/54	>> 687198
75	4000	12350	B		butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 594700/2
75	4000	12350	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	1764/53/54	>> 687198/2
75	4000	12450	B		asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686382
75	4000	12450	B	tak	asymmetric left	SA-L		1764/53/54	>> 686771
75	4000	12450	B		asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 594762
75	4000	12450	B	tak	asymmetric right	SA-R		1764/53/54	>> 687228

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
75	4000	12450	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686382/2
75	4000	12450	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	1764/53/54	>> 686771/2
75	4000	12450	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 594762/2
75	4000	12450	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	1764/53/54	>> 687228/2
75	4000	12850	B		35/67	CN		1764/53/54	>> 594946
75	4000	12850	B	tak	35/67	CN		1764/53/54	>> 687167
75	4000	12900	B		90	MW		1764/53/54	>> 594823
75	4000	12900	B	tak	90	MW		1764/53/54	>> 687105
75	4000	12900	B		105	VW		1764/53/54	>> 594885
75	4000	12900	B	tak	105	VW		1764/53/54	>> 687136
75	4000	12900	B		90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 594823/2
75	4000	12900	B	tak	90	MW R2	R2	1764/53/54	>> 687105/2
75	4000	12900	B		105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 594885/2
75	4000	12900	B	tak	105	VW R2	R2	1764/53/54	>> 687136/2
75	4000	13100	B		120	symetryczny		1764/53/54	>> 594168
75	4000	13100	B	tak	120	symetryczny		1764/53/54	>> 594175

Linea S LED Eco 4

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5200	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 594304
31	4000	5200	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 594311
31	4000	5700	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 594267
31	4000	5700	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 594274
33	4000	5750	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687730
33	4000	5750	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688331
33	4000	5750	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687815
33	4000	5750	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688416
33	4000	5750	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687778
33	4000	5750	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688379
33	4000	5750	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687730/2
33	4000	5750	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688331/2
33	4000	5750	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687815/2
33	4000	5750	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688416/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	5750	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687778/2
33	4000	5750	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688379/2
33	4000	5950	A		35/67	CN		2940/53/54	>> 687693
33	4000	5950	A	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688294
33	4000	6000	A		90	MW		2940/53/54	>> 687617
33	4000	6000	A	tak	90	MW		2940/53/54	>> 688218
33	4000	6000	A		105	VW		2940/53/54	>> 687655
33	4000	6000	A	tak	105	VW		2940/53/54	>> 688256
33	4000	6000	A		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687617/2
33	4000	6000	A	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 688218/2
33	4000	6000	A		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687655/2
33	4000	6000	A	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 688256/2
39	4000	6450	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687587
39	4000	6450	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 688188
39	4000	7050	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687556
39	4000	7050	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 688157
42	4000	7150	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687747
42	4000	7150	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688348
42	4000	7150	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687822
42	4000	7150	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688423
42	4000	7150	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687785
42	4000	7150	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688386
42	4000	7150	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687747/2
42	4000	7150	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688348/2
42	4000	7150	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687822/2
42	4000	7150	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688423/2
42	4000	7150	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687785/2
42	4000	7150	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688386/2
42	4000	7400	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687709
42	4000	7400	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688300
42	4000	7450	B		90	MW		2940/53/54	>> 687624
42	4000	7450	B	tak	90	MW		2940/53/54	>> 688225
42	4000	7450	B		105	VW		2940/53/54	>> 687662

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	4000	7450	B	tak	105	VW		2940/53/54	>> 688263
42	4000	7450	B		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687624/2
42	4000	7450	B	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 688225/2
42	4000	7450	B		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687662/2
42	4000	7450	B	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 688263/2
47	4000	7700	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687594
47	4000	7700	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 688195
47	4000	8500	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687563
47	4000	8500	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 688164
50	4000	8500	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687754
50	4000	8500	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688355
50	4000	8500	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687754/2
50	4000	8500	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688355/2
50	4000	8550	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687839
50	4000	8550	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688430
50	4000	8550	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687792
50	4000	8550	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688393
50	4000	8550	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687839/2
50	4000	8550	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688430/2
50	4000	8550	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687792/2
50	4000	8550	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688393/2
50	4000	8850	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687716
50	4000	8850	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688317
50	4000	8900	B		90	MW		2940/53/54	>> 687631
50	4000	8900	B	tak	90	MW		2940/53/54	>> 688232
50	4000	8900	B		105	VW		2940/53/54	>> 687679
50	4000	8900	B	tak	105	VW		2940/53/54	>> 688270
50	4000	8900	B		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687631/2
50	4000	8900	B	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 688232/2
50	4000	8900	B		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687679/2
50	4000	8900	B	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 688270/2
54	4000	9000	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687600
54	4000	9000	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 688201
54	4000	9900	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687570

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
54	4000	9900	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 688171
58	4000	9800	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687761
58	4000	9800	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688362
58	4000	9800	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687761/2
58	4000	9800	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688362/2
58	4000	9850	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687846
58	4000	9850	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688447
58	4000	9850	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687808
58	4000	9850	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688409
58	4000	9850	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687846/2
58	4000	9850	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688447/2
58	4000	9850	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687808/2
58	4000	9850	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688409/2
58	4000	10200	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687723
58	4000	10200	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688324
58	4000	10250	B		90	MW		2940/53/54	>> 687648
58	4000	10250	B	tak	90	MW		2940/53/54	>> 688249
58	4000	10250	B		105	VW		2940/53/54	>> 687686
58	4000	10250	B	tak	105	VW		2940/53/54	>> 688287
58	4000	10250	B		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687648/2
58	4000	10250	B	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 688249/2
58	4000	10250	B		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687686/2
58	4000	10250	B	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 688287/2
63	4000	10500	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687303
63	4000	10500	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 687907
63	4000	10850	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687464
63	4000	10850	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688065
63	4000	10850	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687464/2
63	4000	10850	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688065/2
63	4000	10950	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687549
63	4000	10950	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688140
63	4000	10950	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687501

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
63	4000	10950	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688102
63	4000	10950	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687549/2
63	4000	10950	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688140/2
63	4000	10950	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687501/2
63	4000	10950	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688102/2
63	4000	11300	A		35/67	CN		2940/53/54	>> 687426
63	4000	11300	A	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688027
63	4000	11350	A		90	MW		2940/53/54	>> 687341
63	4000	11350	A	tak	90	MW		2940/53/54	>> 687945
63	4000	11350	A		105	VW		2940/53/54	>> 687389
63	4000	11350	A	tak	105	VW		2940/53/54	>> 687983
63	4000	11350	A		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687341/2
63	4000	11350	A	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687945/2
63	4000	11350	A		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687389/2
63	4000	11350	A	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687983/2
63	4000	11500	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687273
63	4000	11500	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 687877
79	4000	13100	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687297
79	4000	13100	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 687891
79	4000	13550	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687457
79	4000	13550	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688058
79	4000	13550	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687457/2
79	4000	13550	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688058/2
79	4000	13600	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687532
79	4000	13600	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688133
79	4000	13600	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687495
79	4000	13600	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688096
79	4000	13600	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687532/2
79	4000	13600	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688133/2
79	4000	13600	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687495/2
79	4000	13600	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688096/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
79	4000	14050	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687419
79	4000	14050	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688010
79	4000	14150	A		90	MW		2940/53/54	>> 687334
79	4000	14150	A	tak	90	MW		2940/53/54	>> 687938
79	4000	14150	A		105	VW		2940/53/54	>> 687372
79	4000	14150	A	tak	105	VW		2940/53/54	>> 687976
79	4000	14150	A		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687334/2
79	4000	14150	A	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687938/2
79	4000	14150	A		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687372/2
79	4000	14150	A	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687976/2
79	4000	14250	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687266
79	4000	14250	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 687860
95	4000	15600	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 687280
95	4000	15600	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 687884
95	4000	16150	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687440
95	4000	16150	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688041
95	4000	16150	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687440/2
95	4000	16150	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688041/2
95	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687525
95	4000	16200	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688126
95	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687488
95	4000	16200	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688089
95	4000	16200	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687525/2
95	4000	16200	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688126/2
95	4000	16200	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687488/2
95	4000	16200	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688089/2
95	4000	16750	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687402
95	4000	16750	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 688003
95	4000	16850	B		90	MW		2940/53/54	>> 687327
95	4000	16850	B	tak	90	MW		2940/53/54	>> 687921
95	4000	16850	B		105	VW		2940/53/54	>> 687365
95	4000	16850	B	tak	105	VW		2940/53/54	>> 687969
95	4000	16850	B		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687327/2
95	4000	16850	B	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687921/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
95	4000	16850	B		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687365/2
95	4000	16850	B	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687969/2
95	4000	17000	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 687259
95	4000	17000	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 687853
111	4000	18250	B		105	symetryczny		2940/53/54	>> 594281
111	4000	18250	B	tak	105	symetryczny		2940/53/54	>> 594298
111	4000	18900	B		butterfly	DAN		2940/53/54	>> 687433
111	4000	18900	B	tak	butterfly	DAN		2940/53/54	>> 688034
111	4000	18900	B		butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 687433/2
111	4000	18900	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	2940/53/54	>> 688034/2
111	4000	19000	B		asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 687518
111	4000	19000	B	tak	asymmetric left	SA-L		2940/53/54	>> 688119
111	4000	19000	B		asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 687471
111	4000	19000	B	tak	asymmetric right	SA-R		2940/53/54	>> 688072
111	4000	19000	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 687518/2
111	4000	19000	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	2940/53/54	>> 688119/2
111	4000	19000	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 687471/2
111	4000	19000	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	2940/53/54	>> 688072/2
111	4000	19650	B		35/67	CN		2940/53/54	>> 687396
111	4000	19650	B	tak	35/67	CN		2940/53/54	>> 687990
111	4000	19750	B		90	MW		2940/53/54	>> 687310
111	4000	19750	B	tak	90	MW		2940/53/54	>> 687914
111	4000	19750	B		105	VW		2940/53/54	>> 687358
111	4000	19750	B	tak	105	VW		2940/53/54	>> 687952
111	4000	19750	B		90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687310/2
111	4000	19750	B	tak	90	MW R2	R2	2940/53/54	>> 687914/2
111	4000	19750	B		105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687358/2
111	4000	19750	B	tak	105	VW R2	R2	2940/53/54	>> 687952/2
111	4000	20000	A		120	symetryczny		2940/53/54	>> 594243
111	4000	20000	A	tak	120	symetryczny		2940/53/54	>> 594250

Linea S LED Eco 5

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	6200	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 594380

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
37	4000	6200	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 594397
37	4000	6800	A		120	symetryczny		3528/53/54	>> 594342
37	4000	6800	A	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 594359
40	4000	6950	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689185
40	4000	6950	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689482
40	4000	6950	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689260
40	4000	6950	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689567
40	4000	6950	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689222
40	4000	6950	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689529
40	4000	6950	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689185/2
40	4000	6950	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689482/2
40	4000	6950	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689260/2
40	4000	6950	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689567/2
40	4000	6950	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689222/2
40	4000	6950	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689529/2
40	4000	7200	A		35/67	CN		3528/53/54	>> 689147
40	4000	7200	A	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 689444
40	4000	7250	A		90	MW		3528/53/54	>> 689062
40	4000	7250	A	tak	90	MW		3528/53/54	>> 689369
40	4000	7250	A		105	VW		3528/53/54	>> 689109
40	4000	7250	A	tak	105	VW		3528/53/54	>> 689406
40	4000	7250	A		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689062/2
40	4000	7250	A	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689369/2
40	4000	7250	A		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689109/2
40	4000	7250	A	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689406/2
47	4000	7700	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 689031
47	4000	7700	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 689338
47	4000	8500	A		120	symetryczny		3528/53/54	>> 689000
47	4000	8500	A	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 689307
50	4000	8600	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689192
50	4000	8600	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689499
50	4000	8600	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689192/2
50	4000	8600	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689499/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
50	4000	8650	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689277
50	4000	8650	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689574
50	4000	8650	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689239
50	4000	8650	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689536
50	4000	8650	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689277/2
50	4000	8650	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689574/2
50	4000	8650	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689239/2
50	4000	8650	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689536/2
50	4000	8950	A		35/67	CN		3528/53/54	>> 689154
50	4000	8950	A	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 689451
50	4000	9000	A		90	MW		3528/53/54	>> 689079
50	4000	9000	A	tak	90	MW		3528/53/54	>> 689376
50	4000	9000	A		105	VW		3528/53/54	>> 689116
50	4000	9000	A	tak	105	VW		3528/53/54	>> 689413
50	4000	9000	A		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689079/2
50	4000	9000	A	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689376/2
50	4000	9000	A		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689116/2
50	4000	9000	A	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689413/2
56	4000	9250	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 689048
56	4000	9250	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 689345
56	4000	10200	A		120	symetryczny		3528/53/54	>> 689017
56	4000	10200	A	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 689314
61	4000	10350	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689208
61	4000	10350	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689505
61	4000	10350	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689208/2
61	4000	10350	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689505/2
61	4000	10400	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689284
61	4000	10400	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689581
61	4000	10400	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689246
61	4000	10400	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689543
61	4000	10400	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689284/2

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
61	4000	10400	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689581/2
61	4000	10400	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689246/2
61	4000	10400	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689543/2
61	4000	10750	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 689161
61	4000	10750	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 689468
61	4000	10800	B		90	MW		3528/53/54	>> 689086
61	4000	10800	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 689383
61	4000	10800	B		105	VW		3528/53/54	>> 689123
61	4000	10800	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 689420
61	4000	10800	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689086/2
61	4000	10800	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689383/2
61	4000	10800	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689123/2
61	4000	10800	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689420/2
66	4000	10800	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 594601
66	4000	10800	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 689352
66	4000	11900	A		120	symetryczny		3528/53/54	>> 689024
66	4000	11900	A	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 689321
71	4000	12000	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689215
71	4000	12000	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 689512
71	4000	12000	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689215/2
71	4000	12000	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 689512/2
71	4000	12050	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689291
71	4000	12050	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 689598
71	4000	12050	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689253
71	4000	12050	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 689550
71	4000	12050	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689291/2
71	4000	12050	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 689598/2
71	4000	12050	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689253/2
71	4000	12050	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 689550/2
71	4000	12450	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 689178
71	4000	12450	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 689475
71	4000	12500	B		90	MW		3528/53/54	>> 689093

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
71	4000	12500	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 689390
71	4000	12500	B		105	VW		3528/53/54	>> 689130
71	4000	12500	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 689437
71	4000	12500	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689093/2
71	4000	12500	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 689390/2
71	4000	12500	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689130/2
71	4000	12500	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 689437/2
82	4000	13300	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 594588
82	4000	13300	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 688676
82	4000	13750	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 594755
82	4000	13750	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 688836
82	4000	13750	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 594755/2
82	4000	13750	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 688836/2
82	4000	13850	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688614
82	4000	13850	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688911
82	4000	13850	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 594816
82	4000	13850	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 688874
82	4000	13850	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688614/2
82	4000	13850	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688911/2
82	4000	13850	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 594816/2
82	4000	13850	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 688874/2
82	4000	14300	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 594991
82	4000	14300	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 688799
82	4000	14350	B		90	MW		3528/53/54	>> 594878
82	4000	14350	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 688713
82	4000	14350	B		105	VW		3528/53/54	>> 594939
82	4000	14350	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 688751
82	4000	14350	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 594878/2
82	4000	14350	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 688713/2
82	4000	14350	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 594939/2
82	4000	14350	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 688751/2
82	4000	14600	B		120	symetryczny		3528/53/54	>> 688515
82	4000	14600	B	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 688645
103	4000	16650	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 688522

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
103	4000	16650	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 688669
103	4000	17250	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 688560
103	4000	17250	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 688829
103	4000	17250	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 688560/2
103	4000	17250	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 688829/2
103	4000	17300	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688607
103	4000	17300	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688904
103	4000	17300	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 688577
103	4000	17300	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 688867
103	4000	17300	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688607/2
103	4000	17300	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688904/2
103	4000	17300	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 688577/2
103	4000	17300	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 688867/2
103	4000	17900	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 688553
103	4000	17900	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 688782
103	4000	18000	B		90	MW		3528/53/54	>> 688539
103	4000	18000	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 688706
103	4000	18000	B		105	VW		3528/53/54	>> 688546
103	4000	18000	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 688744
103	4000	18000	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 688539/2
103	4000	18000	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 688706/2
103	4000	18000	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 688546/2
103	4000	18000	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 688744/2
103	4000	18250	B		120	symetryczny		3528/53/54	>> 688508
103	4000	18250	B	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 688638
123	4000	19950	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 594571
123	4000	19950	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 688652
123	4000	20650	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 594748
123	4000	20650	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 688812
123	4000	20650	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 594748/2
123	4000	20650	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 688812/2
123	4000	20750	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688591
123	4000	20750	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688898

LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
123	4000	20750	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 594809
123	4000	20750	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 688850
123	4000	20750	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688591/2
123	4000	20750	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688898/2
123	4000	20750	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 594809/2
123	4000	20750	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 688850/2
123	4000	21450	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 594984
123	4000	21450	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 688775
123	4000	21550	B		90	MW		3528/53/54	>> 594861
123	4000	21550	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 688690
123	4000	21550	B		105	VW		3528/53/54	>> 594922
123	4000	21550	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 688737
123	4000	21550	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 594861/2
123	4000	21550	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 688690/2
123	4000	21550	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 594922/2
123	4000	21550	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 688737/2
123	4000	21900	B		120	symetryczny		3528/53/54	>> 688492
123	4000	21900	B	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 688621
143	4000	23350	B		105	symetryczny		3528/53/54	>> 594366
143	4000	23350	B	tak	105	symetryczny		3528/53/54	>> 594373
143	4000	24150	B		butterfly	DAN		3528/53/54	>> 594731
143	4000	24150	B	tak	butterfly	DAN		3528/53/54	>> 688805
143	4000	24150	B		butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 594731/2
143	4000	24150	B	tak	butterfly	DAN R2	R2	3528/53/54	>> 688805/2
143	4000	24250	B		asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688584
143	4000	24250	B	tak	asymmetric left	SA-L		3528/53/54	>> 688881
143	4000	24250	B		asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 594793
143	4000	24250	B	tak	asymmetric right	SA-R		3528/53/54	>> 688843
143	4000	24250	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688584/2
143	4000	24250	B	tak	asymmetric left	SA-L R2	R2	3528/53/54	>> 688881/2
143	4000	24250	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 594793/2

LINEA S LED ECO


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
143	4000	24250	B	tak	asymmetric right	SA-R R2	R2	3528/53/54	>> 688843/2
143	4000	25050	B		35/67	CN		3528/53/54	>> 594977
143	4000	25050	B	tak	35/67	CN		3528/53/54	>> 688768
143	4000	25200	B		90	MW		3528/53/54	>> 594854
143	4000	25200	B	tak	90	MW		3528/53/54	>> 688683
143	4000	25200	B		105	VW		3528/53/54	>> 594915
143	4000	25200	B	tak	105	VW		3528/53/54	>> 688720
143	4000	25200	B		90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 594854/2
143	4000	25200	B	tak	90	MW R2	R2	3528/53/54	>> 688683/2
143	4000	25200	B		105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 594915/2
143	4000	25200	B	tak	105	VW R2	R2	3528/53/54	>> 688720/2
143	4000	25600	A		120	symetryczny		3528/53/54	>> 594328
143	4000	25600	A	tak	120	symetryczny		3528/53/54	>> 594335


LINEA S LED ECO

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



105D



120D

LINEA S LED ECO


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981173	LINEA S LED zawieś 1.5m
980077	LINEA S LED zawieś 3m
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981418	LINEA S LED zwieś sm 1.5
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
594489	LINEA S LED ECO - zestaw zakończeniowy
594533	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm DALI
594496	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm DALI
594441	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 3528mm
594434	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 2940mm
594427	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1764mm
594410	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 1176mm
594403	LINEA S LED ECO - maskownica metalowa 588mm

LINEA S LED ECO


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594465)




LINEA S LED zawieś 1.5m (981173)




LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (594472)



LINEA S LED zawieś łańcuchowy (981425)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



Linea S LED uchwyt montażowy nt (980954)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 106/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Linea S LED została wyposażona w nowe rozsyły światłości:

SW – soczewka typu standard wide (kąt umowny 80D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR.
MW – soczewka typu medium wide (kąt umowny 90D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR.
VW – soczewka typu very wide (kąt umowny 105D) o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach otwartych i niskich magazynach. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia (UGR<22, UGR<25), natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności w przypadku montażu systemu w niskich pomieszczeniach. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 2,5-5m.
CN - soczewka typu corridor narrow (korytarzowy wąski, kąt umowny 35/67D) do oświetlenia komunikacji w halach przemysłowych i alejek regałowych w halach magazynowym z wysokim składowaniem. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 7-12m.
DAN – soczewka typu butterfly, double asymmetric narrow (podwójnie asymetryczny wąski) do oświetlenia półek w obiektach handlowych, w których kluczowe jest ukierunkowanie światła na eksponowany towar. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-L – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, lewy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-R – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, prawy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.