

LINEA S LED ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	7.00 - 143.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	1000 - 25600
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	A; B; C
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	RAL9010
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	588/53/54; 1176/53/54; 1764/53/54; 2940/53/54; 3528/53/54
HACCP:	852/2004

VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco est un système de lignes lumineuses en saillie et en suspension, représentant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le design utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, garantit la solidité et la robustesse du luminaire, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. La version ECO est destinée aux investissements où la longueur des lignes lumineuses individuelles alimentées par un seul câble (sans les modules avec boîtiers et sans la protection contre le courant) ne dépasse pas 40 m. Les modules d'éclairage sont connectés en permanence au luminaire. Les modules d'éclairage sont connectés de manière permanente aux modules porteurs à l'aide de cubes dédiés. Les optiques utilisées dans les autres luminaires de la famille LINEA S sont possibles.

APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.

LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Linea S LED Eco 1

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
7	4000	1000	105		588/53/54	>> 594069
7	4000	1000	105	ano	588/53/54	>> 594076
7	4000	1100	120		588/53/54	>> 594021
7	4000	1100	120	ano	588/53/54	>> 594038
25	4000	3850	105		588/53/54	>> 594045
25	4000	3850	105	ano	588/53/54	>> 594052
25	4000	4250	120		588/53/54	>> 594007
25	4000	4250	120	ano	588/53/54	>> 594014

Linea S LED Eco 2

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	4000	1900	105		1176/53/54	>> 594144
13	4000	1900	105	ano	1176/53/54	>> 594151
13	4000	2100	120		1176/53/54	>> 594106
13	4000	2100	120	ano	1176/53/54	>> 594113
50	4000	7450	105		1176/53/54	>> 594120
50	4000	7450	105	ano	1176/53/54	>> 594137
50	4000	8150	120		1176/53/54	>> 594083
50	4000	8150	120	ano	1176/53/54	>> 594090

Linea S LED Eco 3

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	4000	3350	105		1764/53/54	>> 594229
21	4000	3350	105	ano	1764/53/54	>> 594236
21	4000	3650	120		1764/53/54	>> 594182
21	4000	3650	120	ano	1764/53/54	>> 594199
75	4000	11950	105		1764/53/54	>> 594205
75	4000	11950	105	ano	1764/53/54	>> 594212
75	4000	13100	120		1764/53/54	>> 594168
75	4000	13100	120	ano	1764/53/54	>> 594175

Linea S LED Eco 4

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	5200	105		2940/53/54	>> 594304
31	4000	5200	105	ano	2940/53/54	>> 594311

LINEA S LED ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	5700	120		2940/53/54	>> 594267
31	4000	5700	120	ano	2940/53/54	>> 594274
111	4000	18250	105		2940/53/54	>> 594281
111	4000	18250	105	ano	2940/53/54	>> 594298
111	4000	20000	120		2940/53/54	>> 594243
111	4000	20000	120	ano	2940/53/54	>> 594250


Linea S LED Eco 5

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
37	4000	6200	105		3528/53/54	>> 594380
37	4000	6200	105	ano	3528/53/54	>> 594397
37	4000	6800	120		3528/53/54	>> 594342
37	4000	6800	120	ano	3528/53/54	>> 594359
143	4000	23350	105		3528/53/54	>> 594366
143	4000	23350	105	ano	3528/53/54	>> 594373
143	4000	25600	120		3528/53/54	>> 594328
143	4000	25600	120	ano	3528/53/54	>> 594335


LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



105D



120D

LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
594465	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W
980077	LINEA S LED závěs 3m
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
594472	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
594458	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
594403	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm
594410	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - zakončovací sada

LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)




LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st.
Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED přívěsek na
řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO
ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý
840 20W (594472)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW
DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



Držák Linea S LED pro povrchovou
montáž (980954)

Datum vytvoření karty: 07 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 62/2024