

# LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK03
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	7.00 - 143.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	1000 - 25600
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Energetická třída:</b>	A; B; C
<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel
<b>Barva těla:</b>	RAL9010
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	588/53/54; 1176/53/54; 1764/53/54; 2940/53/54; 3528/53/54
<b>HACCP:</b>	852/2004

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Linea S LED Eco est un système de lignes lumineuses en saillie et en suspension, représentant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le design utilisé permet une installation et une connexion électrique faciles. Le corps en acier, conçu de A à Z, garantit la solidité et la robustesse du luminaire, tandis que le profil latéral étroit permet l'installation dans des zones difficiles d'accès. La version ECO est destinée aux investissements où la longueur des lignes lumineuses individuelles alimentées par un seul câble (sans les modules avec boîtiers et sans la protection contre le courant) ne dépasse pas 40 m. Les modules d'éclairage sont connectés en permanence au luminaire. Les modules d'éclairage sont connectés de manière permanente aux modules porteurs à l'aide de cubes dédiés. Les optiques utilisées dans les autres luminaires de la famille LINEA S sont possibles.

## APLIKACE

Univerzální led svítidlo pro vnitřní použití, vhodné zejména pro osvětlení velkých komerčních budov, případně výrobních a skladovacích hal.

# LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### Linea S LED Eco 1

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
7	4000	1000	105		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594069</a>
7	4000	1000	105	ano	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594076</a>
7	4000	1100	120		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594021</a>
7	4000	1100	120	ano	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594038</a>
25	4000	3850	105		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594045</a>
25	4000	3850	105	ano	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594052</a>
25	4000	4250	120		588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594007</a>
25	4000	4250	120	ano	588/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594014</a>

### Linea S LED Eco 2

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
13	4000	1900	105		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594144</a>
13	4000	1900	105	ano	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594151</a>
13	4000	2100	120		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594106</a>
13	4000	2100	120	ano	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594113</a>
50	4000	7450	105		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594120</a>
50	4000	7450	105	ano	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594137</a>
50	4000	8150	120		1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594083</a>
50	4000	8150	120	ano	1176/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594090</a>

### Linea S LED Eco 3

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
21	4000	3350	105		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594229</a>
21	4000	3350	105	ano	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594236</a>
21	4000	3650	120		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594182</a>
21	4000	3650	120	ano	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594199</a>
75	4000	11950	105		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594205</a>
75	4000	11950	105	ano	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594212</a>
75	4000	13100	120		1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594168</a>
75	4000	13100	120	ano	1764/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594175</a>

### Linea S LED Eco 4

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	5200	105		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594304</a>
31	4000	5200	105	ano	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594311</a>

# LINEA S LED ECO

## OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
31	4000	5700	120		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594267</a>
31	4000	5700	120	ano	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594274</a>
111	4000	18250	105		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594281</a>
111	4000	18250	105	ano	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594298</a>
111	4000	20000	120		2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594243</a>
111	4000	20000	120	ano	2940/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594250</a>


## Linea S LED Eco 5

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	DIMM DALI	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
37	4000	6200	105		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594380</a>
37	4000	6200	105	ano	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594397</a>
37	4000	6800	120		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594342</a>
37	4000	6800	120	ano	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594359</a>
143	4000	23350	105		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594366</a>
143	4000	23350	105	ano	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594373</a>
143	4000	25600	120		3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594328</a>
143	4000	25600	120	ano	3528/53/54	<a href="#">&gt;&gt; 594335</a>


# LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



105D



120D

# LINEA S LED ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
981173	LINEA S LED závěs 1.5 m
<a href="#">594465</a>	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W
980077	LINEA S LED závěs 3m
981425	LINEA S LED přívěsek na řetízku
<a href="#">594472</a>	LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W
981418	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 1.5
<a href="#">594458</a>	LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT
980961	LINEA S LED závěsné svítidlo sm 3m
980954	Držák Linea S LED pro povrchovou montáž
594403	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm
594410	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm
594427	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm
594434	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm
594441	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm
594496	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 588mm DALI
594502	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1176mm DALI
594519	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 1764mm DALI
594526	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 2940mm DALI
594533	LINEA S LED ECO - kovová mřížka 3528mm DALI
594489	LINEA S LED ECO - zakončovací sada

# LINEA S LED ECO

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




LINEA S LED závěs 1.5 m (981173)




LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594465)



LINEA S LED přívěsek na řetízku (981425)



LINEA S LED ECO 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. Bílý 840 20W (594472)



LINEA S LED ECO 588mm 260lm AW DOT CS 2W 1h NM AT (594458)



Držák Linea S LED pro povrchovou montáž (980954)

Datum vytvoření karty: 07 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 62/2024