LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Moc znamionowa oprawy [W]*:	11.00 - 69.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1750 - 11100
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	A; B; C
Materiał korpusu:	stal malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały; czarny
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	do szynoprzewodu
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1175/54/66; 590/54/66;
Znak D:	tak
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23

CHARAKTERYSTYKA

Linea S Track LED to liniowa alternatywa i uzupełnienie dla projektorów ze źródłem światła LED COB. Moduły występują w długościach 590 i 1175mm ze zróżnicowanymi optykami umożliwiającymi dobór właściwego rozwiązania pod konkretną koncepcję. Montaż w systemie szynoprzewodów, zwiększa zakres zastosowań i umożliwia dokonywanie zmian aranżacyjnych przez użytkownika także już po dokonanej instalacji. To innowacyjne, wysoce energooszczędne moduły o znakomitej efektywności świetlnej i minimalistycznym, delikatnym wyglądzie.

ZASTOSOWANIE

Główne obszary zastosowania mieszczą się w zakresie oświetlenia akcentującego w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach, apartamentach jako alternatywa lub uzupełnienie dla projektorów montowanych w szynoprzewodach.

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Linea S Track LED 1175/54/66mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	5050	C		105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765520
33	4000	5050	C		105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766688
33	4000	5200	B		butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766046
33	4000	5200	B		butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767203
33	4000	5200	B		butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767203/2
33	4000	5200	B		butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766046/2
33	4000	5250	B			SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161933
33	4000	5250	B			SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161780
33	4000	5250	B			VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176654
33	4000	5250	B			VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176524
33	4000	5250	B			MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156915/2
33	4000	5250	B			MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156786/2
33	4000	5250	B			SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161933/2
33	4000	5250	B			SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161780/2
33	4000	5250	B			VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176654/2
33	4000	5250	B			VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176524/2
33	4000	5294	B			MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156915
33	4000	5294	B			MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156786
33	4000	5300	B		asymmetric	SA		biały	1175/54/66	>> 766947
33	4000	5300	B		asymmetric	SA		czarny	1175/54/66	>> 765780
33	4000	5300	B			SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258381
33	4000	5300	B			SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258251
33	4000	5300	B			SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201554
33	4000	5300	B			SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201400
33	4000	5300	B			SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195785
33	4000	5300	B			SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195655
33	4000	5300	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766947/2
33	4000	5300	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765780/2
33	4000	5300	B			SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258381/2
33	4000	5300	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258251/2
33	4000	5300	B			SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201554/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
33	4000	5300	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201400/2
33	4000	5400	B			DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208157
33	4000	5400	B			DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208027
33	4000	5400	B			DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208157/2
33	4000	5400	B			DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208027/2
33	4000	5450	B		65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765650
33	4000	5450	B		65	SN		biały	1175/54/66	>> 766817
33	4000	5500	B		90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765001
33	4000	5500	B		80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765032
33	4000	5500	B		105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765261
33	4000	5500	B		90	MW		biały	1175/54/66	>> 766169
33	4000	5500	B		80	SW		biały	1175/54/66	>> 766299
33	4000	5500	B		105	VW		biały	1175/54/66	>> 766428
33	4000	5500	B		90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766169/2
33	4000	5500	B		90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765001/2
33	4000	5500	B		80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766299/2
33	4000	5500	B		80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765032/2
33	4000	5500	B		105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766428/2
33	4000	5500	B		105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765261/2
33	4000	5550	B		120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765391
33	4000	5550	B		120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766558
39	4000	5900	C		105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765551
39	4000	5900	C	tak	105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765568
39	4000	5900	C		105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766718
39	4000	5900	C	tak	105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766725
39	4000	6050	C		butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766077
39	4000	6050	C	tak	butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766084
39	4000	6050	C	tak	butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767241
39	4000	6050	C		butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767234
39	4000	6050	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767234/2
39	4000	6050	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766077/2
39	4000	6050	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767241/2
39	4000	6050	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766084/2
39	4000	6100	C			SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161964
39	4000	6100	C			SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161827
39	4000	6100	C	tak		SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161971

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	4000	6100	C	tak		SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161834
39	4000	6100	C			VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176685
39	4000	6100	C			VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176555
39	4000	6100	C	tak		VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176692
39	4000	6100	C	tak		VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176562
39	4000	6100	C			MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156946/2
39	4000	6100	C			MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156816/2
39	4000	6100	C	tak		MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156953/2
39	4000	6100	C	tak		MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156823/2
39	4000	6100	C			SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161964/2
39	4000	6100	C			SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161827/2
39	4000	6100	C	tak		SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161971/2
39	4000	6100	C	tak		SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161834/2
39	4000	6100	C			VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176685/2
39	4000	6100	C			VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176555/2
39	4000	6100	C	tak		VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176692/2
39	4000	6100	C	tak		VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176562/2
39	4000	6150	B			SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258411
39	4000	6150	B			SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258282
39	4000	6150	B	tak		SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258428
39	4000	6150	B	tak		SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258299
39	4000	6150	B			SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201585
39	4000	6150	B			SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201431
39	4000	6150	B	tak		SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201592
39	4000	6150	B	tak		SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201448
39	4000	6150	B			SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195815
39	4000	6150	B			SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195686
39	4000	6150	B	tak		SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195822
39	4000	6150	B	tak		SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195693
39	4000	6150	B			SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258411/2
39	4000	6150	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258282/2
39	4000	6150	B	tak		SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258428/2
39	4000	6150	B	tak		SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258299/2
39	4000	6150	B			SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201585/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	4000	6150	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201431/2
39	4000	6150	B	tak		SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201592/2
39	4000	6150	B	tak		SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201448/2
39	4000	6160	C			MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156946
39	4000	6160	C			MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156816
39	4000	6160	C	tak		MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156953
39	4000	6160	C	tak		MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156823
39	4000	6200	B		asymmetric	SA		biały	1175/54/66	>> 766978
39	4000	6200	B		asymmetric	SA		czarny	1175/54/66	>> 765810
39	4000	6200	B	tak	asymmetric	SA		biały	1175/54/66	>> 766985
39	4000	6200	B	tak	asymmetric	SA		czarny	1175/54/66	>> 765827
39	4000	6200	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766978/2
39	4000	6200	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765810/2
39	4000	6200	B	tak	asymmetric	SA R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766985/2
39	4000	6200	B	tak	asymmetric	SA R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765827/2
39	4000	6300	B			DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208188
39	4000	6300	B			DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208058
39	4000	6300	B	tak		DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208195
39	4000	6300	B	tak		DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208065
39	4000	6300	B			DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208188/2
39	4000	6300	B			DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208058/2
39	4000	6300	B	tak		DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208195/2
39	4000	6300	B	tak		DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208065/2
39	4000	6350	B		65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765681
39	4000	6350	B	tak	65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765698
39	4000	6350	B		65	SN		biały	1175/54/66	>> 766848
39	4000	6350	B	tak	65	SN		biały	1175/54/66	>> 766855
39	4000	6400	B		90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765063
39	4000	6400	B	tak	90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765070
39	4000	6400	B		80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765162
39	4000	6400	B	tak	80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765179
39	4000	6400	B		105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765292
39	4000	6400	B	tak	105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765308
39	4000	6400	B	tak	90	MW		biały	1175/54/66	>> 766206

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
39	4000	6400	B		90	MW		biały	1175/54/66	>> 766190
39	4000	6400	B		80	SW		biały	1175/54/66	>> 766329
39	4000	6400	B	tak	80	SW		biały	1175/54/66	>> 766336
39	4000	6400	B		105	VW		biały	1175/54/66	>> 766459
39	4000	6400	B	tak	105	VW		biały	1175/54/66	>> 766466
39	4000	6400	B		90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766190/2
39	4000	6400	B		90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765063/2
39	4000	6400	B	tak	90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766206/2
39	4000	6400	B	tak	90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765070/2
39	4000	6400	B		80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766329/2
39	4000	6400	B		80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765162/2
39	4000	6400	B	tak	80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766336/2
39	4000	6400	B	tak	80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765179/2
39	4000	6400	B		105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766459/2
39	4000	6400	B		105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765292/2
39	4000	6400	B	tak	105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766466/2
39	4000	6400	B	tak	105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765308/2
39	4000	6450	B		120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765421
39	4000	6450	B	tak	120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765438
39	4000	6450	B		120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766589
39	4000	6450	B	tak	120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766596
42	4000	6450	C		105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765537
42	4000	6450	C		105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766695
42	4000	6650	B		butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766053
42	4000	6650	B		butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767210
42	4000	6750	B		asymmetric left	SA-L		biały	1175/54/66	>> 766954
42	4000	6750	B		asymmetric left	SA-L		czarny	1175/54/66	>> 765797
42	4000	6750	B		asymmetric right	SA-R		biały	1175/54/66	>> 767081
42	4000	6750	B		asymmetric right	SA-R		czarny	1175/54/66	>> 765926
42	4000	6950	B		65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765667
42	4000	6950	B		65	SN		biały	1175/54/66	>> 766824
42	4000	7000	B		90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765018
42	4000	7000	B		80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765049
42	4000	7000	B		105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765278
42	4000	7000	B		90	MW		biały	1175/54/66	>> 766176
42	4000	7000	B		80	SW		biały	1175/54/66	>> 766305

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
42	4000	7000	B		105	VW		biały	1175/54/66	>> 766435
42	4000	7100	B		120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765407
42	4000	7100	B		120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766565
48	4000	7550	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767210/2
48	4000	7550	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766053/2
48	4000	7600	B			SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161940
48	4000	7600	B			SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161797
48	4000	7600	B			VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176661
48	4000	7600	B			VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176531
48	4000	7600	B			MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156922/2
48	4000	7600	B			MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156793/2
48	4000	7600	B			SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161940/2
48	4000	7600	B			SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161797/2
48	4000	7600	B			VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176661/2
48	4000	7600	B			VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176531/2
48	4000	7650	B			SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258398
48	4000	7650	B			SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258268
48	4000	7650	B			SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201561
48	4000	7650	B			SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201417
48	4000	7650	B			SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195792
48	4000	7650	B			SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195662
48	4000	7650	B			SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258398/2
48	4000	7650	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258268/2
48	4000	7650	B			SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201561/2
48	4000	7650	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201417/2
48	4000	7652	B			MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156922
48	4000	7652	B			MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156793
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766954/2
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765797/2
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767081/2
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765926/2
48	4000	7850	B			DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208164
48	4000	7850	B			DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208034

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
48	4000	7850	B			DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208164/2
48	4000	7850	B			DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208034/2
48	4000	7950	B		90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766176/2
48	4000	7950	B		90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765018/2
48	4000	7950	B		80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766305/2
48	4000	7950	B		80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765049/2
48	4000	7950	B		105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766435/2
48	4000	7950	B		105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765278/2
61	4000	9050	C		105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765575
61	4000	9050	C		105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766732
61	4000	9300	C		butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766091
61	4000	9300	C		butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767258
61	4000	9300	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767258/2
61	4000	9300	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766091/2
61	4000	9400	C			SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161988
61	4000	9400	C			SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161841
61	4000	9400	C			VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176708
61	4000	9400	C			VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176579
61	4000	9400	C			MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156960/2
61	4000	9400	C			MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156830/2
61	4000	9400	C			SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161988/2
61	4000	9400	C			SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161841/2
61	4000	9400	C			VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176708/2
61	4000	9400	C			VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176579/2
61	4000	9481	C			MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156960
61	4000	9481	C			MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156830
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L		biały	1175/54/66	>> 766992
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L		czarny	1175/54/66	>> 765834
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R		biały	1175/54/66	>> 767128
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R		czarny	1175/54/66	>> 765964
61	4000	9500	C			SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258435
61	4000	9500	C			SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258305
61	4000	9500	C			SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201608
61	4000	9500	C			SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201455

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
61	4000	9500	C			SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195839
61	4000	9500	C			SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195709
61	4000	9500	C			SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258435/2
61	4000	9500	C			SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258305/2
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766992/2
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765834/2
61	4000	9500	C			SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201608/2
61	4000	9500	C			SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201455/2
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767128/2
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765964/2
61	4000	9700	B			DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208201
61	4000	9700	B			DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208072
61	4000	9700	B			DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208201/2
61	4000	9700	B			DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208072/2
61	4000	9800	B		65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765704
61	4000	9800	B		65	SN		biały	1175/54/66	>> 766862
61	4000	9850	B		90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765087
61	4000	9850	B		80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765186
61	4000	9850	B		105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765315
61	4000	9850	B		90	MW		biały	1175/54/66	>> 766213
61	4000	9850	B		80	SW		biały	1175/54/66	>> 766343
61	4000	9850	B		105	VW		biały	1175/54/66	>> 766473
61	4000	9850	B		90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766213/2
61	4000	9850	B		90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765087/2
61	4000	9850	B		80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766343/2
61	4000	9850	B		80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765186/2
61	4000	9850	B		105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766473/2
61	4000	9850	B		105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765315/2
61	4000	9900	B		120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765445
61	4000	9900	B		120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766602
69	4000	10100	C		105	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765582
69	4000	10100	C		105	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766749

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
69	4000	10400	C		butterfly	DAN		czarny	1175/54/66	>> 766107
69	4000	10400	C		butterfly	DAN		biały	1175/54/66	>> 767265
69	4000	10400	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767265/2
69	4000	10400	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 766107/2
69	4000	10500	C			SW MAT		biały	1175/54/66	>> 161995
69	4000	10500	C			SW MAT		czarny	1175/54/66	>> 161858
69	4000	10500	C			VW MAT		biały	1175/54/66	>> 176715
69	4000	10500	C			VW MAT		czarny	1175/54/66	>> 176586
69	4000	10500	C			MW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 156977/2
69	4000	10500	C			MW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 156847/2
69	4000	10500	C			SW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 161995/2
69	4000	10500	C			SW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 161858/2
69	4000	10500	C			VW MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 176715/2
69	4000	10500	C			VW MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 176586/2
69	4000	10588	C			MW MAT		biały	1175/54/66	>> 156977
69	4000	10588	C			MW MAT		czarny	1175/54/66	>> 156847
69	4000	10600	C			SA-L MAT		biały	1175/54/66	>> 258442
69	4000	10600	C			SA-L MAT		czarny	1175/54/66	>> 258312
69	4000	10600	C			SA-R MAT		biały	1175/54/66	>> 201615
69	4000	10600	C			SA-R MAT		czarny	1175/54/66	>> 201462
69	4000	10600	C			SN MAT		biały	1175/54/66	>> 195846
69	4000	10600	C			SN MAT		czarny	1175/54/66	>> 195716
69	4000	10600	C			SA-L MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 258442/2
69	4000	10600	C			SA-L MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 258312/2
69	4000	10600	C			SA-R MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 201615/2
69	4000	10600	C			SA-R MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 201462/2
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L		biały	1175/54/66	>> 767005
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L		czarny	1175/54/66	>> 765841
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R		biały	1175/54/66	>> 767135
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R		czarny	1175/54/66	>> 765971
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767005/2
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765841/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	biały	1175/54/66	>> 767135/2
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765971/2
69	4000	10850	C			DAN MAT		biały	1175/54/66	>> 208218
69	4000	10850	C			DAN MAT		czarny	1175/54/66	>> 208089
69	4000	10850	C			DAN MAT R2	R2	biały	1175/54/66	>> 208218/2
69	4000	10850	C			DAN MAT R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 208089/2
69	4000	10950	B		65	SN		czarny	1175/54/66	>> 765711
69	4000	10950	B		65	SN		biały	1175/54/66	>> 766879
69	4000	11000	B		90	MW		czarny	1175/54/66	>> 765094
69	4000	11000	B		80	SW		czarny	1175/54/66	>> 765193
69	4000	11000	B		105	VW		czarny	1175/54/66	>> 765322
69	4000	11000	B		90	MW		biały	1175/54/66	>> 766220
69	4000	11000	B		80	SW		biały	1175/54/66	>> 766350
69	4000	11000	B		105	VW		biały	1175/54/66	>> 766480
69	4000	11000	B		90	MW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766220/2
69	4000	11000	B		90	MW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765094/2
69	4000	11000	B		80	SW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766350/2
69	4000	11000	B		80	SW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765193/2
69	4000	11000	B		105	VW R2	R2	biały	1175/54/66	>> 766480/2
69	4000	11000	B		105	VW R2	R2	czarny	1175/54/66	>> 765322/2
69	4000	11100	B		120	symetryczny		czarny	1175/54/66	>> 765452
69	4000	11100	B		120	symetryczny		biały	1175/54/66	>> 766619

Linea S Track LED 590/54/66mm

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1750	B		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765544
11	4000	1750	B		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766701
11	4000	1800	B		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766060
11	4000	1800	B		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767227
11	4000	1800	B			SW MAT		biały	590/54/66	>> 161957
11	4000	1800	B			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161810
11	4000	1800	B			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176678
11	4000	1800	B			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176548
11	4000	1800	B		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767227/2
11	4000	1800	B		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766060/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1800	B			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 156939/2
11	4000	1800	B			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156809/2
11	4000	1800	B			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 161957/2
11	4000	1800	B			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161810/2
11	4000	1800	B			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176678/2
11	4000	1800	B			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176548/2
11	4000	1829	B			MW MAT		biały	590/54/66	>> 156939
11	4000	1829	B			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156809
11	4000	1850	B		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 766961
11	4000	1850	B		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765803
11	4000	1850	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208171
11	4000	1850	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208041
11	4000	1850	B			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258404
11	4000	1850	B			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258275
11	4000	1850	B			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201578
11	4000	1850	B			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201424
11	4000	1850	B			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195808
11	4000	1850	B			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195679
11	4000	1850	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208171/2
11	4000	1850	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208041/2
11	4000	1850	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 766961/2
11	4000	1850	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765803/2
11	4000	1850	B			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258404/2
11	4000	1850	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258275/2
11	4000	1850	B			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201578/2
11	4000	1850	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201424/2
11	4000	1900	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765025
11	4000	1900	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765056
11	4000	1900	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765285
11	4000	1900	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765674
11	4000	1900	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766183
11	4000	1900	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766312
11	4000	1900	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766442
11	4000	1900	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766831

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
11	4000	1900	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766183/2
11	4000	1900	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765025/2
11	4000	1900	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766312/2
11	4000	1900	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765056/2
11	4000	1900	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766442/2
11	4000	1900	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765285/2
11	4000	1970	A		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765414
11	4000	1970	A		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766572
17	4000	2600	C		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765599
17	4000	2600	C		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766114
17	4000	2600	C		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766756
17	4000	2600	C		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767272
17	4000	2600	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767272/2
17	4000	2600	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766114/2
17	4000	2650	C			SW MAT		biały	590/54/66	>> 163012
17	4000	2650	C			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161865
17	4000	2650	C			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176722
17	4000	2650	C			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176593
17	4000	2650	C			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 156984/2
17	4000	2650	C			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156854/2
17	4000	2650	C			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163012/2
17	4000	2650	C			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161865/2
17	4000	2650	C			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176722/2
17	4000	2650	C			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176593/2
17	4000	2695	C			MW MAT		biały	590/54/66	>> 156984
17	4000	2695	C			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156854
17	4000	2700	B		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767012
17	4000	2700	B		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765858
17	4000	2700	B			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258459
17	4000	2700	B			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258329
17	4000	2700	B			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201622
17	4000	2700	B			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201479
17	4000	2700	B			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195884
17	4000	2700	B			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195723
17	4000	2700	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767012/2
17	4000	2700	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765858/2
17	4000	2700	B			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258459/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
17	4000	2700	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258329/2
17	4000	2700	B			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201622/2
17	4000	2700	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201479/2
17	4000	2750	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208225
17	4000	2750	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208096
17	4000	2750	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208225/2
17	4000	2750	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208096/2
17	4000	2800	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765100
17	4000	2800	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765209
17	4000	2800	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765339
17	4000	2800	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765728
17	4000	2800	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766237
17	4000	2800	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766367
17	4000	2800	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766497
17	4000	2800	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766886
17	4000	2800	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766237/2
17	4000	2800	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765100/2
17	4000	2800	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766367/2
17	4000	2800	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765209/2
17	4000	2800	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766497/2
17	4000	2800	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765339/2
17	4000	2850	B		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765469
17	4000	2850	B		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766626
23	4000	3450	C		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765605
23	4000	3450	C		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766763
23	4000	3550	C		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766121
23	4000	3550	C		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767289
23	4000	3550	C			SW MAT		biały	590/54/66	>> 163029
23	4000	3550	C			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161872
23	4000	3550	C			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176739
23	4000	3550	C			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176609
23	4000	3550	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767289/2
23	4000	3550	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766121/2
23	4000	3550	C			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 156991/2
23	4000	3550	C			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156861/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3550	C			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163029/2
23	4000	3550	C			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161872/2
23	4000	3550	C			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176739/2
23	4000	3550	C			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176609/2
23	4000	3600	C			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258466
23	4000	3600	C			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258336
23	4000	3600	C			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201639
23	4000	3600	C			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201486
23	4000	3600	C			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195891
23	4000	3600	C			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195730
23	4000	3600	C			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258466/2
23	4000	3600	C			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258336/2
23	4000	3600	C			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201639/2
23	4000	3600	C			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201486/2
23	4000	3609	C			MW MAT		biały	590/54/66	>> 156991
23	4000	3609	C			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156861
23	4000	3650	B		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767029
23	4000	3650	B		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765865
23	4000	3650	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767029/2
23	4000	3650	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765865/2
23	4000	3700	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208232
23	4000	3700	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208102
23	4000	3700	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208232/2
23	4000	3700	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208102/2
23	4000	3750	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765117
23	4000	3750	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765216
23	4000	3750	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765346
23	4000	3750	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765735
23	4000	3750	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766244
23	4000	3750	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766374
23	4000	3750	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766503
23	4000	3750	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766893
23	4000	3750	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766244/2
23	4000	3750	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765117/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
23	4000	3750	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766374/2
23	4000	3750	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765216/2
23	4000	3750	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766503/2
23	4000	3750	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765346/2
23	4000	3800	B		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765476
23	4000	3800	B		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766633
27	4000	4050	C		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765612
27	4000	4050	C		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766770
27	4000	4150	C		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766138
27	4000	4150	C		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767296
27	4000	4150	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767296/2
27	4000	4150	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766138/2
27	4000	4200	C			SW MAT		biały	590/54/66	>> 163036
27	4000	4200	C			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161889
27	4000	4200	C			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176746
27	4000	4200	C			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176616
27	4000	4200	C			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 157011/2
27	4000	4200	C			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156878/2
27	4000	4200	C			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163036/2
27	4000	4200	C			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161889/2
27	4000	4200	C			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176746/2
27	4000	4200	C			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176616/2
27	4000	4235	C			MW MAT		biały	590/54/66	>> 157011
27	4000	4235	C			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156878
27	4000	4250	B		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767036
27	4000	4250	B		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765872
27	4000	4250	B			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258473
27	4000	4250	B			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258343
27	4000	4250	B			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201646
27	4000	4250	B			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201493
27	4000	4250	B			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195907
27	4000	4250	B			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195747
27	4000	4250	B		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767036/2
27	4000	4250	B		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765872/2
27	4000	4250	B			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258473/2
27	4000	4250	B			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258343/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
27	4000	4250	B			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201646/2
27	4000	4250	B			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201493/2
27	4000	4350	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765742
27	4000	4350	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766909
27	4000	4350	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208249
27	4000	4350	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208119
27	4000	4350	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208249/2
27	4000	4350	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208119/2
27	4000	4400	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765124
27	4000	4400	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765223
27	4000	4400	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765353
27	4000	4400	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766251
27	4000	4400	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766381
27	4000	4400	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766510
27	4000	4400	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766251/2
27	4000	4400	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765124/2
27	4000	4400	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766381/2
27	4000	4400	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765223/2
27	4000	4400	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766510/2
27	4000	4400	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765353/2
27	4000	4450	B		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765483
27	4000	4450	B		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766640
31	4000	4600	C		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765629
31	4000	4600	C		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766787
31	4000	4750	C		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766145
31	4000	4750	C		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767302
31	4000	4750	C			SW MAT		biały	590/54/66	>> 163043
31	4000	4750	C			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161896
31	4000	4750	C			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176753
31	4000	4750	C			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176623
31	4000	4750	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767302/2
31	4000	4750	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766145/2
31	4000	4750	C			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 157028/2
31	4000	4750	C			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156885/2
31	4000	4750	C			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163043/2
31	4000	4750	C			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161896/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	4750	C			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176753/2
31	4000	4750	C			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176623/2
31	4000	4800	C			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258480
31	4000	4800	C			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258350
31	4000	4800	C			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201653
31	4000	4800	C			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201523
31	4000	4800	C			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195914
31	4000	4800	C			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195754
31	4000	4800	C			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258480/2
31	4000	4800	C			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258350/2
31	4000	4800	C			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201653/2
31	4000	4800	C			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201523/2
31	4000	4813	C			MW MAT		biały	590/54/66	>> 157028
31	4000	4813	C			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156885
31	4000	4850	C		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767043
31	4000	4850	C		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765889
31	4000	4850	C		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767043/2
31	4000	4850	C		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765889/2
31	4000	4950	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765759
31	4000	4950	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766916
31	4000	4950	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208256
31	4000	4950	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208126
31	4000	4950	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208256/2
31	4000	4950	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208126/2
31	4000	5000	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765131
31	4000	5000	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765230
31	4000	5000	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765360
31	4000	5000	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766268
31	4000	5000	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766398
31	4000	5000	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766527
31	4000	5000	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766268/2
31	4000	5000	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765131/2
31	4000	5000	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766398/2
31	4000	5000	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765230/2

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
31	4000	5000	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766527/2
31	4000	5000	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765360/2
31	4000	5050	B		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765490
31	4000	5050	B		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766657
35	4000	5200	C		105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765636
35	4000	5200	C	tak	105	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765643
35	4000	5200	C		105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766794
35	4000	5200	C	tak	105	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766800
35	4000	5350	C		butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 766152
35	4000	5350	C		butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767319
35	4000	5350	C	tak	butterfly	DAN		biały	590/54/66	>> 767326
35	4000	5350	C	tak	butterfly	DAN		czarny	590/54/66	>> 767333
35	4000	5350	C		butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767319/2
35	4000	5350	C		butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 766152/2
35	4000	5350	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	biały	590/54/66	>> 767326/2
35	4000	5350	C	tak	butterfly	DAN R2	R2	czarny	590/54/66	>> 767333/2
35	4000	5400	C			SW MAT		biały	590/54/66	>> 163050
35	4000	5400	C			SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161919
35	4000	5400	C	tak		SW MAT		biały	590/54/66	>> 163067
35	4000	5400	C	tak		SW MAT		czarny	590/54/66	>> 161926
35	4000	5400	C			VW MAT		biały	590/54/66	>> 176760
35	4000	5400	C			VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176630
35	4000	5400	C	tak		VW MAT		biały	590/54/66	>> 176777
35	4000	5400	C	tak		VW MAT		czarny	590/54/66	>> 176647
35	4000	5400	C			MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 157035/2
35	4000	5400	C			MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156892/2
35	4000	5400	C	tak		MW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 157042/2
35	4000	5400	C	tak		MW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 156908/2
35	4000	5400	C			SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163050/2
35	4000	5400	C			SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161919/2
35	4000	5400	C	tak		SW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 163067/2
35	4000	5400	C	tak		SW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 161926/2
35	4000	5400	C			VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176760/2
35	4000	5400	C			VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176630/2
35	4000	5400	C	tak		VW MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 176777/2
35	4000	5400	C	tak		VW MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 176647/2
35	4000	5438	C			MW MAT		biały	590/54/66	>> 157035
35	4000	5438	C			MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156892

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	5438	C	tak		MW MAT		biały	590/54/66	>> 157042
35	4000	5438	C	tak		MW MAT		czarny	590/54/66	>> 156908
35	4000	5450	C		asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767050
35	4000	5450	C		asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765896
35	4000	5450	C	tak	asymmetric	SA		biały	590/54/66	>> 767067
35	4000	5450	C	tak	asymmetric	SA		czarny	590/54/66	>> 765902
35	4000	5450	C			SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258497
35	4000	5450	C			SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258367
35	4000	5450	C	tak		SA-L MAT		biały	590/54/66	>> 258503
35	4000	5450	C	tak		SA-L MAT		czarny	590/54/66	>> 258374
35	4000	5450	C			SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201660
35	4000	5450	C			SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201530
35	4000	5450	C	tak		SA-R MAT		biały	590/54/66	>> 201677
35	4000	5450	C	tak		SA-R MAT		czarny	590/54/66	>> 201547
35	4000	5450	C			SN MAT		biały	590/54/66	>> 195921
35	4000	5450	C			SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195761
35	4000	5450	C	tak		SN MAT		biały	590/54/66	>> 195938
35	4000	5450	C	tak		SN MAT		czarny	590/54/66	>> 195778
35	4000	5450	C		asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767050/2
35	4000	5450	C		asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765896/2
35	4000	5450	C	tak	asymmetric	SA R2	R2	biały	590/54/66	>> 767067/2
35	4000	5450	C	tak	asymmetric	SA R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765902/2
35	4000	5450	C			SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258497/2
35	4000	5450	C			SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258367/2
35	4000	5450	C	tak		SA-L MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 258503/2
35	4000	5450	C	tak		SA-L MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 258374/2
35	4000	5450	C			SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201660/2
35	4000	5450	C			SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201530/2
35	4000	5450	C	tak		SA-R MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 201677/2
35	4000	5450	C	tak		SA-R MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 201547/2
35	4000	5550	B			DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208263
35	4000	5550	B			DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208133
35	4000	5550	B	tak		DAN MAT		biały	590/54/66	>> 208270

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	5550	B	tak		DAN MAT		czarny	590/54/66	>> 208140
35	4000	5550	B			DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208263/2
35	4000	5550	B			DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208133/2
35	4000	5550	B	tak		DAN MAT R2	R2	biały	590/54/66	>> 208270/2
35	4000	5550	B	tak		DAN MAT R2	R2	czarny	590/54/66	>> 208140/2
35	4000	5600	B		65	SN		czarny	590/54/66	>> 765766
35	4000	5600	B	tak	65	SN		czarny	590/54/66	>> 765773
35	4000	5600	B		65	SN		biały	590/54/66	>> 766923
35	4000	5600	B	tak	65	SN		biały	590/54/66	>> 766930
35	4000	5650	B		90	MW		czarny	590/54/66	>> 765148
35	4000	5650	B	tak	90	MW		czarny	590/54/66	>> 765155
35	4000	5650	B		80	SW		czarny	590/54/66	>> 765247
35	4000	5650	B	tak	80	SW		czarny	590/54/66	>> 765254
35	4000	5650	B		105	VW		czarny	590/54/66	>> 765377
35	4000	5650	B	tak	105	VW		czarny	590/54/66	>> 765384
35	4000	5650	B	tak	90	MW		biały	590/54/66	>> 766282
35	4000	5650	B		90	MW		biały	590/54/66	>> 766275
35	4000	5650	B		80	SW		biały	590/54/66	>> 766404
35	4000	5650	B	tak	80	SW		biały	590/54/66	>> 766411
35	4000	5650	B		105	VW		biały	590/54/66	>> 766534
35	4000	5650	B	tak	105	VW		biały	590/54/66	>> 766541
35	4000	5650	B		90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766275/2
35	4000	5650	B		90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765148/2
35	4000	5650	B	tak	90	MW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766282/2
35	4000	5650	B	tak	90	MW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765155/2
35	4000	5650	B		80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766404/2
35	4000	5650	B		80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765247/2
35	4000	5650	B	tak	80	SW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766411/2
35	4000	5650	B	tak	80	SW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765254/2
35	4000	5650	B		105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766534/2
35	4000	5650	B		105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765377/2
35	4000	5650	B	tak	105	VW R2	R2	biały	590/54/66	>> 766541/2
35	4000	5650	B	tak	105	VW R2	R2	czarny	590/54/66	>> 765384/2
35	4000	5700	B	tak	120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765513
35	4000	5700	B		120	symetryczny		czarny	590/54/66	>> 765506
35	4000	5700	B		120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766664

LINEA S TRACK LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc znamionowa oprawy [W]*	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	DIMM DALI	Kąt świecenia [°]	Typ rozsyłu	Wersja	Kolor korpusu	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
35	4000	5700	B	tak	120	symetryczny		biały	590/54/66	>> 766671

Data utworzenia karty: 14 wrzesień 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 74/2024; 82/2026; 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Linea S LED została wyposażona w nowe rozsyły światłości:
SW – soczewka typu standard wide (kąt umowny 80D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych, a nawet- ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-8m.
MW – soczewka typu medium wide (kąt umowny 90D) o szerokim zastosowaniu w obiektach handlowych, halach przemysłowych. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia, natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności na powierzchni alejek oraz regałów. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-6m.
VW – soczewka typu very wide (kąt umowny 105D) o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach otwartych i niskich magazynach. Zapewnia wysoką efektowność świetlną oraz pomaga spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania normy EN 12464-1 w zakresie wskaźnika olśnienia (UGR<22, UGR<25), natężenia oświetlenia i wysokiej równomierności w przypadku montażu systemu w niskich pomieszczeniach. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 2,5-5m.
SN - soczewka typu standard narrow (standardowy wąski, kąt umowny 65D) do oświetlenia ogólnego w powierzchniach otwartych w halach przemysłowych i magazynowych, warsztatach, a nawet - ze względu na niski wskaźnik olśnienia UGR<19 - w częściach biurowych obiektu. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 8-12m.
DAN – soczewka typu butterfly, double asymmetric narrow (podwójnie asymetryczny wąski) do oświetlenia półek w obiektach handlowych, w których kluczowe jest ukierunkowanie światła na eksponowany towar. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA - soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-L – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, lewy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.
SA-R – soczewka typu single asymmetric (pojedynczo asymetryczny, prawy – widok od strony zasilania) do oświetlenia jednostronnego powierzchni półek w przestrzeniach handlowych, tablic, powierzchni reklamowych znajdujących się na ścianach budynku, oświetlenie powierzchni roboczych w warunkach, kiedy nie ma możliwości umieszczenia opraw bezpośrednio nad nimi. Szczególnie zalecana do pomieszczeń, w których oprawy oświetleniowe montowane są na wysokości 3-4,5m.