LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK03
Puissance nominale du luminaire [W]*:	11.00 - 69.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1750 - 11100
Température de couleur [K]:	4000
SDMC:	3
Classe énergétique:	A; B; C
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc; noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	rail triphasée
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1175/54/66; 590/54/66;
Mark D:	oui
Certificat ENEC:	0331/ENEC/23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Linea S Track LED est une alternative linéaire et un complément aux projecteurs dotés d'une source lumineuse LED COB. Les modules sont disponibles en longueurs de 590 et 1175 mm, avec une variété d'optiques pour s'adapter à des concepts particuliers. L'installation dans un système de goulottes élargit la gamme d'applications et permet à l'utilisateur de modifier l'agencement après l'installation. Il s'agit de modules innovants, à haute efficacité énergétique, avec un excellent rendement lumineux et un aspect minimaliste et délicat.

APPLICATION

Les principaux domaines d'application sont l'éclairage d'accentuation dans les bâtiments commerciaux, les musées, les salles d'exposition, les bureaux, les appartements, en tant qu'alternative ou complément aux projecteurs montés sur rail.

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

Linea S Track LED 1175/54/66mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33	4000	5050	C		105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765520
33	4000	5050	C		105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766688
33	4000	5200	B		butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766046
33	4000	5200	B		butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767203
33	4000	5200	B		butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767203/2
33	4000	5200	B		butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766046/2
33	4000	5250	B			MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156915/2
33	4000	5250	B			MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156786/2
33	4000	5250	B			SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161933
33	4000	5250	B			SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161780
33	4000	5250	B			SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161933/2
33	4000	5250	B			SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161780/2
33	4000	5250	B			VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176654
33	4000	5250	B			VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176524
33	4000	5250	B			VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176654/2
33	4000	5250	B			VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176524/2
33	4000	5294	B			MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156915
33	4000	5294	B			MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156786
33	4000	5300	B		asymmetric	SA		blanc	1175/54/66	>> 766947
33	4000	5300	B		asymmetric	SA		noir	1175/54/66	>> 765780
33	4000	5300	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766947/2
33	4000	5300	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765780/2
33	4000	5300	B			SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258381
33	4000	5300	B			SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258251
33	4000	5300	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258381/2
33	4000	5300	B			SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258251/2
33	4000	5300	B			SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201554
33	4000	5300	B			SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201400

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
33	4000	5300	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201554/2
33	4000	5300	B			SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201400/2
33	4000	5300	B			SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195785
33	4000	5300	B			SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195655
33	4000	5400	B			DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208157
33	4000	5400	B			DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208027
33	4000	5400	B			DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208157/2
33	4000	5400	B			DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208027/2
33	4000	5450	B		65	SN		noir	1175/54/66	>> 765650
33	4000	5450	B		65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766817
33	4000	5500	B		90	MW		noir	1175/54/66	>> 765001
33	4000	5500	B		80	SW		noir	1175/54/66	>> 765032
33	4000	5500	B		105	VW		noir	1175/54/66	>> 765261
33	4000	5500	B		90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766169
33	4000	5500	B		80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766299
33	4000	5500	B		105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766428
33	4000	5500	B		90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766169/2
33	4000	5500	B		90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765001/2
33	4000	5500	B		80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766299/2
33	4000	5500	B		80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765032/2
33	4000	5500	B		105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766428/2
33	4000	5500	B		105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765261/2
33	4000	5550	B		120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765391
33	4000	5550	B		120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766558
39	4000	5900	C		105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765551
39	4000	5900	C	oui	105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765568
39	4000	5900	C		105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766718
39	4000	5900	C	oui	105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766725
39	4000	6050	C		butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766077
39	4000	6050	C	oui	butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766084
39	4000	6050	C	oui	butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767241
39	4000	6050	C		butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767234
39	4000	6050	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767234/2
39	4000	6050	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766077/2
39	4000	6050	C	oui	butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767241/2
39	4000	6050	C	oui	butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766084/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
39	4000	6100	C			MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156946/2
39	4000	6100	C			MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156816/2
39	4000	6100	C	oui		MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156953/2
39	4000	6100	C	oui		MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156823/2
39	4000	6100	C			SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161964
39	4000	6100	C			SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161827
39	4000	6100	C	oui		SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161971
39	4000	6100	C	oui		SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161834
39	4000	6100	C			SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161964/2
39	4000	6100	C			SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161827/2
39	4000	6100	C	oui		SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161971/2
39	4000	6100	C	oui		SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161834/2
39	4000	6100	C			VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176685
39	4000	6100	C			VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176555
39	4000	6100	C	oui		VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176692
39	4000	6100	C	oui		VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176562
39	4000	6100	C			VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176685/2
39	4000	6100	C			VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176555/2
39	4000	6100	C	oui		VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176692/2
39	4000	6100	C	oui		VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176562/2
39	4000	6150	B			SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258411
39	4000	6150	B			SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258282
39	4000	6150	B	oui		SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258428
39	4000	6150	B	oui		SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258299
39	4000	6150	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258411/2
39	4000	6150	B			SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258282/2
39	4000	6150	B	oui		SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258428/2
39	4000	6150	B	oui		SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258299/2
39	4000	6150	B			SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201585

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
39	4000	6150	B			SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201431
39	4000	6150	B	oui		SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201592
39	4000	6150	B	oui		SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201448
39	4000	6150	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201585/2
39	4000	6150	B			SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201431/2
39	4000	6150	B	oui		SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201592/2
39	4000	6150	B	oui		SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201448/2
39	4000	6150	B			SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195815
39	4000	6150	B			SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195686
39	4000	6150	B	oui		SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195822
39	4000	6150	B	oui		SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195693
39	4000	6160	C			MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156946
39	4000	6160	C			MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156816
39	4000	6160	C	oui		MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156953
39	4000	6160	C	oui		MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156823
39	4000	6200	B		asymmetric	SA		blanc	1175/54/66	>> 766978
39	4000	6200	B		asymmetric	SA		noir	1175/54/66	>> 765810
39	4000	6200	B	oui	asymmetric	SA		blanc	1175/54/66	>> 766985
39	4000	6200	B	oui	asymmetric	SA		noir	1175/54/66	>> 765827
39	4000	6200	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766978/2
39	4000	6200	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765810/2
39	4000	6200	B	oui	asymmetric	SA R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766985/2
39	4000	6200	B	oui	asymmetric	SA R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765827/2
39	4000	6300	B			DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208188
39	4000	6300	B			DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208058
39	4000	6300	B	oui		DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208195
39	4000	6300	B	oui		DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208065
39	4000	6300	B			DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208188/2
39	4000	6300	B			DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208058/2
39	4000	6300	B	oui		DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208195/2
39	4000	6300	B	oui		DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208065/2
39	4000	6350	B		65	SN		noir	1175/54/66	>> 765681
39	4000	6350	B	oui	65	SN		noir	1175/54/66	>> 765698

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
39	4000	6350	B		65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766848
39	4000	6350	B	oui	65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766855
39	4000	6400	B		90	MW		noir	1175/54/66	>> 765063
39	4000	6400	B	oui	90	MW		noir	1175/54/66	>> 765070
39	4000	6400	B		80	SW		noir	1175/54/66	>> 765162
39	4000	6400	B	oui	80	SW		noir	1175/54/66	>> 765179
39	4000	6400	B		105	VW		noir	1175/54/66	>> 765292
39	4000	6400	B	oui	105	VW		noir	1175/54/66	>> 765308
39	4000	6400	B	oui	90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766206
39	4000	6400	B		90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766190
39	4000	6400	B		80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766329
39	4000	6400	B	oui	80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766336
39	4000	6400	B		105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766459
39	4000	6400	B	oui	105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766466
39	4000	6400	B		90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766190/2
39	4000	6400	B		90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765063/2
39	4000	6400	B	oui	90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766206/2
39	4000	6400	B	oui	90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765070/2
39	4000	6400	B		80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766329/2
39	4000	6400	B		80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765162/2
39	4000	6400	B	oui	80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766336/2
39	4000	6400	B	oui	80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765179/2
39	4000	6400	B		105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766459/2
39	4000	6400	B		105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765292/2
39	4000	6400	B	oui	105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766466/2
39	4000	6400	B	oui	105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765308/2
39	4000	6450	B		120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765421
39	4000	6450	B	oui	120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765438
39	4000	6450	B		120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766589
39	4000	6450	B	oui	120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766596
42	4000	6450	C		105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765537
42	4000	6450	C		105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766695
42	4000	6650	B		butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766053
42	4000	6650	B		butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767210
42	4000	6750	B		asymmetric left	SA-L		blanc	1175/54/66	>> 766954
42	4000	6750	B		asymmetric left	SA-L		noir	1175/54/66	>> 765797

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
42	4000	6750	B		asymmetric right	SA-R		blanc	1175/54/66	>> 767081
42	4000	6750	B		asymmetric right	SA-R		noir	1175/54/66	>> 765926
42	4000	6950	B		65	SN		noir	1175/54/66	>> 765667
42	4000	6950	B		65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766824
42	4000	7000	B		90	MW		noir	1175/54/66	>> 765018
42	4000	7000	B		80	SW		noir	1175/54/66	>> 765049
42	4000	7000	B		105	VW		noir	1175/54/66	>> 765278
42	4000	7000	B		90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766176
42	4000	7000	B		80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766305
42	4000	7000	B		105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766435
42	4000	7100	B		120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765407
42	4000	7100	B		120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766565
48	4000	7550	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767210/2
48	4000	7550	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766053/2
48	4000	7600	B			MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156922/2
48	4000	7600	B			MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156793/2
48	4000	7600	B			SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161940
48	4000	7600	B			SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161797
48	4000	7600	B			SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161940/2
48	4000	7600	B			SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161797/2
48	4000	7600	B			VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176661
48	4000	7600	B			VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176531
48	4000	7600	B			VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176661/2
48	4000	7600	B			VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176531/2
48	4000	7650	B			SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258398
48	4000	7650	B			SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258268
48	4000	7650	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258398/2
48	4000	7650	B			SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258268/2
48	4000	7650	B			SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201561
48	4000	7650	B			SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201417
48	4000	7650	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201561/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
48	4000	7650	B			SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201417/2
48	4000	7650	B			SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195792
48	4000	7650	B			SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195662
48	4000	7652	B			MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156922
48	4000	7652	B			MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156793
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766954/2
48	4000	7700	B		asymmetric left	SA-L R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765797/2
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767081/2
48	4000	7700	B		asymmetric right	SA-R R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765926/2
48	4000	7850	B			DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208164
48	4000	7850	B			DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208034
48	4000	7850	B			DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208164/2
48	4000	7850	B			DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208034/2
48	4000	7950	B		90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766176/2
48	4000	7950	B		90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765018/2
48	4000	7950	B		80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766305/2
48	4000	7950	B		80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765049/2
48	4000	7950	B		105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766435/2
48	4000	7950	B		105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765278/2
61	4000	9050	C		105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765575
61	4000	9050	C		105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766732
61	4000	9300	C		butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766091
61	4000	9300	C		butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767258
61	4000	9300	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767258/2
61	4000	9300	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766091/2
61	4000	9400	C			MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156960/2
61	4000	9400	C			MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156830/2
61	4000	9400	C			SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161988
61	4000	9400	C			SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161841
61	4000	9400	C			SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161988/2
61	4000	9400	C			SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161841/2
61	4000	9400	C			VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176708

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
61	4000	9400	C			VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176579
61	4000	9400	C			VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176708/2
61	4000	9400	C			VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176579/2
61	4000	9481	C			MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156960
61	4000	9481	C			MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156830
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L		blanc	1175/54/66	>> 766992
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L		noir	1175/54/66	>> 765834
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R		blanc	1175/54/66	>> 767128
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R		noir	1175/54/66	>> 765964
61	4000	9500	C			SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258435
61	4000	9500	C			SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258305
61	4000	9500	C			SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258435/2
61	4000	9500	C			SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258305/2
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766992/2
61	4000	9500	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765834/2
61	4000	9500	C			SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201608
61	4000	9500	C			SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201455
61	4000	9500	C			SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201608/2
61	4000	9500	C			SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201455/2
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767128/2
61	4000	9500	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765964/2
61	4000	9500	C			SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195839
61	4000	9500	C			SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195709
61	4000	9700	B			DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208201
61	4000	9700	B			DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208072
61	4000	9700	B			DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208201/2
61	4000	9700	B			DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208072/2
61	4000	9800	B		65	SN		noir	1175/54/66	>> 765704
61	4000	9800	B		65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766862

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
61	4000	9850	B		90	MW		noir	1175/54/66	>> 765087
61	4000	9850	B		80	SW		noir	1175/54/66	>> 765186
61	4000	9850	B		105	VW		noir	1175/54/66	>> 765315
61	4000	9850	B		90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766213
61	4000	9850	B		80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766343
61	4000	9850	B		105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766473
61	4000	9850	B		90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766213/2
61	4000	9850	B		90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765087/2
61	4000	9850	B		80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766343/2
61	4000	9850	B		80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765186/2
61	4000	9850	B		105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766473/2
61	4000	9850	B		105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765315/2
61	4000	9900	B		120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765445
61	4000	9900	B		120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766602
69	4000	10100	C		105	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765582
69	4000	10100	C		105	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766749
69	4000	10400	C		butterfly	DAN		noir	1175/54/66	>> 766107
69	4000	10400	C		butterfly	DAN		blanc	1175/54/66	>> 767265
69	4000	10400	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767265/2
69	4000	10400	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	1175/54/66	>> 766107/2
69	4000	10500	C			MW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 156977/2
69	4000	10500	C			MW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 156847/2
69	4000	10500	C			SW MAT		blanc	1175/54/66	>> 161995
69	4000	10500	C			SW MAT		noir	1175/54/66	>> 161858
69	4000	10500	C			SW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 161995/2
69	4000	10500	C			SW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 161858/2
69	4000	10500	C			VW MAT		blanc	1175/54/66	>> 176715
69	4000	10500	C			VW MAT		noir	1175/54/66	>> 176586
69	4000	10500	C			VW MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 176715/2
69	4000	10500	C			VW MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 176586/2
69	4000	10588	C			MW MAT		blanc	1175/54/66	>> 156977
69	4000	10588	C			MW MAT		noir	1175/54/66	>> 156847
69	4000	10600	C			SA-L MAT		blanc	1175/54/66	>> 258442
69	4000	10600	C			SA-L MAT		noir	1175/54/66	>> 258312

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
69	4000	10600	C			SA-L MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 258442/2
69	4000	10600	C			SA-L MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 258312/2
69	4000	10600	C			SA-R MAT		blanc	1175/54/66	>> 201615
69	4000	10600	C			SA-R MAT		noir	1175/54/66	>> 201462
69	4000	10600	C			SA-R MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 201615/2
69	4000	10600	C			SA-R MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 201462/2
69	4000	10600	C			SN MAT		blanc	1175/54/66	>> 195846
69	4000	10600	C			SN MAT		noir	1175/54/66	>> 195716
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L		blanc	1175/54/66	>> 767005
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L		noir	1175/54/66	>> 765841
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R		blanc	1175/54/66	>> 767135
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R		noir	1175/54/66	>> 765971
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767005/2
69	4000	10650	C		asymmetric left	SA-L R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765841/2
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 767135/2
69	4000	10650	C		asymmetric right	SA-R R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765971/2
69	4000	10850	C			DAN MAT		blanc	1175/54/66	>> 208218
69	4000	10850	C			DAN MAT		noir	1175/54/66	>> 208089
69	4000	10850	C			DAN MAT R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 208218/2
69	4000	10850	C			DAN MAT R2	R2	noir	1175/54/66	>> 208089/2
69	4000	10950	B		65	SN		noir	1175/54/66	>> 765711
69	4000	10950	B		65	SN		blanc	1175/54/66	>> 766879
69	4000	11000	B		90	MW		noir	1175/54/66	>> 765094
69	4000	11000	B		80	SW		noir	1175/54/66	>> 765193
69	4000	11000	B		105	VW		noir	1175/54/66	>> 765322
69	4000	11000	B		90	MW		blanc	1175/54/66	>> 766220
69	4000	11000	B		80	SW		blanc	1175/54/66	>> 766350
69	4000	11000	B		105	VW		blanc	1175/54/66	>> 766480
69	4000	11000	B		90	MW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766220/2
69	4000	11000	B		90	MW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765094/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
69	4000	11000	B		80	SW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766350/2
69	4000	11000	B		80	SW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765193/2
69	4000	11000	B		105	VW R2	R2	blanc	1175/54/66	>> 766480/2
69	4000	11000	B		105	VW R2	R2	noir	1175/54/66	>> 765322/2
69	4000	11100	B		120	symétrique		noir	1175/54/66	>> 765452
69	4000	11100	B		120	symétrique		blanc	1175/54/66	>> 766619

Linea S Track LED 590/54/66mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
11	4000	1750	B		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765544
11	4000	1750	B		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766701
11	4000	1800	B		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766060
11	4000	1800	B		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767227
11	4000	1800	B		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767227/2
11	4000	1800	B		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766060/2
11	4000	1800	B			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 156939/2
11	4000	1800	B			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156809/2
11	4000	1800	B			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 161957
11	4000	1800	B			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161810
11	4000	1800	B			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 161957/2
11	4000	1800	B			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161810/2
11	4000	1800	B			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176678
11	4000	1800	B			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176548
11	4000	1800	B			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176678/2
11	4000	1800	B			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176548/2
11	4000	1829	B			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 156939
11	4000	1829	B			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156809
11	4000	1850	B		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 766961
11	4000	1850	B		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765803
11	4000	1850	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208171
11	4000	1850	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208041
11	4000	1850	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208171/2
11	4000	1850	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208041/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
11	4000	1850	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766961/2
11	4000	1850	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765803/2
11	4000	1850	B			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258404
11	4000	1850	B			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258275
11	4000	1850	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258404/2
11	4000	1850	B			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258275/2
11	4000	1850	B			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201578
11	4000	1850	B			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201424
11	4000	1850	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201578/2
11	4000	1850	B			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201424/2
11	4000	1850	B			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195808
11	4000	1850	B			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195679
11	4000	1900	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765025
11	4000	1900	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765056
11	4000	1900	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765285
11	4000	1900	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765674
11	4000	1900	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766183
11	4000	1900	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766312
11	4000	1900	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766442
11	4000	1900	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766831
11	4000	1900	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766183/2
11	4000	1900	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765025/2
11	4000	1900	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766312/2
11	4000	1900	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765056/2
11	4000	1900	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766442/2
11	4000	1900	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765285/2
11	4000	1970	A		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765414
11	4000	1970	A		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766572
17	4000	2600	C		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765599
17	4000	2600	C		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766114
17	4000	2600	C		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766756
17	4000	2600	C		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767272
17	4000	2600	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767272/2
17	4000	2600	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766114/2
17	4000	2650	C			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 156984/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	4000	2650	C			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156854/2
17	4000	2650	C			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163012
17	4000	2650	C			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161865
17	4000	2650	C			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163012/2
17	4000	2650	C			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161865/2
17	4000	2650	C			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176722
17	4000	2650	C			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176593
17	4000	2650	C			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176722/2
17	4000	2650	C			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176593/2
17	4000	2695	C			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 156984
17	4000	2695	C			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156854
17	4000	2700	B		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767012
17	4000	2700	B		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765858
17	4000	2700	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767012/2
17	4000	2700	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765858/2
17	4000	2700	B			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258459
17	4000	2700	B			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258329
17	4000	2700	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258459/2
17	4000	2700	B			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258329/2
17	4000	2700	B			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201622
17	4000	2700	B			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201479
17	4000	2700	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201622/2
17	4000	2700	B			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201479/2
17	4000	2700	B			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195884
17	4000	2700	B			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195723
17	4000	2750	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208225
17	4000	2750	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208096
17	4000	2750	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208225/2
17	4000	2750	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208096/2
17	4000	2800	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765100
17	4000	2800	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765209
17	4000	2800	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765339

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
17	4000	2800	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765728
17	4000	2800	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766237
17	4000	2800	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766367
17	4000	2800	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766497
17	4000	2800	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766886
17	4000	2800	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766237/2
17	4000	2800	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765100/2
17	4000	2800	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766367/2
17	4000	2800	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765209/2
17	4000	2800	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766497/2
17	4000	2800	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765339/2
17	4000	2850	B		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765469
17	4000	2850	B		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766626
23	4000	3450	C		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765605
23	4000	3450	C		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766763
23	4000	3550	C		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766121
23	4000	3550	C		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767289
23	4000	3550	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767289/2
23	4000	3550	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766121/2
23	4000	3550	C			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 156991/2
23	4000	3550	C			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156861/2
23	4000	3550	C			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163029
23	4000	3550	C			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161872
23	4000	3550	C			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163029/2
23	4000	3550	C			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161872/2
23	4000	3550	C			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176739
23	4000	3550	C			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176609
23	4000	3550	C			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176739/2
23	4000	3550	C			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176609/2
23	4000	3600	C			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258466
23	4000	3600	C			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258336
23	4000	3600	C			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258466/2
23	4000	3600	C			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258336/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
23	4000	3600	C			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201639
23	4000	3600	C			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201486
23	4000	3600	C			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201639/2
23	4000	3600	C			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201486/2
23	4000	3600	C			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195891
23	4000	3600	C			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195730
23	4000	3609	C			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 156991
23	4000	3609	C			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156861
23	4000	3650	B		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767029
23	4000	3650	B		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765865
23	4000	3650	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767029/2
23	4000	3650	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765865/2
23	4000	3700	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208232
23	4000	3700	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208102
23	4000	3700	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208232/2
23	4000	3700	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208102/2
23	4000	3750	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765117
23	4000	3750	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765216
23	4000	3750	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765346
23	4000	3750	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765735
23	4000	3750	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766244
23	4000	3750	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766374
23	4000	3750	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766503
23	4000	3750	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766893
23	4000	3750	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766244/2
23	4000	3750	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765117/2
23	4000	3750	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766374/2
23	4000	3750	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765216/2
23	4000	3750	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766503/2
23	4000	3750	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765346/2
23	4000	3800	B		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765476
23	4000	3800	B		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766633
27	4000	4050	C		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765612
27	4000	4050	C		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766770
27	4000	4150	C		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766138
27	4000	4150	C		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767296

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
27	4000	4150	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767296/2
27	4000	4150	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766138/2
27	4000	4200	C			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 157011/2
27	4000	4200	C			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156878/2
27	4000	4200	C			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163036
27	4000	4200	C			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161889
27	4000	4200	C			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163036/2
27	4000	4200	C			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161889/2
27	4000	4200	C			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176746
27	4000	4200	C			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176616
27	4000	4200	C			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176746/2
27	4000	4200	C			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176616/2
27	4000	4235	C			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 157011
27	4000	4235	C			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156878
27	4000	4250	B		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767036
27	4000	4250	B		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765872
27	4000	4250	B		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767036/2
27	4000	4250	B		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765872/2
27	4000	4250	B			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258473
27	4000	4250	B			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258343
27	4000	4250	B			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258473/2
27	4000	4250	B			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258343/2
27	4000	4250	B			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201646
27	4000	4250	B			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201493
27	4000	4250	B			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201646/2
27	4000	4250	B			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201493/2
27	4000	4250	B			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195907
27	4000	4250	B			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195747
27	4000	4350	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765742
27	4000	4350	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766909
27	4000	4350	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208249
27	4000	4350	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208119

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
27	4000	4350	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208249/2
27	4000	4350	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208119/2
27	4000	4400	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765124
27	4000	4400	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765223
27	4000	4400	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765353
27	4000	4400	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766251
27	4000	4400	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766381
27	4000	4400	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766510
27	4000	4400	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766251/2
27	4000	4400	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765124/2
27	4000	4400	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766381/2
27	4000	4400	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765223/2
27	4000	4400	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766510/2
27	4000	4400	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765353/2
27	4000	4450	B		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765483
27	4000	4450	B		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766640
31	4000	4600	C		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765629
31	4000	4600	C		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766787
31	4000	4750	C		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766145
31	4000	4750	C		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767302
31	4000	4750	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767302/2
31	4000	4750	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766145/2
31	4000	4750	C			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 157028/2
31	4000	4750	C			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156885/2
31	4000	4750	C			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163043
31	4000	4750	C			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161896
31	4000	4750	C			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163043/2
31	4000	4750	C			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161896/2
31	4000	4750	C			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176753
31	4000	4750	C			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176623
31	4000	4750	C			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176753/2
31	4000	4750	C			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176623/2
31	4000	4800	C			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258480

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	4000	4800	C			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258350
31	4000	4800	C			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258480/2
31	4000	4800	C			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258350/2
31	4000	4800	C			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201653
31	4000	4800	C			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201523
31	4000	4800	C			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201653/2
31	4000	4800	C			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201523/2
31	4000	4800	C			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195914
31	4000	4800	C			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195754
31	4000	4813	C			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 157028
31	4000	4813	C			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156885
31	4000	4850	C		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767043
31	4000	4850	C		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765889
31	4000	4850	C		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767043/2
31	4000	4850	C		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765889/2
31	4000	4950	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765759
31	4000	4950	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766916
31	4000	4950	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208256
31	4000	4950	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208126
31	4000	4950	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208256/2
31	4000	4950	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208126/2
31	4000	5000	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765131
31	4000	5000	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765230
31	4000	5000	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765360
31	4000	5000	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766268
31	4000	5000	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766398
31	4000	5000	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766527
31	4000	5000	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766268/2
31	4000	5000	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765131/2
31	4000	5000	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766398/2
31	4000	5000	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765230/2
31	4000	5000	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766527/2
31	4000	5000	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765360/2
31	4000	5050	B		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765490

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
31	4000	5050	B		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766657
35	4000	5200	C		105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765636
35	4000	5200	C	oui	105	symétrique		noir	590/54/66	>> 765643
35	4000	5200	C		105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766794
35	4000	5200	C	oui	105	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766800
35	4000	5350	C		butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 766152
35	4000	5350	C		butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767319
35	4000	5350	C	oui	butterfly	DAN		blanc	590/54/66	>> 767326
35	4000	5350	C	oui	butterfly	DAN		noir	590/54/66	>> 767333
35	4000	5350	C		butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767319/2
35	4000	5350	C		butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 766152/2
35	4000	5350	C	oui	butterfly	DAN R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767326/2
35	4000	5350	C	oui	butterfly	DAN R2	R2	noir	590/54/66	>> 767333/2
35	4000	5400	C			MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 157035/2
35	4000	5400	C			MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156892/2
35	4000	5400	C	oui		MW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 157042/2
35	4000	5400	C	oui		MW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 156908/2
35	4000	5400	C			SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163050
35	4000	5400	C			SW MAT		noir	590/54/66	>> 161919
35	4000	5400	C	oui		SW MAT		blanc	590/54/66	>> 163067
35	4000	5400	C	oui		SW MAT		noir	590/54/66	>> 161926
35	4000	5400	C			SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163050/2
35	4000	5400	C			SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161919/2
35	4000	5400	C	oui		SW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 163067/2
35	4000	5400	C	oui		SW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 161926/2
35	4000	5400	C			VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176760
35	4000	5400	C			VW MAT		noir	590/54/66	>> 176630
35	4000	5400	C	oui		VW MAT		blanc	590/54/66	>> 176777
35	4000	5400	C	oui		VW MAT		noir	590/54/66	>> 176647
35	4000	5400	C			VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176760/2
35	4000	5400	C			VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176630/2
35	4000	5400	C	oui		VW MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 176777/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	5400	C	oui		VW MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 176647/2
35	4000	5438	C			MW MAT		blanc	590/54/66	>> 157035
35	4000	5438	C			MW MAT		noir	590/54/66	>> 156892
35	4000	5438	C	oui		MW MAT		blanc	590/54/66	>> 157042
35	4000	5438	C	oui		MW MAT		noir	590/54/66	>> 156908
35	4000	5450	C		asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767050
35	4000	5450	C		asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765896
35	4000	5450	C	oui	asymmetric	SA		blanc	590/54/66	>> 767067
35	4000	5450	C	oui	asymmetric	SA		noir	590/54/66	>> 765902
35	4000	5450	C		asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767050/2
35	4000	5450	C		asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765896/2
35	4000	5450	C	oui	asymmetric	SA R2	R2	blanc	590/54/66	>> 767067/2
35	4000	5450	C	oui	asymmetric	SA R2	R2	noir	590/54/66	>> 765902/2
35	4000	5450	C			SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258497
35	4000	5450	C			SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258367
35	4000	5450	C	oui		SA-L MAT		blanc	590/54/66	>> 258503
35	4000	5450	C	oui		SA-L MAT		noir	590/54/66	>> 258374
35	4000	5450	C			SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258497/2
35	4000	5450	C			SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258367/2
35	4000	5450	C	oui		SA-L MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 258503/2
35	4000	5450	C	oui		SA-L MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 258374/2
35	4000	5450	C			SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201660
35	4000	5450	C			SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201530
35	4000	5450	C	oui		SA-R MAT		blanc	590/54/66	>> 201677
35	4000	5450	C	oui		SA-R MAT		noir	590/54/66	>> 201547
35	4000	5450	C			SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201660/2
35	4000	5450	C			SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201530/2
35	4000	5450	C	oui		SA-R MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 201677/2
35	4000	5450	C	oui		SA-R MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 201547/2
35	4000	5450	C			SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195921
35	4000	5450	C			SN MAT		noir	590/54/66	>> 195761
35	4000	5450	C	oui		SN MAT		blanc	590/54/66	>> 195938
35	4000	5450	C	oui		SN MAT		noir	590/54/66	>> 195778

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	5550	B			DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208263
35	4000	5550	B			DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208133
35	4000	5550	B	oui		DAN MAT		blanc	590/54/66	>> 208270
35	4000	5550	B	oui		DAN MAT		noir	590/54/66	>> 208140
35	4000	5550	B			DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208263/2
35	4000	5550	B			DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208133/2
35	4000	5550	B	oui		DAN MAT R2	R2	blanc	590/54/66	>> 208270/2
35	4000	5550	B	oui		DAN MAT R2	R2	noir	590/54/66	>> 208140/2
35	4000	5600	B		65	SN		noir	590/54/66	>> 765766
35	4000	5600	B	oui	65	SN		noir	590/54/66	>> 765773
35	4000	5600	B		65	SN		blanc	590/54/66	>> 766923
35	4000	5600	B	oui	65	SN		blanc	590/54/66	>> 766930
35	4000	5650	B		90	MW		noir	590/54/66	>> 765148
35	4000	5650	B	oui	90	MW		noir	590/54/66	>> 765155
35	4000	5650	B		80	SW		noir	590/54/66	>> 765247
35	4000	5650	B	oui	80	SW		noir	590/54/66	>> 765254
35	4000	5650	B		105	VW		noir	590/54/66	>> 765377
35	4000	5650	B	oui	105	VW		noir	590/54/66	>> 765384
35	4000	5650	B	oui	90	MW		blanc	590/54/66	>> 766282
35	4000	5650	B		90	MW		blanc	590/54/66	>> 766275
35	4000	5650	B		80	SW		blanc	590/54/66	>> 766404
35	4000	5650	B	oui	80	SW		blanc	590/54/66	>> 766411
35	4000	5650	B		105	VW		blanc	590/54/66	>> 766534
35	4000	5650	B	oui	105	VW		blanc	590/54/66	>> 766541
35	4000	5650	B		90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766275/2
35	4000	5650	B		90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765148/2
35	4000	5650	B	oui	90	MW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766282/2
35	4000	5650	B	oui	90	MW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765155/2
35	4000	5650	B		80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766404/2
35	4000	5650	B		80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765247/2
35	4000	5650	B	oui	80	SW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766411/2
35	4000	5650	B	oui	80	SW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765254/2
35	4000	5650	B		105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766534/2
35	4000	5650	B		105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765377/2
35	4000	5650	B	oui	105	VW R2	R2	blanc	590/54/66	>> 766541/2
35	4000	5650	B	oui	105	VW R2	R2	noir	590/54/66	>> 765384/2

LINEA S TRACK LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Classe énergétique	DIMM DALI	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Version	Couleur du corps	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
35	4000	5700	B	oui	120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765513
35	4000	5700	B		120	symétrique		noir	590/54/66	>> 765506
35	4000	5700	B		120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766664
35	4000	5700	B	oui	120	symétrique		blanc	590/54/66	>> 766671

Date de création de la carte: 14 septembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 74/2024; 82/2026; 83/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

La Linea S LED a été équipée de nouvelles distributions lumineuses :
SW – un objectif grand angle standard (angle conventionnel 80D) avec une large gamme d'applications dans les installations commerciales, les halls industriels et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR19 - dans les bureaux des la facilité. Il garantit une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement, d'intensité d'éclairage et de grande uniformité de la surface des allées et des étagères. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 8 m.
MW – objectif moyen large (angle conventionnel 90D) largement utilisé dans les installations commerciales, les halls industriels et même. Il garantit une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement, d'intensité d'éclairage et de grande uniformité de la surface des allées et des étagères. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 6 m.
VW – objectif très grand angle (angle conventionnel 105D) avec une large gamme d'applications dans les espaces ouverts et les entrepôts bas. Il garantit une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement (UGR<22, UGR<25), d'éclairement et de haute uniformité lorsque le système est installé dans des pièces basses. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 2,5 à 5 m.
SN - lentille étroite standard (standard étroite, angle conventionnel 65D) pour l'éclairage général des zones ouvertes dans les halls industriels et d'entrepôts, les ateliers et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les parties bureaux de l'établissement. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 8 à 12 m.
DAN – lentille papillon, double asymétrique étroite, pour l'éclairage des étagères dans les installations commerciales où il est crucial de diriger la lumière vers les marchandises exposées. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 4,5 m.
SA - lentille asymétrique unique pour l'éclairage unilatéral des surfaces d'étagères dans les espaces commerciaux, des panneaux, des surfaces publicitaires sur les murs des bâtiments, l'éclairage des surfaces de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer directement des cadres au dessus d'eux. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 4,5 m.
SA-L - lentille asymétrique unique (asymétrique simple, vue de gauche du côté de l'alimentation électrique) pour l'éclairage d'un seul côté des surfaces d'étagères dans les espaces commerciaux, les panneaux, les zones publicitaires sur les murs des bâtiments, conditions de travail d'éclairage de surface dans lesquelles il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus.Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 4,5 m.
SA-R – lentille asymétrique unique (asymétrique unique, vue de droite du côté de l'alimentation électrique) pour l'éclairage d'un seul côté des surfaces d'étagères dans les espaces commerciaux, les panneaux, les zones publicitaires sur les murs des bâtiments, conditions de travail d'éclairage de surface dans lesquelles il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus.Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 3 à 4,5 m.