

STRADO LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09; IK10
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	8.00 - 54.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	975 - 7500
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra):	>70
Třída ochrany:	II
Optika:	RM7
Řízení:	Možnost
Barva těla:	šedá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	122.00 - 155.00
Energetická třída:	C; D
Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál difuzoru:	tvrdé sklo
Materiál optiky:	PMMA
SDCM:	≤ 4

VLASTNOSTI PRODUKTU

Strado LED XS je nová řada silničních svítidel LED. Využívá směrové matrice s více čočkami z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné vlastnosti zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti, které svítidlo dosahuje na výstupu - dosahuje 155 lm/W. Horní část těla svítidla má v těle samostatnou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech napájecích komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo má výstupní kabel s rychlospojkou, která umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti svítidlo otevírat. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo jsou vyrobeny z hliníkového tlakového odlitku s práškovým nástřikem šedé barvy a mají velmi vysoké krytí IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09, IK10. Standardní vybavení: plně programovatelný ovladač DALI; dostupné funkce pro udržování konstantního světelného toku při CLO a autonomní pětistupňové snížení výkonu; NTC ochrana proti náhodnému přehřátí svítidla; filtr zabráňující kondenzaci; výstupní kabel s rychlospojkou. Další možnosti: konektory NEMA, ZHAGA na horní straně svítidla; propojení s řídicími systémy; přídavná ochrana SPI0kV mimo napájecí zdroj; zapnutí/vypnutí napájecího zdroje bez funkce redukce výkonu; lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE.

APLIKACE

Díky použití vyhrazené optiky je možné osvětlovat objekty, jako jsou: dálnice, silnice pro motorová vozidla, státní silnice, vojvodství, okresy, obce, města, sídliště, osvětlení ploch. K dispozici je také optika pro osvětlení: přechodů pro chodce, chodníků a cyklostezek.

STRADO LED XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

STRADO LED XS IK09

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Odolnost proti nárazu	DIMM DALI	Antivandal	Řízení	Dodatečná ochrana	Index
8	975	122	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872730
10	1250	125	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872747
12	1775	148	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872754
14	2000	143	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872761
15	2200	147	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872778
16	2425	152	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872785
18	2700	150	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872792
21	3200	152	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872808
23	3575	155	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872815
24	3650	152	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872839
25	3800	152	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872822
26	3950	152	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872853
28	4300	154	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872846
29	4475	154	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872877
30	4525	151	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872860
31	4675	151	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872891
33	4975	151	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872884
34	5125	151	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872914
35	5250	150	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872907
36	5400	150	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872938
37	5575	151	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872921
39	5525	142	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872945
44	6025	137	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872952
47	6425	137	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872969
50	6825	137	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872976
52	7050	136	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872983
54	7500	139	4000	>70	IK09	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 872990

STRADO LED XS IK10

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Odolnost proti nárazu	DIMM DALI	Antivandal	Řízení	Dodatečná ochrana	Index
8	975	122	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870507
10	1250	125	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870514
12	1775	148	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870521

STRADO LED XS

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Světelný tok svítidla [lm]*	Světelná účinnost svítidla [lm/W]	Teplota barvy [K]	Index podání barev (Ra)	Odolnost proti nárazu	DIMM DALI	Antivandal	Řízení	Dodatečná ochrana	Index
14	2000	143	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870538
15	2200	147	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870545
16	2425	152	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870552
18	2700	150	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870569
21	3200	152	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870576
23	3575	155	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870583
24	3650	152	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870590
25	3800	152	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870606
26	3950	152	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870613
28	4300	154	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870620
29	4475	154	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870637
30	4525	151	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870644
31	4675	151	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870651
33	4975	151	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870668
34	5125	151	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870675
35	5250	150	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870682
36	5400	150	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870699
37	5575	151	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870705
39	5525	142	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870712
44	6025	137	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870729
47	6425	137	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870736
50	6825	137	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870743
52	7050	136	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870750
54	7500	139	4000	>70	IK10	ano	ano	Možnost	Možnost	>> 870767

STRADO LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




ASM2



ASN



ASW



PL1




PP1




RM10




RM11




RM11+




RM12




RM13




RM14




RM15




RM16



RM17




RM18+




RM19

STRADO LED XS


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




RM3




RM4




RM5




RM6




RM7




RM8+




RM9




RMW




RN1




RN2




RP




RW10




RW2



RW3




RW4




RW5

STRADO LED XS


OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ




RW6



RW7



RW8



RW9

STRADO LED XS

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	nástěnný držák (pozinkovaný)
	nástěnný držák (šedý)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 09 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 76/2024