

TAURUS MULTIBATTERY LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa [K] - zakres:	2700 - 6500
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18
Klasa ochronności:	III
Materiał korpusu:	PP
Kolor korpusu:	zielony
Rodzaj klosza:	mleczny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	280/280/148;

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawiają, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Dodatkowy przycisk umożliwia regulację barwy światła w zakresie: 2700K do 6500K. Lampa kompatybilna z akumulatorami 18V takich producentów jak: Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. Urządzenie posiada wyświetlacz pokazujący poziom naładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 5Ah:

- 500 lm - czas pracy: 20h
- 1850 lm - czas pracy: 7h 15min
- 2750 lm - czas pracy: 4h 30min
- 4050 lm - czas pracy: 2h 15min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

TAURUS MULTIBATTERY LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Źródło światła	Temperatura barwowa [K] - zakres	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Akcesoria dodatkowe	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
moduł LED	2700 - 6500	5000	Adapter do baterii: Bosch 18V, Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V oraz Metabo 18V.	280/280/148	>> 256882

Data utworzenia karty: 16 października 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 77/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl