TAURUS MULTIBATTERY LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
---------------	------

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Farbe [K] - Reichweite: 2700 - 6500

Lichtstrom [lm]*: 5000

Versorgungsspannung [V]: 18

Schutzklasse:

Material Gehäuse: PP

Farbe Gehäuse: grün

Typ Diffusor: milchig

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 280/280/148;

CHARAKTERISTIK

Kompaktes LED-Flutlicht für den professionellen Einsatz. Sorgt für eine gleichmäßige und stabile gerichtete Beleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Kleinere Größe und kompaktes Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Ein-/Ausschalter mit 4-stufiger Lichtstromregelung. Eine zusätzliche Taste ermöglicht die Einstellung der Lichtfarbe im Bereich: 2700K bis 6500K. Die Lampe ist mit 18V-Akkus von Herstellern wie Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo kompatibel. Das Gerät verfügt über ein Display, das den Ladezustand des Akkus anzeigt.

Betriebsarten für 5Ah Batterie:

- Modus 1: 500 lm / 20 Stunden Arbeitszeit
- Modus 2: 1500 lm / 7 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit
- Modus 3: 2500 lm / 4 Stunden 30 Minuten Arbeitszeit
- Modus 4: 5000 lm / 2 Stunden 15 Minuten Arbeitszeit

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.



TAURUS MULTIBATTERY LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Lichtquelle	Farbe [K] - Reichweite	Lichtstrom [lm]*	Zusätzliches Zubehör	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
LED modul	2700 - 6500	5000	Adapter für Bosch 18V. Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V und Metabo 18V Akkus.	280/280/148	>> 256882

Erstellungsdatum der Karte: 30 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



