

TAURUS MULTIBATTERY LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK08
Température de couleur [K] - plage:	2700 - 6500
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	5000
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	vert
Type de diffuseur:	laitier
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	280/280/148;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Projecteur LED compact à usage professionnel. Fournit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus facile à transporter. Équipé d'un interrupteur marche/arrêt avec réglage du flux lumineux à 4 niveaux. Un bouton supplémentaire permet de régler la couleur de la lumière dans une fourchette de 2700K à 6500K : 2700K à 6500K. La lampe est compatible avec les batteries 18V de fabricants tels que Bosch (18V Professional), Milwaukee, DeWalt, Metabo. L'appareil dispose d'un écran indiquant le niveau de charge de la batterie.

Modes de fonctionnement sur batterie :

pour une batterie de 5Ah :

- 500 lm - durée de fonctionnement : 20h
- 1850 lm - durée de fonctionnement : 7h 15min
- 2750 lm - durée de fonctionnement : 4h 30min
- 4050 lm - durée de fonctionnement : 2h 15min

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

TAURUS MULTIBATTERY LED

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES



Click index >>, to see details

Source de lumière	Température de couleur [K] - plage	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Accessoires supplémentaires	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référence
Module LED	2700 - 6500	5000	Adaptateur pour les batteries Bosch 18V, Milwaukee 18V, DeWalt 18V, Makita 18V et Metabo 18V.	280/280/148	>> 256882

Date de création de la carte: 16 octobre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 77/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2