

ILUMI BOLLARD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	24.00
Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Světelný tok svítidla [lm]*:	1100
Teplota barvy [K]:	3000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	antracit
Úhel osvětlení [°]:	360
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/fi170; 1000/fi170;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Řada Bollard byla navržena pomocí moderních simulačních metod, aby bylo dosaženo nejvyšší kvality výrobku. Výrobek založený na LED diodách od renomované americké společnosti CREE® IP67. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Napájení 220-240 V AC. Záruka 5 let. Příkon: 24 W.

APLIKACE

Venkovní svítidla Bollard lze použít k osvětlení široké škály míst a objektů, mimo jiné:

- * parky,
- * zahrady,
- * památníky,
- * náměstí,
- * fontány.

ILUMI BOLLARD

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Řízení	Barva těla	Délka vodiče [m]	Provozní teplota [°C]	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
24	3000	1100	ZAPNUTO VYPNUTO	antracit	0.50	od -20 do +55	600/fi170	>> 377303
24	3000	1100	ZAPNUTO VYPNUTO	antracit	0.50	od -20 do +55	1000/fi170	>> 377310

ILUMI BOLLARD

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA



360

Datum vytvoření karty: 17 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 78/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl