ILUMI SPOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte	[W]*:	17.00; 30.00
--------------------------	----------------	--------------

IP-Schutzart: IP67

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK10

Lichtstrom [Im]*: 1390 - 3750

Farbtemperatur [K]: 3000; 4000

Material Gehäuse: Aluminium

Farbe Gehäuse: schwarz

Abstrahl- winkel [°]: 10; 30

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: fi194; fi130;

CHARAKTERISTIK

Die Ilumi Spot-Serie wurde mit modernen Simulationsmethoden entwickelt, um höchste Produktqualität zu erreichen. Ein Produkt, das auf LEDs des renommierten amerikanischen Unternehmens CREE® IP67 basiert. Die Leuchte ist aus der Aluminiumlegierung ADC12 gefertigt. Runde Front. 5 Jahre Garantie. Leistung: 17W, 30W.

ANWENDUNGSBEREICHE

ILUMI SPOT Außenleuchten können zur Beleuchtung einer Vielzahl von Orten und Objekten eingesetzt werden, wie z.B.:

- * Parks,
- * Gärten,
- * Denkmäler,
- * Plätze,
- * Springbrunnen.



ILUMI SPOT

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details


Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Farbe Gehäuse	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
17	3000	1390	schwarz	10	fi130	>> 377143
17	3000	1390	schwarz	30	fi130	<u>>> 377150</u>
17	4000	1450	schwarz	10	fi130	>> 377167
17	4000	1450	schwarz	30	fi130	<u>>> 377174</u>
30	3000	3400	schwarz	10	fi194	<u>>> 377105</u>
30	3000	3400	schwarz	30	fi194	>> 377112
30	4000	3750	schwarz	10	fi194	>> 377129
30	4000	3750	schwarz	30	fi194	<u>>> 377136</u>





ILUMI SPOT


GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN









1 1 5%

30°

Erstellungsdatum der Karte: 29 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

