OCULUS LED S ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	150.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	15000 - 24700
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3; 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	55; 120
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	143/245/245;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Oculus LED S ECO je svítidlo HIGH-BAY vyrobené pomocí technologie LED. Po svítidle Oculus LED XS ECO se jedná o nejmenšího zástupce proslulé řady OCULUS LED s rozměry optimalizovanými pro maximální výkon získaný z těla vyrobeného z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného v černé nebo šedé barvě. Pasivní chladicí systém a izolovaný napájecí zdroj (černý) mají pozitivní vliv na tepelné řízení svítidla, jeho životnost a zachování nejvyššího výkonu. LED moduly s vysokou světelnou účinností (až 165 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, pokud má být připojení těsné podle IP65). Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitem a šroubem. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro použití v továrnách a výrobních halách i ve velkých skladech a logistických centrech.

OCULUS LED S ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE


Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Index podání barev (Ra) >	Úhel osvětlení [°]	Optika	Barva těla	DIMM 1-10V	Provozní teplota [°C]	Index
124	4000	15000	80	55	objektiv	černá (RAL 9005)	ano	od -25 do +35	>> 522192
124	4000	15000	80	55	objektiv	šedá RAL 9006	ano	od -20 do +35	>> 522215
124	4000	16050	70	55	objektiv	černá (RAL 9005)	ano	od -20 do +35	>> 522185
124	4000	16050	70	55	objektiv	šedá RAL 9006	ano	od -20 do +35	>> 522208
150	4000	23000	80	120		černá (RAL 9005)		od -20 do +35	>> 744716
150	4000	23000	80	120		šedá RAL 9006		od -20 do +35	>> 744730
150	4000	24700	70	120		černá (RAL 9005)		od -25 do +35	>> 744709
150	4000	24700	70	120		šedá RAL 9006		od -20 do +35	>> 744723

OCULUS LED S ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




120D

OCULUS LED S ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
626104	Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P



Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm2 Dia5-10 mm 3P (626104)

Datum vytvoření karty: 14 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 43/2026; 82/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl