GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:IP65IK-Stoßfestigkeitsgrad:IK08Nennleistung der Leuchte [W]*:100.00

Lichtstrom [lm]*: 15000 - 16000

Farbtemperatur [K]: 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 70; 80
SDCM: 3
Schutzklasse: I

Energieeffizienzklasse:B; CMaterial Gehäuse:AluminiumFarbe Gehäuse:grau; schwarz

Material Diffusor: Glas

Typ Diffusor: transparent

Abstrahl- winkel [°]: 120

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 143/215/215;

Garantie [Jahre]: 5

CHARAKTERISTIK

Oculus LED XS ECO ist eine HIGH-BAY-Leuchte mit LED-Technologie. Sie ist die kleinste Vertreterin der renommierten OCULUS LED Serie, mit optimierten Abmessungen für maximale Leistung aus einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in schwarz oder grau. Das passive Kühlsystem und das isolierte Netzteil (schwarz) wirken sich positiv auf das Wärmemanagement der Lampe, ihre Lebensdauer und die Aufrechterhaltung höchster Leistungen aus. LED-Module mit einer hohen Lichtausbeute (bis zu 160 lm/W) sorgen dafür, dass die gewünschten Beleuchtungsniveaus erreicht werden, während gleichzeitig Energie gespart und die Anschaffungskosten reduziert werden. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas, das die Optik der Lichtquelle nicht verändert und eine allgemeine Verteilung von 120 Grad gewährleistet. Die Leuchte ist mit elektrischen Kabeln ausgestattet (die einen luftdichten Anschluss erfordern, um die Schutzart IP65 zu gewährleisten). Das Design der Leuchte eignet sich für eine hängende Montage mit dem mitgelieferten Gewindehaken mit Ringschraube. Die Leuchte sollte mit einer für solche Lösungen geeigneten Schnur oder Kette aufgehängt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die abgehängte Montage (mit Ketten, Kabeln usw.) in Innenräumen konzipiert, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit (IP65). Sie ist ideal für Fabriken und Produktionshallen sowie für große Lager und Logistikzentren.



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




Click index >>, to see details

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Energieeffizienzklasse	Farbe Gehäuse	Betriebstemperatur [°C]	Index
100	4000	15000	С	schwarz	von -25 bis +35	>> 744679
100	4000	15000	С	grau	von -25 bis +35	>> 744693
100	4000	16000	В	schwarz	von -25 bis +35	>> 744662
100	4000	16000	В	grau	von -25 bis +35	>> 744686



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



120D



GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
626104	IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P



IP68 Schnellanschluss 0.5-2.5mm2 Dia5-10mm 3P (626104)



