

# OCULUS LED XS ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	100.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	15000 - 16000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70; >80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Energetická třída:</b>	B; C
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	černá; šedá
<b>Materiál difuzoru:</b>	sklo
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	120
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	143/215/215;
<b>Záruka [roky]:</b>	5

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED XS ECO je svítidlo HIGH-BAY vyrobené pomocí technologie LED. Jedná se o nejmenšího zástupce proslulé řady OCULUS LED s rozměry optimalizovanými pro maximální výkon z těla vyrobeného z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného v černé nebo šedé barvě. Pasivní chladič systém a izolovaný napájecí zdroj (černý) mají pozitivní vliv na tepelné řízení svítidla, jeho životnost a zachování nejvyššího výkonu. LED moduly s vysokou světelnou účinností (až 160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení světla v rozsahu 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, pokud má být připojení těsné podle IP65). Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitkem a šroubem. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro továrny a výrobní haly i velké sklady a logistická centra.

# OCULUS LED XS ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Energetická třída	Barva těla	Provozní teplota [°C]	Index
100	4000	15000	C	černá	od -25 do +35	<a href="#">&gt;&gt; 744679</a>
100	4000	15000	C	šedá	od -25 do +35	<a href="#">&gt;&gt; 744693</a>
100	4000	16000	B	černá	od -25 do +35	<a href="#">&gt;&gt; 744662</a>
100	4000	16000	B	šedá	od -25 do +35	<a href="#">&gt;&gt; 744686</a>

# OCULUS LED XS ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DSITRIBUCE SVĚTLA



120D

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 83/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl