

OCULUS LED XS ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	100.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	9700 - 16000
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70; 80
SDCM:	3; 5
Třída ochrany:	I
Energetická třída:	B; C; D
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá RAL9005; šedá RAL 9006
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Úhel osvětlení [°]:	55; 120
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	143/215/215;
Záruka [roky]:	5

VLASTNOSTI PRODUKTU

Oculus LED XS ECO je svítidlo HIGH-BAY vyrobené pomocí technologie LED. Jedná se o nejmenšího zástupce proslulé řady OCULUS LED s rozměry optimalizovanými pro maximální výkon z těla vyrobeného z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného v černé nebo šedé barvě. Pasivní chladicí systém a izolovaný napájecí zdroj (černý) mají pozitivní vliv na tepelné řízení svítidla, jeho životnost a zachování nejvyššího výkonu. LED moduly s vysokou světelnou účinností (až 160 lm/W) zajišťují dosažení požadované úrovně osvětlení při současné úspoře energie a snížení pořizovacích nákladů. Difuzor je vyroben z tvrzeného skla, které nemění optiku světelného zdroje - zajišťuje celkové rozložení světla v rozsahu 120 stupňů. Svítidlo je zakončeno elektrickými kabely (které vyžadují vzduchotěsný konektor, pokud má být připojení těsné podle IP65). Konstrukce svítidla je vhodná pro závěsnou montáž pomocí dodaného háku se závitkem a šroubem. Svítidlo by mělo být zavěšeno pomocí kabelu nebo řetězu určeného pro taková řešení (není součástí dodávky).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro závěsnou montáž (pomocí řetězů, kabelů apod.) v interiéru, a to i při vysoké vlhkosti (IP65). Je ideální pro továrny a výrobní haly i velké sklady a logistická centra.

OCULUS LED XS ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE




Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Optika	DIMM 1-10V	Barva těla	Provozní teplota [°C]	Index
75	4000	9700	55	objektiv	ano	černá RAL9005	od -25 do +35	>> 522154
75	4000	9700	55	objektiv	ano	šedá RAL 9006	od -25 do +35	>> 522161
75	4000	10350	55	objektiv	ano	černá RAL9005	od -25 do +35	>> 744945
75	4000	10350	55	objektiv	ano	šedá RAL 9006	od -25 do +35	>> 522178
100	4000	15000	120			černá RAL9005	od -25 do +35	>> 744679
100	4000	15000	120			šedá RAL 9006	od -25 do +35	>> 744693
100	4000	16000	120			černá RAL9005	od -25 do +35	>> 744662
100	4000	16000	120			šedá RAL 9006	od -25 do +35	>> 744686

OCULUS LED XS ECO

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DSITRIBUCE SVĚTLA




120D

OCULUS LED XS ECO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
626104	Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm ² Dia5-10 mm 3P



Rychlospojka IP68 0.5-2.5 mm² Dia5-10 mm 3P (626104)

Datum vytvoření karty: 14 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 44/2026; 83/2024