

TYTAN STEEL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	14.00 - 73.00
Lichtstrom [lm]*:	2150 - 12000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	beschichtetem Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Montage:	Anbau-, Hänge-
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/57/45; 1188/57/45;

CHARAKTERISTIK

Tytan Steel LED ist ein innovativer Ansatz für die klassische hermetische Leuchte. Alle technischen Vorteile einer klassischen Hermetikleuchte, eingebettet in ein niedriges Profil mit elegantem und modernem Aussehen, werden durch eine fortschrittliche Optik ergänzt, die TYTAN STEEL zu einer Mehrweckleuchte macht. Von den einfachsten Anwendungen bis hin zu den komplexesten Industrielösungen. Zusammen mit einer sehr schnellen Installation, geringen Kosten für Anschaffung, Betrieb (169 lm/W) und Service (fehlerfreie Komponenten) erhalten wir eine hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Funktionalität optimale Lösung. Das U-förmige Stahlprofil bietet alle Vorteile eines Metallgehäuses, behält jedoch die Leichtigkeit des Kunststoffgehäuses bei.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Mehrweck-LED-Leuchte ist für den Einsatz in Bereichen mit hohen Anforderungen an die Staub- und Wasserdichtigkeit konzipiert. Sie eignet sich besonders für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Bildungs- und Krankenhausgebäuden, Hallen, Garagen, Gängen, Lagerhallen, Geschäften, in Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, Industrieanlagen (Fabriken, Labors), Lagerhallen, Parkhäusern (unterirdisch und mehrstöckig), Sportstadien, Verkehrsterminals und unterirdischen Gängen. Die Lampe ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen sowie für den Ersatz herkömmlicher Leuchtstoffleuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen. Ihr Design eignet sich für den Anbau und die abgehängte Installation.

TYTAN STEEL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

TYTAN STEEL LED 1188/57/45mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Verteilungstyp	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Durchverdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
27	4000	4150	105	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596506
27	4000	4150	105	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598647
27	4000	4550	120	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596483
27	4000	4550	120	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598623
40	4000	5950	105	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596513
40	4000	5950	105	symmetrisch	weiss	ja		1188/57/45	>> 596612
40	4000	5950	105	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598654
40	4000	5950	105	symmetrisch	weiss	ja	LS2	1188/57/45	>> 598753
40	4000	6500	120	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596490
40	4000	6500	120	symmetrisch	weiss	ja		1188/57/45	>> 596605
40	4000	6500	120	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598630
40	4000	6500	120	symmetrisch	weiss	ja	LS2	1188/57/45	>> 598746
50	4000	7550	105	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596537
50	4000	7550	105	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598678
50	4000	8300	120	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596520
50	4000	8300	120	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598661
73	4000	10900	105	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596551
73	4000	10900	105	symmetrisch	weiss	ja		1188/57/45	>> 596636
73	4000	10900	105	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598692
73	4000	10900	105	symmetrisch	weiss	ja	LS2	1188/57/45	>> 598777
73	4000	12000	120	symmetrisch	weiss			1188/57/45	>> 596544
73	4000	12000	120	symmetrisch	weiss	ja		1188/57/45	>> 596629
73	4000	12000	120	symmetrisch	weiss		LS2	1188/57/45	>> 598685
73	4000	12000	120	symmetrisch	weiss	ja	LS2	1188/57/45	>> 598760

TYTAN STEEL LED 600/57/45mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Verteilungstyp	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Durchverdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
14	4000	2150	105	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596438
14	4000	2150	105	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598579
14	4000	2300	120	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596414
14	4000	2300	120	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598555
20	4000	2950	105	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596421
20	4000	2950	105	symmetrisch	weiss	ja		600/57/45	>> 596575

TYTAN STEEL LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abstrahlwinkel [°]	Verteilungstyp	Farbe Gehäuse	DIMM DALI	Durchverdrahtung	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Index
20	4000	2950	105	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598562
20	4000	2950	105	symmetrisch	weiss	ja	LS2	600/57/45	>> 598715
20	4000	3250	120	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596407
20	4000	3250	120	symmetrisch	weiss	ja		600/57/45	>> 596568
20	4000	3250	120	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598548
20	4000	3250	120	symmetrisch	weiss	ja	LS2	600/57/45	>> 598708
30	4000	4400	105	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596476
30	4000	4400	105	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598616
30	4000	4800	120	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596452
30	4000	4800	120	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598593
34	4000	4900	105	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596469
34	4000	4900	105	symmetrisch	weiss	ja		600/57/45	>> 596599
34	4000	4900	105	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598609
34	4000	4900	105	symmetrisch	weiss	ja	LS2	600/57/45	>> 598739
34	4000	5500	120	symmetrisch	weiss			600/57/45	>> 596445
34	4000	5500	120	symmetrisch	weiss	ja		600/57/45	>> 596582
34	4000	5500	120	symmetrisch	weiss		LS2	600/57/45	>> 598586
34	4000	5500	120	symmetrisch	weiss	ja	LS2	600/57/45	>> 598722

Erstellungsdatum der Karte: 25 September 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 86/2024