

TYTAN STEEL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 14.00 - 73.00 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2150 - 12000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| Třída ochrany: | I |
| Materiál karoserie: | potažená ocel |
| Barva těla: | bílý |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| Montážní verze: | přisazené, závěsné |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 600/57/45; 1188/57/45; |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Tytan Steel LED představuje inovativní přístup ke klasickému hermetickému svítidlu, které kombinuje funkčnost s estetikou. Všechny technické výhody tradičního hermetického svítidla jsou zapouzdřeny do elegantního, nízkého profilu, který svítidlu propůjčuje moderní design. Díky pokročilé optice bude svítidlo Tytan Steel LED vhodné jak pro nejjednodušší aplikace, tak pro náročná průmyslová řešení. Výrobek se vyznačuje mimořádně snadnou instalací, nízkými pořizovacími a provozními náklady (169 lm/W). Spolehlivé komponenty použité ve svítidle minimalizují potřebu servisu. Svítidlo Tytan Steel LED je vyrobeno z oceli, která zajišťuje výjimečnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost typickou pro plastová svítidla, takže se snadno instaluje a nezatěžuje nosné konstrukce. Svítidlo Tytan Steel LED představuje optimální kombinaci funkčnosti a úspornosti, která je ideální pro širokou škálu aplikací.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Hodí se zejména pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních i vícepodlažních), veřejných zařízení včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodů a služeb, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je vhodná pro povrchovou i závěsnou instalaci.

TYTAN STEEL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN STEEL LED 1188/57/45mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Typ vyzařování | Barva těla | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596506 |
| 27 | 4000 | 4150 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598647 |
| 27 | 4000 | 4550 | 120 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596483 |
| 27 | 4000 | 4550 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598623 |
| 40 | 4000 | 5950 | 105 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596513 |
| 40 | 4000 | 5950 | 105 | symetrický | bílý | ano | | 1188/57/45 | >> 596612 |
| 40 | 4000 | 5950 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598654 |
| 40 | 4000 | 5950 | 105 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 1188/57/45 | >> 598753 |
| 40 | 4000 | 6500 | 120 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596490 |
| 40 | 4000 | 6500 | 120 | symetrický | bílý | ano | | 1188/57/45 | >> 596605 |
| 40 | 4000 | 6500 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598630 |
| 40 | 4000 | 6500 | 120 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 1188/57/45 | >> 598746 |
| 50 | 4000 | 7550 | 105 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596537 |
| 50 | 4000 | 7550 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598678 |
| 50 | 4000 | 8300 | 120 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596520 |
| 50 | 4000 | 8300 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598661 |
| 73 | 4000 | 10900 | 105 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596551 |
| 73 | 4000 | 10900 | 105 | symetrický | bílý | ano | | 1188/57/45 | >> 596636 |
| 73 | 4000 | 10900 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598692 |
| 73 | 4000 | 10900 | 105 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 1188/57/45 | >> 598777 |
| 73 | 4000 | 12000 | 120 | symetrický | bílý | | | 1188/57/45 | >> 596544 |
| 73 | 4000 | 12000 | 120 | symetrický | bílý | ano | | 1188/57/45 | >> 596629 |
| 73 | 4000 | 12000 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 1188/57/45 | >> 598685 |
| 73 | 4000 | 12000 | 120 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 1188/57/45 | >> 598760 |

TYTAN STEEL LED 600/57/45mm

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Typ vyzařování | Barva těla | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 14 | 4000 | 2150 | 105 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596438 |
| 14 | 4000 | 2150 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598579 |
| 14 | 4000 | 2300 | 120 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596414 |
| 14 | 4000 | 2300 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598555 |
| 20 | 4000 | 2950 | 105 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596421 |
| 20 | 4000 | 2950 | 105 | symetrický | bílý | ano | | 600/57/45 | >> 596575 |

TYTAN STEEL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

| Jmenovitý výkon svítidla [W]* | Teplota barvy [K] | Světelný tok svítidla [lm]* | Úhel osvětlení [°] | Typ vyzařování | Barva těla | DIMM DALI | Průchozí kabeláž | Rozměry (V/Š/H/V) [mm] | Index |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 20 | 4000 | 2950 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598562 |
| 20 | 4000 | 2950 | 105 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 600/57/45 | >> 598715 |
| 20 | 4000 | 3250 | 120 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596407 |
| 20 | 4000 | 3250 | 120 | symetrický | bílý | ano | | 600/57/45 | >> 596568 |
| 20 | 4000 | 3250 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598548 |
| 20 | 4000 | 3250 | 120 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 600/57/45 | >> 598708 |
| 30 | 4000 | 4400 | 105 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596476 |
| 30 | 4000 | 4400 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598616 |
| 30 | 4000 | 4800 | 120 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596452 |
| 30 | 4000 | 4800 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598593 |
| 34 | 4000 | 4900 | 105 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596469 |
| 34 | 4000 | 4900 | 105 | symetrický | bílý | ano | | 600/57/45 | >> 596599 |
| 34 | 4000 | 4900 | 105 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598609 |
| 34 | 4000 | 4900 | 105 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 600/57/45 | >> 598739 |
| 34 | 4000 | 5500 | 120 | symetrický | bílý | | | 600/57/45 | >> 596445 |
| 34 | 4000 | 5500 | 120 | symetrický | bílý | ano | | 600/57/45 | >> 596582 |
| 34 | 4000 | 5500 | 120 | symetrický | bílý | | LS2 | 600/57/45 | >> 598586 |
| 34 | 4000 | 5500 | 120 | symetrický | bílý | ano | LS2 | 600/57/45 | >> 598722 |

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 86/2024