

# TYTAN STEEL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	14.00 - 73.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2150 - 12000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/57/45; 1188/57/45;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tytan Steel LED je inovativní přístup ke klasickému hermetickému svítidlu. Všechny technické přednosti klasického hermetika, uzavřeného v nízkém profilu s elegantním a moderním vzhledem, jsou doplněny pokročilou optikou, díky které je TYTAN STEEL víceúčelovým svítidlem. Od nejjednodušších aplikací až po nejsložitější průmyslová řešení. Připočteme-li velmi rychlou montáž, nízké náklady na pořízení, provoz (169 lm/W) a servis (bezporuchové komponenty), dostaneme optimální řešení z hlediska ekonomiky a funkčnosti. Ocelový profil ve tvaru U poskytuje všechny výhody kovového pouzdra při zachování lehkosti plastového pouzdra.

## APLIKACE

Víceúčelové svítidlo LED je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Hodí se zejména pro osvětlení veřejných objektů včetně vzdělávacích a nemocničních budov, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů, v obchodních a servisních zařízeních, průmyslových objektech (továrny, laboratoře), skladech, parkovištích (podzemních i vícepodlažních), sportovních stadionech, dopravních terminálech a podzemních chodbách. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je vhodná pro povrchovou i závěsnou instalaci.

# TYTAN STEEL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN STEEL LED 1188/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4000	4150	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596506</a>
27	4000	4150	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598647</a>
27	4000	4550	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596483</a>
27	4000	4550	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598623</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596513</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596612</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598654</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598753</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596490</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596605</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598630</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598746</a>
50	4000	7550	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596537</a>
50	4000	7550	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598678</a>
50	4000	8300	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596520</a>
50	4000	8300	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598661</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596551</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596636</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598692</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598777</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596544</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596629</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598685</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598760</a>

### TYTAN STEEL LED 600/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
14	4000	2150	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596438</a>
14	4000	2150	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598579</a>
14	4000	2300	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596414</a>
14	4000	2300	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598555</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596421</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596575</a>

# TYTAN STEEL LED

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
20	4000	2950	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598562</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598715</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596407</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596568</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598548</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598708</a>
30	4000	4400	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596476</a>
30	4000	4400	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598616</a>
30	4000	4800	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596452</a>
30	4000	4800	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598593</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596469</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596599</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598609</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598739</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596445</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596582</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598586</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598722</a>

Datum vytvoření karty: 25 září 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 86/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl