

# TYTAN STEEL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	14.00 - 73.00
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	2000 - 12000
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>	80
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Materiál karoserie:</b>	potažená ocel
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Typ difuzoru:</b>	OPÁL; lentikulární matrice
<b>Montážní verze:</b>	přisazené, závěsné
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	600/57/45; 1188/57/45;

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidlo Tytan Steel LED představuje inovativní přístup ke klasickému hermetickému svítidlu, které kombinuje funkčnost s estetikou. Všechny technické výhody tradičního hermetického svítidla jsou zapouzdřeny do elegantního, nízkého profilu, který svítidlu propůjčuje moderní design. Díky pokročilé optice bude svítidlo Tytan Steel LED vhodné jak pro nejjednodušší aplikace, tak pro náročná průmyslová řešení. Výrobek se vyznačuje mimořádně snadnou instalací, nízkými pořizovacími a provozními náklady (169 lm/W). Spolehlivé komponenty použité ve svítidle minimalizují potřebu servisu. Svítidlo Tytan Steel LED je vyrobeno z oceli, která zajišťuje výjimečnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost typickou pro plastová svítidla, takže se snadno instaluje a nezatěžuje nosné konstrukce. Svítidlo Tytan Steel LED představuje optimální kombinaci funkčnosti a úspornosti, která je ideální pro širokou škálu aplikací.

## APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Hodí se zejména pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních i vícepodlažních), veřejných zařízení včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodů a služeb, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je vhodná pro povrchovou i závěsnou instalaci.

# TYTAN STEEL LED

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

### TYTAN STEEL LED 1188/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
27	4000	3950	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101397</a>
27	4000	3950	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101601</a>
27	4000	4150	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598647</a>
27	4000	4150	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596506</a>
27	4000	4550	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598623</a>
27	4000	4550	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596483</a>
40	4000	5650	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101663</a>
40	4000	5650	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101458</a>
40	4000	5650	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101618</a>
40	4000	5650	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101403</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598753</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596513</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596612</a>
40	4000	5950	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598654</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598630</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598746</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596605</a>
40	4000	6500	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596490</a>
50	4000	7200	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101410</a>
50	4000	7200	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101625</a>
50	4000	7550	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596537</a>
50	4000	7550	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598678</a>
50	4000	8300	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596520</a>
50	4000	8300	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598661</a>
73	4000	10400	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101632</a>
73	4000	10400	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101465</a>
73	4000	10400	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101670</a>
73	4000	10400	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101427</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598777</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596636</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598692</a>
73	4000	10900	105	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596551</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý			1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596544</a>

# TYTAN STEEL LED

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	12000	120	symetrický	bílý		LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598685</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý	ano	LS2	1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598760</a>
73	4000	12000	120	symetrický	bílý	ano		1188/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596629</a>

## TYTAN STEEL LED 600/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
14	4000	2000	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101571</a>
14	4000	2000	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101366</a>
14	4000	2150	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596438</a>
14	4000	2150	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598579</a>
14	4000	2300	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596414</a>
14	4000	2300	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598555</a>
20	4000	2850	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101649</a>
20	4000	2850	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101434</a>
20	4000	2850	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101557</a>
20	4000	2850	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101359</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598715</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596421</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596575</a>
20	4000	2950	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598562</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598548</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596568</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598708</a>
20	4000	3250	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596407</a>
30	4000	4150	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101380</a>
30	4000	4150	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101595</a>
30	4000	4400	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596476</a>
30	4000	4400	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598616</a>
30	4000	4800	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598593</a>
30	4000	4800	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596452</a>
34	4000	4800	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101441</a>
34	4000	4800	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101656</a>
34	4000	4800	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101588</a>
34	4000	4800	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 101373</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596469</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596599</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598609</a>
34	4000	4900	105	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598739</a>

# TYTAN STEEL LED

## OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	DIMM DALI	Průchozí kabeláž	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	4000	5500	120	symetrický	bílý			600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596445</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý	ano		600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 596582</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý		LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598586</a>
34	4000	5500	120	symetrický	bílý	ano	LS2	600/57/45	<a href="#">&gt;&gt; 598722</a>

# TYTAN STEEL LED

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Tytan Ocelová ochranná mřížka 1188mm RAL9003
598913	Ochranná mřížka Sensor Hytronik HIM84 RAL 9003
598432	Tytan Steel - závěsný nosič (sada)



Tytan Ocelová ochranná mřížka  
1188mm RAL9003 (598906)



Ochranná mřížka Sensor Hytronik  
HIM84 RAL 9003 (598913)

Datum vytvoření karty: 24 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 73/2025