TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK06
Puissance nominale du luminaire [W]*:	23.00 - 80.00
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3600 - 15300
Température de couleur [K]:	4000
Matériau du corps:	acier revêtu
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	en saillie, en suspention
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/57/45; 1188/57/45; 1315/57/45;

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le Tytan Steel LED Pro est une solution innovante dans la catégorie des luminaires hermétiques classiques, alliant fonctionnalité et design moderne. Tous les avantages techniques d'un luminaire hermétique traditionnel sont réunis dans un boîtier élégant et discret, enrichi d'optiques avancées qui font du Tytan Steel LED Pro un luminaire polyvalent. Il fera ses preuves aussi bien dans les applications les plus simples que dans les solutions industrielles avancées. Le produit se distingue par une installation très rapide et de faibles coûts d'achat et d'exploitation (192 lm/W). Les composants fiables utilisés dans la lampe minimisent les besoins d'entretien. La lampe Tytan Steel LED Pro est fabriquée en acier pour une durabilité exceptionnelle et, grâce à son profil en U, elle conserve la légèreté caractéristique des luminaires en plastique, ce qui la rend facile à installer et ne pèse pas sur les structures porteuses.
Le Tytan Steel LED Pro est la solution économique et fonctionnelle idéale pour une large gamme d'applications.

APPLICATION

Ce luminaire LED polyvalent est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Il convient particulièrement à l'éclairage des halls industriels et des entrepôts, des garages, des parkings (souterrains et à étages), des installations publiques, notamment des hôpitaux, des établissements d'enseignement, des commerces et des services, des terminaux de transport et des passages souterrains. Cette lampe est idéale pour les nouvelles applications d'éclairage ainsi que pour le remplacement des luminaires fluorescents traditionnels par des solutions LED à haut rendement énergétique. Elle est conçue pour être montée en surface ou suspendue.

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

VERSIONS DISPONIBLES

Click index >>, to see details

TYTAN STEEL LED PRO 1188/57/45mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
26	4000	4700	90	SA MAT	blanc							1188/57/45	>> 5939
52	4000	9150	105	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
52	4000	9150	105	symétrique	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9150	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc							1188/57/45	>> 5955
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc				3		2 rangées	1188/57/45	>> 59632
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2199
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc			oui	1		2 rangées	1188/57/45	>> 21992
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2205
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc			oui	1		2 rangées	1188/57/45	>> 22055
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2222
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc			oui	1		2 rangées	1188/57/45	>> 22220
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59551
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59786
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2199
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 21999
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22062
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2222
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22227
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2198
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 21986
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2204
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22049

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2221
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22214
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc							1188/57/45	>> 5955
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc				3		2 rangées	1188/57/45	>> 59633
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59719
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59555
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2280
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc			oui	1		2 rangées	1188/57/45	>> 22801
52	4000	9550	90	SN MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2228
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2280
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22808
52	4000	9550	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2229
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc							1188/57/45	>> 2279
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22795
52	4000	9550	90	SN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2227
52	4000	9700	25x80	CW	blanc							1188/57/45	>> 2788
52	4000	9700	25x80	CW	blanc							1188/57/45	>> 2788
52	4000	9700	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2788
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc			oui	1			1188/57/45	>> 2286
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc			oui	1		2 rangées	1188/57/45	>> 22862
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2285
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22856
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2286
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22869
52	4000	9850	65	SN	blanc							1188/57/45	>> 5955
52	4000	9850	35/67	CN	blanc							1188/57/45	>> 5956
52	4000	9850	30	VN	blanc							1188/57/45	>> 5956
52	4000	9850	65	SN	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9850	35/67	CN	blanc				3			1188/57/45	>> 5963

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
52	4000	9850	30	VN	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9850	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
52	4000	9850	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
52	4000	9850	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
52	4000	9900	80	SW	blanc							1188/57/45	>> 5957
52	4000	9900	105	VW	blanc							1188/57/45	>> 5957
52	4000	9900	90	MW	blanc							1188/57/45	>> 5957
52	4000	9900	80	SW	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9900	105	VW	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9900	90	MW	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	9900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
52	4000	9900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
52	4000	9900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5974
52	4000	9900	90	MW	blanc				3		2 rangées	1188/57/45	>> 59639
52	4000	9900	80	SW	blanc				3		2 rangées	1188/57/45	>> 59637
52	4000	9900	105	VW	blanc				3		2 rangées	1188/57/45	>> 59638
52	4000	9900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59743
52	4000	9900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59735
52	4000	9900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59739
52	4000	9900	90	MW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59579
52	4000	9900	80	SW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59571
52	4000	9900	105	VW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59575
52	4000	10000	120	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
52	4000	10000	120	symétrique	blanc				3			1188/57/45	>> 5963
52	4000	10000	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
63	4000	11100	105	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
63	4000	11100	105	symétrique	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
63	4000	11100	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
63	4000	11100	105	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5976
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc							1188/57/45	>> 5955
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59605
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59550
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59884
63	4000	11400	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59714
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2199
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 21990
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2205
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22053
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2221
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22218
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2200
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22004
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22066
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2223
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22232
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2199
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 21998
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22061
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2222
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22226
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2198
63	4000	11450	90	MW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 21985
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2204
63	4000	11450	90	SW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22048
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2221

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
63	4000	11450	90	VW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22213
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2279
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22799
63	4000	11550	90	SN MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2228
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2281
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22812
63	4000	11550	90	SN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2229
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2280
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22807
63	4000	11550	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2229
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc							1188/57/45	>> 2279
63	4000	11550	90	SA MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22794
63	4000	11550	90	SN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2227
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc							1188/57/45	>> 5955
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59607
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59771
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59718
63	4000	11600	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59554
63	4000	11750	25x80	CW	blanc							1188/57/45	>> 2789
63	4000	11750	25x80	CW	blanc		oui					1188/57/45	>> 2789
63	4000	11750	25x80	CW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2789
63	4000	11750	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2789
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2286
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22860
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2285
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22855
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2287

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22873
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2286
63	4000	11800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22868
63	4000	12000	65	SN	blanc							1188/57/45	>> 5955
63	4000	12000	35/67	CN	blanc							1188/57/45	>> 5956
63	4000	12000	30	VN	blanc							1188/57/45	>> 5956
63	4000	12000	80	SW	blanc							1188/57/45	>> 5957
63	4000	12000	105	VW	blanc							1188/57/45	>> 5957
63	4000	12000	90	MW	blanc							1188/57/45	>> 5957
63	4000	12000	65	SN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
63	4000	12000	35/67	CN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
63	4000	12000	30	VN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
63	4000	12000	80	SW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
63	4000	12000	105	VW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
63	4000	12000	90	MW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
63	4000	12000	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
63	4000	12000	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
63	4000	12000	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
63	4000	12000	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
63	4000	12000	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
63	4000	12000	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5974
63	4000	12000	65	SN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
63	4000	12000	35/67	CN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
63	4000	12000	30	VN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
63	4000	12000	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
63	4000	12000	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
63	4000	12000	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
63	4000	12000	90	MW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59619
63	4000	12000	80	SW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59615
63	4000	12000	105	VW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59617
63	4000	12000	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59783
63	4000	12000	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59779

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
63	4000	12000	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59781
63	4000	12000	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59742
63	4000	12000	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59734
63	4000	12000	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59738
63	4000	12000	90	MW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59578
63	4000	12000	80	SW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59570
63	4000	12000	105	VW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59574
63	4000	12100	120	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
63	4000	12100	120	symétrique	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
63	4000	12100	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
63	4000	12100	120	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988
73	4000	12700	105	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
73	4000	12700	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
73	4000	13000	butterfly	DAN	blanc							1188/57/45	>> 5954
73	4000	13000	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
73	4000	13000	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59549
73	4000	13000	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59785
73	4000	13050	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2199
73	4000	13050	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 21997
73	4000	13050	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
73	4000	13050	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22060
73	4000	13050	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2222
73	4000	13050	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22225
73	4000	13050	90	MW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2198
73	4000	13050	90	MW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 21984
73	4000	13050	90	SW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2204
73	4000	13050	90	SW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22047
73	4000	13050	90	VW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2220

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
73	4000	13050	90	VW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22209
73	4000	13200	asymmetric	SA	blanc							1188/57/45	>> 5955
73	4000	13200	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
73	4000	13200	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2280
73	4000	13200	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22806
73	4000	13200	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59717
73	4000	13200	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2229
73	4000	13200	90	SA MAT	blanc							1188/57/45	>> 2279
73	4000	13200	90	SA MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22793
73	4000	13200	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59553
73	4000	13200	90	SN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2227
73	4000	13500	90	DAN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2285
73	4000	13500	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22854
73	4000	13500	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2286
73	4000	13500	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22867
73	4000	13600	65	SN	blanc							1188/57/45	>> 5955
73	4000	13600	35/67	CN	blanc							1188/57/45	>> 5956
73	4000	13600	30	VN	blanc							1188/57/45	>> 5956
73	4000	13600	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
73	4000	13600	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
73	4000	13600	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
73	4000	13700	80	SW	blanc							1188/57/45	>> 5956
73	4000	13700	105	VW	blanc							1188/57/45	>> 5957
73	4000	13700	90	MW	blanc							1188/57/45	>> 5957
73	4000	13700	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
73	4000	13700	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
73	4000	13700	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5974
73	4000	13700	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59741
73	4000	13700	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59733
73	4000	13700	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59788
73	4000	13700	90	MW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59577

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
73	4000	13700	80	SW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59569
73	4000	13700	105	VW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59573
73	4000	13800	120	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
73	4000	13800	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
80	4000	14050	105	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
80	4000	14050	105	symétrique	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
80	4000	14050	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
80	4000	14050	105	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2198
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 21989
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2205
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22052
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2221
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22217
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2200
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22003
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22065
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2223
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22231
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2200
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22007
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2206
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22069
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2223
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22235
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2198
80	4000	14450	90	MW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 21983
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2204
80	4000	14450	90	SW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22046

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc							1188/57/45	>> 2220
80	4000	14450	90	VW MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22208
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc							1188/57/45	>> 5954
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59604
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59548
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59883
80	4000	14500	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59784
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc							1188/57/45	>> 5955
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5971
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2279
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22798
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59606
80	4000	14600	90	SN MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2228
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2281
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22811
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59885
80	4000	14600	90	SN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2229
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2281
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22815
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59716
80	4000	14600	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2275
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc							1188/57/45	>> 2279
80	4000	14600	90	SA MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22792
80	4000	14600	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59552
80	4000	14600	90	SN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2227

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
80	4000	14850	25x80	CW	blanc							1188/57/45	>> 2788
80	4000	14850	25x80	CW	blanc		oui					1188/57/45	>> 2788
80	4000	14850	25x80	CW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2788
80	4000	14850	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2788
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc		oui					1188/57/45	>> 2285
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 22859
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc							1188/57/45	>> 2285
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 22853
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2287
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22872
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 2287
80	4000	14900	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 22876
80	4000	15050	65	SN	blanc							1188/57/45	>> 5955
80	4000	15050	35/67	CN	blanc							1188/57/45	>> 5956
80	4000	15050	30	VN	blanc							1188/57/45	>> 5956
80	4000	15050	65	SN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
80	4000	15050	35/67	CN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
80	4000	15050	30	VN	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
80	4000	15050	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
80	4000	15050	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
80	4000	15050	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5972
80	4000	15050	65	SN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
80	4000	15050	35/67	CN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
80	4000	15050	30	VN	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5977
80	4000	15150	80	SW	blanc							1188/57/45	>> 5956
80	4000	15150	105	VW	blanc							1188/57/45	>> 5957
80	4000	15150	90	MW	blanc							1188/57/45	>> 5957
80	4000	15150	80	SW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
80	4000	15150	105	VW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
80	4000	15150	90	MW	blanc		oui					1188/57/45	>> 5961
80	4000	15150	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5973
80	4000	15150	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
80	4000	15150	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5985
80	4000	15150	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5988

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
80	4000	15150	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
80	4000	15150	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5978
80	4000	15150	90	MW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59618
80	4000	15150	80	SW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59614
80	4000	15150	105	VW	blanc		oui				2 rangées	1188/57/45	>> 59616
80	4000	15150	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59782
80	4000	15150	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59886
80	4000	15150	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59780
80	4000	15150	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59850
80	4000	15150	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59732
80	4000	15150	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	1188/57/45	>> 59787
80	4000	15150	90	MW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59576
80	4000	15150	80	SW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59568
80	4000	15150	105	VW	blanc						2 rangées	1188/57/45	>> 59572
80	4000	15300	120	symétrique	blanc							1188/57/45	>> 5954
80	4000	15300	120	symétrique	blanc		oui					1188/57/45	>> 5960
80	4000	15300	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5970
80	4000	15300	120	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 5976

TYTAN STEEL LED PRO 1315/57/45mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
52	4000	9150	105	symétrique	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9450	butterfly	DAN	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 59622
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2199
52	4000	9450	90	MW MAT	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 21991
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2205

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
52	4000	9450	90	SW MAT	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 22054
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2221
52	4000	9450	90	VW MAT	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 22219
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9500	asymmetric	SA	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 59623
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2280
52	4000	9550	90	SA MAT	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 22800
52	4000	9550	90	SN MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2228
52	4000	9700	25x80	CW	blanc	oui						1315/57/45	>> 2788
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc	oui						1315/57/45	>> 2286
52	4000	9750	90	DAN MAT	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 22861
52	4000	9850	65	SN	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9850	35/67	CN	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9850	30	VN	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9900	80	SW	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9900	105	VW	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9900	90	MW	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962
52	4000	9900	90	MW	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 59629
52	4000	9900	80	SW	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 59627
52	4000	9900	105	VW	blanc	oui					2 rangées	1315/57/45	>> 59628
52	4000	10000	120	symétrique	blanc	oui						1315/57/45	>> 5962

TYTAN STEEL LED PRO 600/57/45mm

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
23	4000	3600	105	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
23	4000	3600	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
23	4000	3700	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2199
23	4000	3700	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 21996
23	4000	3700	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2205

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
23	4000	3700	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22059
23	4000	3700	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
23	4000	3700	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22224
23	4000	3700	90	MW MAT	blanc							600/57/45	>> 2198
23	4000	3700	90	MW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 21982
23	4000	3700	90	SW MAT	blanc							600/57/45	>> 2204
23	4000	3700	90	SW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22045
23	4000	3700	90	VW MAT	blanc							600/57/45	>> 2220
23	4000	3700	90	VW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22207
23	4000	3750	butterfly	DAN	blanc							600/57/45	>> 5951
23	4000	3750	asymmetric	SA	blanc							600/57/45	>> 5951
23	4000	3750	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
23	4000	3750	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
23	4000	3750	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59511
23	4000	3750	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59675
23	4000	3750	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2280
23	4000	3750	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22805
23	4000	3750	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59679
23	4000	3750	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2229
23	4000	3750	90	SA MAT	blanc							600/57/45	>> 2279
23	4000	3750	90	SA MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22791
23	4000	3750	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59515
23	4000	3750	90	SN MAT	blanc							600/57/45	>> 2227
23	4000	3850	25x80	CW	blanc							600/57/45	>> 2788
23	4000	3850	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2788
23	4000	3850	90	DAN MAT	blanc							600/57/45	>> 2285
23	4000	3850	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22852
23	4000	3850	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2286
23	4000	3850	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22866
23	4000	3900	65	SN	blanc							600/57/45	>> 5951

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
23	4000	3900	35/67	CN	blanc							600/57/45	>> 5952
23	4000	3900	30	VN	blanc							600/57/45	>> 5952
23	4000	3900	80	SW	blanc							600/57/45	>> 5953
23	4000	3900	105	VW	blanc							600/57/45	>> 5953
23	4000	3900	90	MW	blanc							600/57/45	>> 5953
23	4000	3900	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
23	4000	3900	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
23	4000	3900	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
23	4000	3900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
23	4000	3900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
23	4000	3900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5970
23	4000	3900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59703
23	4000	3900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59695
23	4000	3900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59699
23	4000	3900	90	MW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59539
23	4000	3900	80	SW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59531
23	4000	3900	105	VW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59535
23	4000	3950	120	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
23	4000	3950	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966
28	4000	4500	105	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
28	4000	4500	105	symétrique	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
28	4000	4500	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
28	4000	4500	105	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5974
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2198
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 21988
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2205
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22051
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2221
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22216
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2200
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22002

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2206
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22064
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22229
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2199
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 21995
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2205
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22058
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22223
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc							600/57/45	>> 2198
28	4000	4600	90	MW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 21981
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc							600/57/45	>> 2204
28	4000	4600	90	SW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22044
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc							600/57/45	>> 2220
28	4000	4600	90	VW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22206
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc							600/57/45	>> 5951
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5985
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59585
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2279
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22797
28	4000	4650	90	SN MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2228
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59510
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59851
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2281
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22810
28	4000	4650	90	SN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2229

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
28	4000	4650	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59674
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2280
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22804
28	4000	4650	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2228
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc							600/57/45	>> 2279
28	4000	4650	90	SA MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22790
28	4000	4650	90	SN MAT	blanc							600/57/45	>> 2227
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc							600/57/45	>> 5951
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59587
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59751
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59678
28	4000	4700	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59514
28	4000	4750	25x80	CW	blanc							600/57/45	>> 2787
28	4000	4750	25x80	CW	blanc		oui					600/57/45	>> 2787
28	4000	4750	25x80	CW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2787
28	4000	4750	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2787
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2285
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22858
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc							600/57/45	>> 2285
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22851
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2287
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22871
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2286
28	4000	4800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22865
28	4000	4850	65	SN	blanc							600/57/45	>> 5951
28	4000	4850	35/67	CN	blanc							600/57/45	>> 5952
28	4000	4850	30	VN	blanc							600/57/45	>> 5952
28	4000	4850	80	SW	blanc							600/57/45	>> 5953

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
28	4000	4850	105	VW	blanc							600/57/45	>> 5953
28	4000	4850	90	MW	blanc							600/57/45	>> 5953
28	4000	4850	65	SN	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
28	4000	4850	35/67	CN	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
28	4000	4850	30	VN	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
28	4000	4850	80	SW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
28	4000	4850	105	VW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
28	4000	4850	90	MW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
28	4000	4850	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
28	4000	4850	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
28	4000	4850	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
28	4000	4850	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
28	4000	4850	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
28	4000	4850	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5970
28	4000	4850	65	SN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5987
28	4000	4850	35/67	CN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5987
28	4000	4850	30	VN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
28	4000	4850	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
28	4000	4850	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5988
28	4000	4850	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5976
28	4000	4850	90	MW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59599
28	4000	4850	80	SW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59595
28	4000	4850	105	VW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59597
28	4000	4850	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59763
28	4000	4850	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59759
28	4000	4850	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59880
28	4000	4850	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59702
28	4000	4850	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59694
28	4000	4850	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59698
28	4000	4850	90	MW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59538
28	4000	4850	80	SW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59530

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
28	4000	4850	105	VW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59534
28	4000	4900	120	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
28	4000	4900	120	symétrique	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
28	4000	4900	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966
28	4000	4900	120	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5974
34	4000	5550	105	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
34	4000	5550	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966
34	4000	5600	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2199
34	4000	5600	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 21994
34	4000	5600	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2205
34	4000	5600	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22057
34	4000	5600	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
34	4000	5600	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22222
34	4000	5600	90	MW MAT	blanc							600/57/45	>> 2198
34	4000	5600	90	MW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 21980
34	4000	5600	90	SW MAT	blanc							600/57/45	>> 2204
34	4000	5600	90	SW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22043
34	4000	5600	90	VW MAT	blanc							600/57/45	>> 2220
34	4000	5600	90	VW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22205
34	4000	5650	butterfly	DAN	blanc							600/57/45	>> 5950
34	4000	5650	asymmetric	SA	blanc							600/57/45	>> 5951
34	4000	5650	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
34	4000	5650	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
34	4000	5650	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59509
34	4000	5650	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59673
34	4000	5650	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59677
34	4000	5650	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59513
34	4000	5700	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2280
34	4000	5700	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22803
34	4000	5700	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2228

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
34	4000	5700	90	SA MAT	blanc							600/57/45	>> 2278
34	4000	5700	90	SA MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22789
34	4000	5700	90	SN MAT	blanc							600/57/45	>> 2227
34	4000	5800	25x80	CW	blanc							600/57/45	>> 2787
34	4000	5800	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2787
34	4000	5800	90	DAN MAT	blanc							600/57/45	>> 2285
34	4000	5800	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22850
34	4000	5800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2286
34	4000	5800	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22864
34	4000	5850	65	SN	blanc							600/57/45	>> 5951
34	4000	5850	35/67	CN	blanc							600/57/45	>> 5952
34	4000	5850	30	VN	blanc							600/57/45	>> 5952
34	4000	5850	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
34	4000	5850	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
34	4000	5850	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
34	4000	5900	80	SW	blanc							600/57/45	>> 5952
34	4000	5900	105	VW	blanc							600/57/45	>> 5953
34	4000	5900	90	MW	blanc							600/57/45	>> 5953
34	4000	5900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
34	4000	5900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
34	4000	5900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5970
34	4000	5900	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59701
34	4000	5900	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59693
34	4000	5900	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59697
34	4000	5900	90	MW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59537
34	4000	5900	80	SW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59529
34	4000	5900	105	VW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59533
34	4000	5950	120	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
34	4000	5950	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966
40	4000	6250	105	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
40	4000	6250	105	symétrique	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
40	4000	6250	105	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
40	4000	6250	105	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5974
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc							600/57/45	>> 5950
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5974
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59584
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2198
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 21987
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2205
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22050
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2221
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22215
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59508
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59748
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2200
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22001
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2206
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22063
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22228
40	4000	6450	butterfly	DAN	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59672
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2199
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 21993
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2205
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22056
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2222
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22221
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc							600/57/45	>> 2197
40	4000	6450	90	MW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 21979

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc							600/57/45	>> 2204
40	4000	6450	90	SW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22042
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc							600/57/45	>> 2220
40	4000	6450	90	VW MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22204
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc							600/57/45	>> 5951
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5967
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5985
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2279
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22796
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59586
40	4000	6500	90	SN MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2228
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2280
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22809
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59852
40	4000	6500	90	SN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2229
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2280
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22802
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59676
40	4000	6500	90	SN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2228
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc							600/57/45	>> 2278
40	4000	6500	90	SA MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22788
40	4000	6500	asymmetric	SA	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59512
40	4000	6500	90	SN MAT	blanc							600/57/45	>> 2227
40	4000	6600	25x80	CW	blanc							600/57/45	>> 2787
40	4000	6600	25x80	CW	blanc		oui					600/57/45	>> 2787
40	4000	6600	25x80	CW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2787
40	4000	6600	25x80	CW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2787
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc		oui					600/57/45	>> 2285
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 22857
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc							600/57/45	>> 2284

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 22849
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2287
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22870
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 2286
40	4000	6650	90	DAN MAT	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 22863
40	4000	6700	65	SN	blanc							600/57/45	>> 5951
40	4000	6700	35/67	CN	blanc							600/57/45	>> 5952
40	4000	6700	30	VN	blanc							600/57/45	>> 5952
40	4000	6700	65	SN	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
40	4000	6700	35/67	CN	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
40	4000	6700	30	VN	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
40	4000	6700	65	SN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
40	4000	6700	35/67	CN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
40	4000	6700	30	VN	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5968
40	4000	6700	65	SN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5985
40	4000	6700	35/67	CN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
40	4000	6700	30	VN	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
40	4000	6750	80	SW	blanc							600/57/45	>> 5952
40	4000	6750	105	VW	blanc							600/57/45	>> 5953
40	4000	6750	90	MW	blanc							600/57/45	>> 5953
40	4000	6750	80	SW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
40	4000	6750	105	VW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
40	4000	6750	90	MW	blanc		oui					600/57/45	>> 5959
40	4000	6750	80	SW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
40	4000	6750	105	VW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5969
40	4000	6750	90	MW	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5970
40	4000	6750	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5975
40	4000	6750	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5976
40	4000	6750	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5976
40	4000	6750	90	MW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59598
40	4000	6750	80	SW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59594
40	4000	6750	105	VW	blanc		oui				2 rangées	600/57/45	>> 59596
40	4000	6750	90	MW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59762

TYTAN STEEL LED PRO

CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS


Puissance nominale du luminaire [W]*	Température de couleur [K]	Flux lumineux du luminaire [lm]*	Angle d'éclairage [°]	Type de diffusion	Couleur du corps	Détecteur de mouvement	DIMM DALI	Capteur crépuscule	Module d'urgence - temps de travail [h]	Câblage traversant	Optique	Dimensions (H/L/P/S) [mm]	Référen
40	4000	6750	80	SW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59758
40	4000	6750	105	VW	blanc		oui			LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59760
40	4000	6750	90	MW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59700
40	4000	6750	80	SW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59692
40	4000	6750	105	VW	blanc					LS2 (2.5)	2 rangées	600/57/45	>> 59696
40	4000	6750	90	MW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59536
40	4000	6750	80	SW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59528
40	4000	6750	105	VW	blanc						2 rangées	600/57/45	>> 59532
40	4000	7000	120	symétrique	blanc							600/57/45	>> 5950
40	4000	7000	120	symétrique	blanc		oui					600/57/45	>> 5958
40	4000	7000	120	symétrique	blanc					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5966
40	4000	7000	120	symétrique	blanc		oui			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 5974

TYTAN STEEL LED PRO


CARTE GÉNÉRALE DE PRODUITS

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
	Grille de protection en acier Tytan 1188mm RAL9003
598913	Grille de protection Capteur Hytronik HIM84 RAL 9003
598432	Tytan Steel – kit de suspension (2 câbles de 1,25 m avec fixations au plafond)



Grille de protection en acier Tytan 1188mm RAL9003 (598906)



Grille de protection Capteur Hytronik HIM84 RAL 9003 (598913)

Date de création de la carte: 13 novembre 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 140/2025; 142/2025; 74/2025; 99/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

La Tytan Steel LED Pro a été équipée de nouvelles distributions lumineuses :
SW - une lentille large standard (angle conventionnel 80D) avec une large gamme d'applications dans les bâtiments commerciaux, les halls industriels et même - en raison de son faible indice d'éblouissement UGR<19 - dans les zones de bureaux du bâtiment. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences strictes de la norme EN 12464-1 en matière d'indice d'éblouissement, d'éclairement et d'uniformité élevée sur les surfaces des allées et des rayonnages. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 8 mètres.
MW - lentille moyennement large (90D angle conventionnel) avec une large gamme d'applications dans les bâtiments commerciaux, les halls industriels et même - en raison du faible éblouissement UGR<19 - dans les zones de bureaux du bâtiment. Il offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences strictes de la norme EN 12464-1 en matière d'indice d'éblouissement, d'éclairement et d'uniformité élevée sur les surfaces des allées et des rayonnages. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 6 mètres.
VW - lentille très large (105D angle conventionnel) avec une large application dans les espaces ouverts et les entrepôts bas. Elle offre une efficacité lumineuse élevée et permet de répondre aux exigences les plus strictes de la norme EN 12464-1 en termes d'indice d'éblouissement (UGR<22, UGR<25), d'éclairement et d'uniformité élevée lorsque le système est installé dans des espaces bas. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 2,5 à 5 mètres.
SN - lentille standard étroite (standard étroite, angle conventionnel 65D) pour l'éclairage général des zones ouvertes dans les halls industriels et de stockage, les ateliers et même - en raison du faible indice d'éblouissement UGR zones de bureaux de l'établissement. Particulièrement recommandé pour les pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 8 à 12 mètres.
VN - lentille très étroite (très étroite, angle conventionnel 30D) pour l'éclairage des espaces ouverts dans les locaux où la hauteur de montage des luminaires dépasse 13m. Particulièrement recommandée pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 13 à 20 m.
CN - lentille étroite pour corridor (corridor étroit, angle conventionnel 35/67D) pour l'éclairage de communication dans les halls industriels et les allées de rayonnages dans les entrepôts à haut niveau de stockage. Particulièrement adaptée aux pièces où les luminaires sont montés à une hauteur de 7 à 12 m.
DAN - lentille papillon, double asymétrique étroite, pour l'éclairage des rayons dans les magasins où il est essentiel de diriger la lumière sur les produits exposés. Particulièrement recommandé pour les locaux où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.
SA - lentille asymétrique simple, pour l'éclairage unilatéral des rayons dans les espaces commerciaux, des enseignes, des surfaces publicitaires sur les murs d'un bâtiment, l'éclairage des zones de travail dans des conditions où il n'est pas possible de placer les luminaires directement au-dessus d'elles. Particulièrement adapté aux espaces où les luminaires sont montés à des hauteurs de 3 à 4,5 m.

UGR < 19
Unified Glare Rating est un indicateur caractérisant l'éblouissement. Plus l'indice d'éclairage unifié (UGR) est faible, plus l'éblouissement est faible.