TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	23.00 - 80.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	3600 - 15300
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	potažená ocel
Barva těla:	bílý
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	600/57/45; 1188/57/45; 1315/57/45;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Typ Tytan Steel LED Pro je inovativním řešením v kategorii klasických hermetických svítidel, které kombinuje funkčnost s moderním designem. Všechny technické výhody tradičních hermetických jsou uzavřeny v elegantním, nízkoprofilovém krytu, obohaceném o pokročilou optiku, která z Tytanu Steel LED Pro činí všestranné svítidlo. Osvědčí se jak v nejjednodušších aplikacích, tak v pokročilých průmyslových řešeních. Výrobek se vyznačuje velmi rychlou instalací a nízkými pořizovacími i provozními náklady (192 lm/W). Spolehlivé komponenty použité ve svítidle minimalizují potřebu servisu. Svítidlo Tytan Steel LED Pro je vyrobeno z oceli, která zaručuje mimořádnou odolnost, a díky konstrukci profilu ve tvaru písmene U si zachovává lehkost charakteristickou pro plastová svítidla, takže se snadno instaluje a nezatěžuje nosné konstrukce.
Svítidlo Tytan Steel LED Pro je ideálním ekonomickým a funkčním řešením pro širokou škálu aplikací.

APLIKACE

Víceúčelové LED svítidlo je určeno pro použití v prostorách s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Hodí se zejména pro osvětlení průmyslových a skladových hal, garáží, parkovišť (podzemních i vícepodlažních), veřejných zařízení včetně nemocnic, vzdělávacích a výchovných zařízení, obchodů a služeb, dopravních terminálů a podzemních chodeb. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními. Jeho konstrukce je vhodná pro povrchovou i závěsnou instalaci.

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE

Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

TYTAN STEEL LED PRO 1188/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
26	4000	4700	90	SA MAT	bílý							1188/57/45	>> 593918
52	4000	9150	105	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595479
52	4000	9150	105	symetrický	bílý				3			1188/57/45	>> 596315
52	4000	9150	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597114
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý							1188/57/45	>> 595516
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý				3			1188/57/45	>> 596322
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597862
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý				3		2 řady	1188/57/45	>> 596322/2
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 219924
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý			ano	1		2 řady	1188/57/45	>> 219924/2
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 220555
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý			ano	1		2 řady	1188/57/45	>> 220555/2
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 222207
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý			ano	1		2 řady	1188/57/45	>> 222207/2
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595516/2
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597862/2
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 219993
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 219993/2
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220623
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220623/2
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222276
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222276/2
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý							1188/57/45	>> 219863
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 219863/2
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý							1188/57/45	>> 220494
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 220494/2
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý							1188/57/45	>> 222146
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 222146/2
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý							1188/57/45	>> 595554
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý				3			1188/57/45	>> 596339
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597190
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý				3		2 řady	1188/57/45	>> 596339/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597190/2
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595554/2
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 228018
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý			ano	1		2 řady	1188/57/45	>> 228018/2
52	4000	9550	90	SN MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 222863
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228087
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228087/2
52	4000	9550	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222948
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý							1188/57/45	>> 227950
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 227950/2
52	4000	9550	90	SN MAT	bílý							1188/57/45	>> 222795
52	4000	9700	25x80	CW	bílý							1188/57/45	>> 278853
52	4000	9700	25x80	CW	bílý							1188/57/45	>> 278839
52	4000	9700	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 278846
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý			ano	1			1188/57/45	>> 228629
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý			ano	1		2 řady	1188/57/45	>> 228629/2
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý							1188/57/45	>> 228568
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 228568/2
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228698
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228698/2
52	4000	9850	65	SN	bílý							1188/57/45	>> 595592
52	4000	9850	35/67	CN	bílý							1188/57/45	>> 595639
52	4000	9850	30	VN	bílý							1188/57/45	>> 595677
52	4000	9850	65	SN	bílý				3			1188/57/45	>> 596346
52	4000	9850	35/67	CN	bílý				3			1188/57/45	>> 596353
52	4000	9850	30	VN	bílý				3			1188/57/45	>> 596360
52	4000	9850	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597237
52	4000	9850	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597275
52	4000	9850	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597312
52	4000	9900	80	SW	bílý							1188/57/45	>> 595714
52	4000	9900	105	VW	bílý							1188/57/45	>> 595752
52	4000	9900	90	MW	bílý							1188/57/45	>> 595790
52	4000	9900	80	SW	bílý				3			1188/57/45	>> 596377
52	4000	9900	105	VW	bílý				3			1188/57/45	>> 596384
52	4000	9900	90	MW	bílý				3			1188/57/45	>> 596391
52	4000	9900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597350
52	4000	9900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597398

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	9900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597435
52	4000	9900	90	MW	bílý				3		2 řady	1188/57/45	>> 596391/2
52	4000	9900	80	SW	bílý				3		2 řady	1188/57/45	>> 596377/2
52	4000	9900	105	VW	bílý				3		2 řady	1188/57/45	>> 596384/2
52	4000	9900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597435/2
52	4000	9900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597350/2
52	4000	9900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597398/2
52	4000	9900	90	MW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595790/2
52	4000	9900	80	SW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595714/2
52	4000	9900	105	VW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595752/2
52	4000	10000	120	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595431
52	4000	10000	120	symetrický	bílý				3			1188/57/45	>> 596308
52	4000	10000	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597077
63	4000	11100	105	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595462
63	4000	11100	105	symetrický	bílý		ano					1188/57/45	>> 596032
63	4000	11100	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597107
63	4000	11100	105	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597671
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý							1188/57/45	>> 595509
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596056
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597145
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598845
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596056/2
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595509/2
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 598845/2
63	4000	11400	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597145/2
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 219900
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 219900/2
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 220531
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 220531/2
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 222184
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 222184/2
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220043
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220043/2
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220661
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220661/2
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222320
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222320/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 219986
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 219986/2
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220616
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220616/2
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222269
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222269/2
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý							1188/57/45	>> 219856
63	4000	11450	90	MW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 219856/2
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý							1188/57/45	>> 220487
63	4000	11450	90	SW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 220487/2
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý							1188/57/45	>> 222139
63	4000	11450	90	VW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 222139/2
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 227998
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 227998/2
63	4000	11550	90	SN MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 222849
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228124
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228124/2
63	4000	11550	90	SN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222986
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228070
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228070/2
63	4000	11550	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222931
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý							1188/57/45	>> 227943
63	4000	11550	90	SA MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 227943/2
63	4000	11550	90	SN MAT	bílý							1188/57/45	>> 222788
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý							1188/57/45	>> 595547
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý		ano					1188/57/45	>> 596070
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597183
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597718
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596070/2
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597718/2
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597183/2
63	4000	11600	asymmetric	SA	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595547/2
63	4000	11750	25x80	CW	bílý							1188/57/45	>> 278907
63	4000	11750	25x80	CW	bílý		ano					1188/57/45	>> 278938
63	4000	11750	25x80	CW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 278921
63	4000	11750	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 278914
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 228605

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 228605/2
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý							1188/57/45	>> 228551
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 228551/2
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228735
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228735/2
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228681
63	4000	11800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228681/2
63	4000	12000	65	SN	bílý							1188/57/45	>> 595585
63	4000	12000	35/67	CN	bílý							1188/57/45	>> 595622
63	4000	12000	30	VN	bílý							1188/57/45	>> 595660
63	4000	12000	80	SW	bílý							1188/57/45	>> 595707
63	4000	12000	105	VW	bílý							1188/57/45	>> 595745
63	4000	12000	90	MW	bílý							1188/57/45	>> 595783
63	4000	12000	65	SN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596094
63	4000	12000	35/67	CN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596117
63	4000	12000	30	VN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596131
63	4000	12000	80	SW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596155
63	4000	12000	105	VW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596179
63	4000	12000	90	MW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596193
63	4000	12000	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597220
63	4000	12000	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597268
63	4000	12000	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597305
63	4000	12000	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597343
63	4000	12000	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597381
63	4000	12000	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597428
63	4000	12000	65	SN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597732
63	4000	12000	35/67	CN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597756
63	4000	12000	30	VN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597770
63	4000	12000	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597794
63	4000	12000	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597817
63	4000	12000	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597831
63	4000	12000	90	MW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596193/2
63	4000	12000	80	SW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596155/2
63	4000	12000	105	VW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596179/2
63	4000	12000	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597831/2
63	4000	12000	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597794/2
63	4000	12000	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597817/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
63	4000	12000	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597428/2
63	4000	12000	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597343/2
63	4000	12000	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597381/2
63	4000	12000	90	MW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595783/2
63	4000	12000	80	SW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595707/2
63	4000	12000	105	VW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595745/2
63	4000	12100	120	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595424
63	4000	12100	120	symetrický	bílý		ano					1188/57/45	>> 596018
63	4000	12100	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597060
63	4000	12100	120	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598814
73	4000	12700	105	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595455
73	4000	12700	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597091
73	4000	13000	butterfly	DAN	bílý							1188/57/45	>> 595493
73	4000	13000	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597855
73	4000	13000	butterfly	DAN	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595493/2
73	4000	13000	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597855/2
73	4000	13050	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 219979
73	4000	13050	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 219979/2
73	4000	13050	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220609
73	4000	13050	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220609/2
73	4000	13050	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222252
73	4000	13050	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222252/2
73	4000	13050	90	MW MAT	bílý							1188/57/45	>> 219849
73	4000	13050	90	MW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 219849/2
73	4000	13050	90	SW MAT	bílý							1188/57/45	>> 220470
73	4000	13050	90	SW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 220470/2
73	4000	13050	90	VW MAT	bílý							1188/57/45	>> 222092
73	4000	13050	90	VW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 222092/2
73	4000	13200	asymmetric	SA	bílý							1188/57/45	>> 595530
73	4000	13200	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597176
73	4000	13200	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228063
73	4000	13200	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228063/2
73	4000	13200	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597176/2
73	4000	13200	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222924
73	4000	13200	90	SA MAT	bílý							1188/57/45	>> 227936
73	4000	13200	90	SA MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 227936/2
73	4000	13200	asymmetric	SA	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595530/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
73	4000	13200	90	SN MAT	bílý							1188/57/45	>> 222771
73	4000	13500	90	DAN MAT	bílý							1188/57/45	>> 228544
73	4000	13500	90	DAN MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 228544/2
73	4000	13500	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228674
73	4000	13500	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228674/2
73	4000	13600	65	SN	bílý							1188/57/45	>> 595578
73	4000	13600	35/67	CN	bílý							1188/57/45	>> 595615
73	4000	13600	30	VN	bílý							1188/57/45	>> 595653
73	4000	13600	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597213
73	4000	13600	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597251
73	4000	13600	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597299
73	4000	13700	80	SW	bílý							1188/57/45	>> 595691
73	4000	13700	105	VW	bílý							1188/57/45	>> 595738
73	4000	13700	90	MW	bílý							1188/57/45	>> 595776
73	4000	13700	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597336
73	4000	13700	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597886
73	4000	13700	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597411
73	4000	13700	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597411/2
73	4000	13700	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597336/2
73	4000	13700	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597886/2
73	4000	13700	90	MW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595776/2
73	4000	13700	80	SW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595691/2
73	4000	13700	105	VW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595738/2
73	4000	13800	120	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595417
73	4000	13800	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597053
80	4000	14050	105	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595448
80	4000	14050	105	symetrický	bílý		ano					1188/57/45	>> 596025
80	4000	14050	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597084
80	4000	14050	105	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598821
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 219894
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 219894/2
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 220524
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 220524/2
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 222177
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 222177/2
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220036
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220036/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220654
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220654/2
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222313
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222313/2
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220074
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220074/2
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 220692
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 220692/2
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222351
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 222351/2
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý							1188/57/45	>> 219832
80	4000	14450	90	MW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 219832/2
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý							1188/57/45	>> 220463
80	4000	14450	90	SW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 220463/2
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý							1188/57/45	>> 222085
80	4000	14450	90	VW MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 222085/2
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý							1188/57/45	>> 595486
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596049
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597848
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598838
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596049/2
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595486/2
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 598838/2
80	4000	14500	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597848/2
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý							1188/57/45	>> 595523
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý		ano					1188/57/45	>> 596063
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597169
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598852
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 227981
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 227981/2
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596063/2
80	4000	14600	90	SN MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 222832
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228117
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228117/2
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 598852/2
80	4000	14600	90	SN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 222979
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228155

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228155/2
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597169/2
80	4000	14600	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 227547
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý							1188/57/45	>> 227929
80	4000	14600	90	SA MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 227929/2
80	4000	14600	asymmetric	SA	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595523/2
80	4000	14600	90	SN MAT	bílý							1188/57/45	>> 222764
80	4000	14850	25x80	CW	bílý							1188/57/45	>> 278860
80	4000	14850	25x80	CW	bílý		ano					1188/57/45	>> 278891
80	4000	14850	25x80	CW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 278877
80	4000	14850	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 278884
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý		ano					1188/57/45	>> 228599
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 228599/2
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý							1188/57/45	>> 228537
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 228537/2
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228728
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228728/2
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 228766
80	4000	14900	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 228766/2
80	4000	15050	65	SN	bílý							1188/57/45	>> 595561
80	4000	15050	35/67	CN	bílý							1188/57/45	>> 595608
80	4000	15050	30	VN	bílý							1188/57/45	>> 595646
80	4000	15050	65	SN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596087
80	4000	15050	35/67	CN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596100
80	4000	15050	30	VN	bílý		ano					1188/57/45	>> 596124
80	4000	15050	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597206
80	4000	15050	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597244
80	4000	15050	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597282
80	4000	15050	65	SN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597725
80	4000	15050	35/67	CN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597749
80	4000	15050	30	VN	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597763
80	4000	15150	80	SW	bílý							1188/57/45	>> 595684
80	4000	15150	105	VW	bílý							1188/57/45	>> 595721
80	4000	15150	90	MW	bílý							1188/57/45	>> 595769
80	4000	15150	80	SW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596148
80	4000	15150	105	VW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596162
80	4000	15150	90	MW	bílý		ano					1188/57/45	>> 596186

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
80	4000	15150	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597329
80	4000	15150	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597879
80	4000	15150	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598500
80	4000	15150	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 598869
80	4000	15150	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597800
80	4000	15150	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597824
80	4000	15150	90	MW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596186/2
80	4000	15150	80	SW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596148/2
80	4000	15150	105	VW	bílý		ano				2 řady	1188/57/45	>> 596162/2
80	4000	15150	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597824/2
80	4000	15150	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 598869/2
80	4000	15150	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597800/2
80	4000	15150	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 598500/2
80	4000	15150	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597329/2
80	4000	15150	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	1188/57/45	>> 597879/2
80	4000	15150	90	MW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595769/2
80	4000	15150	80	SW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595684/2
80	4000	15150	105	VW	bílý						2 řady	1188/57/45	>> 595721/2
80	4000	15300	120	symetrický	bílý							1188/57/45	>> 595400
80	4000	15300	120	symetrický	bílý		ano					1188/57/45	>> 596001
80	4000	15300	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597046
80	4000	15300	120	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		1188/57/45	>> 597640

TYTAN STEEL LED PRO 1315/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	9150	105	symetrický	bílý	ano						1315/57/45	>> 596216
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý	ano						1315/57/45	>> 596223
52	4000	9450	butterfly	DAN	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 596223/2
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 219917
52	4000	9450	90	MW MAT	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 219917/2
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 220548
52	4000	9450	90	SW MAT	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 220548/2
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 222191
52	4000	9450	90	VW MAT	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 222191/2
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý	ano						1315/57/45	>> 596230
52	4000	9500	asymmetric	SA	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 596230/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 228001
52	4000	9550	90	SA MAT	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 228001/2
52	4000	9550	90	SN MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 222856
52	4000	9700	25x80	CW	bílý	ano						1315/57/45	>> 278822
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý	ano						1315/57/45	>> 228612
52	4000	9750	90	DAN MAT	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 228612/2
52	4000	9850	65	SN	bílý	ano						1315/57/45	>> 596247
52	4000	9850	35/67	CN	bílý	ano						1315/57/45	>> 596254
52	4000	9850	30	VN	bílý	ano						1315/57/45	>> 596261
52	4000	9900	80	SW	bílý	ano						1315/57/45	>> 596278
52	4000	9900	105	VW	bílý	ano						1315/57/45	>> 596285
52	4000	9900	90	MW	bílý	ano						1315/57/45	>> 596292
52	4000	9900	90	MW	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 596292/2
52	4000	9900	80	SW	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 596278/2
52	4000	9900	105	VW	bílý	ano					2 řady	1315/57/45	>> 596285/2
52	4000	10000	120	symetrický	bílý	ano						1315/57/45	>> 596209

TYTAN STEEL LED PRO 600/57/45mm

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	3600	105	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595073
23	4000	3600	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596711
23	4000	3700	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 219962
23	4000	3700	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 219962/2
23	4000	3700	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220593
23	4000	3700	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220593/2
23	4000	3700	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222245
23	4000	3700	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222245/2
23	4000	3700	90	MW MAT	bílý							600/57/45	>> 219825
23	4000	3700	90	MW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 219825/2
23	4000	3700	90	SW MAT	bílý							600/57/45	>> 220456
23	4000	3700	90	SW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 220456/2
23	4000	3700	90	VW MAT	bílý							600/57/45	>> 222078
23	4000	3700	90	VW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 222078/2
23	4000	3750	butterfly	DAN	bílý							600/57/45	>> 595110
23	4000	3750	asymmetric	SA	bílý							600/57/45	>> 595158
23	4000	3750	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596759

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
23	4000	3750	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596797
23	4000	3750	butterfly	DAN	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595110/2
23	4000	3750	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596759/2
23	4000	3750	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228056
23	4000	3750	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228056/2
23	4000	3750	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596797/2
23	4000	3750	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222917
23	4000	3750	90	SA MAT	bílý							600/57/45	>> 227912
23	4000	3750	90	SA MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 227912/2
23	4000	3750	asymmetric	SA	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595158/2
23	4000	3750	90	SN MAT	bílý							600/57/45	>> 222757
23	4000	3850	25x80	CW	bílý							600/57/45	>> 278808
23	4000	3850	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278815
23	4000	3850	90	DAN MAT	bílý							600/57/45	>> 228520
23	4000	3850	90	DAN MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 228520/2
23	4000	3850	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228667
23	4000	3850	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228667/2
23	4000	3900	65	SN	bílý							600/57/45	>> 595196
23	4000	3900	35/67	CN	bílý							600/57/45	>> 595233
23	4000	3900	30	VN	bílý							600/57/45	>> 595271
23	4000	3900	80	SW	bílý							600/57/45	>> 595318
23	4000	3900	105	VW	bílý							600/57/45	>> 595356
23	4000	3900	90	MW	bílý							600/57/45	>> 595394
23	4000	3900	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596834
23	4000	3900	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596872
23	4000	3900	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596919
23	4000	3900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596957
23	4000	3900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596995
23	4000	3900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597039
23	4000	3900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597039/2
23	4000	3900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596957/2
23	4000	3900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596995/2
23	4000	3900	90	MW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595394/2
23	4000	3900	80	SW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595318/2
23	4000	3900	105	VW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595356/2
23	4000	3950	120	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595035
23	4000	3950	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596674

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	4000	4500	105	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595066
28	4000	4500	105	symetrický	bílý		ano					600/57/45	>> 595837
28	4000	4500	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596704
28	4000	4500	105	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597473
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 219887
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 219887/2
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 220517
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 220517/2
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 222160
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 222160/2
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220029
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220029/2
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220647
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220647/2
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222290
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222290/2
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 219955
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 219955/2
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220586
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220586/2
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222238
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222238/2
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý							600/57/45	>> 219818
28	4000	4600	90	MW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 219818/2
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý							600/57/45	>> 220449
28	4000	4600	90	SW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 220449/2
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý							600/57/45	>> 222061
28	4000	4600	90	VW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 222061/2
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý							600/57/45	>> 595103
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý		ano					600/57/45	>> 595851
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596742
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598517
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595851/2
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 227974
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 227974/2
28	4000	4650	90	SN MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 222825
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595103/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 598517/2
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228100
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228100/2
28	4000	4650	90	SN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222962
28	4000	4650	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596742/2
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228049
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228049/2
28	4000	4650	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222894
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý							600/57/45	>> 227905
28	4000	4650	90	SA MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 227905/2
28	4000	4650	90	SN MAT	bílý							600/57/45	>> 222740
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý							600/57/45	>> 595141
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý		ano					600/57/45	>> 595875
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596780
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597510
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595875/2
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597510/2
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596780/2
28	4000	4700	asymmetric	SA	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595141/2
28	4000	4750	25x80	CW	bílý							600/57/45	>> 278761
28	4000	4750	25x80	CW	bílý		ano					600/57/45	>> 278792
28	4000	4750	25x80	CW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278785
28	4000	4750	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278778
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 228582
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 228582/2
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý							600/57/45	>> 228513
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 228513/2
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228711
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228711/2
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228650
28	4000	4800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228650/2
28	4000	4850	65	SN	bílý							600/57/45	>> 595189
28	4000	4850	35/67	CN	bílý							600/57/45	>> 595226
28	4000	4850	30	VN	bílý							600/57/45	>> 595264
28	4000	4850	80	SW	bílý							600/57/45	>> 595301
28	4000	4850	105	VW	bílý							600/57/45	>> 595349
28	4000	4850	90	MW	bílý							600/57/45	>> 595387

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
28	4000	4850	65	SN	bílý		ano					600/57/45	>> 595899
28	4000	4850	35/67	CN	bílý		ano					600/57/45	>> 595912
28	4000	4850	30	VN	bílý		ano					600/57/45	>> 595936
28	4000	4850	80	SW	bílý		ano					600/57/45	>> 595950
28	4000	4850	105	VW	bílý		ano					600/57/45	>> 595974
28	4000	4850	90	MW	bílý		ano					600/57/45	>> 595998
28	4000	4850	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596827
28	4000	4850	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596865
28	4000	4850	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596902
28	4000	4850	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596940
28	4000	4850	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596988
28	4000	4850	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597022
28	4000	4850	65	SN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598784
28	4000	4850	35/67	CN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598791
28	4000	4850	30	VN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597572
28	4000	4850	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597596
28	4000	4850	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598807
28	4000	4850	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597633
28	4000	4850	90	MW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595998/2
28	4000	4850	80	SW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595950/2
28	4000	4850	105	VW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595974/2
28	4000	4850	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597633/2
28	4000	4850	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597596/2
28	4000	4850	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 598807/2
28	4000	4850	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597022/2
28	4000	4850	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596940/2
28	4000	4850	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596988/2
28	4000	4850	90	MW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595387/2
28	4000	4850	80	SW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595301/2
28	4000	4850	105	VW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595349/2
28	4000	4900	120	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595028
28	4000	4900	120	symetrický	bílý		ano					600/57/45	>> 595813
28	4000	4900	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596667
28	4000	4900	120	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597459
34	4000	5550	105	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595059
34	4000	5550	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596698
34	4000	5600	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 219948

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	4000	5600	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 219948/2
34	4000	5600	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220579
34	4000	5600	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220579/2
34	4000	5600	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222221
34	4000	5600	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222221/2
34	4000	5600	90	MW MAT	bílý							600/57/45	>> 219801
34	4000	5600	90	MW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 219801/2
34	4000	5600	90	SW MAT	bílý							600/57/45	>> 220432
34	4000	5600	90	SW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 220432/2
34	4000	5600	90	VW MAT	bílý							600/57/45	>> 222054
34	4000	5600	90	VW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 222054/2
34	4000	5650	butterfly	DAN	bílý							600/57/45	>> 595097
34	4000	5650	asymmetric	SA	bílý							600/57/45	>> 595134
34	4000	5650	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596735
34	4000	5650	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596773
34	4000	5650	butterfly	DAN	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595097/2
34	4000	5650	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596735/2
34	4000	5650	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596773/2
34	4000	5650	asymmetric	SA	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595134/2
34	4000	5700	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228032
34	4000	5700	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228032/2
34	4000	5700	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222887
34	4000	5700	90	SA MAT	bílý							600/57/45	>> 227899
34	4000	5700	90	SA MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 227899/2
34	4000	5700	90	SN MAT	bílý							600/57/45	>> 222733
34	4000	5800	25x80	CW	bílý							600/57/45	>> 278747
34	4000	5800	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278754
34	4000	5800	90	DAN MAT	bílý							600/57/45	>> 228506
34	4000	5800	90	DAN MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 228506/2
34	4000	5800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228643
34	4000	5800	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228643/2
34	4000	5850	65	SN	bílý							600/57/45	>> 595172
34	4000	5850	35/67	CN	bílý							600/57/45	>> 595219
34	4000	5850	30	VN	bílý							600/57/45	>> 595257
34	4000	5850	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596810
34	4000	5850	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596858
34	4000	5850	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596896

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
34	4000	5900	80	SW	bílý							600/57/45	>> 595295
34	4000	5900	105	VW	bílý							600/57/45	>> 595332
34	4000	5900	90	MW	bílý							600/57/45	>> 595370
34	4000	5900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596933
34	4000	5900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596971
34	4000	5900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597015
34	4000	5900	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597015/2
34	4000	5900	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596933/2
34	4000	5900	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596971/2
34	4000	5900	90	MW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595370/2
34	4000	5900	80	SW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595295/2
34	4000	5900	105	VW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595332/2
34	4000	5950	120	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595011
34	4000	5950	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596650
40	4000	6250	105	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595042
40	4000	6250	105	symetrický	bílý		ano					600/57/45	>> 595820
40	4000	6250	105	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596681
40	4000	6250	105	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597466
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý							600/57/45	>> 595080
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý		ano					600/57/45	>> 595844
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596728
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597480
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595844/2
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 219870
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 219870/2
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 220500
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 220500/2
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 222153
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 222153/2
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595080/2
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597480/2
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220012
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220012/2
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220630
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220630/2
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222283
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222283/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	6450	butterfly	DAN	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596728/2
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 219931
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 219931/2
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 220562
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 220562/2
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222214
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 222214/2
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý							600/57/45	>> 219795
40	4000	6450	90	MW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 219795/2
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý							600/57/45	>> 220425
40	4000	6450	90	SW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 220425/2
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý							600/57/45	>> 222047
40	4000	6450	90	VW MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 222047/2
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý							600/57/45	>> 595127
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý		ano					600/57/45	>> 595868
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596766
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598524
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 227967
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 227967/2
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595868/2
40	4000	6500	90	SN MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 222818
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228094
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228094/2
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 598524/2
40	4000	6500	90	SN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222955
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228025
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228025/2
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596766/2
40	4000	6500	90	SN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 222870
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý							600/57/45	>> 227882
40	4000	6500	90	SA MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 227882/2
40	4000	6500	asymmetric	SA	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595127/2
40	4000	6500	90	SN MAT	bílý							600/57/45	>> 222726
40	4000	6600	25x80	CW	bílý							600/57/45	>> 278709
40	4000	6600	25x80	CW	bílý		ano					600/57/45	>> 278730
40	4000	6600	25x80	CW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278723
40	4000	6600	25x80	CW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 278716

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý		ano					600/57/45	>> 228575
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 228575/2
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý							600/57/45	>> 228490
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý						2 řady	600/57/45	>> 228490/2
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228704
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228704/2
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 228636
40	4000	6650	90	DAN MAT	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 228636/2
40	4000	6700	65	SN	bílý							600/57/45	>> 595165
40	4000	6700	35/67	CN	bílý							600/57/45	>> 595202
40	4000	6700	30	VN	bílý							600/57/45	>> 595240
40	4000	6700	65	SN	bílý		ano					600/57/45	>> 595882
40	4000	6700	35/67	CN	bílý		ano					600/57/45	>> 595905
40	4000	6700	30	VN	bílý		ano					600/57/45	>> 595929
40	4000	6700	65	SN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596803
40	4000	6700	35/67	CN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596841
40	4000	6700	30	VN	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596889
40	4000	6700	65	SN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 598531
40	4000	6700	35/67	CN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597541
40	4000	6700	30	VN	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597565
40	4000	6750	80	SW	bílý							600/57/45	>> 595288
40	4000	6750	105	VW	bílý							600/57/45	>> 595325
40	4000	6750	90	MW	bílý							600/57/45	>> 595363
40	4000	6750	80	SW	bílý		ano					600/57/45	>> 595943
40	4000	6750	105	VW	bílý		ano					600/57/45	>> 595967
40	4000	6750	90	MW	bílý		ano					600/57/45	>> 595981
40	4000	6750	80	SW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596926
40	4000	6750	105	VW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596964
40	4000	6750	90	MW	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597008
40	4000	6750	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597589
40	4000	6750	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597602
40	4000	6750	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597626
40	4000	6750	90	MW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595981/2
40	4000	6750	80	SW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595943/2
40	4000	6750	105	VW	bílý		ano				2 řady	600/57/45	>> 595967/2
40	4000	6750	90	MW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597626/2
40	4000	6750	80	SW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597589/2

TYTAN STEEL LED PRO

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ


Jmenovitý výkon svítidla [W]*	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Úhel osvětlení [°]	Typ vyzařování	Barva těla	Rádiový detektor pohybu	DIMM DALI	Soumrakový senzor	Nouzový modul - provozní doba [h]	Průchozí kabeláž	Optika	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
40	4000	6750	105	VW	bílý		ano			LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597602/2
40	4000	6750	90	MW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 597008/2
40	4000	6750	80	SW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596926/2
40	4000	6750	105	VW	bílý					LS2 (2.5)	2 řady	600/57/45	>> 596964/2
40	4000	6750	90	MW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595363/2
40	4000	6750	80	SW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595288/2
40	4000	6750	105	VW	bílý						2 řady	600/57/45	>> 595325/2
40	4000	7000	120	symetrický	bílý							600/57/45	>> 595004
40	4000	7000	120	symetrický	bílý		ano					600/57/45	>> 595806
40	4000	7000	120	symetrický	bílý					LS2 (2.5)		600/57/45	>> 596643
40	4000	7000	120	symetrický	bílý		ano			LS2 (2.5)		600/57/45	>> 597442

TYTAN STEEL LED PRO


OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
	Tytan Ocelová ochranná mřížka 1188mm RAL9003
598913	Ochranná mřížka Senzor Hytronik HIM84 RAL 9003
598432	Tytan Steel - závěsný nosič (sada)



Tytan Ocelová ochranná mřížka 1188mm RAL9003 (598906)



Ochranná mřížka Senzor Hytronik HIM84 RAL 9003 (598913)

Datum vytvoření karty: 23 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 140/2025; 142/2025; 74/2025; 99/2026

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Tytan Steel LED Pro je vybavena novými rozvody světla:
SW - standardní širokoúhlý objektiv (konvenční úhel 80D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit přísné požadavky normy EN 12464-1 na index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-8 m.
MW - středně široká čočka (konvenční úhel 90D) s širokým spektrem použití v komerčních budovách, průmyslových halách a dokonce - díky nízkému oslnění UGR<19 - i v kancelářských prostorách budovy. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit přísné požadavky normy EN 12464-1 na index oslnění, osvětlenost a vysokou rovnoměrnost na plochách uliček a regálů. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-6 m.
VW - velmi široká čočka (konvenční úhel 105D) s širokým použitím v otevřených prostorách a nízkých skladech. Poskytuje vysokou světelnou účinnost a pomáhá splnit nejpřísnější požadavky normy EN 12464-1, pokud jde o index oslnění (UGR<22, UGR<25), osvětlenost a vysokou rovnoměrnost při instalaci systému v nízkých prostorech. Doporučuje se zejména pro místnosti, kde jsou svítidla namontována ve výšce 2,5-5 m.
SN - standardní úzká čočka (standardní úzký, konvenční úhel 65D) pro všeobecné osvětlení v otevřených prostorách průmyslových a skladovacích hal, dílen a dokonce - díky nízkému indexu oslnění UGRobjektu. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 8-12 m.
VN - velmi úzká čočka (velmi úzký, konvenční úhel 30D) pro osvětlení otevřených prostor v objektech, kde výška montáže svítidel přesahuje 13 m. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 13-20 m.
CN - chodbová úzká čočka (corridor narrow, konvenční úhel 35/67D) pro osvětlení komunikací v průmyslových halách a regálových uliček ve skladech s vysokou skladovací kapacitou. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 7-12 m.
DAN - motýlková čočka, dvojitá asymetrická úzká, pro osvětlení regálů v maloobchodních zařízeních, kde je nezbytné nasměrovat světlo na vystavené zboží. Doporučuje se zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3-4,5m.
SA - jednoduchá asymetrická čočka, pro jednostranné osvětlení regálových ploch v obchodních prostorech, nápisů, reklamních ploch na stěnách budovy, osvětlení pracovních ploch v podmínkách, kde není možné umístit svítidla přímo nad ně. Vhodné zejména pro prostory, kde jsou svítidla namontována ve výšce 3 až 4,5 m.

UGR < 19
Jednotné hodnocení oslnění je ukazatel charakterizující oslnění. Čím nižší je jednotný index osvětlení (UGR), tím nižší je oslnění.