

INDUSTRY 2 LED IOT

OBEČNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP23
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	147.00
Světelný tok svítidla [lm]*:	23600
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	saténové stříbro
Materiál difuzoru:	sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PMMA
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1490/190/70;

VLASTNOSTI PRODUKTU

Pozinkovaný ocelový plech Průmyslové svítidlo s IP23, s vestavěnými úspornými LED moduly. Díky liniovým čočkám jsou k dispozici následující úhly rozložení světla: 90°, 60°, 45°.

Vlastnosti IoT

IoT RC PIR HYT DALI má: **PIR** pohybové a světelné čidlo naprogramované **RC** dálkovým ovladačem a **DALI** ovladač umožňující stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo určené do skladů, velkých prodejen, výrobních hal a sportovních zařízení. Určeno pro nové instalace a náhradu tradičních T8 & Svítidla T5 s energeticky úspornými zdroji LED.

INDUSTRY 2 LED IOT

OBECNÁ KARTA SKUPINY PRODUKTŮ

DOSTUPNÉ VERZE



Klikněte na index >>, abyste viděli podrobnosti

Nominální výkon [W]	Teplota barvy [K]	Světelný tok svítidla [lm]*	Průchozí kabeláž	Úhel osvětlení [°]	Stupeň těsnosti	Odolnost proti nárazu	DIMM DALI	Řízení	Verze	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]	Index
147	4000	23600	LS1	90	IP23	IK07	ano	DALI	RC PIR HYT DALI	1490/190/70	>> 973574

Datum vytvoření karty: 19 listopad 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 145/2023; 446/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl